projekt / project — *číslo zakázky / project number:* 185-01

BYTOVÝ SOUBOR LIBUŠE

stupeň dokumentace / design stage

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY — DPS

DETAIL DESIGN DOCUMENTATION — DDD

klient / client

VELTON REAL ESTATE
Na Strži 2102/61a
140 00, Praha 4 - Krč

architekt / architect

adns architekti

A.D.N.S. architekti s.r.o.
Na Příkopě 853/12
110 00 Praha 1 - Nové Město

generální projektant / general designer

ABMV WORLD

ABMV world s.r.o.
Prosecká 527/24
180 00 Praha 8

projektant / designer

ABMV WORLD

ABMV world s.r.o.
Prosecká 527/24
180 00 Praha 8

odpovědný projektant / designer

Ing. arch. Zdeněk Vávra

vypracoval / drawn by

Ing. Lukáš Vojta

kontroloval / checked by

Ing. Marek Veselý

revize / revision	*popis / description*	*datum / date*
R02	Oprava výměr OP	11.04.2022

část dokumentace / documentation part

D | DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKYÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

stavební objekt / building object

SO01 | BYTOVÝ DŮM

profesní díl / specialist part

100 | ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

název výkresu / drawing title

TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ

datum revize 00 / revision date 00	*měřítko / scale*	*počet A4 / A4 count*
15.09.2021	-	3 x A4

paré

±0.000 = 303,800 m n. m.
výškový systém: Bpv
souřadný systém: JTSK

číslo výkresu / sheet number 0080

kód výkresu / sheet code 18501_DPS_D_SO01_100_0080_R00

SYSTÉM KÓDOVÁNÍ / CODING SYSTEM

Tvar kódu - OSTATNÍ PRVEK / Code type - OTHER PRODUCTS

OP-00

ozn. výrobku / type mark

číselník (2 číslice) / number

PŘÍLOHY / ANNEXES

POZNÁMKA / NOTE

UVEDENÉ ROZMĚRY A POZICE (KONSTRUKCÍ, ROZVODŮ, TZB..) JSOU JEN ORIENTAČNÍ, ZHOTOVITEL JE POVINEN ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ STAV NA MÍSTĚ STAVBY. TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO POTŘEBY REALIZACE DÍLA, OVŠEM NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
V PŘÍPADĚ ZMĚNY PODKLADŮ, ČI VZNIKU NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ JE NUTNÉ INFORMOVAT PROJEKTANTA A DÁLE POSTUPOVAT AŽ PO KOORDINACI, VYDÁNÍ A SCHVÁLENÍ ZMĚNY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI JEDNOTLIVÝMI PŘÍLOHAMI V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE POTŘEBNÉ NA TENTO ROZPOR UPOZORNIT A VYŽÁDAT SI OFICIÁLNÍ STANOVISKO PROJEKTANTA. DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ, PODKLADŮ A ZNALOSTÍ PLATNÝCH KE DNI VYDÁNÍ DOKUMENTACE.
DODAVATEL STAVBY MUSÍ DBÁT NA DODRŽOVÁNÍ MONTÁŽNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ PŘÍSLUŠNÝCH VÝROBCŮ STAVEBNÍCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ UVEDENÝCH V TÉTO DOKUMENTACI. DOKUMENTACI JE MOŽNÉ UŽÍVAT VÝHRADNĚ A BEZ VYJÍMKY VE SMYSLU SMLOUVY O DÍLO. DOKUMENTACE JE POVAŽOVÁNA ZA RELEVANTNÍ JEN JAKO CELEK PODLE PLATNÉHO SEZNAMU DOKUMENTACE. NAVRŽENÉ VÝROBKY A MATERIÁLY BUDOU ZHOTOVITELEM PŘEDLOŽENÉ KE SCHVÁLENÍ V RÁMCI VZORKOVÁNÍ. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ V PODHLEDECH BUDE REALIZOVANÉ PODLE VÝKRESU PODHLEDŮ V ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁSTI.
PROJEKT INTERIÉRU JE ŘEŠEN SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ.

VÝKAZ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ / LOCKSMITH PRODUCTS SCHEDULE

Označení / Identification	Název / Name	Orientační umístění / Placement description	Technická specifikace / Technical specification	Povrchová úprava / Material finish	Měrná jednotka / Units of measurement	Množství / Quantity	Poznámka / Note
OP 01	Dilatační lišta	1.PP, rampa	Objektová dilatace do podlahy výšky 20mm a šířky do 200mm; flexibilní vysoce kvalitní elastomerová, vyměnitelná vložka; 20 mm (+10/-10)	hliník, pryž	bm	26.4	např. Migua FK 35/20
OP 02	Krycí dilatační lišta-gumová	rampa	Pryžová stěnová a stropní objektová dilatace pro zasunutí do spáry; hliníkový profil s nerezovými pružinami, šířka spáry 15-35mm, šíře profilu 50mm.	pryž	bm	8.4	např. Migua FB 20/3028
OP 03	Krycí dilatační lišta-rovná	1.PP, výtahy	Hliníková stěnová a stropní objektová dilatace standardní; hliníkový profil s nerezovými pružinami, šířka spáry 15-35mm, šíře profilu 50mm.	hliník	bm	85.4	např. Migua KF 250/30
OP 04	Krycí dilatační lišta-rohová	výtahy	Hliníková stěnová a stropní objektová dilatace rohová; hliníkový profil s nerezovými pružinami, šířka spáry 15-35mm, šíře profilu 40mm.	hliník	bm	46.1	např. Migua KFE 250/31
OP 05	Přenosný hasicí přístroj	Sklady a úniky	Přenosný hasicí přístroj P6 21A		ks	25.0	dle PBŘ
OP 06	Přenosný hasicí přístroj	Garáže	Přenosný hasicí přístroj P6 183B		ks	4.0	dle PBŘ
OP 07	Přenosný hasicí přístroj	Technické místnosti	Přenosný hasicí přístroj CO2 70B		ks	2.0	dle PBŘ
OP 08	Revizní dvířka KAN 300 x 300		Revizní dvířka neviditelná 300 x 300 mm pod obklad do SDK stěny, s speciálním výsuvným pantem a s tlačným zámkem, dodávka vč. plastové lišty nahrazující spáru, stavební otvor 380 x 280 mm	obklad	ks	45.0	např. Zavrz
OP 09	Revizní dvířka KAN 300 x 300		Revizní dvířka 300 x 300 mm do omítky, s speciální kcí dvojitého pantu a s tlačným zámkem, stavební otvor 300 x 300 mm	omítka	ks	5.0	např. Zavrz
OP 10	Revizní dvířka VOD 300 x 300		Revizní dvířka neviditelná 300 x 300 mm pod obklad do zděné stěny, s speciálním výsuvným pantem a s tlačným zámkem, dodávka vč. plastové lišty nahrazující spáru, stavební otvor 380 x 280 mm	obklad	ks	31.0	např. Zavrz
OP 100	Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie	byty	Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 5000 mm, zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání		ks	4.0	např. Climax
OP 101	Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie	byty	Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 2400 mm, zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání		ks	2.0	např. Climax
OP 102	Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie	byty	Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 2000 mm, zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání		ks	2.0	např. Climax
OP 11	Revizní dvířka KAN 300 x 300		Revizní dvířka neviditelná 300 x 300 mm pod obklad do zděné stěny, s speciálním výsuvným pantem a s tlačným zámkem, dodávka vč. plastové lišty nahrazující spáru, stavební otvor 380 x 280 mm	obklad	ks	8.0	např. Zavrz
OP 12	Revizní dvířka KAN 300 x 300		Revizní dvířka neviditelná 300 x 300 mm pod obklad do zděné stěny, s speciálním výsuvným pantem a s tlačným zámkem, dodávka vč. plastové lišty nahrazující spáru, stavební otvor 380 x 280 mm	obklad	ks	11.0	např. Zavrz
OP 13	Revizní dvířka KAN 200 x 300		Revizní dvířka neviditelná 200 x 300 mm pod obklad do SDK stěny, s speciálním výsuvným pantem a s tlačným zámkem, dodávka vč. plastové lišty nahrazující spáru, stavební otvor 280 x 280 mm	obklad	ks	1.0	např. Zavrz
OP 14	Revizní dvířka KAN 200 x 300		Revizní dvířka 200 x 300 mm do omítky, s speciální kcí dvojitého pantu a s tlačným zámkem, stavební otvor 200 x 300 mm	omítka	ks	5.0	např. Zavrz
OP 15	Revizní dvířka VOD 300 x 300		Revizní dvířka 300 x 300 mm do omítky, s speciální kcí dvojitého pantu a s tlačným zámkem, stavební otvor 300 x 300 mm	omítka	ks	18.0	např. Zavrz
OP 16	Revizní dvířka VOD 300 x 300		Revizní dvířka neviditelná 300 x 300 mm pod obklad do SDK stěny, s speciálním výsuvným pantem a s tlačným zámkem, dodávka vč. plastové lišty nahrazující spáru, stavební otvor 380 x 280 mm	obklad	ks	2.0	např. Zavrz
OP 17	Revizní dvířka VOD 200 x 300		Revizní dvířka neviditelná 200 x 300 mm pod obklad do zděné stěny, s speciálním výsuvným pantem a s tlačným zámkem, dodávka vč. plastové lišty nahrazující spáru, stavební otvor 280 x 280 mm	obklad	ks	9.0	např. Zavrz
OP 18	Revizní dvířka do podhledu 600 x 600		Revizní dvířka 600 x 600 mm do SDK plného podhledu s panty a s tlačným zámkem	SDK	ks	62.0	
OP 19	Revizní dvířka fasáda 200 x 200		Nerezová revizní dvířka 200 x 200mm s tlačným zámkem.	nerez s kartáčovaným povrchem	ks	15.0	např. Zavrz

VÝKAZ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ / LOCKSMITH PRODUCTS SCHEDULE

Označení / Identification	Název / Name	Orientační umístění / Placement description	Technická specifikace / Technical specification	Povrchová úprava / Material finish	Měrná jednotka / Units of measurement	Množství / Quantity	Poznámka / Note
OP 20	Vnitřní čistící zóna	1.NP	Kobercová vnitřní čistící zóna ze 100% polypropylenu zataveného do PVC, výška 16mm, uložení v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazeném hliníkovým rámečkem 20x30x3mm, rozměr zóny 1600x1200mm na osu vstupních dveří.		ks	4.0	např. Gapa Shatwell
OP 21	Poštovní schránky	1.NP	Sestava poštovních schránek 320 x 240 x 60 mm, barva antracit, celkem 12ks		kpl	4.0	např. Richter Czech BK.24.AM
OP 22	Zinkovaný rošt	1.PP	Zinkovaný podlahový rošt rozměry 1200x600 mm soky 30 x 30mm, vč. úhelníku 50/50/3 po obvodu pro osazení, hmotnost 25 kg/ks	pozink	ks	2.0	
OP 23	Zinkovaný rošt	1.PP	Zinkovaný podlahový rošt rozměry 600x600 mm soky 30 x 30mm, vč. úhelníku 50/50/3 po obvodu pro osazení, hmotnost 13 kg/ks	pozink	ks	1.0	
OP 24	Revizní dvířka 600 x 900 k hydrantu		Revizní dvířka 600 x 900 mm do omítky, s speciální kcí dvojitého pantu a s tlačným zámkem, dvířka opatřit označením hydrantus nerezové plechu (výška písmene "H" 200mm), stavební otvor 600 x 900 mm	omítka	ks	12.0	např. Zavrz
OP 25	Vanová revizní dvířka 300 x 300		Revizní dvířka neviditelná 300 x 300 mm pod obklad do zděné stěny, s speciálním výsuvným pantem a s tlačným zámkem, dodávka vč. plastové lišty nahrazující spáru, stavební otvor 380 x 280 mm	omítka	ks	34.0	např. Zavrz
OP 26	Revizní dvířka 600 x 900		Revizní dvířka 600 x 900 mm do omítky, s speciální kcí dvojitého pantu a s tlačným zámkem, stavební otvor 600 x 900 mm	omítka	ks	12.0	např. Zavrz
OP 27	Revizní dvířka 600 x 600		Revizní dvířka 600 x 600 mm do omítky, s speciální kcí dvojitého pantu a s tlačným zámkem, stavební otvor 600 x 600 mm	omítka	ks	16.0	např. Zavrz
OP 30	Stavební pouzdro posuvných dveří	byty	Stavební pouzdro pro posuvné dveře 800/2100 mm do příčkovky 115 mm		ks	1.0	např. JAP standart
OP 31	Stavební pouzdro posuvných dveří	byty	Stavební pouzdro pro posuvné dveře 700/2100 mm do příčkovky 115 mm		ks	9.0	např. JAP standart
OP 32	Stavební pouzdro posuvných dveří	byty	Stavební pouzdro pro posuvné dveře 800/2100 mm do příčky 250 mm		ks	1.0	např. JAP standart
OP 42	Pryžové rozpínací těsnění	1.PP	Pryžové rozpínací těsnění Hauff-technik HRD 100-SG-1/24-52, vč. PVC pažnice s cementovým povrchem HRD 100-FU/250 (vložit do bednění)		ks	5.0	např. Hauff-technik
OP 43	Pryžové rozpínací těsnění	1.PP	Pryžové rozpínací těsnění Hauff-technik HRD 150-SG-1/12-75, vč. PVC pažnice s cementovým povrchem HRD 150-FU/250 (vložit do bednění)0		ks	3.0	např. Hauff-technik
OP 44	Pryžové rozpínací těsnění	1.PP	Pryžové rozpínací těsnění Hauff-technik HRD 150-SG-3/22-54, vč. PVC pažnice s cementovým povrchem HRD 150-FU/250 (vložit do bednění)		ks	1.0	např. Hauff-technik
OP 45	Pryžové rozpínací těsnění	1.PP	Pryžové rozpínací těsnění Hauff-technik HSD 200-SSG 110-162 SL, vč. PVC pažnice s cementovým povrchem HRD 200-FU/250 (vložit do bednění)		ks	15.0	např. Hauff-technik
OP 47	Pryžové rozpínací těsnění	1.PP	Pryžové rozpínací těsnění Hauff-technik HSD 200-SSG-110-162 SL, vč. PVC pažnice s cementovým povrchem HRD 200-FU/300 (vložit do bednění)0		ks	1.0	např. Hauff-technik
OP 50	Průchodka, oplechování a keramický komplet Tondach bobrovka pro odvětrání ZTI	Střecha	Prostupová taška bobrovka pro odvětrání, vč. odvětrávací hlavice.	PVC	ks	19.0	např. Tondach
OP 51	Průchodka, oplechování a keramický solární komplet Tondach bobrovka pro odvodnění teras ve 3.np objektu B	Střecha výtahu	Prostupová taška bobrovka pro odvodnění teras.	PVC	ks	4.0	např. Tondach
OP 52	Chrlič	Střecha výtahu	Chrlič s integrovaným PVC límcem o průměru 110 mm	not found	ks	1.0	např. Topwet
OP 52	Chrlič	Střecha výtahu	Chrlič s integrovaným PVC límcem o průměru 110 mm		ks	3.0	např. Topwet
OP 53	Bezpečnostní přepad	Střecha výtahu	Chrlič s integrovaným PVC límcem o průměru 110 mm		ks	3.0	např. Topwet
OP 53	Bezpečnostní přepad	Střecha výtahu	Chrlič s integrovaným PVC límcem o průměru 110 mm	not found	ks	1.0	např. Topwet

VÝKAZ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ / LOCKSMITH PRODUCTS SCHEDULE

Označení / Identification	Název / Name	Orientační umístění / Placement description	Technická specifikace / Technical specification	Povrchová úprava / Material finish	Měrná jednotka / Units of measurement	Množství / Quantity	Poznámka / Note
OP 80	Žaluzie venkovní horizontální	byty	Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 5000 x 2400 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, el. ovládání, roleta je složená ze 3 kusů, přesný rozměr nutno zaměřit	RAL7016	ks	2.0	např Climax C-80
OP 81	Žaluzie venkovní horizontální	byty	Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 5125 x 3200 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, el. ovládání, roleta je složená ze 2 kusů, přesný rozměr nutno zaměřit	RAL7016	ks	1.0	např Climax C-80
OP 82	Žaluzie venkovní horizontální	byty	Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 5375 x 3200 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, el. ovládání, roleta je složená ze 2 kusů, přesný rozměr nutno zaměřit	RAL7016	ks	1.0	např Climax C-80
OP 83	Žaluzie venkovní horizontální	byty	Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 3250 x 3200 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, el. ovládání, přesný rozměr nutno zaměřit	RAL7016	ks	1.0	např Climax C-80
OP 84	Žaluzie venkovní horizontální	byty	Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 1000 x 3200 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, el. ovládání, přesný rozměr nutno zaměřit	RAL7016	ks	3.0	např Climax C-80
OP 85	Žaluzie venkovní horizontální	byty	Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 2375 x 2400 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, el. ovládání, přesný rozměr nutno zaměřit	RAL7016	ks	4.0	např Climax C-80
OP 86	Žaluzie venkovní horizontální	byty	Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 1000 x 2400 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, elektrické ovládání, přesný rozměr nutno zaměřit	RAL7016	ks	6.0	např Climax C-80
OP 87	Žaluzie venkovní horizontální	byty	Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 1000 x 1500 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, elektrické ovládání, přesný rozměr nutno zaměřit	RAL7016	ks	15.0	např Climax C-80
OP 88	Žaluzie venkovní horizontální	byty	Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 1250 x 2400 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, elektrické ovládání, přesný rozměr nutno zaměřit	RAL7016	ks	1.0	např Climax C-80
OP 89	Žaluzie venkovní horizontální	byty	Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 2500 x 2400 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, elektrické ovládání, přesný rozměr nutno zaměřit	RAL7016	ks	9.0	např Climax C-80
OP 90	Žaluzie venkovní horizontální	byty	Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 1000 x 2100 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, elektrické ovládání, přesný rozměr nutno zaměřit	RAL7016	ks	1.0	např Climax C-80
OP 91	Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie	byty	Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 6125 mm, zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání		ks	1.0	např. Climax
OP 92	Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie	byty	Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 6375 mm, zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání		ks	1.0	např. Climax
OP 93	Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie	byty	Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 4250 mm, zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání		ks	1.0	např. Climax
OP 94	Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie	byty	Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 750 mm, zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání		ks	1.0	např. Climax
OP 95	Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie	byty	Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 2375 mm, zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání		ks	4.0	např. Climax

VÝKAZ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ / LOCKSMITH PRODUCTS SCHEDULE

Označení / Identification	Název / Name	Orientační umístění / Placement description	Technická specifikace / Technical specification	Povrchová úprava / Material finish	Měrná jednotka / Units of measurement	Množství / Quantity	Poznámka / Note
OP 96	Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie	byty	Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 1000 mm (výška okeního otvoru 1500, 2100, 2400 mm), zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání		ks	21.0	např. Climax
OP 97	Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie	byty	Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 1250 mm, zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání		ks	2.0	např. Climax
OP 98	Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie	byty	Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 2500 mm, zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání		ks	11.0	např. Climax
OP 99	Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie	byty	Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 2000 mm (výška okeního otvoru 2400 mm), zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání		ks	2.0	např. Climax