




ALTERNATIV

Konstruktion:

- rostfritt stål (AISI 304)

Monteringssätt:


- för ingjutning

Antal parkeringsplatser:

- plats för 6 cyklar
- plats för 8 cyklar
- plats för 10 cyklar
- plats för 12 cyklar
- plats för 14 cyklar

BESKRIVNING

Cykelstället 05.452 utstrålar elegans och modern stil, vilket gör det perfekt för stadsmiljöer. Det är därför som den här modellen även kan användas på speciella platser för att framhäva deras unika karaktär. Den är tillverkad av kolstål som kan målas i valfri standardfärg ur RAL-paletten. De dubbla stålremsorna är utformade för att hålla cykelhjulen säkert på plats. Sammanfattningsvis är detta cykelställ ett diskret tillskott till utomhusmiljön som erbjuder säker förvaring av cyklar.



ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- bredd: 80 cm
- längd: 200 cm
- höjd över markytan: 80 cm
- höjd med förankringssträcka: 140 cm

Material:


- stålror
- slutna profiler

ZANO

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Mirosław Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Mirosław Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Mirosław Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbeln ska fästas i.


Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ BELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning


1. Produkt från ZANO
2. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
3. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
3. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Underbyggnad av stenmaterial
5. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
6. Lokal mark