




□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

Monteringssätt:


- för skruvmontering

Innehåll:

- insats av galvaniserad plåt

BESKRIVNING

Papperskorgen kännetecknas av den design som är typisk för serien Reliq. Den bygger på en modulär konstruktion och gör det möjligt att koppla ihop valfritt antal behållare. Papperskorgen finns i två varianter: en papperskorg helt tillverkad av rostfritt stål en papperskorg med en konstruktion av lackerat kolstål och behållare i rostfritt stål. Tack vare de fristående insatserna av galvaniserad plåt möjliggör den selektiv insamling av avfall, t.ex. glas, plast, papper och bioavfall. Behållarnas uppfällbara luckor garanterar enkel tömning. **Varje insats har en volym på 52 liter.** Papperskorgens konstruktion Reliq möjliggör ett stort utbud av färgkombinationer. Produkten är tillverkad av rostfritt stål eller kolstål av högsta kvalitet. Papperskorgen kan vara fristående eller fäst vid underlaget med hjälp av expansionspluggar.



ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- bredd: 220 cm
- höjd: 101 cm
- djup: 43 cm

Vikt:

- 229 kg

Kapacitet:

- antal behållare: 4 szt.
- kapaciteten hos en behållare: 52 l

Material:

- konstruktion – rostfritt stål eller kolstål
- behållare – rostfritt stål
- insats – galvaniserad plåt

ZANO



Produkt: Papperskorg Reliq
Katalognummer: **15.013**
Designer: Michał Gzela

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Mirosław Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Mirosław Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Mirosław Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbelen ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



MONTERING I BETONG / ASFALT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark