



□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:


- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

Monteringssätt:

- för skruvmontering

BESKRIVNING

Den här planteringskärnen är en del av den modulära serien Domino. Konstruktionen består av en huvudbehållare i satinpolerat (eller svart) rostfritt stål samt två sidoväggar tillverkade av kolstål som kan målas i valfri färg från RAL-paletten. Användningen av material av högsta kvalitet garanterar hållbarhet, lång livslängd och ett estetiskt utseende hos planteringskärlet Domino. Produkten finns i en storlek, anpassad för att skapa en tilltalande komposition av blommor, buskar eller dvärgträd. En stor fördel med planteringskärlet Domino är dess modulära utformning. Tack vare speciella öppningar i sidoväggarna kan den kombineras med andra element i serien Domino – bänkar, papperskorgar eller återvinningskorgar. Denna lösning gör det möjligt att skapa originella, unika och nästan obegränsade lösningar för alla typer av offentliga utrymmen. Planteringskärlet Domino har en enkel konstruktion. Det består av två sidoväggar i stål samt planteringskärlets huvudmodul. Konstruktionen kan fästas i underlaget med hjälp av förankring eller stå fristående. Planteringskärlet Domino har utformats med tanke på moderna offentliga miljöer – köpcentrum, foodcourts, museer, kontorsbyggnader, gallerier, marknader och torg. Tack vare den innovativa utformningen och den utmärkta estetiken smälter det in i stilen hos såväl modern som äldre stadsarkitektur.



ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- bredd: 45 cm
- höjd: 45 cm
- djup: 45 cm

Vikt:

- 53 kg

Material:

- stålplåt
- vinkeljärn

ZANO



Filip Babiarz

Produkt:
Planteringskärl Domino
Katalognummer: **06.440**
Designer: Filip Babiarz

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbeln ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



MONTERING I BETONG / ASFALT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark