

Stůl BETL

STB6



obrázek je pouze ilustrativní, nemusí přesně odpovídat popisovanému výrobku

Popis výrobku	Konstrukce z betonu tř. C 30/37. Bočnicemi je nesena plocha stolu z dřevěných latí připevněných vruty na pozinkované pásovině, které jsou pomocí šroubů M8 pevně spojeny s betonovými bočnicemi. Plochu stolu tvoří deset latí obdélníkového průřezu o rozměrech 70x40 mm (TW 68x42 mm).	
Materiál	konstrukce: beton tř. C 30/37, ocel tř. 11 (možný výskyt drobných vlásečnicových trhlinek, které nemají vliv na pevnost konstrukce) masivní dřevo: smrk, dub, borovice ThermoWood®, tropické dřevo	STÁHNOUT PDF VZORNÍK >
Povrchová úprava	Odstín pohledového betonu Smrk – vodou ředitelná dvouvrstvá impregnace a lazura v jednom, s přísadou včelího vosku Tropické dřevo – napuštěno teakovým olejem Dub – ošetřen impregnační a silnovrstvou lazurou s biocidním účinkem Tepleně upravená finská borovice ThermoWood® – penetrační nátěr na dřevo s UV ochranou	
Rozměry	1800×758×726 mm / 93 kg	
Kotvení	Chemickou kotvou pomocí 4 nerezových závitových tyčí M10 délky min. 100 mm a 4 kloboukových matic M10 s podložkou do předem vybetonovaných základů. Detailní výkres je ke stažení na webových stránkách konkrétního výrobku.	

