

Stůl SIBELO

SSB6



obrázek je pouze ilustrativní, nemusí přesně odpovídat popisovanému výrobku

Popis výrobku	Konstrukce z betonu tř. C 30/37. Bočnicemi je nesena plocha stolu z dřevěných latí připevněných vruty na pozinkované pásovině, které jsou pomocí šroubů M8 pevně spojeny s betonovými bočnicemi. Plocha stolu je tvořena celkem z 15 latí obdélníkového průřezu o délce 720 mm a následujících rozměrech: 7 latí o rozměru 117×42 mm, 2 latě o rozměru 92×42 mm, 5 latí o rozměru 68×42 mm a 1 lat' o rozměru 59×42 mm.	
Materiál	konstrukce: beton tř. C 30/37, ocel tř. 11 (možný výskyt drobných vlásečnicových trhlinek, které nemají vliv na pevnost konstrukce) masivní dřevo: smrk, dub, borovice ThermoWood®	STÁHNOUT PDF VZORNÍK >
Povrchová úprava	Odstín pohledového betonu Smrk – vodou ředitelná dvouvrstvá impregnace a lazura v jednom, s přísadou včelího vosku Dub – ošetřen impregnací a silnovrstvou lazurou s biocidním účinkem Tepleně upravená finská borovice ThermoWood® – penetrační nátěr na dřevo s UV ochranou	
Rozměry	1800×720×744 mm / 150 kg	
Kotvení	Chemickou kotvou pomocí 4 nerezových závitových tyčí M10 délky min. 150 mm našroubovaných do matic zalitých ve spodní části bočnic do předem vybetonovaných základů. Detailní výkres je ke stažení na webových stránkách konkrétního výrobku.	

