

```
1 Oracle DB 문자셋과 언어셋 변경하기
2 참고 : http://www.cyworld.com/quakejjhblog/3714312
3 [문자셋 변경]
4 SQL>UPDATE sys.props$
5     SET value$='AL32UTF8'
6     WHERE name='NLS_CHARACTERSET';
7 1 row updated.
8
9 SQL>UPDATE sys.props$
10     SET value$='AL32UTF8'
11     WHERE name='NLS_NCHAR_CHARACTERSET';
12 1 row updated. <---안해도 됨
13
14 [언어셋 변경]
15 SQL>UPDATE sys.props$
16     SET value$='KOREAN_KOREA.AL32UTF8'
17     WHERE name='NLS_LANGUAGE';
18 1 row updated.
19
20 [변경사항 저장 및 데이터베이스 재연동]
21 SQL>commit;
22 Commit complete.
23
24 SQL>shutdown immediate;
25 Database closed.
26 Database dismounted.
27 Oracle instance shut down.
28
29 SQL>startup
30 ORACLE instance started.
31 Total System Global Area .....bytes
32
33 Fixed Size ...
34 Variable Size ...
35 Database Buffers ...
36 Redo Buffers ...
37 Database mounted.
38 Database opened.
39
40 [변경사항 확인]
41 SQL>SELECT * FROM v$nls_parameters;
42
43 *오라클 언어 환경변수 변경
44 오라클을 설치할 때 지정해 주었던 .bash_profile 파일에서 Oracle 언어 환경변수를 다음과 같이
    변경한다.
45 export NLS_LANG=KOREAN_KOREA.UTF8
46
```

47 출처 : <http://blog.naver.com/nhkim1227?Redirect=Log&logNo=30080793639>

48