

令和8年度 修士論文

マルチエージェント議論における
チームレベル適応度を用いた
LoRA エージェント集団の進化的最適化

Evolutionary Optimization of LoRA Agent Populations
with Team-Level Fitness in Multi-Agent Debate

2026 年 10 月 2 日

指導教員 余俊 助教

新潟大学 自然科学研究科
電気情報工学専攻 情報社会デザイン科学コース

学生番号 F25C142E

舩田 岳

Gaku Masuda

概要

複数の大規模言語モデル（LLM）が議論して答えを決めるマルチエージェント議論は、単一モデルの限界を超える手段として注目されている。しかし小型のモデルでは、同じ計算量で複数回生成して多数決をとる Self-Consistency（SC）に勝てないという批判が強い。本研究は、性格の異なるペルソナを持つ LoRA エージェントの社会が、議論を通じて問題を解き、議論で正解に至った自他の発話から学び、チームへの貢献で次世代の代表を選ぶ**進化的社会学習**を提案し、Qwen3-4B-Instruct-2507 を用いて検証した。

予備研究の再検証から、回答の抽出と数式の判定の欠陥が条件によって偏って効いていたこと、議論が同調に支配されていたこと、進化の選抜がノイズに支配されていたことが分かった。本研究はこれらを修正し、自分の前回の回答を保持して議論するプロトコル、全員一致の問題で議論を省くゲーティング、監査して固定した採点器を用いた。世代0のペルソナは、Belbinのチーム役割の9役割を推論の手続きとして操作化した候補から、釣り合い型の実験計画と事前に定めた決定規則によって選んだ。進化の各世代では、役割ごとに自己学習・社会学習・兄弟交叉の子を作り、親の社会の文脈で全7連合の精度を実測した厳密 Shapley 値で代表を選んだ。問題集合と主要な検定は結果を見る前に固定し、固定後の変更はすべて記録した。

MMLU-Pro, SuperGPQA, MATH の未見の 1,300 問で評価した。事前に定めた主要な比較では、3世代の進化的社会学習の後の社会は世代0の社会を上回らず（ -0.61pt , $p = 0.15$ ）、両者は $\pm 2\text{pt}$ の範囲で同等だった。チームへの貢献による選抜と選抜なしの差も検出されなかった。3世代の学習を重ねても個体の精度と回答の多様性は変わらず、他者から学べる問題は全体の1割未満だった。同じベースモデルを共有する社会では学習の信号が小さく、候補間の差が選抜の推定誤差を下回り、さらに親の評価値が選抜の上振れを含んだまま比べられたことが理由と考えられる。一方、議論の社会そのものは、ベースモデル単体と SC@3 を有意に上回り、1問あたり約4回の生成で、9回の生成を用いる SC@9 と同等の精度に達した（最終世代でベースモデル単体に $+3.13\text{pt}$ 、探索的には世代0の社会がベースモデル単体に $+3.75\text{pt}$ 、SC@3 に $+2.27\text{pt}$ ）。議論は議論なしの多数決を約1pt上回ったが、同程度の上積みは予備研究の手続きでも見られた。

目次

第1章 序論	9
1.1 研究背景	9
1.1.1 小型言語モデルの集団による推論	9
1.1.2 マルチエージェント議論への批判	10
1.1.3 ペルソナの設計の恣意性	10
1.2 予備研究と本研究の出発点	10
1.3 研究課題	12
1.4 提案手法の概要	12
1.5 本研究の貢献	13
1.6 本論文の構成	14
第2章 関連研究	15
2.1 マルチエージェント議論と集約	15
2.1.1 議論の原典と批判	15
2.1.2 同調と多様性	16
2.1.3 回答の集約	17
2.2 ペルソナと役割	17
2.2.1 ペルソナ付与の効果と限界	17
2.2.2 人間のチーム役割理論	18
2.2.3 役割の割り当てと選抜	19
2.3 議論と自己生成データからの学習	19
2.4 進化的モデル最適化	21
2.4.1 重み空間の集団最適化	21
2.4.2 重み合成の前提条件	22
2.5 チームへの貢献の定量化	23
2.6 評価の信頼性	24
2.7 本研究の位置づけ	25

第 3 章	提案手法	28
3.1	問題設定と記号	28
3.1.1	ベースモデルと LoRA 個体	28
3.1.2	役割・エージェント・社会	30
3.1.3	連合と特性関数	30
3.2	世代 0: チーム役割理論に基づくペルソナの選定	30
3.2.1	候補の作り方	30
3.2.2	選定の手続き	33
3.3	議論のプロトコル	35
3.3.1	ラウンドの構造	35
3.3.2	回答の切り詰め	37
3.3.3	議論のゲーティング	37
3.3.4	集約	38
3.4	チーム貢献度	38
3.4.1	代表チーム文脈における厳密 Shapley 値	38
3.4.2	Shapley 値が統合するもの	39
3.4.3	Banzhaf 値	40
3.5	進化的社会学習	40
3.5.1	社会の議論	40
3.5.2	学習データ	40
3.5.3	LoRA の学習	41
3.5.4	兄弟交叉	41
3.5.5	選抜	42
3.5.6	アルゴリズム	42
3.6	計算量の分析	44
第 4 章	実験設定	45
4.1	モデルと実行環境	45
4.1.1	推論	45
4.1.2	学習	46
4.1.3	実行環境の固定と非決定性	46
4.2	ベンチマークと問題集合	47
4.2.1	ベンチマーク	47

4.2.2	問題集合	47
4.3	採点	48
4.3.1	回答の抽出と判定	48
4.3.2	予備研究の採点器の監査	49
4.4	系統と比較条件	50
4.4.1	進化の系統	50
4.4.2	単一モデルの自己学習 (RFT)	51
4.4.3	基準	51
4.4.4	生成の回数と出力トークン数の考慮	52
4.5	評価指標と統計	52
4.5.1	評価指標	52
4.5.2	主要な比較と検定	52
4.5.3	副次的な分析	53
4.6	ハイパーパラメータと設計値	54
4.6.1	ハイパーパラメータ	54
4.6.2	パイロットで決めた設計値	54
4.6.3	事前登録からの変更	56
4.7	計算資源と予算	58
4.7.1	計算資源	58
4.7.2	予算と中止規則	59
第5章	実験結果	61
5.1	予備研究の再検証	61
5.1.1	予備研究の構成	61
5.1.2	修正した採点器による再採点	61
5.1.3	予備研究が失敗した理由	62
5.1.4	本研究への示唆	63
5.2	世代0のペルソナの選定	64
5.2.1	段階1: 単独の精度	64
5.2.2	段階2: チームの精度と役割の主効果	64
5.2.3	段階3: 確認と決定	65
5.3	進化的社会学習	68
5.3.1	学習データと選抜の経過	68

5.3.2	主要な比較	69
5.4	基準との比較	71
5.5	議論と選抜の分析	73
5.5.1	議論の上積みと同調	73
5.5.2	個体の精度と多様性	75
5.5.3	Shapley 値と単独の精度	75
5.6	実行の記録	76
第 6 章	考察	77
6.1	進化的社会学習が精度を上げなかった理由	77
6.2	人間の社会との対応	78
6.3	Self-Consistency との関係	79
6.4	ペルソナの選び方	80
6.5	本研究の限界	81
第 7 章	結論	83
7.1	本研究のまとめ	83
7.2	今後の課題	84
	謝辞	85
	参考文献	86
付 録 A	実験で用いたプロンプト	96
A.1	システムプロンプトと回答書式	96
A.2	ペルソナ文	96
A.3	round1 のプロンプト	98

第1章 序論

1.1 研究背景

1.1.1 小型言語モデルの集団による推論

大規模言語モデル（LLM）の性能は、パラメータ数、学習データ、計算量の拡大とともに向上してきた。しかし規模の拡大は学習と推論の費用を急速に押し上げるため、一つのモデルを大きくし続ける方法には経済的な限界がある。そこで、複数のモデル（または同じモデルの複数のインスタンス）を相互作用させ、集団として単体を超える性能を引き出す方向が注目されている。複数の回答を生成して多数決をとるだけでも、エージェントの数に応じて精度が伸びる [1]。複数の LLM が互いの回答を読んで自分の回答を更新するマルチエージェント議論（Multi-Agent Debate; MAD） [2, 3] は、その代表的な方法である。

集団による推論は、小型のモデルにとって特に意味が大きい。約 40 億パラメータ（以下、4B 級）のモデルは、単体では最先端の大規模モデルに及ばないが、1 枚の GPU で多数のインスタンスを同時に動かせる。さらに LoRA [4] を用いれば、一つのベースモデルの上に軽量なアダプタを載せ替えるだけで、性格や役割の異なるエージェントを多数作れる。本研究は、Qwen3-4B-Instruct-2507 [5] を共有のベースモデルとし、役割ごとの LoRA を持つエージェントの集団を対象とする。

本研究の着想は人間の社会にある。人間の集団では、異なる視点や性格を持つ人が議論を通じて誤りを正し合う。個人は自分の経験から学ぶだけでなく、他者の成功を観察してそれを取り入れる（社会学習）。集団は、そのように蓄積した知識を世代を越えて受け渡し、時間とともに高度になる（文化的進化 [6]）。本研究は、この「対話→学習→世代交代」の循環を LLM のエージェントの社会で実装し、それによって社会の問題解決の精度が上がるかを検証する。

1.1.2 マルチエージェント議論への批判

MAD の効果には強い留保が付いている．計算量を揃えた比較では，MAD は複数の推論経路の多数決をとる Self-Consistency (SC) [7] に安定して勝てない [8, 9]．議論による信念の更新は期待値の上で正答率を改善せず，利得の大半は最後の多数決で説明できるという分析もある [10]．小型のモデルでは状況はさらに厳しく，1.5B～7B のモデルと数学の課題による比較では，同じトークン数の反復サンプリングより確実に良い手法は一つもなかった [11]．同じモデルの複製同士の議論では，他者への同調が支配的になり，チームの誰かが正解していても最終回答が誤ることが多い [12]．

これらの批判から，本研究は二つの要請を引き出す．第一に，集団による精度の向上を主張するには，生成回数と出力トークン数を考慮した SC と比べなければならない．第二に，エージェントを学習させる手法の効果を主張するには，同じデータで単一のモデルを自己学習させた場合と比べなければならない．エージェントが学習して強くなったのか，単に同じ問題で学習したから強くなったのかを区別するためである．

1.1.3 ペルソナの設計の恣意性

MAD では，エージェントに「批判的な検証者」「創造的な発想家」のような異なるペルソナ（人物設定）を与えることが多い．しかし，性格を表すラベルだけのペルソナは，客観的な正解のある課題の精度をほとんど変えない [13, 14]．一方，エージェントごとに異なる推論の手続きを割り当てると，同じ手続きのエージェント同士の議論より精度が上がるという報告がある [15]．どのペルソナを何体組み合わせるかは，チームの成績を左右しうる設計変数であるにもかかわらず，多くの研究では直観で決められている．著者の予備研究（1.2 節）も，3 体のペルソナを直観で決めていた．

1.2 予備研究と本研究の出発点

著者は 2026 年 7 月に予備研究を行った．予備研究では，性格を表す日本語のペルソナ文を持つ 3 体の LoRA（批判的検証者，実務的意思決定者，発散的探索者）を対話データで学習させ，議論のチームを作った．さらに，チームへの貢献（厳

密 Shapley 値) を適応度として, LoRA の重みを交叉と突然変異で進化させた. その結果, チームは 1 問あたり 6 回の生成を使いながら, 9 回の生成の SC@9 にも, 同じ 6 回の生成の SC@6 にも有意に及ばず, 進化による改善も確認できなかった.

本研究の準備として, 予備研究のコードと保存済みのすべての生出力を再検証した (第 5 章). その結果, 予備研究は「チームへの貢献による進化」を検証できる状態になかったことが分かった. 理由は次の 4 点である.

1. **ペルソナの学習が能力を損ない, 多様性を生まなかった:** 短い応答からなる対話データでの学習が推論の記述を約半分に縮め, 長い導出を要する数学の問題の精度を下げていた. また, 異なるペルソナ間の回答の不一致率は, 同じエージェントを乱数だけ変えて再サンプリングした場合と区別できなかった.
2. **議論が同調に支配されていた:** 議論の実装がエージェントに自分の前回の回答を提示していなかった. そのため, round0 で少数派だったエージェントは, 自分が正解でも 81~95% の確率で誤った多数派に答えを変えていた (エージェント単位の割合).
3. **進化が選抜として機能していなかった:** 初期の集団には遺伝的な多様性がなく, 交叉と突然変異は重みをほとんど動かしていなかった (進化の前後で ΔW のコサイン類似度 0.9996 以上). さらに, 100 問で測る適応度の誤差が候補間の差を上回っており, 選抜はノイズの判定になっていた.
4. **採点器に条件によって偏った欠陥があった:** 回答の抽出の誤りにより, MMLU-Pro でベースモデルの回答の約 1 割を誤って「A」と読んでいた. また, 数学の回答の同値判定が不十分で, 予測の約 6.5% で正しい回答を誤答と判定していた. 前者の誤りはベースモデル系の条件にだけ強く現れ, 条件間の比較を歪めていた.

これらの問題は, それぞれ本研究の設計原理になった. ペルソナは性格のラベルではなく推論の手続きとして定義し, チームとしての成績で選ぶ. 議論では自分の前回の回答を提示する. 進化では, 個体が議論の中で正解に至った発話から学ぶことで, 候補間に意味のある差を作る. 選抜には十分な数の問題を用い, 最終評価の問題とは分ける. 採点器は監査して評価の前に固定し, 統計の計画は結果を見る前に固定する.

1.3 研究課題

本研究は次の4つの研究課題に答える。

- RQ1（進化の効果）** 進化的社会学習を世代を重ねて行くと、社会（3体のペルソナの議論チーム）の未見問題での精度は、世代0の社会より上がるか。
- RQ2（選抜の効果）** チームへの貢献（厳密 Shapley 値）による選抜は、選抜を行わない社会学習より高い精度をもたらすか。
- RQ3（適応度の水準）** チームへの貢献による選抜は、個体の単独の精度による選抜より優れるか。
- RQ4（位置づけ）** 最終世代の社会は、ベースモデル単体、生成回数を考慮した SC、同じ問題で単一のモデルを自己学習させた場合と比べて、精度と計算量の上でどこに位置するか。

RQ1～RQ3 に対応する3つの主要な比較（H1～H3）と検定の方法、問題集合、中止規則は、本実験の結果を見る前に固定した（第4章）。

1.4 提案手法の概要

本研究は、性格の異なるペルソナを持つ LoRA エージェントの社会が、議論を通じて問題を解き、その議論から学び、チームへの貢献で次世代の代表を選ぶ**進化的社会学習**を提案する（第3章）。手法は次の3つの要素からなる。

- **世代0のペルソナの選定**: 人間の問題解決チームの役割を分類した Belbin のチーム役割 [16, 17] の9役割を網羅的に候補とし、それぞれを推論の手続きとして操作化する。単独の評価、釣り合い型の実験計画によるチームの評価、別の問題での確認という3段階で、チームとしての成績に基づいて3体を選ぶ。既定の3体を置き換えるかどうかは、事前に定めた決定規則で決める。
- **議論**: 各エージェントが独立に解き（round0）、自分の回答を保持したまま他者の回答を読んで解き直す（round1）。全員の答えが一致した問題では議論を省き、議論した問題では多数決で最終回答を決める。

- **進化的社会学習**: 各世代で、社会が新しい学習用の問題を議論する。各ペルソナの LoRA は、自分が正解した発話から学ぶ子（自己学習）と、自分が誤り他者が正解した問題で他者の解き方を学ぶ子（社会学習）を作り、両者を重みの空間で平均した子も加える。親と3体の子のうち、親の社会の中で全7連合の精度を実測して求めた厳密 Shapley 値が最大のものを、次世代の代表とする。

個体が議論で得た経験を学習して重みに取り込み、それが子に引き継がれる点はラマルクの的な継承 [18] に、集団がチームへの貢献で代表を選ぶ点はダーウィンの選抜に当たる。学習と選抜の二重の継承を持つ点で、本手法は文化的進化 [6] の構図に対応する。

検証では、選抜を行わない系統、単独の精度で選ぶ系統、ペルソナと議論を用いない単一モデルの自己学習 (RFT) [19, 20], SC@ k を対照に置く (第4章)。

1.5 本研究の貢献

本研究の貢献は次のとおりである。

1. **少ない生成回数で SC@9 と同等の精度に達する議論の社会**: 自分の前回の回答を会話履歴に保持する議論のプロトコルと、全員一致の問題で議論を省くゲーティングを組み合わせた 4B 級のモデルの3体の議論の社会が、ベースモデル単体と SC@3 を有意に上回り、1問あたり約4回の生成で9回の生成の SC@9 と $\pm 2\text{pt}$ の範囲で同等の精度に達することを示した。議論は議論なしの多数決を約 1pt 上回った。ただし、同じ生成回数の SC@4 を上回るかどうかは事前登録した比較では確かめられず（探索的には世代0の社会が +1.71pt）、議論の上積みも本研究のプロトコルに固有のものとはいえなかった。
2. **進化的社会学習の定式化と、その限界の実証**: 議論の正解発話からの学習（ラマルクの継承）と、全連合を実測した厳密 Shapley 値による選抜（ダーウィンの選抜）を組み合わせた世代の手続きを定式化した。事前に固定した計画のもとで、3世代の進化では社会の精度が上がらず (-0.61pt , $p = 0.15$, $\pm 2\text{pt}$ の範囲で同等)、選抜の有無の差も検出されないことを示した。その理由を、学習の信号の小ささ、選抜の推定誤差、親の値の上振れという観点から、定量的な根拠とともに考察した。

3. **理論に基づくペルソナの選定の手続き:** チーム役割理論から網羅的に作った候補を推論の手続きとして操作化し、釣り合い型不完備ブロック計画と事前に定めた決定規則によって、チームとしての成績からペルソナを選ぶ手続きを示した。ペルソナの選び方を、直観ではなくデータと事前の規則で説明できるようにした。同時に、推論の手続きとしてのペルソナの違いが議論のチームの精度を左右するという証拠は得られなかった。
4. **予備研究の再検証と評価の方法論:** 予備研究の生出力を監査し、採点器の欠陥が条件によって偏って効き、条件間の比較を歪めていたことを定量的に示した。選抜と最終評価の問題の分離、監査して固定した採点器、固定した実行環境、事前に固定した統計の計画という評価の手続きを示した。

1.6 本論文の構成

第2章では、マルチエージェント議論と集約、ペルソナと役割、議論からの学習、進化的なモデル最適化、チームへの貢献の定量化、評価の信頼性に関する研究を整理し、本研究の位置づけを述べる。第3章では、世代0のペルソナの選定、議論のプロトコル、チームへの貢献、進化的社会学習の手続きを定式化する。第4章では、問題集合、採点、比較する系統、統計の計画、パイロットで決めた設計値を述べる。第5章では、予備研究の再検証と本実験の結果を報告する。第6章では結果を考察し、本研究の限界を述べる。第7章で結論と今後の課題を述べる。

第2章 関連研究

本章では、本研究に關係する研究を6つの流れに分けて整理する．2.1節ではマルチエージェント議論と回答の集約を，2.2節ではペルソナと役割の設計を，2.3節では議論や自己生成データからの学習を，2.4節では進化的なモデル最適化と重み合成の前提条件を，2.5節ではチームへの貢献の定量化を，2.6節では評価の信頼性を扱う．最後に2.7節で本研究の位置づけを述べる．

2.1 マルチエージェント議論と集約

2.1.1 議論の原典と批判

マルチエージェント議論 (Multi-Agent Debate; MAD) の原典とされる Du ら [2] の手続きでは，複数の LLM インスタンスがまず独立に回答する．続くラウンドでは，各インスタンスが自分の前回の回答を会話の文脈に保持したまま他者の回答を読み，自分の回答を更新する．同研究は，この手続きによって数学の文章題や事実性の課題で単体より精度が上がることを示した．Liang ら [3] は，単一モデルの自己反省が初期解に固執する「思考の退化」を指摘し，異なる立場を与えたエージェント同士の議論がこれを避けるのに必要だと論じた．

その後，MAD の効果は計算量を揃えた比較で大きく縮むことが示された．Smit ら [8] は複数の MAD 戦略を同じ枠組みで比較し，複数の推論経路の多数決をとる Self-Consistency (SC) [7] などの単純な手法に，MAD が安定して勝てないことを示した．サンプリングと投票だけでも，エージェント数に応じて性能は伸びる [1]．Zhang ら [9] も既存研究の評価設計の弱さを指摘し，公平な条件では MAD の優位が小さいこと，モデルの異質性を活かすべきことを論じている．したがって MAD の効果は，生成回数を揃えた SC と比べて初めて評価できる．

小型モデルでは，単純な反復サンプリングの優位がさらに明確である．1.5B～7B のモデルと数学課題による 36 の比較では，同じトークン数の反復サンプリングより確実に良い手法は一つもなく，自己点検型の手法の 18 比較はすべて負けで

あった [11]. 7~8B 級の同一モデル 10 体による議論では、同調率が最大 85.5% に達した. チームの誰かが正解しているのに最終回答が誤る差 (oracle との差) は最大 32.3pt に開き、議論は孤立した自己訂正の 2.1~3.4 倍のトークンを消費した [12].

議論の利得の源泉は、回答の更新そのものより最終段の投票にあるとする分析もある. Choi ら [10] は、MAD の利得の大半が多数決で説明でき、議論による信念の更新は期待値の上で正答率を改善しないマルチンゲールになることを示した. Kaesberg ら [21] は、推論課題では投票型の決定方式が他の方式より 13.2% 高く、投票前の議論ラウンドを増やすと性能が下がることを報告している. MAD 戦略のサーベイ [22] は、分野の手法が「全結合・逐語共有・短い記憶・投票による決着」という狭い型に慣習的に収束していると指摘する.

2.1.2 同調と多様性

議論の主な失敗様式は同調である. Wynn ら [23] は、正答していたエージェントが他者の推論に引きずられて誤答へ移る現象を報告した. MachineSoM [24] は、性格と思考様式の異なるエージェントからなる「社会」に、同調や合意形成といった人間の社会心理学的な振る舞いが現れることを示した. 論理推論で条件を統制した Wu ら [25] は、個体の推論能力と集団の多様性が議論の成否を主に決め、多数派の圧力が独立な訂正を抑えると結論している. Okawa [26] は、同調性が臨界点を超えると集団が偏った合意へ相転移し、温度サンプリングのノイズがこれを増幅し、異質性が抑制することを示した. 自己組織化したチームが専門家と非専門家の意見を平均してしまい、最良の個人より最大 41.1% 劣るという報告もある [27].

議論に効く多様性は、性格よりも推論の手続きとモデルそのものの違いから生じる. DMAD [15] は、全員が同じ推論手法を使う議論は同じ誤りから抜け出せない (mental set) と指摘した. そして Chain-of-Thought, Step-Back, Program-of-Thought といった異なる推論手法を各エージェントに割り当て、全員が同じ手法の議論を上回った (GPT-4o-mini の集計値で 55.47 から 56.54). ReConcile [28] は、異なるモデル同士の議論で MATH を 8% 改善し、モデルの違いに由来する多様性が性能に決定的であると述べている. Zhu ら [29] は、初期回答の多様性を高める初期化と、確信度に条件づけた更新によって、議論が正解側へ流れることを示した.

ただし、多様性は品質を損なわない範囲でのみ価値を持つ. Li ら [30] は、異なるモデルを混ぜるより、最も強い単一モデルの複数の出力を集約する方が多くの

場合に優れることを示し、混合が有効なのは構成モデルの品質が拮抗する場合に限られると分析した。

2.1.3 回答の集約

最終回答は、多数決のほか、モデル自身に候補を比べさせる方法でも決められる。GenSelect[31]は、 N 個の候補解をモデルに長い推論で比較させ、最良の1つを選ばせる。RSA[32]は、候補の部分集合を集約して改良した解を作る操作を再帰的に繰り返す。ただしRSAの原著でも、本研究と同じQwen3-4B-Instruct-2507によるSuperGPQAでは、予算を揃えた多数決(48.2)がRSA(10ステップで47.39)とベース(41.85)を上回った。著者らは、多肢選択形式では多数決が特に強いと述べている。

候補を見せて更新させる操作が効くかどうかは、候補に含まれる正解の数に依存する。Farmanfarmaian[33]は、Qwen3-4Bによる競技数学で、同じ予算で新しく解き直す対照と比べ、候補に正解が2つ以上あれば正答率が+0.290上がり、全員が誤っていれば−0.123下がることを示した。FortunaとBertalanic[34]は、誰か1人が正解すれば足りる課題では、チームを大きくすると潜在的な上限(oracle)が5~20pt増える一方、単純多数の投票は単体比で0.5pt以内しか回収しないことを報告した。同研究では複数ラウンドの改訂が大きく効き、その利得は相手が1体でも29体でもほぼ同じであった。

以上をまとめると、議論の効果は、生成回数を揃えたSCとの比較、同調の抑制、推論手続きの多様性、集約の設計の4点に左右される。本研究はこれらを前提条件として扱い、議論の手続きと集約を固定したうえで、生成回数を考慮したSCとの比較を評価に含める。

2.2 ペルソナと役割

2.2.1 ペルソナ付与の効果と限界

システムプロンプトでペルソナを与えても、客観的な課題の精度は上がらないことが多い。Zhengら[13]は、162種類の役割、4系列のモデル、2,410問の事実問題を調べ、ペルソナの効果はほぼランダムであり、最良のペルソナを自動で選ぶ方法もランダムな選択と大差ないことを示した。Kimら[14]は、Llama3で役割演

技のプロンプトが12データセット中7つで推論を劣化させたと報告している。専門家のペルソナは、好みや安全性への整合を改善する一方で、知識を問う課題の精度を損なう [35]。

小型のモデルでは、複雑なペルソナの指示そのものが機能しにくい。複数のペルソナによる自己協働 (Solo Performance Prompting) の効果は GPT-4 でのみ現れ、GPT-3.5-turbo や Llama2-13b-chat では現れなかった [36]。

性格の効果は、課題の構造と同調のしやすさを通じて現れる。Keluskar ら [37] は、協調性の低い性格が発話を大きく変えても、構造化された課題 (コーディング) の成果にはほとんど影響しないことを示した。重み空間で性格特性を扱った Persona Cartography [38] では、特性ごとの LoRA がほぼ加法的に合成でき、協調性 (agreeableness) の軸が追従 (sycophancy) を左右した。これらは、多肢選択や数学のような構造化された課題では、ペルソナを性格のラベルではなく推論の手続きとして定義すべきことを示唆する。

2.2.2 人間のチーム役割理論

人間の問題解決チームの役割を分類した代表的な理論に、Belbin のチーム役割がある [16, 17]。Belbin は、思考系の Plant, Monitor Evaluator, Specialist, 行動系の Shaper, Implementer, Completer Finisher, 対人系の Co-ordinator, Teamworker, Resource Investigator の 9 役割を定義し (Specialist は 1993 年に追加)、役割のそろったチームほど成果が高いと主張した。

ただし、Belbin の理論の実証的な妥当性には留保がある。Furnham ら [39] は、役割を測る自己評価尺度の信頼性係数が高くなく、因子構造も想定どおりに現れないことを示した。Senior [40] は 11 チームの調査で役割のバランスと成果の関連に部分的な支持を得ており、Aritzeta ら [41] は 43 の実証研究をもとに構成概念の妥当性を総括している。したがって Belbin の理論は、チームの成果を予測する法則としてではなく、人間のチームの役割を網羅的に列挙する分類として用いるのが妥当である。同様の分類として、de Bono の 6 つの思考モード [42] も、議論における役割付与の一類型として参照されている [22]。

個人の能力と集団の多様性の関係については、Hong と Page [43] が、多様な問題解決者の集団が個人成績上位者の集団を上回りうることを計算モデルで示した。候補者が多いと、上位者どうしが互いに似てしまうためである。この結果には Thompson [44] による数学的な批判と、Kuehn [45] による反論がある。単独の成績

が高い個体を集めてもチームとして最適とは限らないという問題提起は、チームへの貢献でメンバーを選ぶ本研究の動機の一つである。

2.2.3 役割の割り当てと選抜

LLM のチームでは、役割の割り当て方が結果を大きく左右する。Zhang ら [46] は、議論の各役割にどのモデルを置くかを候補どうしの予備的な議論で採点して決め、全役割に同じモデルを置く場合を最大 74.8%、ランダムな配置を最大 29.7% 上回った。DyLAN[47] は、予備試行で各エージェントの重要度 (Agent Importance Score) を集計して候補からチームを選び、MMLU では 7 体を 4 体に絞りつつ、科目によって最大 25% 改善した。

役割や構成そのものを探索する研究もある。EvoAgent[48] は、エージェントの設定を変異・交叉・選択で進化させて多エージェント系を自動生成する。MASS[49] は、プロンプトとトポロジーの両方が多エージェント系の性能を決めるとして、両者を段階的に最適化する。EvoMAS[50] は、多エージェント系の構成を、実行の記録に基づく変異と交叉で進化させる。これらはプロンプトや構成の空間での探索であり、モデルの重みは変えない。

役割を推論の手続きとして具体化するには、確立したプロンプト手法が使える。原理や定義へ一段抽象化してから解く Step-Back[51]、計画を立てて小問に分けて解く Plan-and-Solve[52] と Least-to-Most[53]、得た解を逆向きに検証する Self-Verification[54]、類似の問題を自ら想起して適用する Analogical prompting[55] などである。本研究は第 3 章で、Belbin の 9 役割をこれらの手続きに対応づけ、世代 0 のペルソナの候補とする。

2.3 議論と自己生成データからの学習

正解ラベルのある問題で、モデル自身が生成した推論のうち正解に至ったものを学習する自己学習は、単一モデルで確立している。STaR[19] は、正解した推論で微調整を繰り返し、解けなかった問題では正解をヒントとして与えて推論を作り直す (rationalization)。RFT[20] は、複数回サンプリングした推論のうち正解のものを集めて微調整し、互いに異なる推論経路が多いほど効果が大きいことを示した。

議論の相互作用から得たデータで、複数のモデルを別々に学習させる研究もある。Multiagent Finetuning[56] は、同じベースモデルから始めた複数のモデルを、モデル間の相互作用で生成したデータでそれぞれ別々に学習させた。その結果、推論の多様性を保ったまま、単一モデルの自己改善より多くの反復にわたって改善が続いた。MACA[57] は、議論の多数派と少数派の推論を区別するように事後学習し、単体の自己一貫性と議論の活用をともに高めた。CANON[58] は、多数派に到達した解を教師側だけが参照できる文脈として使うラベルなしの自己蒸留で、pass@1 を最大 12pt 改善した。Sirius[59] は、多エージェント系で成功に至った推論の軌跡を集め、各エージェントを自分の役割の成功軌跡で別々に学習させた。DTE[60] は、議論の推論と合意の答えを使って単一のモデルを正解ラベルなしで強化学習させ、Qwen2.5 の 1.5B~14B を含む 6 モデルで数学の精度を上げた。ただし 3B 未満のモデルでは、2 回目の反復で精度が下がった。

強化学習で議論への適応を学ぶ研究も増えている。MAPoRL[61] は、議論の協調を報酬として複数のモデルを共同で学習させる。SDRL[62] は、初期回答と、議論を条件にした回答を同時に最適化する。MADA-RL[63] は、1.5B モデルの LoRA を生成役と批評役に特化させ、批評役の利得を生成役の合意に対する反実仮想で定義することで、数学の精度を 39.9% から 41.9% に上げた。これらはいずれも勾配による学習であり、チームへの貢献で個体を選抜する集団の仕組みは持たない。

学習で獲得した形質を子へ受け渡す進化は、ラマルクの進化と呼ばれる。進化計算では、局所探索で改良した解を遺伝子型に書き戻す方式として、書き戻さない方式と対比して調べられてきた [18]。後者でも、学習は進化の探索空間の形を変えて進化を速める（ボールドウィン効果 [64]）。深層学習の Population Based Training[65] も、性能の低い個体に性能の高い個体の重みを複製させ、ハイパーパラメータに摂動を加えて学習を続けさせることで、学習と選抜を交互に行う。人間の文化は、遺伝ではなく他者からの社会学習によって世代を越えて伝わり、蓄積する [6]。強化学習のエージェントでも、社会学習と独立の学習を釣り合わせると世代を越えた蓄積が生じ、同じ累積経験を 1 世代で学んだエージェントを上回った [66]。LLM のエージェントの社会でも、資源の多い上位半分を残し、その戦略を文章で次世代に伝える選抜と伝達を 10 世代繰り返したところ、モデルによっては協力が世代とともに進化した。ただし結果はモデルと乱数 seed に強く依存し、伝達はプロンプトの文章で行われて重みは変わらない [67]。本研究の進化的社会学習は、議論で正解に至った自他の発話から学ぶ個体の学習と、チームへの貢献による選抜を組み合わせるものであり、これらの系譜に位置づけられる。

2.4 進化的モデル最適化

2.4.1 重み空間の集団最適化

進化計算を LLM の重みや合成レシピに適用する研究は、一つの流れをなしている。Akiba ら [68] は CMA-ES で既存モデルのマージレシピを探索し、LoraHub[69] は既存の LoRA の合成係数を勾配なしで最適化した。いずれも既存のモデルを素材とする 1 点の探索であり、集団の世代交代は行わない。

重み空間を集団で探索する研究も現れた。Model Swarms[70] は、LoRA の専門家を粒子とみなし、粒子群最適化 (PSO) で重み空間を探索する。GENOME (およびその拡張の GENOME+) [71] は、交叉・変異・選択・継承・アンサンブルからなる世代交代を LLM の重みに適用し、専門家の重みのランダムな線形結合で初期集団を多様化する。ただし適応度は個体の少数ショット精度である。EvoPref[72] は、LoRA の集団を NSGA-II で進化させ、多様な整合を探索する。PopuLoRA[73] は、共有ベース上の LoRA 集団を出題者と解答者の対戦で共進化させる。同研究は、テンソルの標準偏差の 0.1~0.15 倍の変異や外挿型の交叉を含む 17 種類の演算子を試し、子が短い学習で親の水準へ戻れない演算子を除いた。

大規模なモデルでも、勾配を使わない進化戦略 (ES) が有効な場合がある。ES at Scale[74] は、全パラメータに対する ES を 30 個体の摂動集団で行い、適応度を貪欲デコードで評価した。Countdown では Qwen2.5-7B の GRPO (57.5) を上回る 66.8 を得た。

チームとしての評価を重み集団の最適化に組み込んだ研究もある。Heterogeneous Swarms[75] は、複数の LLM をつなぐ有向非巡回グラフ (DAG) の役割と、各モデルの重みを PSO で交互に最適化する。各モデルの貢献を測る JFK-score は、最良の DAG の各位置にモデルをランダムに割り当てる試行を繰り返し、効用を登場頻度で重み付けして平均したもので、周辺貢献ではない。同研究は 15 のベースラインに対して 12 課題の平均で 18.5% の改善を報告したが、生成回数を揃えた SC との比較は含まない。AC/DC[76] は、タスクベクトルの内挿による交叉と特異値へのノイズによる変異でモデルの集団を作り、合成課題の集団と共進化させる。そのうえで、誰か 1 体が正解する割合 (カバレッジ) が最大となるチームを事後的に選んだ (3 体で専門家比 +1.34%)。品質多様性 (QD) [77] の枠組みで、重みのマージによる交叉と SVD による変異を行う CycleQD[78] もこの流れに属する。主要な研究の対比を表 2.1 に示す。

表 2.1: 重み空間の集団最適化に関する主要な研究の対比

研究	最適化の対象	探索の方式	世代交代	適応度・貢献の測り方	個体間の相互作用
進化的モデル マージ [68]	マージレシピ	CMA-ES	なし	合成したモデル単体の性能	なし
Model Swarms[70]	LoRA 専門家の 重み	PSO	なし	個体の効用	なし
GENOME[71]	LLM の重み	GA (交叉・変異・ 選択・継承)	あり	個体の少数ショット 精度	アンサンブル (投票)
PopuLoRA[73]	LoRA の集団	演算子と勾配学 習の併用	あり	対 戦 成 績 (TrueSkill)	敵対的な自己 対戦
Heterogeneous Swarms[75]	DAG の役割と 各モデルの重み	PSO	なし	JFK-score (ランダ ムな割り当ての平 均効用)	DAG 上のメッ セージ伝達
AC/DC[76]	モデルの集団 (課題の集団と 共進化)	内挿による交叉, 特異値ノイズに よる変異	あり	新規性とスキル. チームはカバレッ ジで事後に選抜	best-of-N (judge による 選択)
本研究	役割ごとのペル ソナ LoRA	議論からの社会 学習 (勾配), 兄 弟交叉, 選抜	あり	議論チームへの全 連合実測の Shap- ley 値	協調的な議論

2.4.2 重み合成の前提条件

重みの交叉が意味を持つには、親どうしが損失地形の上で線形に接続されている必要がある。Model Soups[79] は、同じ事前学習モデルから微調整した複数のモデルの重みを平均すると精度が上がることを示した。Task Arithmetic[80] は、微調整による重みの差分 ΔW をタスクベクトルとみなし、その加減算で能力を合成できることを示した。TIES-Merging[81] は差分の符号の衝突を解消し、DARE[82] は差分の冗長性を利用して、合成時の干渉を減らす。体系的な整理は Yang ら [83] のサーベイにある。

LoRA[4] では、この前提が崩れやすい。KnOTS[84] は、LoRA で得た ΔW はフル微調整に比べてモデル間の整合が低く、素朴な平均で性能が落ちることを示し、SVD で共通の基底に揃えてから合成する方法を提案した。CoTo[85] は、同じ課題を異なる乱数シードで独立に学習した 2 つの LoRA を重み空間で内挿すると、中点で通常の LoRA の精度が 39% まで落ちる (CoTo の学習法では 79%) ことを示した。一方、Seeded LoRA[86] は、共通の種となるアダプタから学習を始めると、その後の独立な学習が同じ部分空間に留まり、合成できるようになることを示した。

LoRA の低ランク因子 A , B を別々に補間する方式には、交差項の問題もある。

2つのアダプタ B_1A_1 , B_2A_2 の因子を係数 α で別々に補間すると

$$\begin{aligned} & ((1 - \alpha)B_1 + \alpha B_2)((1 - \alpha)A_1 + \alpha A_2) \\ &= (1 - \alpha)^2 B_1A_1 + \alpha^2 B_2A_2 + \alpha(1 - \alpha)(B_1A_2 + B_2A_1) \end{aligned} \quad (2.1)$$

となり、意図した凸結合 $(1 - \alpha)B_1A_1 + \alpha B_2A_2$ とは一致せず、意味を持たない交差項 B_1A_2 , B_2A_1 が混入する．また $BA = (BR)(R^{-1}A)$ という再パラメータ化の不定性があるため、因子空間での補間は分解の取り方に依存する．したがって LoRA の交叉は ΔW の空間で定義し、必要に応じて SVD で低ランクに再分解するのが妥当である．本研究の兄弟交叉（第3章）は、同じ親から学習した2つの子の ΔW を平均し、SVD で再分解する．共通の親から分岐した子どうしを合成する点でも、上記の前提に沿った設計である．

2.5 チームへの貢献の定量化

協力ゲーム理論の Shapley 値 [87] は、連合の価値関数 v のもとで、各プレイヤーの貢献を、あらゆる部分連合への限界貢献の重み付き平均として配分する．効率性・対称性・ナルプレイヤー・線形性の公理を満たす唯一の配分であり、機械学習ではデータの価値評価 [88] をはじめ広く使われている [89]．計算には一般に 2^n 個の連合の評価が必要なため近似法が発達したが、3体のチームなら全7連合を実測でき、連合の列挙に伴う近似は要らない．ただし各連合の価値は有限個の問題での精度として推定されるため、推定の誤差は残る．

Banzhaf 値 [90] は、限界貢献を部分連合について等しい重みで平均する別の配分である．Wang と Jia [91] は、学習の確率性によって効用にノイズが乗ると Shapley 値や LOO による順位が不安定になり、準値 (semivalue) の中では Banzhaf 値が順位の頑健性 (safety margin) を最大にすることを示した．3体の全連合を実測すれば、両者は同じデータから追加の費用なしに計算できる．

個体の貢献を「その個体がない場合」との差で測る考え方は、進化計算とマルチエージェント学習に古くからある．Wolpert と Tumer [92] の集合知の枠組みや、Agogino と Tumer [93] の差分評価は、全体の評価と整合し、かつ各個体の寄与に敏感な評価関数を設計する．COMA [94] は、反実仮想のベースラインを方策勾配に取り入れた．集団の性能への周辺貢献を適応度とするスパイキングニューラルネットワークのアンサンブルの共進化が、単体の進化や事後的なアンサンブルより良い結果を得たという報告もある [95]．

役割ごとの部分集団を、他の部分集団の代表と組ませて評価する方法は、協調的共進化 [96] として確立している。ただし協力者の選び方は結果を左右する [97]。代表との組合せだけで評価すると、最適ではないがどの協力者とも無難に機能する個体を選ばれやすい相対的過汎化が起こりうる [98]。

LLM の多エージェント系でも、貢献を学習や選抜の信号にする研究が増えている。SHARP [99] はあるエージェントを除いた軌跡との報酬の差を、C3 [100] は1つの発話を差し替えて最後まで続けた反実仮想を、それぞれ強化学習の credit に用いる。Agents that Matter [101] は、除去に基づく帰属 (LOO) が組合せ的な方法と同等にボトルネックを特定できることを示し、貢献の低いエージェントの基盤モデルを差し替えて最大 17% 改善し、費用を 35% 削減した。MoCA [102] は、相補性に基づく貪欲な選択でチームを構成する。その原型は、モデルのライブラリから前向きに選択するアンサンブル選択 [103] にさかのぼる。

チームの利得を多様性の指標で代替することには限界がある。アンサンブルの誤差は、構成員の平均誤差から構成員間の不一致を引いた形に分解でき [104]、多様性は誤差の独立した次元として扱える [105]。しかし Kim [106] は、MMLU-Pro で 30 の LLM から作った 3 体の部分集合のうち、多数決が最強の構成員を上回ったのは 9.98% にすぎず、よく使われる多様性の指標が構成員の能力の代理になっていることを示した。連合ごとにチームの成果そのものを測る Shapley 値や Banzhaf 値は、この交絡を避けられる。

2.6 評価の信頼性

LLM の評価で条件間の差を検定するには、問題を単位とした対応のある比較と、問題間の相関を考慮した標準誤差が推奨されている [107]。NLP における有意性検定の使い分けは Dror ら [108] が整理しており、複数の比較には Holm の方法 [109] などで族全体の誤り率を制御する。

評価値の揺れには、問題の標本抽出によるノイズと、同じ問題での生成のノイズがある。Wang [110] は、後者が前者を通常上回り、同じ問題で予測を繰り返して平均すると検出力が大きく上がることを示した。

ノイズのある評価で候補を選ぶと、選ばれた候補の評価値は楽観的に偏る。進化計算では、ノイズのある適応度への対処として、再サンプリングや再評価などが整理されている [111, 112]。LLM の評価でも、適応的な調整の後に得た勝者の

スコアは過大になるため、候補を凍結し、選抜と評価に別のデータを使う必要がある [113]. 少数の問題による評価については、IRT で選んだ約 100 問と IRT による推定を組み合わせれば全体との誤差が約 2% に収まる [114]. ただしこの結果は、無作為に選んだ少数の問題には当てはまらない.

評価の環境も結果を変えうる. 同じモデルと同じプロンプトでも、GPU のアーキテクチャが違えば、浮動小数点演算の非結合性とカーネルの選択によって出力が変わる [115]. vLLM の推論設定の違いが精度にまで影響しうることも報告されている [116].

正誤の判定は、生成文から回答を取り出す抽出と、取り出した回答を正解と照合する判定の 2 段からなる. 数学の自由記述では、分数・根号・単位などの表記の揺れがあるため、文字列の一致ではなく記号的な同値判定が必要となり、Math-Verify[117] のような規則ベースの検証器が使われている. 抽出や判定の誤りが条件によって偏れば、条件間の比較そのものが歪む. したがって採点器は評価の前に固定し、条件ごとに誤りを監査する必要がある.

2.7 本研究の位置づけ

表 2.2 に、隣接する研究の流れと本研究の差分を示す.

本研究を構成する要素の多くには先行例がある. チーム内の貢献で重み集団の最適化を導く考え方は Heterogeneous Swarms[75] が、議論の相互作用から得たデータで複数のモデルを別々に学習させる考え方は Multiagent Finetuning[56] が、すでに扱っている. 周辺貢献を共進化の適応度とする考え方は差分評価の系譜 [93, 95] に、貢献に基づくチームの選抜は DyLAN[47] や Agents that Matter[101] に先行例がある. 本研究は、これらの要素のいずれかを初めて提案するものではない.

一方、2026 年 9 月 30 日時点で著者が行った文献探索 (arXiv と主要な国際会議の論文を対象としたキーワード検索と、本章で挙げた文献の引用の追跡) の範囲では、次の 4 点を同時に満たす研究は見つからなかった.

- (i) 人間のチーム役割理論から網羅的に作った候補を推論の手続きとして操作化し、チームとしての成績と事前に定めた決定規則で世代 0 のペルソナを選ぶこと.
- (ii) 議論で正解に至った自分と他者の発話から、各ペルソナの LoRA を親から継続して学習させること (ラマルクの継承).

表 2.2: 隣接する研究の流れと本研究の位置づけ

研究の流れ	代表的な研究	更新する対象	最適化の信号	本研究との差分
議論の手続き・集約の改良	文献 [2, 15, 31, 32]	推論時の手続き	—	エージェント自体を学習・選抜しない
役割・構成の探索と選抜	DyLAN[47], EvoAgent[48], MASS[49], 文献 [46]	プロンプト・構成・配置	貢献度・検証性能	重みを学習しない
議論からの学習	Multiagent Finetuning[56], MACA[57], CANON[58], MADA-RL[63]	重み（勾配）	議論のデータ・合意・報酬	チームへの貢献による集団の選抜を持たない
重み集団の進化	GENOME[71], PopuLoRA[73], Model Swarms[70]	重み・LoRA の集団	個体の性能・対戦成績	適応度がチームへの貢献でない
チームの評価による重み集団の最適化	Heterogeneous Swarms[75], AC/DC[76]	役割と重み, モデルの集団	JFK-score, カバレッジ	周辺貢献で測らない. 議論を価値関数としない
貢献に基づく強化学習	SHARP[99], C3[100]	重み（勾配）	LOO・反実仮想の credit	集団の選抜でない
本研究	—	役割ごとのペルソナ LoRA	議論の正解発話（学習）と全連合実測の Shapley 値（選抜）	—

- (iii) 議論の多数決による精度を価値関数とし、全連合を実測した Shapley 値で次世代の代表を選ぶこと.
- (iv) 選抜なし、単独精度による選抜、ペルソナと議論を用いない単一モデルの自己学習、生成回数を考慮した SC を対照とし、事前に固定した統計計画で比較すること.

本研究の新規性の主張は、この組合せと、その統制された検証に限る.

評価の面では、2.1 節の批判を受けて、生成回数と出力トークン数を考慮した SC を基準に置く. また 2.6 節の知見に従い、選抜に使う問題と最終評価の問題を分け、問題をクラスタとした検定で結論を導く.

第3章 提案手法

本章では、役割の異なるペルソナを持つ LoRA エージェントの社会が、議論を通じて問題を解き、その議論から学び、チームへの貢献度に基づく選抜を経て世代を重ねる**進化的社会学習**を定式化する。

手法は二つの空間で働く。世代0では、チーム役割理論から作った候補の中から、チームとしての成績に基づいて3体のペルソナを選ぶ（**プロンプト空間**での選抜）。世代1以降では、各ペルソナの LoRA を社会の議論の記録から学習して子を作り、厳密 Shapley 値によるチーム貢献度で次世代の代表を選ぶ（**重み空間**での選抜）。どちらの段階でも、選抜の基準は「チームの一員として役に立つか」である。

3.1節で問題設定と記号を、3.2節で世代0のペルソナの選定を、3.3節で議論のプロトコルを、3.4節でチーム貢献度を、3.5節で進化的社会学習の1世代の手続きを述べ、3.6節で計算量を分析する。本章の記述は実装（src/evo4/と scripts/v4/）と一対一に対応する。手法の全体像を図 3.1 に示す。

3.1 問題設定と記号

3.1.1 ベースモデルと LoRA 個体

凍結したベースモデル $\mathcal{M}_{\theta_0}$ （本研究では Qwen3-4B-Instruct-2507[5]）を全エージェントで共有し、その上に付加する LoRA[4] アダプタを個体とする。対象モジュール m （各 Transformer 層の q , k , v , o 射影と, gate, up, down 射影）の重み $W_0^{(m)} \in \mathbb{R}^{d_{\text{out}} \times d_{\text{in}}}$ に対し、LoRA は低ランクの行列の対 $B^{(m)} \in \mathbb{R}^{d_{\text{out}} \times r}$, $A^{(m)} \in \mathbb{R}^{r \times d_{\text{in}}}$ による更新

$$W^{(m)} = W_0^{(m)} + \gamma \Delta W^{(m)}, \quad \Delta W^{(m)} = B^{(m)} A^{(m)}, \quad \gamma = \frac{\alpha_{\text{LoRA}}}{r} \quad (3.1)$$

を与える（本研究では $r = 16$, $\alpha_{\text{LoRA}} = 32$ ）。個体 x の実効的な表現型は、全モジュールの更新行列 $\{\Delta W^{(m)}(x)\}_m$ である。LoRA を持たない個体（ベースモデル




図 3.1: 進化的社会学習の全体像。世代 0 ではプロンプト空間でペルソナを選び，世代 1 以降は議論からの学習と，チームへの貢献による選抜を繰り返す。

そのもの) も許し, これを $x = \emptyset$ と書く.

3.1.2 役割・エージェント・社会

役割の集合を $\mathcal{R}$ ($|\mathcal{R}| = 3$) とし, 各役割 r に固有のペルソナ文 π_r を割り当てる. ペルソナ文はシステムプロンプトに入れる 1~2 文の役割の記述である. エージェントは個体とペルソナ文の組 $a = (x, \pi_r)$ である. 役割とペルソナ文は世代 0 で選び (3.2 節), 以後のすべての世代で固定する.

世代 t における役割 r の代表を $\rho_r^{(t)}$ と書き, 3 役割の代表からなるチーム $\mathcal{T}^{(t)} = \{\rho_r^{(t)}\}_{r \in \mathcal{R}}$ を世代 t の**社会**と呼ぶ. 世代 0 の代表は LoRA を持たない. 世代 $t \geq 1$ では, 役割ごとの候補の集合 $\mathcal{C}_r^{(t)}$ (3.5 節) から次の代表を選ぶ.

3.1.3 連合と特性関数

エージェントの集合 (連合) S が 3.3 節の議論のプロトコルで問題 q を解いたときの最終回答を $\mathcal{D}(S, q)$ と書く. $|S| = 1$ のときは単独の回答である. 選抜に用いる問題集合 (dev) を D , そのうちベンチマーク k に属する問題の集合を D_k とする. 連合 S の**特性関数**を, ベンチマークを等しく重み付けした dev の正答率 (macro 精度)

$$v(S) = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \frac{1}{|D_k|} \sum_{(q, y^*) \in D_k} \mathbf{1}[\mathcal{D}(S, q) \equiv y^*], \quad v(\emptyset) = 0 \quad (3.2)$$

と定義する. ここで $K = 3$ はベンチマークの数, y^* は正解, $\equiv$ は第 4 章の採点規則による正誤判定である. macro 精度を用いるのは, 問題数の多いベンチマークに選抜が引きずられないようにするためである. 以上の記号を表 3.1 にまとめる.

3.2 世代 0: チーム役割理論に基づくペルソナの選定

3.2.1 候補の作り方

ペルソナの選び方はチームの成績を左右しうる設計変数だが, 恣意的に決められがちである. 2.2 節で見たとおり, 性格を表すラベルだけのペルソナは客観的な課題の精度をほとんど変えない [13, 14]. 一方, 議論では, エージェントごとに異

表 3.1: 記号表

記号	意味
$\mathcal{M}_{\theta_0}$	凍結したベースモデル (Qwen3-4B-Instruct-2507)
$x, \Delta W^{(m)}(x)$	LoRA 個体 (rank $r = 16$), モジュール m の更新行列. $x = \emptyset$ は LoRA なし
$\mathcal{R}, \pi_r$	役割の集合 (3 役割), 役割 r のペルソナ文
$a = (x, \pi_r)$	エージェント
$\rho_r^{(t)}, \mathcal{T}^{(t)}$	世代 t の役割 r の代表, 世代 t の社会 (代表 3 体のチーム)
$\mathcal{C}_r^{(t)}$	世代 t の役割 r の候補 (親, 子 a, 子 b, 子 c)
D, D_k, K	選抜に用いる問題集合 (dev), そのうちベンチマーク k の問題, ベンチマークの数
$\mathcal{D}(S, q)$	連合 S の問題 q に対する最終回答
$v(S)$	特性関数 (連合 S の dev での macro 精度. $v(\emptyset) = 0$)
$T(c)$	候補 c の代表チーム文脈 (c と, 他の 2 役割の現在の代表)
ϕ_c, β_c	候補 c の厳密 Shapley 値, Banzhaf 値
G	世代数

なる推論の手続きを割り当てると, 同じ手続きのエージェント同士の議論より精度が上がる [15]. そこで本研究は, 候補を次の手順で系統的に作る.

1. **理論による網羅:** 人間の問題解決チームの役割を分類した Belbin のチーム役割 [16, 17] の 9 役割を, 取捨選択せずにすべて候補とする. 9 役割は思考系 (Plant, Monitor Evaluator, Specialist), 行動系 (Shaper, Implementer, Completer Finisher), 対人系 (Co-ordinator, Teamworker, Resource Investigator) の 3 群に分かれる. Belbin の理論はチームの成果を予測する法則としては実証的な留保があるため (2.2.2 項), ここでは役割を網羅的に列挙する分類としてだけ用いる.
2. **推論の手続きとしての操作化:** 各役割がチームで果たす機能を, 確立したプロンプト手法に対応する推論の手続きとして英語 1~2 文で記述する (表 3.2). 性格を表す語は最小限にとどめる.
3. **対照:** ペルソナ文を持たないエージェント (plain) を加える. さらに, 乱数 seed の系列だけが異なる plain の複製を 2 体加え, ペルソナの効果を「同じモデルの再サンプリング」と比べられるようにする.

表 3.2: ペルソナの候補 (Belbin の 9 役割の操作化. 英語のペルソナ文の全文は付録 A)

Belbin の役割	群	推論の手続き (ペルソナ文の要旨)	対応する手法
Plant (創造者)	思考	問題の解釈か解き方を 2 通り以上考え, 最も根拠のあるものを選ぶ	解法の多様化 [15]
Monitor Evaluator (監視評価者)	思考	選択肢や途中の主張を問題の条件と一つずつ照合し, 合わないものを消去してから答える	消去法・批判的評価
Specialist (専門家)	思考	問題を支配する原理・定義・公式を先に述べ, それを段階的に適用する	Step-Back[51]
Shaper (形づくる人)	行動	最も有力な答えにいったん決め, その最も弱い前提を攻撃して反証を試み, 反証に成功したときだけ答えを変える	仮説と反証
Implementer (実行者)	行動	最も標準的で直接的な方法を体系的に適用し, 結果を概算で検算する	標準解法と検算
Completer Finisher (完成者)	行動	解いた後, 答えを条件に代入し直すか別の方法で導き直して検証し, 誤りを直す	自己検証 [54]
Co-ordinator (調整者)	対人	問題を短い小問の計画に分け, 順に解いて結果をまとめる	計画と分割 [52, 53]
Teamworker (チームワーカー)	対人	他者が追って検証できるよう推論を平易に説明し, 問題の最もありそうな誤読を先に解消する	説明と誤読の解消
Resource Investigator (資源探索者)	対人	確信のある類題・例・事実を想起し, その解き方を本問に合わせて適用する	類推 [55]
plain (対照)	—	ペルソナ文なし (回答書式の指示のみ)	—

予備研究で用いた3役割（批判的検証者，実務的意思決定者，発散的探索者）は，それぞれ Monitor Evaluator, Implementer, Plant に対応する．この3役割を**既定トリオ**と呼び，データに基づく選定で置き換えるかどうかの基準とする．既定トリオは Belbin の分類では思考系2体と行動系1体からなり，3群のそろった構成ではない．

9役割は，de Bono の6つの思考モード（Six Thinking Hats）[42] のすべてにも対応する役割を含む（対応は付録A）．二つの独立した分類の両方に対応することは，候補の集合の偏りが小さいことの傍証となる．

3.2.2 選定の手続き

dev を，ベンチマークごとに層化して固定 seed で半分ずつに分け，選抜に使う dev-A と確認に使う dev-B とする．選定は次の3段階で行い，dev だけを用いる（test は用いない）．選定の議論には3.3節のプロトコルを，ゲーティング（3.3.3項）なしで用いる．

段階1（単独の評価，dev-A）．Belbin の9役割，plain, plain の複製2体の計12体について，単独の精度（macro）を測る．plain に対する差が -2pt 以下で，かつその90%信頼区間（ベンチマーク内で問題を再抽出するブートストラップ）の上限が0未満の役割は，ペルソナが能力を損なう（**能力税がある**）とみなし，最終候補から除く．また，各役割と plain の回答の不一致率から，plain の複製同士的不一致率を引いた**超過不一致率**を記録する．これは，ペルソナが再サンプリング以上の回答の多様性を生むかどうかの指標である．

段階2（チームの評価，dev-A）．三つ組は $\binom{9}{3} = 84$ 通りあり，すべては評価できない．そこで，アフィン平面 $AG(2,3)$ の12本の直線を三つ組とする釣り合い型不完備ブロック計画を用いる．9役割を $\mathbb{Z}_3^2$ の点 (x,y) に対応させ， x を群， y を群内の番号とする．この計画には次の性質がある．

- 各役割はちょうど4チームに入り，どの2役割もちょうど1回だけ同じチームになる．
- x が一定の3本の直線は同じ群の3役割からなる**同質型**のチームになり，残りの9本は3群から1体ずつの**バランス型**のチームになる．

12チームを図3.2に示す．この12チームに既定トリオと plain 3体のチームを加えた14チームを議論させ，各チームの精度 $\text{acc}(T)$ を得る．計画内の12チームに

加法モデル

$$\text{acc}(T) = \mu + \sum_{i \in T} \alpha_i + \varepsilon_T, \quad \sum_i \alpha_i = 0 \quad (3.3)$$

を最小二乗で当てはめ、役割 i の主効果 α_i を推定する．この計画では推定値が

$$\hat{\alpha}_i = \frac{4}{3} (\bar{y}_i - \bar{y}) \quad (3.4)$$

と閉じた形になる．ここで $\bar{y}_i$ は役割 i を含む 4 チームの平均精度、 $\bar{y}$ は 12 チームの平均精度である．主効果は、役割 i をチームに入れたときの平均的な上積みを表す．Belbin の中心的な主張である「役割のそろったチームほど成果が高い」は、バランス型 9 チームと同質型 3 チームの平均精度の差として、チームのラベルの並べ替え検定 (20,000 回) で探索的に検定する．




図 3.2: 段階 2 の釣り合い型不完備ブロック計画 (アフィン平面 $\text{AG}(2, 3)$) . 9 役割を $\mathbb{Z}_3^2$ の点に置く (横軸 x は群: 思考・行動・対人, 縦軸 y は群内の番号) . 平行な直線の 4 つの組がそれぞれ 3 チームを与え, 計 12 チームになる . 各役割はちょうど 4 チームに入り, どの 2 役割もちょうど 1 回だけ同じチームになる . 略記は表 5.3 を参照 .

段階 3 (確認と決定, dev-B) . 次の最終候補を dev-B で議論させる .

- F0: 既定トリオ .
- F1: 段階 2 で観測した精度が最大のチーム . ただし段階 1 で除いた役割を含まず, plain 3 体のチームは除く .
- F2: 段階 1 で除かれなかった役割のうち, 主効果 $\hat{\alpha}_i$ の上位 3 役割からなるチーム .
- F3: 単独の精度の上位 3 役割からなるチーム (単独の成績で選ぶ場合の対照) .
- C: plain 3 体のチーム (対照) .

F0～F3のうち dev-B の macro 精度が最大のもの（同点なら F0）を F^* とする。 F^* が F0 を +1.5pt 以上上回り、かつ対応のある差の 90%信頼区間の下限が 0 を超えるときだけ F^* を採用し、それ以外は F0 を採用する。この決定規則は結果を見る前に定めた。この規則の下では、データが既定トリオより明確に良い組を示したときだけ置き換えが起こり、差を検出できない場合は理論上の既定に戻る。採用したチームについては、3.4 節の厳密 Shapley 値と Banzhaf 値を dev-B で求めて報告する。選定の結果と採用したトリオは第 5 章で報告する。

3.3 議論のプロトコル

3.3.1 ラウンドの構造

議論は Du らのマルチエージェント議論 [2] の原型 (2.1.1 項) に従い、更新のラウンドを 1 回持つ。ラウンド数を 1 とするのは、推論課題ではラウンドを増やしても利得が小さいか逆効果になるという報告があるためである [10, 21]。

- **round0 (独立回答)** : 各エージェントは、システムプロンプト（ペルソナ文と回答書式の指示）と問題文だけを入力として、段階的な推論と最終回答を生成する。最終行は ANSWER: <値> の書式とする。
- **round1 (更新)** : 各エージェントは、自分の round0 の回答を会話履歴（assistant の発話）として保持したまま、次の user の発話で他のエージェントの round0 の回答を受け取り、推論を見直した解答を生成する。他者の回答は匿名化し（「Agent 1」「Agent 2」）、提示順を問題ごとに固定した seed でシャッフルする。

議論の流れを図 3.3 に示す。

round1 の指示文には、中立版と条件付き版の二つを用意した。中立版は「他者の推論と自分の解答を比べ、要所を検算して、自分と他者のどちらの誤りも指摘し、更新した解答を示せ。答えは維持しても変えてもよい」と指示する。条件付き版は「自分の推論に具体的な誤りを見つけた場合にだけ答えを変え、その誤りを明示せよ。見つからなければ、他者と意見が違っても答えを維持せよ」と指示する。本研究は、dev-A での比較（第 4 章）に基づいて中立版を用いる。プロンプトの全文は付録 A に示す。




図 3.3: 議論のプロトコル. round0 の答えが全員一致した問題では議論を省く (3.3.3 項). round1 では, 自分の round0 の回答を会話履歴に保持したまま他者の回答を読む.

自分の前回の回答を会話履歴として保持することは、原型の手続きでは当然の前提である。予備研究の実装（第5章）はこれを欠いており、エージェントは自分の元の答えを見ずに他者の回答だけを読んで「維持するか変えるか」を判断していた。本研究ではこの不整合を解消した。

各生成は温度付きのサンプリングで行う（設定は第4章）。乱数 seed は（問題、生成 seed、役割、ラウンド）から決定的に定め、同じ役割の候補同士は同じ seed の系列を用いる。ただし推論エンジンの seed の指定は出力を再現しない（第4章）ため、seed は監査のための記録であり、比較の分散を減らす手段としては期待しない。

3.3.2 回答の切り詰め

round1 の入力には自分と他者2体の回答の全文を含むため長くなる。入力が長いと、推論エンジンの KV キャッシュに同時に載る系列の数が減り、議論の生成が計算量の支配項になる（第4章）。そこで round1 では、自分の回答と他者の回答をそれぞれ**末尾 3,000 文字**に切り詰め、切り詰めた場合は先頭に前半を省いた旨の注記を付ける。結論と最後の計算は回答の末尾に現れるため、切り詰めても議論に必要な情報の多くは残ると考えられる。

予算の制約から、round1 の採用候補は切り詰め版の2種（中立版と条件付き版）に限り、dev-A で精度の高い方を採用する（中立版との差が 1pt 未満なら中立版とする）と事前に定めた。切り詰めない全文版は、切り詰めによる精度の損失を測る参照とした。結果は第4章に示す。

3.3.3 議論のゲーティング

連合の全員の round0 の回答が一致した問題では、round1 を生成せず、一致した回答をその連合の最終回答とする。議論するのは一致しない問題だけである。回答の一致は、抽出した回答の文字列の一致で判定する（数学の問題では、表記の異なる同値な回答は一致とみなさない）。

ゲーティングの根拠は、dev-A での予備比較にある。既定トリオの精度は、ゲーティングなしで 78.4%、ゲーティングありで 78.9%であり、精度の低下は検出されず、round1 の呼び出しは約 6 割減った（第4章）。全員が一致した問題で議論しても最終回答はほとんど変わらず、計算だけがかかると考えられる。ゲーティン

グは進化の各系統における議論，選抜，評価に適用し，世代0の選定と7月のチームの評価（第4章）には適用しない．

3.3.4 集約

連合 S の最終回答 $\mathcal{D}(S, q)$ は次のように定める．

- $|S| = 1$ なら，round0 の回答とする．
- $|S| \geq 2$ でゲーティングにより議論しなかった場合は，一致した round0 の回答とする．
- 議論した場合は，全員の round1 の回答の多数決とする．回答を抽出できない発言は無効票として除く．

同数の場合は，各回答に投票したエージェントの発言の平均トークン対数確率（確信度）の最大値が大きい回答を選ぶ．それも等しければ，投票したエージェントの役割名の辞書順，最後に回答の文字列の順で決める．乱数は使わず，同じ生成結果からは同じ最終回答が決まる．2体の連合で意見が割れた場合は，この規則により確信度の高い方の回答が選ばれる．

判定者（judge）のエージェントによる集約は採らない．推論課題では合意形成より多数決が一貫して優れること [21]，議論の利得の大半が多数決で説明されること [10]，議論の最終判断を担う者の能力が結果を左右すること [118] が理由である．

3.4 チーム貢献度

3.4.1 代表チーム文脈における厳密 Shapley 値

役割 r の候補 c の貢献は，他の2役割の現在の代表と組ませた**代表チーム文脈**

$$T(c) = \{c\} \cup \{\rho_{r'}^{(t-1)} \mid r' \in \mathcal{R}, r' \neq r\} \quad (3.5)$$

で測る．これは協調的共進化 [96] における，協力者を固定した部分解の評価に当たる． $T(c)$ 上の厳密 Shapley 値 [87] は

$$\phi_c = \sum_{S \subseteq T(c) \setminus \{c\}} \frac{|S|! (n - |S| - 1)!}{n!} \left(v(S \cup \{c\}) - v(S) \right), \quad n = 3 \quad (3.6)$$

である．他の2役割の代表を ρ_1, ρ_2 と書いて展開すると

$$\begin{aligned}\phi_c = & \frac{1}{3}v(\{c\}) + \frac{1}{6}\left[v(\{c, \rho_1\}) - v(\{\rho_1\})\right] + \frac{1}{6}\left[v(\{c, \rho_2\}) - v(\{\rho_2\})\right] \\ & + \frac{1}{3}\left[v(T(c)) - v(\{\rho_1, \rho_2\})\right]\end{aligned}\quad (3.7)$$

となる．2体の連合 $\{c, \rho_1\}$ の値は， c と ρ_1 の2体だけで3.3節の議論を行ったときの精度である．必要な特性関数の値は3体の全非空連合の $2^3 - 1 = 7$ 個であり，本研究はこれを**すべて実測**する．したがって連合の列挙に近似はない．ただし各 $v(S)$ は dev という有限の標本での推定値であり，推定の誤差を含む．

Shapley 値を採るのは，効率性・対称性・ナルプレイヤー・線形性の公理を同時に満たす唯一の配分であるためである [87, 88]．Leave-One-Out 型の寄与 $v(T) - v(T \setminus \{c\})$ は，同じ振る舞いの個体が連合に共存すると双方の寄与を0とする欠陥を持つ [88]．同じ親から学習した子は振る舞いが近くなりやすいので，この欠陥は選抜を歪めうる．

代表との組合せだけで評価すると，最適ではないがどの協力者とも無難に機能する個体が選ばれやすくなる（相対的過汎化，2.5節）．本研究は，協力者を前世代の代表に固定する単純な方式を採り，この偏りは限界として扱う．

3.4.2 Shapley 値が統合するもの

同じ役割の候補同士では，文脈だけからなる3つの連合の値，すなわち $v(\{\rho_1\})$ ， $v(\{\rho_2\})$ ， $v(\{\rho_1, \rho_2\})$ が共通である．したがって

$$\phi_c = \frac{1}{3}v(\{c\}) + \frac{1}{6}\left[v(\{c, \rho_1\}) + v(\{c, \rho_2\})\right] + \frac{1}{3}v(T(c)) - \kappa_r \quad (3.8)$$

と書け，候補の順位は第1～3項で決まる．ここで κ_r は候補に依存しない定数である．重みの和は $1/3 + 1/6 + 1/6 + 1/3 = 1$ であり，Shapley 値は，候補を含む4つの連合の精度の加重平均から定数を引いたものに等しい．つまり Shapley 値による選抜は，単独の精度（第1項），2体での協調（第2項），3体のチームとしての精度（第3項）を，公理から導かれる重みで一つの値に統合している．単独の精度だけで選ぶ対照（3.5.5項の系統A1）は第1項だけを見ることに当たり，両者の比較が「チームへの貢献で選ぶこと」の効果の検証になる．

3.4.3 Banzhaf 値

同じ 7 連合からは, Banzhaf 値 [90]

$$\beta_c = \frac{1}{2^{n-1}} \sum_{S \subseteq T(c) \setminus \{c\}} \left(v(S \cup \{c\}) - v(S) \right) \quad (3.9)$$

も追加の推論なしに計算できる. Banzhaf 値は, 特性関数に雑音があるときに順位が安定しやすい [91]. 選抜には Shapley 値を用い, Banzhaf 値は順位の頑健性を確かめるために記録する.

3.5 進化的社会学習

世代 t ($t \geq 1$) の手続きは, 親である世代 $t-1$ の社会 $\mathcal{T}^{(t-1)}$ の議論から学習データを作り, 役割ごとに子を学習・交叉し, チーム貢献度で次の代表を選ぶ, という流れである (Algorithm 1). 個体は議論で得た経験を学習して重みに取り込み, それが子に引き継がれる. これは獲得形質の継承であり, ラマルク的な進化 [18] に当たる. 学習 (個体が他者から学ぶこと) と選抜 (集団が代表を選ぶこと) の二重の継承を持つ点で, 文化的進化 [6] の構図とも対応する.

3.5.1 社会の議論

世代 t では, 学習用の問題集合 (世代ごとに新しい 1,200 問, 第 4 章) で親の社会 $\mathcal{T}^{(t-1)}$ が議論する. プロトコルは 3.3 節と同じで, 全員の答えが一致した問題では round1 を生成しない.

3.5.2 学習データ

学習データは, 正解が分かる学習用の問題で, 正解に至った発話だけから作る. 用いるのは生成が完了した (長さの上限で打ち切られていない) 発話に限る. 役割 r の代表 ρ_r について, 二つのデータを作る.

- **a (自己学習)** : ρ_r 自身の, 正解した round0 の発話と, 正解した round1 の発話. round1 の例は, round1 の入力 (自分の前回の回答と, 切り詰めた他者の回答) をそのまま含む.ゲーティングの下では, round1 の例は意見が割れた問題からだけ得られる.

- **b (社会学習)** : ρ_r の round0 が正解でなく、他者の round0 が正解した問題について、正解した他者の発話を、 ρ_r 自身のシステムプロンプト（自分のペルソナ文）の下での回答として学ぶ例．正解した他者が2体いる場合は、役割の固定順で先の1体の発話を用い、1問につき1例とする．他者から学ぶ例はすべて含め、上限に満たない分を a の例から無作為に補う．

どちらも上限は 1,000 例とし、a は上限を超えれば無作為に抽出する．a は「自分の成功体験から学ぶ」ことに、b は「他者の成功から学ぶ」ことに当たり、人間社会における個人学習と社会学習の区別に対応する．

3.5.3 LoRA の学習

子は親の LoRA から継続して学習する．世代1の親は LoRA を持たないので、新しい LoRA を初期化する．ベースモデルは bf16 のまま量子化せずに用いる．学習と推論で同じ精度のベースモデルを使うためである．

損失は、各例の最後の assistant の発話（とその終端トークン）のトークンだけに掛ける．プロンプトの部分（ペルソナ文、問題、他者の回答）には掛けない．例 e のトークン列を $u_{1:L_e}$ 、損失を掛ける位置の集合を Λ_e とする．ラベルのトークンの累計が N_{tok} に達するまで例を積み上げたものを1回の更新の単位 B とし、その損失を

$$\mathcal{L}_B = -\frac{1}{N_{\text{tok}}} \sum_{e \in B} \sum_{\ell \in \Lambda_e} \log p_{\theta}(u_{\ell} \mid u_{<\ell}), \quad N_{\text{tok}} = 32,768 \quad (3.10)$$

とする．出力層の計算は Λ_e の位置だけで行い、長いプロンプトでもメモリを節約する．学習率は新しい LoRA で 1×10^{-4} 、継続学習で 5×10^{-5} とし、1 エポック学習する（他の設定は第4章）．

3.5.4 兄弟交叉

同じ親から学習した二つの子 a と b を ΔW の空間で交叉して、第三の子 c を作る．LoRA の因子 A, B を別々に補間すると、意図した補間と一致せず、意味を持たない交差項が混入する（2.4.2 項, [84]）．そこで補間を ΔW の空間で行う．各モジュール m について

$$\Delta W_c^{(m)} = (1 - \alpha) B_a^{(m)} A_a^{(m)} + \alpha B_b^{(m)} A_b^{(m)}, \quad \alpha = 0.5 \quad (3.11)$$

を作り，ランダム化 SVD[119] で上位 r 成分 $U_r \Sigma_r V_r^\top$ を求めて

$$B_c^{(m)} = U_r \Sigma_r^{1/2}, \quad A_c^{(m)} = \Sigma_r^{1/2} V_r^\top \quad (3.12)$$

とする．子 c の更新 $B_c A_c$ は，補間した ΔW_c の rank- r での最良近似（ランダム化 SVD の精度の範囲で）である． a と b は同じ γ を持つので， ΔW の補間は実効的な更新 $\gamma \Delta W$ の補間と等しい．

交叉の相手を兄弟に限るのは，独立に学習した LoRA 同士の平均は性能を損ないやすいからである [85]．共通の種となるアダプタから分岐した LoRA は同じ部分空間に留まり，合成できるようになる [86]．同じ事前学習モデルから微調整した重みの平均が精度を上げる Model Soups[79] と同じく，兄弟の平均は，両者の学習内容を併せ持つ中間の個体を与えると期待できる．

3.5.5 選抜

役割 r の候補を

$$\mathcal{C}_r^{(t)} = \{\rho_r^{(t-1)}, a_r^{(t)}, b_r^{(t)}, c_r^{(t)}\} \quad (3.13)$$

とする．親 $\rho_r^{(t-1)}$ を候補に残すのは，子がすべて親より悪い場合に親を残せるようにするため（エリート保存）である．

提案手法（系統 S）は，親の社会の文脈（式 (3.5)）で各候補の厳密 Shapley 値を dev で計算し，役割ごとに値が最大の候補を次の代表とする．

$$\rho_r^{(t)} = \arg \max_{c \in \mathcal{C}_r^{(t)}} \phi_c \quad (3.14)$$

3 役割の代表は，同じ文脈（親の社会）の下で同時に選ぶ．同値の場合は，個体名の辞書順で後のものを選ぶ（決定的な規則）．

比較のため，同じ候補から単独の精度 $v(\{c\})$ が最大のものを選ぶ系統 A1 と，選抜を行わず常に社会学習の子 $b_r^{(t)}$ を代表とする系統 N を定義する（第 4 章）．

3.5.6 アルゴリズム

以上を Algorithm 1 にまとめる．

Algorithm 1 進化的社会学習（系統 S）

入力: 世代 0 の社会 $\mathcal{T}^{(0)} = \{(\emptyset, \pi_r)\}_{r \in \mathcal{R}}$, dev D , 学習用の問題集合 $Q_0, \dots, Q_{G-1}$, 世代数 G

出力: 最終世代の社会 $\mathcal{T}^{(G)}$

```
1: for  $t = 1, \dots, G$  do
2:    $\mathcal{T}^{(t-1)}$  が  $Q_{t-1}$  で議論する（ゲーティングあり） ▷ 3.5.1 項
3:   for  $r \in \mathcal{R}$  do
4:     正解に至った発話から  $\text{Data}_a$ （自己学習）と  $\text{Data}_b$ （社会学習）を作る ▷ 3.5.2 項
5:      $a_r^{(t)} \leftarrow \text{Train}(\rho_r^{(t-1)}, \text{Data}_a)$ ,  $b_r^{(t)} \leftarrow \text{Train}(\rho_r^{(t-1)}, \text{Data}_b)$  ▷ 継続学習
6:      $c_r^{(t)} \leftarrow \text{DeltaBlendSVD}(a_r^{(t)}, b_r^{(t)}; \alpha = 0.5)$  ▷ 兄弟交叉
7:      $\mathcal{C}_r^{(t)} \leftarrow \{\rho_r^{(t-1)}, a_r^{(t)}, b_r^{(t)}, c_r^{(t)}\}$ 
8:   end for
9:   for  $r \in \mathcal{R}$ ,  $c \in \mathcal{C}_r^{(t)}$  do
10:     $T(c) \leftarrow \{c\} \cup \{\rho_{r'}^{(t-1)} \mid r' \neq r\}$ 
11:     $T(c)$  の全 7 連合を  $D$  で議論させ,  $v(S)$  を得る（round0 は個体ごとに共有, ゲーティングあり）
12:     $\phi_c \leftarrow \text{Shapley}(c; v)$ ,  $\beta_c \leftarrow \text{Banzhaf}(c; v)$  ▷ 式 (3.6), (3.9)
13:   end for
14:   for  $r \in \mathcal{R}$  do
15:     $\rho_r^{(t)} \leftarrow \arg \max_{c \in \mathcal{C}_r^{(t)}} \phi_c$  ▷ 選抜
16:   end for
17:    $\mathcal{T}^{(t)} \leftarrow \{\rho_r^{(t)}\}_{r \in \mathcal{R}}$  を test で評価する ▷ 推移の記録. 選抜には使わない
18: end for
19: return  $\mathcal{T}^{(G)}$ 
```

3.6 計算量の分析

本手法の費用の大部分は LLM の生成が占め、なかでも他者の回答を入力に含む round1 の生成が重い。

生成の共有. round0 の出力は、エージェントと問題の組ごとに一度だけ生成して保存し、そのエージェントを含むすべての連合で共有する。round1 の出力は（エージェント、相手の集合、問題）の組ごとに保存する。設計上、同じ呼び出しを二度生成することはない（実際には並行したジョブの間で一部の重複が生じた。4.6.3 項）。

選抜の費用. 代表チーム文脈の 7 連合のうち、文脈だけからなる 3 連合（ $\{\rho_1\}$, $\{\rho_2\}$, $\{\rho_1, \rho_2\}$ ）は、同じ役割の全候補で共有される。新しい候補 1 体に固有の呼び出しは、dev の 1 問あたり、round0 が 1 回、2 体の連合 $\{c, \rho_1\}$ と $\{c, \rho_2\}$ の round1 が各 2 回、3 体の連合 $T(c)$ の round1 が 3 回である。新しい候補の数を m （3 役割で子が 3 体ずつなら $m = 9$ ）、dev の問題数を $|D|$ とすると、新しい候補に固有の round1 は

$$N_{r1} \leq m(2 + 2 + 3)|D| = 7m|D| \quad (3.15)$$

回以下である。これに、親の社会の 2 体の連合と 3 体の連合の round1（最大 $9|D|$ 回）が加わるが、前世代で計算済みのものは再利用する。

ゲーティングの効果. ゲーティングの下では、連合 S の round1 は、その連合の round0 が一致しない問題でだけ必要になる。連合 S で全員の回答が一致する問題の割合を u_S とすると、

$$\mathbb{E}[N_{r1}] = \sum_S |S|(1 - u_S)|D| \quad (3.16)$$

となる（和は新しい候補に固有の 2 体と 3 体の連合について取る）。3 体のチームで round0 が全員一致する問題の割合は、dev-A の既定トリオで約 6 割だった（第 4 章）。2 体の連合の一致率は、その 2 体を含む 3 体のチームの一致率以上であるため、round1 の呼び出しは少なくともその分だけ減る。

学習と交叉の費用. 1 世代で学習する子は、3 役割について a と b の計 6 体であり、それぞれ 1,000 例以下を 1 エポック学習する。交叉の子 c は学習を伴わず、ランダム化 SVD による重みの操作だけで作れる。

第4章 実験設定

本章では、第3章の手法を検証する実験の設定を述べる。4.1節でモデルと実行環境を、4.2節でベンチマークと問題集合を、4.3節で採点を、4.4節で系統と比較条件を、4.5節で評価指標と統計を、4.6節でハイパーパラメータとパイロットで決めた設計値を、4.7節で計算資源と予算を述べる。結果は第5章で報告する。

問題集合、主要な評価指標と検定、中止規則は、本実験の結果を見る前に研究設計の文書として固定し、2026年9月30日にリポジトリに記録した¹。その後の変更は理由と日時を記録しており、4.6.3項にまとめる。

4.1 モデルと実行環境

4.1.1 推論

ベースモデルは、指示調整済みの約40億パラメータのモデルQwen3-4B-Instruct-2507[5]である。推論にはvLLM 0.8.5[120]のOpenAI互換サーバを用いる。ベースモデルをbf16で読み込み、複数のLoRA（最大12個、rank 16まで）を同時に載せ、個体ごとに切り替えて生成する。LoRAは実行中に動的に読み込む。

生成の設定は全条件・全ラウンドで共通とし、温度0.7、top-p 0.8、top-k 20、出力の上限8,192トークンとする（表4.3）。温度とtop-p、top-kの値はモデルの推奨設定に合わせた。各トークンの対数確率も取得し、発話の平均トークン対数確率を集約の同点処理（3.3.4項）の確信度に用いる。

出力の上限に達した生成は、その時点の出力のまま採点する。途中で打ち切る規則を設けると条件間で扱いが変わりうるため、上限は全条件で共通とした。例外として、同じ文字列が周期的に繰り返す完全な反復に陥った生成だけは、生成中に検出して打ち切る。具体的には、生成した400文字ごとに末尾を調べ、同じ

¹設計文書 docs/research.design.v4.md, コミット 216fc89 (ブランチ v4-preregistration)。

文字列が5回以上かつ合計1,500文字以上続いていれば打ち切る．完全一致の周期性だけを見る保守的な判定であり，正常な推論文を誤って打ち切りにくい．

4.1.2 学習

LoRA の学習には，peft 0.15.2 と transformers 4.51.3 (PyTorch 2.6.0) を用いる．ベースモデルはbf16で読み込み，注意機構にはPyTorchのscaled dot-product attentionを，メモリの節約に勾配チェックポイントを用いる．学習と推論は同じジョブの中で交互に行い，学習の間は推論サーバを止めてGPUを学習に充てる．

4.1.3 実行環境の固定と非決定性

すべての実験は，vLLM 0.8.5の公式イメージに学習用のパッケージを加えた一つのコンテナイメージで行う．イメージはダイジェスト (sha256:41ab7010...) で指定し，実験期間中は作り直さない．推論経路のパッケージの版は制約ファイルで固定し，追加のインストールがそれらを変えるとビルドが失敗するようにした．コードはイメージに含めず，各ジョブが起動時にクラウドストレージからコードの版ごとのスナップショットを取得する．予備研究では，実験の途中で評価の環境 (コンテナイメージ) を作り直し，その前後で測定値に差が出た．予備研究の段階ではこの差を環境の違いによるものと解釈したが，本研究の再検証で，途中で修正した採点器が一部の結果にだけ適用されていたことが原因と分かった (5.1.2 項)．本研究では，環境と採点器の両方を一つに固定して，この種の交絡を排除する．

vLLM の生成は，同じ seed を指定しても出力が再現しない (予備研究の記録では，同じ要求を繰り返したときに出力が完全に一致したのは1%未満だった)．GPU上の浮動小数点演算は結合的でなく，計算の順序によって結果が変わるためである [115]．そこで，すべての呼び出しを (ラウンド，エージェント，相手の集合，問題，生成 seed) からなる一意のキーで生成して保存し，設計上は再生成しない (並行したジョブの間で生じた例外は 4.6.3 項)．採点と統計は保存した出力に対してオフラインで行うため，生成は再現しなくても分析は再現できる．

4.2 ベンチマークと問題集合

4.2.1 ベンチマーク

性質の異なる 3 つのベンチマークを用いる.

- **MMLU-Pro**[121]: 多分野の知識と推論を問う多肢選択問題. 選択肢は最大 10 個 (A~J) である.
- **SuperGPQA**[122]: 大学院水準の専門知識を問う多分野の多肢選択問題. 選択肢は最大 10 個である.
- **MATH**[123]: 競技数学の自由記述問題. 難易度は Level 1~5 に分かれる. 評価には難度の高い Level 4 と 5 の問題だけを用いる.

多肢選択の問題は, 問題文の後に「A. 選択肢」の形式で選択肢を並べて提示する. 予備研究で精度がほぼ飽和していた GSM8K[124] は用いない.

4.2.2 問題集合

問題集合を表 4.1 に示す. すべての集合は構築スクリプトで固定 seed から作り, JSONL ファイルとその SHA-256 ハッシュを記録した. 集合間に重複がないことは構築時に検査した.

test は, 予備研究で一度も使っていない問題から無作為に抽出した. **test** は最終評価だけに用い, 選抜や設計の判断には一切用いない. 適応的な調整に使ったデータで勝者を評価すると, そのスコアは過大になるためである [113].

dev は, 予備研究で使用済みの問題から, ベースモデルの正答率 p に基づいて層化して抽出した. p は, 予備研究で保存したベースモデルの生出力 (1 問あたり複数の標本) を, 本研究の採点器 (4.3 節) で採点し直して求めた. 各ベンチマークで, $0 < p < 1$ の問題を 70%, $p = 1$ の問題を 30% とし, $p = 0$ の問題は含めない. $0 < p < 1$ の問題は候補間の差を識別しやすい. $p = 1$ の問題は, 学習による能力の劣化 (ベースモデルなら解ける問題を落とすこと) を検出するために含める. **dev** における p の平均は, MMLU-Pro 0.638, SuperGPQA 0.666, MATH 0.853 である.

表 4.1: 問題集合

集合	MMLU-Pro	SuperGPQA	MATH	計	出典と用途
test	500	500	300	1,300	予備研究で未使用の問題. MATH は test 分割全体の Level 4-5 から MATH-500[125] の収録分を除いた問題. 最終評価だけに用いる
dev	150	150	100	400	予備研究で使用済みで, ベースモデルの正答率が既知の問題から層化抽出. MATH は MATH-500 の Level 4-5. 進化の選抜に用いる
dev-A	75	75	50	200	dev の半分. 世代 0 の選定とプロトコルの比較に用いる
dev-B	75	75	50	200	dev の残り半分. 世代 0 の選定の確認に用いる
$Q_0, \dots, Q_5$	各 400	各 400	各 400	各 1,200	社会学習のデータ生成に用いる学習用の問題. MATH は train 分割の Level 3-5

dev は, ベンチマークごとに層化して固定 seed で半分ずつに分け, dev-A と dev-B とした. dev-A と dev-B は世代 0 の選定 (3.2 節) に, dev 全体は進化の選抜に用いる.

学習用の問題 $Q_0, \dots, Q_5$ は, test, dev, 予備研究で使用済みの問題のいずれとも重ならない. MMLU-Pro は test 分割の残りから, SuperGPQA は残りの問題から, MATH は train 分割の Level 3~5 から抽出した. 世代 t の議論には Q_{t-1} を用い, 同じ問題を二度学習に使わない. 正解は, 多肢選択では正解の選択肢の記号, MATH では解答例の最後の `\boxed{}` の中身 (MATH-500 では収録された正解) とした.

4.3 採点

4.3.1 回答の抽出と判定

正誤の判定は, 生成文から回答を取り出す抽出と, 取り出した回答を正解と照合する判定の 2 段からなる (2.6 節). システムプロンプトは, 最終行に `ANSWER: <letter>` (MATH では `ANSWER: <final simplified answer>`) の書式で答えるよう指示する.

抽出. 生成文の最後の ANSWER: 行を探し、同じ行にある文字列を捕捉する. 同じ行が空なら、次の空でない行を用いる. 多肢選択では、捕捉した文字列から次の順で選択肢の記号を取り出す.

1. 先頭にある記号 (H , $**H**$, (H) , $\boxed{H}$ など).
2. 「Option C」「answer is C」のようなキーワードに続く記号.
3. 独立した1文字のトークンとしての記号. 複数ある場合は、一人称の「I」を除いた最後の記号.

ANSWER: 行がない場合は、本文全体から「the answer is X」「 $\boxed{X}$ 」「 $**X**$ 」の形の最後の一致を用いる. MATHでは、ANSWER: 行の内容（その中に $\boxed{\}$ があればその中身）を取り出し、行がなければ本文の最後の $\boxed{\}$ の中身を用いる.

判定. 多肢選択は記号の一致で判定する. MATHは、まず表記を正規化して比較する. 正規化では、 $\text{\texttt{\text{text}\{}}}$ や $\text{\texttt{\text{left}}}$, 空白, 度やパーセントの記号, 先頭の「 $x =$ 」を除き、分数や根号を統一した形に直し、数値は数として比べる. 一致しなければ、Math-Verify[117] (0.8.0) による記号的な同値判定を用いる (1問あたり5秒で打ち切る). test の MATH 300 問の正解は、すべて Math-Verify で解析できることを確認した.

回答を抽出できなかった出力は誤答として扱う. 抽出できない出力の割合 (None 率) は条件ごとに 5.6 節で報告し、条件間で大きく異ならないことを確かめる.

4.3.2 予備研究の採点器の監査

本研究の採点器は、予備研究の採点器に見つかった次の3つの欠陥を直したものである.

1. **改行をまたぐ捕捉:** 旧実装は、ANSWER: の後の空白に改行を含めて捕捉していた. そのため、「Final Answer:」の次の行に「ANSWER: H」と書いた出力から、単語 ANSWER の頭文字の「A」を回答として取り出していた. 予備研究で保存したベースモデルの10択の呼び出し34,608件に新旧の抽出器を適用すると、9.1% (3,142件) で結果が変わり、すべて旧が「A」だった.
2. **最初の文字の採用:** 旧実装は、捕捉した文字列に最初に現れる A~J の文字を回答としていた. そのため「ANSWER: Option C」を「I」と判定していた.

3. **数式の偽陰性:** 旧実装は、簡単な文字列の正規化だけで数式を比べていた。そのため`\sqrt{2}`と`\sqrt{2}`, `\frac{5}{9}`と`\frac{5}{9}`, 度の記号や「 $x =$ 」の有無といった表記の違いを誤答としていた。予備研究の MATH の予測 9,600 件のうち、6.49% (623 件) が偽陰性だった。

これらの欠陥は条件によって偏って効いていた。1 番目の欠陥で結果が変わった呼び出しの割合は、ベースモデルと SC では 10.6~16.8% だったのに対し、出力の書式を SFT で揃えた LoRA のチームでは 0.0~0.1% だった。採点器の誤りが条件によって偏れば、条件間の比較そのものが歪む。そこで本研究では、採点器を評価の前に固定し、保存した生出力に新旧の抽出器を適用して条件ごとに誤りを監査した。予備研究の結果を修正した採点器で採点し直した結果は、第 5 章で報告する。

4.4 系統と比較条件

4.4.1 進化の系統

進化の系統を表 4.2 に示す。全系統で、世代 0 の社会 (3.2 節で採用したトリオ), 議論のプロトコル, ゲーティング, 学習用の問題, 学習の設定を共通にする。系統の違いは選抜の規則と、それに伴う候補の作り方だけである。

表 4.2: 進化の系統

系統	選抜の規則	候補	世代数	test の評価	目的
S (提案)	代表チーム文脈の厳密 Shapley 値 (dev, macro)	親, a, b, c	3 (予算が許せば 4)	各世代	提案手法
N	なし (常に子 b)	b (世代 2 以降は b だけを作る)	3	最終世代	選抜の効果 (RQ2)
A1	単独の精度 (dev, macro)	親, a, b, c	3	最終世代	適応度の水準 (RQ3)

世代 1 の子 (a, b, c) は全系統で共有する。同じ親から同じデータで学習するため、系統ごとに作り直す必要がないからである。系統が分かれるのは世代 1 の選抜からであり、世代 2 以降は各系統が自分の代表を親として子を作る。系統 N は選抜を行わないため、世代 2 以降は子 b だけを学習し、子 a の学習と交叉は行わない。

系統Sは各世代の社会を test で評価し、世代ごとの推移を記録する。この評価は選抜には用いない。系統NとA1は、費用を抑えるため最終世代だけ进行评估する。

4.4.2 単一モデルの自己学習 (RFT)

「社会の進化は、同じ問題で単に自己学習した場合に比べて何を加えるのか」を測る対照として、ペルソナも議論も用いない単一モデルの棄却サンプリング微調整 (rejection sampling fine-tuning; RFT) [19, 20] を置く。

ベースモデル (ペルソナ文なし) で、系統Sが3世代で用いる学習用の問題 ($Q_0 \sim Q_2$ の計 3,600 問) を1問あたり2回サンプリングする。生成が完了した正解の出力を1問につき1例まで集め、上限を3,000例とする。この上限は、1体のペルソナが3世代の学習で使う例数の上限 (1,000例 $\times$ 3世代) に等しい。これで新しいLoRAを1エポック学習する (学習率 1×10^{-4} , 他の設定は系統と同じ)。学習したモデルで test の各問題を9回サンプリングし、単独の精度と SC@ k を求める。

4.4.3 基準

- **ベースモデル単体:** ペルソナ文なしで test の各問題を9回サンプリング (生成 seed 1) し、その平均正答率を単独の精度とする。これは1回の生成の期待精度である。
- **SC@ k** ($k = 1, \dots, 9$) [7]: 同じ9本の標本のうち最初の k 本の多数決。同数の処理は3.3.4項と同じである。副次的な SC@ k の曲線 (4.5.3項) では、9本から k 本を選ぶ全組合せでの正答率の平均 (期待値) を用い、標本の順序による揺らぎを除く。
- **世代0の社会:** 採用したトリオ (LoRA なし) を、系統と同じプロトコルとゲーティングで評価する。主要比較 H1 (4.5節) の基準である。
- **7月のチーム:** 予備研究で最良だったチーム (ベースモデル自身の正解を混ぜた SFT で学習した LoRA と、日本語のペルソナ文) を、本研究の test で評価する。議論は予備研究の手続き (自分の前回の回答を提示せず、匿名化した他者の回答と条件付きの指示を一つの user の発話で与える) を本環境で再実装したもので、ゲーティングは行わない。集約は本研究の規則 (3.3.4

項)に揃える．予備研究の手法の位置を，修正した採点器と新しい test で確かめるための条件である．

4.4.4 生成の回数と出力トークン数の考慮

議論のチームは，1問あたり round0 で3回，round1 で最大3回，合わせて最大6回の生成を行い，ゲーティングの下ではそれより少ない．議論はこれと同程度の生成回数の Self-Consistency と比べるべきだという批判がある [8]．そこで，最終世代の社会と $SC@k$ を，1問あたりの生成回数と出力トークン数をそろえた点で比べる (RQ4)．round1 は他者の回答を入力に含むため，出力トークンを揃えても入力トークンはチームの方が多い．この点はチームに有利な比較となるため，入力トークン数も併せて報告する (5.4 節)．

4.5 評価指標と統計

4.5.1 評価指標

主要な評価指標は，test のベンチマーク等重み (macro) の精度

$$Acc_{macro} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \frac{1}{n_k} \sum_{i \in I_k} s_i \quad (4.1)$$

である．ここで I_k はベンチマーク k の問題の集合， $n_k = |I_k|$ ， $s_i \in [0, 1]$ は問題 i の得点 (生成 seed が複数あればその平均正答) である．副次的な指標として，問題数で重み付けした精度 (micro) とベンチマーク別の精度を報告する．

4.5.2 主要な比較と検定

主要な比較は次の3つであり，結果を見る前に定めた．

- **H1** (RQ1, 進化の効果) : 系統 S の最終世代の社会の精度は，世代 0 の社会より高い．
- **H2** (RQ2, 選抜の効果) : 系統 S の最終世代の精度は，系統 N の最終世代より高い．

- **H3** (RQ3, 適応度の水準) : 系統 S の最終世代の精度は, 系統 A1 の最終世代より高い.

3つの検定の族について, Holm の方法 [109] で族全体の第 1 種の誤りの確率を 5% に抑える.

検定は, 問題を単位とする対応のある比較である [107]. 2 条件の問題ごとの得点の差を d_i とし, 検定統計量をベンチマーク内の平均差の等重み平均

$$\Delta = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \frac{1}{n_k} \sum_{i \in I_k} d_i \quad (4.2)$$

とする. p 値は, 問題ごとに差の符号を無作為に反転させる符号反転の並べ替え検定 (両側, 20,000 回) で求める. 反転後の統計量 $\Delta^{(b)}$ から, $p = (1 + \#\{b : |\Delta^{(b)}| \geq |\Delta|\}) / (B + 1)$ とする ($B = 20,000$). 信頼区間は, ベンチマーク内で問題を復元抽出するブートストラップ (10,000 回) のパーセンタイル区間とする. 生成 seed が複数ある場合は, 問題ごとに平均してから比べるので, 問題が検定の単位 (クラスタ) になる. 比較には, 両条件の結果がそろった問題だけを用いる.

主要比較のチーム (世代 0 と各系統の最終世代) は, test を生成 seed 2 本で評価し, 問題ごとに平均を得点とする. ただし H1 については, 世代 0 と系統 S の最終世代をさらに生成 seed 2 本で評価し, 4 本の平均で検定する (4.6.3 項). H2 と H3 は, 系統間で seed の数をそろえるため 2 本で比べる. 途中の世代は生成 seed 1 本で評価する. 事前登録からの逸脱とその理由は 4.6.3 項にまとめる. 同等性を主張する場合は, 事前に定めたマージン $\pm 2\text{pt}$ を用い, 差の 90% 信頼区間がこの範囲に収まるときに限る.

4.5.3 副次的な分析

次の分析は探索的なものであり, 多重性の補正は行わず, 信頼区間とともに報告する.

- 系統 S の世代ごとの精度の推移.
- $\text{SC}@k$ の曲線に対する各手法の位置 (生成回数と出力トークン数をそろえた比較).
- 議論における正誤の遷移 (round0 で少数派の正解が多数派に合わせた割合, 多数派が答えを維持した割合など).

- ペルソナ間の回答の多様性（不一致率と、3体のうち少なくとも1体が正解する割合 oracle@3）の世代ごとの推移.
- 候補の Shapley 値と単独の精度の順位相関, および Shapley 値と Banzhaf 値の順位の一致.

4.6 ハイパーパラメータと設計値

4.6.1 ハイパーパラメータ

生成と推論の設定を表 4.3 に, 議論と進化の設定を表 4.4 に, LoRA の学習の設定を表 4.5 に示す.

表 4.3: 生成と推論の設定

項目	値
温度 / top-p / top-k	0.7 / 0.8 / 20
出力の上限	8,192 トークン (全条件・全ラウンド共通)
コンテキスト長の上限	49,152 トークン
同時に処理する系列の上限	256
GPU メモリの使用率の上限	0.90
LoRA の同時搭載数の上限 / 最大 rank	12 / 16
クライアントの並列数	192
完全反復の打ち切り	周期 5 回以上かつ 1,500 文字以上 (400 文字ごとに検査)
確信度	発話の平均トークン対数確率

4.6.2 パイロットで決めた設計値

本実験の前に, dev だけを用いるパイロットを 2 回行い, 議論のプロトコル,ゲーティング, クライアントの並列数を決めた. test は用いていない.

議論のプロトコル. 第 1 パイロットで, 切り詰めない全文版の round1 は, 入力
が平均で約 7,600 トークンになることが分かった. このとき, A100 40GB の KV
キャッシュには同時に約 20 本の系列しか載らず, 出力の速度は每秒約 500 トークンに落ちた. この速度では, 1 世代の選抜に必要な約 2.5 万回の round1 が予算に収まらない. そこで第 2 パイロットの前に, round1 の採用候補を切り詰め版の 2

表 4.4: 議論と進化の設定

項目	値
役割の数	3 (世代 0 で選定, 全世代で固定)
ラウンド	round0 (独立回答) と round1 (更新) の 1 回
round1 の指示	中立版 (3.3.1 項)
round1 での回答の切り詰め	自分と他者の回答をそれぞれ末尾 3,000 文字
ゲーティング	あり (進化の各系統. 世代 0 の選定と 7 月のチームはなし)
集約	多数決 → 確信度の最大値 → 役割名 → 回答の文字列
選抜に用いる問題	dev 全体 (400 問, macro 精度)
1 世代の学習用の問題	1,200 問 (世代ごとに新しい組)
世代数 G	S: 3 (予算が許せば 4), N・A1: 3
役割ごとの候補	親, 子 a, 子 b, 子 c
学習例の上限	子 1 体あたり 1,000 例
兄弟交叉	$\alpha = 0.5$, rank 16 に再分解
ランダム化 SVD	過剰標本 8, べき乗反復 4 回
生成 seed	議論・選抜・途中世代の test は 1. 最終世代の test は 1 と 2. H1 の世代 0 と S の最終世代は 1~4

表 4.5: LoRA の学習の設定

項目	値
ベースモデルの精度	bf16 (量子化なし)
rank / α_{LoRA} / dropout	16 / 32 / 0.05
対象モジュール	q, k, v, o , gate, up, down 射影
損失を掛ける範囲	最後の assistant の発話と終端トークン
1 回の更新あたりのラベルトークン	32,768
エポック数	1
学習率	新しい LoRA 1×10^{-4} , 継続学習 5×10^{-5}
学習率の予定	5% のウォームアップの後, 余弦減衰で 0 へ
最適化	AdamW ($\beta = (0.9, 0.999)$, 重み減衰 0)
勾配のクリッピング	ノルム 1.0
例の最大長	8,192 トークン (超える例は除く)
seed	個体名のハッシュから決定的に定める

種に改めた（3.3.2 項）． dev-A での既定トリオの macro 精度を表 4.6 に示す． 規則どおり，中立版の切り詰め版を採用した． 全文版に比べて，切り詰めによる精度の低下は見られなかった． なお， dev-A は 200 問であり，これらの差の大きさは標本誤差と同程度である．

表 4.6: 議論のプロトコルの比較（dev-A，既定トリオ，ゲーティングなし，macro 精度）

プロトコル	自分の回答の提示	指示	macro 精度
採用候補（切り詰め版）			
切り詰め・中立（採用）	あり（末尾 3,000 文字）	中立	0.784
切り詰め・条件付き	あり（末尾 3,000 文字）	条件付き	0.780
参照（全文版）			
全文・中立	あり（全文）	中立	0.764
全文・条件付き	あり（全文）	条件付き	0.791
7 月の手続き	なし	条件付き	0.782

ゲーティング. 第1パイロットでは， round0 で多数派だったエージェントが round1 で答えを維持した割合は 93～95% だった． dev-A の既定トリオでは，ゲーティングなしの精度 0.784 に対し，ゲーティングありでは 0.789 であり，精度の低下は見られなかった． round0 で 3 体の回答が全員一致した問題は 59% あり，その分の round1 を省ける． この結果に基づき，本実験の進化と評価にゲーティングを導入した．

クライアントの並列数. 独立な生成の出力の速度は，並列数 128 以上でほぼ頭打ちになった（4.7.1 項）． 本実験は並列数 192 で行う．

完全反復の打ち切り. パイロットでは，生成の数%が出力の上限 8,192 トークンに達したが，いずれも完全な反復ではなく内容の変わる迷走であり，打ち切りは一度も発動しなかった． 正答した出力を誤って打ち切る例もなかったため，打ち切りは有効のまま用いる．

4.6.3 事前登録からの変更

設計の文書を固定した後に行った変更を，日時と理由とともに次に示す． 1～7 は dev での結果と計算量の実測だけに基づいて，どの系統の test の結果も見ずに行った． 8～10 は実行上の問題と費用への対応であり，系統 S の一部の test の結果（ジョブの中で記録された値）が出た後に決めたが，検定の方法と比較の対象は変えていない．

1. **コンテキスト長の上限の拡張**（2026年9月30日）：全員が迷走した問題では、round1の入力が約2.5万トークンになり、出力の上限8,192トークンと合わせてvLLMの上限32,768トークンを超えた。上限を49,152トークンに拡張した。生成の内容は変わらない。
2. **出力の上限の維持**（同日）：上限8,192トークンに達した出力は完全な反復ではなかった。途中で切ると条件間で扱いが変わりうるため、上限は全条件で共通のまま維持し、完全反復の打ち切りだけを残した。
3. **round1の採用候補の変更**（同日、第2パイロットの前）：計算量の制約から、採用候補を切り詰め版の2種に改め、全文版は参照とした（4.6.2項）。
4. **ゲーティングの導入**（同日、本実験の前）：dev-Aでの比較に基づき、進化と評価に導入した（4.6.2項）。
5. **対照系統の評価の縮小**（同日、本実験の前）：費用を抑えるため、系統NとA1のtestの評価を最終世代だけとした。主要比較H2とH3は最終世代同士の比較なので、この変更の影響を受けない。
6. **H1の生成 seed の追加**（同日、系統Sの世代0のtestの評価を始める前）：チーム同士の問題ごとの正誤の不一致は約11~15%で、その多くは生成の揺らぎによる。H1の検出力を上げるため、世代0と系統Sの最終世代のtestを生成seed 3と4でも評価し、seed 1~4の平均で検定することにした。macroの差の標準誤差は、2本で約0.7pt、4本で約0.5ptと見込まれる。どの系統のtestの結果も見る前に決めた。
7. **社会学習のデータの構成**（同日、本実験の前）：当初は、子bのデータを「aの例と他者の正解例を合わせた中から1,000例を無作為に抽出」としていた。設計時には、1,200問の議論から自己学習の例が約2,000例得られるのに対して他者の例は数百例にとどまり、無作為に抽出すると他者の例の約半分が落ちてbがaとほとんど同じになると見込んだ。aとbの違いを社会学習の成分として保つため、他者の例をすべて含め、残りを自己学習の例で補う構成に改めた（3.5.2項）。実際の例数は自己学習が約1,000例、他者の例が役割ごとに約90例であり（表5.6）、この変更による違いは小さかった。
8. **重複した生成の扱い**（2026年10月2日）：系統NとA1のジョブは、起動時に系統Sの生成の記録を読み込めず（4.7.1項）、系統Sが生成済みだった呼

び出しの一部（世代0のtestの評価や世代1の議論など）を生成し直していた．同じキーの記録が複数ある場合は，生成を最初に始めた記録を正とする規則を定め，すべての解析に適用した．全員一致かどうかの判定もこの規則で選んだround0の記録で行い，全員一致だった問題に残る重複したround1の記録は用いない．世代1の子（LoRA）は系統Sが学習したものを全系統で共有しており，系統の手続きは保たれている．ただし系統NとA1のジョブの中での選抜は，それぞれが生成し直した記録に基づいて行われた．

9. **系統A1の中断と再開**（同日）：費用の上限が近づいたため系統A1を世代3の途中で止め，その後，保存した状態から同じコードの版で再開した．手続きと設定は変えていない．
10. **予算の中止規則の超過**（同日）：累計の推定費用が¥40,000（中止規則の¥42,000の手前）に達した時点で，すべてのジョブを止めた．H1の追加の評価と系統A1の完了には，中止規則を超えて無料クレジットの上限（¥47,813）の範囲内で費用を追加することを，研究の実施者の判断で決めた．

4.7 計算資源と予算

4.7.1 計算資源

計算はGoogle CloudのVertex AIのカスタムジョブで行い，1ジョブにNVIDIA A100（40GB）を1枚用いる．GPUはSpot VM（中断されうる安価な枠）か，Flex-start（起動を待つ代わりに，起動後は中断されない枠）で確保する．Spot VMの在庫不足に備え，同じジョブを複数のリージョン（us-central1, europe-west4, asia-southeast1）に投入し，最初に起動したものだけを続けて残りを取り消す．

ジョブは中断と再開を前提に設計した．すべての生成は一意のキーでクラウドストレージに保存し，学習した個体も個体ごとに保存する．ジョブが中断して再開したときは，保存済みの生成と工程を飛ばして続きから実行する．

生成の記録は，ジョブごとのファイルに追記し，一定時間ごとにクラウドストレージへ複製する．新しいジョブは起動時にすべてのファイルを読み込む．ただし，ほかのジョブが動作中に自分のファイルを置き換えている最中に読み込むと失敗することがあり，当初の実装はその失敗を通知せずにそのファイルを読み飛ばしていた．このため，系統Sと並行して始めた系統NとA1は系統Sの記録を

読み込めず、一部の呼び出しを生成し直した (4.6.3 項)。解析では、同じキーの記録が複数ある場合に生成を最初に始めた記録を用いる。

パイロットで測った出力の速度 (概数) は、独立な生成 (round0 と SC) で毎秒約 2,100 トークン (並列数 64 では約 2 割低い)、全文版の round1 で毎秒約 500 トークン、切り詰め版の round1 で毎秒約 1,100 トークンだった。round1 が遅いのは、入力が高く、KV キャッシュに同時に載る系列が少ないためである。

4.7.2 予算と中止規則

計算の費用は、クラウドの無料クレジット ¥47,813 (300 米ドル) で賄う。これは超えられない上限であり、研究はこの範囲で完結させる。実際の費用は課金データのエクスポートで確認する。エクスポートに反映されるまでの間は、ジョブの稼働時間に実効単価 (1 時間あたり 2.2 米ドル) を掛けて見積もる。この単価は、予備研究で測った Vertex AI の GPU ジョブの実効単価 (Spot VM の単価の約 2 倍) に基づく。

事前に定めた費用の配分の目安を表 4.7 に示す。中止規則は次のとおりである。

- 累計の費用が ¥36,000 (上限の 75%) に達したら、新しい系統を始めない。
- ¥42,000 (88%) に達したら、すべてのジョブを止め、手元のデータで論文にまとめる。
- 世代 1 の dev で、子 (a, b, c) がすべて親より 2pt 以上悪い場合は、学習の設定を見直す。見直すのは学習率と例数だけとし、設計は変えない。

予算のアラートは ¥45,000 に設定した。実際の費用は 5.6 節で報告する。

表 4.7: 費用の配分の目安（事前登録時、予備を含めて上限 300 米ドルの範囲に収める）

項目	金額（米ドル）
パイロット	5
基準の評価	25
系統 S	45
系統 N と A1	25
RFT	10
最終評価の追加の生成 seed	30
予備	100 以上

第5章 実験結果

本章では、5.1 節で予備研究の再検証の結果を、5.2 節で世代 0 のペルソナの選定の結果を、5.3 節で進化的社会学習の結果 (RQ1~RQ3) を、5.4 節で基準との比較 (RQ4) を、5.5 節で議論と選抜の分析を報告する。特に断らない限り、精度はベンチマーク等重み (macro) の正答率、差は pt (百分率の差)、括弧内は 95% 信頼区間である。

5.1 予備研究の再検証

5.1.1 予備研究の構成

予備研究 (2026 年 7 月) では、日本語のペルソナ文を持つ 3 体 (批判的検証者、実務的意思決定者、発散的探索者) の LoRA を、それぞれ 60 件の対話データで学習させた (以下、旧チーム)。議論では、各エージェントが独立に回答した後、他の 2 体の回答を読んで回答を更新し、多数決で最終回答を決めた。この旧チームを初期集団として、代表チーム文脈の厳密 Shapley 値に fitness sharing を掛けた適応度で、LoRA の重みを交叉と突然変異により 6 世代進化させた。適応度は MMLU-Pro の 100 問で測った。その後、能力の低下を補うため、ベースモデル自身の正解の長い推論を混ぜた対話データで 3 体を学習し直し、議論の手続きに条件付きの更新、発言の匿名化、確信度で重み付けした投票を加えたチームを作った (以下、7 月のチーム)。評価は MMLU-Pro 500 問、MATH-500 の Level 4-5 の 200 問、SuperGPQA 300 問を 3~6 本の生成 seed で行った。

5.1.2 修正した採点器による再採点

予備研究で保存したすべての生出力を、本研究の採点器 (4.3 節) で採点し直した。結果を表 5.1 に示す。ベースモデルの単独の精度は、1 問あたり 9 本の標本の平均正答率である。

表 5.1: 予備研究の結果の再採点（修正した採点器，予備研究の問題集合）

条件	MMLU-Pro	MATH	SuperGPQA	macro
ベースモデル単体（9本の平均）	0.723	0.903	0.445	0.691
SC@3	0.732	0.930	0.469	0.710
SC@6	0.737	0.941	0.479	0.719
SC@9	0.741	0.939	0.484	0.721
7月のチーム	0.716	0.933	0.429	0.693

7月のチームはSC@9に -2.86pt ($[-3.73, -1.98]$, $p < 10^{-4}$), SC@3にも -1.76pt ($[-2.64, -0.88]$, $p = 0.0001$) 及ばなかった．ベースモデル単体（9本の平均）との差は $+0.22\text{pt}$ ($[-0.58, +1.02]$, $p = 0.60$) で，差は検出されなかった．ベンチマーク別に見ても，チームがSC@9を上回ったベンチマークはなかった（MMLU-Pro -2.5pt , MATH -0.6pt , SuperGPQA -5.5pt)．7月のチームは1問あたり6回の生成を使っており（ゲーティングなし），同じ6回の生成のSC@6にも -2.61pt ($[-3.47, -1.75]$, $p < 10^{-4}$) 及ばなかった．

予備研究の論文の草稿では、「議論の効果がベンチマークによって反転する（MMLU-Proでだけチームが有効で，素の議論は有害）」と解釈していた．しかし再検証の結果，この反転はMMLU-Proのベースモデル系の条件だけが採点器の欠陥（4.3.2項）で過小評価されていたことによるもので，実在しなかった．同様に「評価環境を作り直したことで精度が $+6\text{pt}$ 変わった」とした観察も，環境の違いではなく，途中で修正した採点器が一部の結果にだけ適用されていたことによるものだった．

5.1.3 予備研究が失敗した理由

保存済みの生出力と進化の記録を解析し，予備研究のチームと進化が機能しなかった理由を特定した．

ペルソナの学習による能力の低下． 学習に用いた対話データの応答は平均779文字と短く，学習後のエージェントは推論の記述を約半分（ベースモデルの平均2,423文字に対し1,188文字）に縮めた．その結果，長い導出を要するMATHのLevel 5の問題で精度が大きく下がった．進化後の旧チームは，ベースモデル単体（1回の生成，予備研究の条件c1）に -2.62pt ($[-4.31, -0.91]$) 及ばなかった．

多様性の欠如． 同じ問題集合で，異なるペルソナのエージェント同士の回答の不一致率と，同じエージェントを乱数だけ変えて再サンプリングしたときの不一致率を比べると，差は $-0.9 \sim +1.4$ ポイントにすぎなかった．3体のうち少なくとも

も1体が正解する割合 (oracle@3) も、ベースモデルの3本の標本の oracle@3 を上回らなかった。ペルソナの学習は、再サンプリング以上の多様性を生んでいなかった。

同調. 予備研究の議論は、更新のラウンドでエージェントに自分の前回の回答を提示していなかった。このため round0 で少数派だったエージェントは、自分が正解であっても 81~95% の確率で多数派の誤答に答えを変えた。少数派だった正解のエージェント自身が議論の後も答えを保つことは、まれだった。

選抜のノイズ. 進化の記録では、同じ連合を同じ条件で測り直した値が単独で標準偏差 3.2pt 揺れた。この揺れを伝播させると、候補間の Shapley 値の差のノイズの標準偏差は約 1.9pt になる。一方、実際に観測された候補間の差の中央値は 1.2pt であり、18 回の選抜はすべてノイズの 2 標準偏差以内の差で決まっていた。観測された差の分散は純粋なノイズの期待値を下回っており、候補間に真の差の分散は検出されなかった。選抜時の最大値は次の世代の再測定で平均 3.2pt 下がり、開発用の問題での「+12pt」の改善は、毎世代の最大値を拾う勝者の呪いとして説明できた。加えて、交叉と突然変異は重みをほとんど動かしておらず、進化の前後の ΔW のコサイン類似度は全モジュールで 0.9996 以上だった。候補間に差がなく、差があっても測れない状態だったことになる。予備研究のデータを再標準化して試算すると、真の差が約 3pt の 2 条件で正しい方を選ぶ確率は、無作為に選んだ 100 問では 0.77~0.78 にとどまるが、正答率が中間の問題を 70% に濃縮した 300 問では 0.96~0.97 になる。

5.1.4 本研究への示唆

以上の再検証から、本研究の設計を次のように定めた (第3章, 第4章)。

- ペルソナは性格のラベルではなく推論の手続きとして定義し、ペルソナ文だけで与える (学習による能力の低下を避ける)。候補は理論から網羅的に作り、チームとしての成績で選ぶ。
- 議論では自分の前回の回答を会話履歴に保持する (同調の実装上の原因を除く)。
- 候補間の差は、重みの乱数的な摂動ではなく、議論の正解発話からの学習で作る。

- 選抜には 400 問の dev を用い、選抜の単位ごとに全 7 連合を実測する。最終評価の test は選抜と分ける。
- 採点器は監査して固定し、すべての結果を同じ採点器で採点する。

5.2 世代0のペルソナの選定

3.2 節の 3 段階の手続きで世代 0 のペルソナを選んだ。議論には切り詰め版の中立プロトコル (4.6.2 項) を、ゲーティングなしで用いた。

5.2.1 段階 1: 単独の精度

12 体の候補の単独の精度を表 5.2 に示す。Belbin の 9 役割の単独の macro 精度は 66.9~75.6% (平均 72.0%) だった。同じプロンプトで乱数 seed の系列だけが異なる plain の 3 体は 70.7~74.9% であり、役割の間の差は plain の再サンプリングの揺れと同程度だった。plain との差の 90% 信頼区間はすべて 0 を含み、能力税の基準 (差が -2pt 以下、かつ 90% 信頼区間の上限が 0 未満) に該当する役割はなかった。ペルソナ文による推論の手続きの指定は、単独の能力を損なわなかった。

回答の多様性については、plain の複製同士の回答の不一致率が 0.30 だったのに対し、各役割と plain の不一致率との差は -3.0~+3.5pt にとどまった。推論の手続きとして定義したペルソナも、同じモデルの再サンプリングを大きく超える回答の多様性は生まなかった。これは予備研究の性格ラベルのペルソナについての観察 (5.1.3 項) と同じ傾向である。

5.2.2 段階 2: チームの精度と役割の主効果

14 チームの dev-A での macro 精度を表 5.3 に、役割の主効果を図 5.1 に示す。チームの精度は 74.2~79.6% に分布した。最も高かったのは Shaper, Specialist, Teamworker のチーム (79.6%) で、ペルソナを持たない plain 3 体のチームも同じ 79.6% だった。既定トリオは 78.4% だった。200 問でのチームの macro 精度の標準誤差は約 3pt であり、チーム間の差の多くはこの範囲に収まる。

式 (3.3) の加法モデルで推定した役割の主効果は、Teamworker の +2.4pt から Completer Finisher の -1.6pt までだった。Belbin の中心的な主張である「役割の

表 5.2: 段階 1: 候補の単独の精度 (dev-A, 200 問). 能力税は plain との差と, その 90%信頼区間. 超過不一致率は, plain との回答の不一致率から plain の複製同士の不一致率 (0.30) を引いたもの

候補	macro 精度 (%)	plain との差 [90%CI] (pt)	超過不一致率 (pt)
Monitor Evaluator	75.6	+4.9 [−0.7, +10.4]	+3.5
Implementer	75.3	+4.7 [−1.3, +10.4]	+3.5
Teamworker	74.9	+4.2 [−1.1, +9.3]	+1.0
plain (複製 1)	74.9	−	−
plain (複製 2)	72.9	−	−
Plant	72.2	+1.6 [−3.1, +6.2]	−1.5
Resource Investigator	71.8	+1.1 [−3.8, +6.2]	−3.0
Co-ordinator	71.1	+0.4 [−4.7, +5.6]	−1.0
plain	70.7	−	−
Specialist	70.4	−0.2 [−5.6, +4.9]	+1.5
Completer Finisher	69.6	−1.1 [−6.0, +3.6]	−2.0
Shaper	66.9	−3.8 [−8.7, +1.1]	−1.5

そろったチームほど成績が高い」については, 3 群から 1 体ずつのバランス型 9 チームの平均精度が, 同じ群の 3 体からなる同質型 3 チームより 1.0pt 低く, チームのラベルの並べ替え検定で $p = 0.49$ だった. この仮説は本研究のデータでは支持されなかった.

探索的に, 14 チームの精度を構成員の単独精度の平均と, round0 の 2 体間の回答の不一致率で説明できるかを調べた. チームの精度は構成員の単独精度の平均と弱い正の相関を示した ($r = 0.46$) が, 不一致率とはほとんど相関しなかった ($r = -0.09$). チーム数が 14 と少ないため, いずれも確かな関係とはいえない. 一方, 3 体のうち少なくとも 1 体が round0 で正解した問題の割合 (oracle@3) は 84~89%であり, チームの最終的な精度 (74~80%) を約 9pt 上回った. チームの中に正解があっても, 議論と多数決で最終回答にできなかった問題が相当数ある.

5.2.3 段階 3: 確認と決定

段階 1 と段階 2 の結果から, 最終候補は, F0 (既定トリオ), F1 (段階 2 で観測した精度が最大の Shaper, Specialist, Teamworker), F2 (主効果の上位 3 役割の Monitor Evaluator, Specialist, Teamworker), F3 (単独の精度の上位 3 役割の Monitor Evaluator, Implementer, Teamworker) となった. これに plain 3 体のチーム (C) を加え, dev-B で議論させた (表 5.4).

表 5.3: 段階2: チームの精度 (dev-A, 200 問, ゲーティングなし). PL: Plant, ME: Monitor Evaluator, SP: Specialist, SH: Shaper, IMP: Implementer, CF: Completer Finisher, CO: Co-ordinator, TW: Teamworker, RI: Resource Investigator

チーム	型	macro 精度 (%)
SH + SP + TW	バランス型	79.6
plain + plain + plain	plain × 3	79.6
ME + PL + SP	同質型	79.3
IMP + ME + TW	バランス型	79.3
CO + RI + TW	同質型	78.7
IMP + ME + PL	既定トリオ	78.4
CF + RI + SP	バランス型	77.1
ME + RI + SH	バランス型	76.9
CF + PL + TW	バランス型	76.4
CO + IMP + SP	バランス型	75.3
CO + PL + SH	バランス型	74.7
IMP + PL + RI	バランス型	74.7
CF + IMP + SH	同質型	74.4
CF + CO + ME	バランス型	74.2




図 5.1: 段階1の単独の精度 (左. 点線は plain の3体) と, 段階2の役割の主効果 (右). いずれも dev-A

表 5.4: 段階 3: 最終候補の dev-B での macro 精度 (200 問, ゲーティングなし)

候補	チーム	macro 精度 (%)
F0 (既定トリオ)	IMP + ME + PL	78.9 (採用)
F1 (段階 2 の観測最良)	SH + SP + TW	78.9
F2 (主効果の上位 3)	ME + SP + TW	79.6
F3 (単独の上位 3)	IMP + ME + TW	74.0
C (plain × 3)	plain + plain + plain	79.1

F0～F3のうち dev-B の精度が最大だったのは F2 (79.6%) で, F0 (78.9%) との差は +0.7pt, 90%信頼区間は $[-3.6, +4.9]$ だった. 事前に定めた規則 (+1.5pt 以上, かつ 90%信頼区間の下限が 0 を超える) を満たさないため, 既定トリオ (Implementer, Monitor Evaluator, Plant) を世代 0 の社会として採用した. 単独の精度の上位 3 役割で作った F3 は 74.0% で最も低かったが, 同じチームは dev-A では 79.3% であり (表 5.3), この差の多くは 200 問での標本の揺らぎと考えられる. plain 3 体のチームは 79.1% であり, dev-A と同じく, ペルソナを持つチームとの差は小さかった.

採用したチームについて, dev-B で全 7 連合の精度を実測し, 厳密 Shapley 値と Banzhaf 値を求めた (表 5.5). Shapley 値は Plant (0.290), Monitor Evaluator (0.258), Implementer (0.241) の順だった. Plant は単独の精度では Monitor Evaluator に及ばないが, Implementer との 2 体の連合が 80.7% と 3 体のチーム (78.9%) を上回るなど, 他者と組んだときの上積みが大きく, チームへの貢献は最も大きかった. Banzhaf 値の順位も Shapley 値と同じだった.

以上から, 世代 0 のペルソナは, チーム役割理論から網羅的に作った候補の中で, 事前に定めた規則のもとで既定トリオを置き換える根拠が得られなかったため, 既定トリオとした. 同時に, 推論の手続きとして定義したペルソナの違いが議論チームの精度を plain の再サンプリング以上に変えるという証拠は, パイロットでは得られなかった (200 問でのチームの精度の標準誤差は約 3pt であり, それより小さい差は検出できない). 世代 0 でのペルソナの選び方による精度の違いは小さいとみられ, 社会の精度を上げるには, ペルソナを選択とは別の仕組みが必要である. 本研究ではそれを, 議論からの学習とチームへの貢献による選抜に求める (5.3 節).

表 5.5: 採用したチーム（既定トリオ）の連合の精度と，厳密 Shapley 値・Banzhaf 値（dev-B，200 問）

連合	macro 精度 (%)	
Implementer	68.0	
Monitor Evaluator	73.1	
Plant	72.4	
Implementer + Monitor Evaluator	73.6	
Implementer + Plant	80.7	
Monitor Evaluator + Plant	78.9	
Implementer + Monitor Evaluator + Plant	78.9	

役割	Shapley 値	Banzhaf 値
Implementer	0.241	0.192
Monitor Evaluator	0.258	0.208
Plant	0.290	0.241

5.3 進化的社会学習

5.3.1 学習データと選抜の経過

採用した既定トリオを世代 0 の社会として，系統 S を 3 世代進めた．各世代の議論で得た学習データの内訳を表 5.6 に示す．1,200 問の学習用の問題のうち，各役割の round0 の正解は 808～835 問だった．自己学習の子 a のデータは，これに round1 の正解（議論した問題のうち 142～166 問）を加えたもので，上限の 1,000 例に近い．一方，社会学習の例（自分が誤り，他者が正解した問題での他者の解き方）は役割ごとに 78～94 問しかなく，子 b のデータの約 9%にとどまった．3 体の回答は多くの問題で一致しており，他者から新しく学べる問題が少なかったためである．

世代 1 の選抜では，Implementer は社会学習の子 b，Monitor Evaluator は親（世代 0 のまま），Plant は交叉の子 c が選ばれた（図 5.2）．dev のチーム精度は 79.0% から 80.8% に上がった．ただし，選ばれた候補と次点の Shapley 値の差は，Implementer で 1.41pt，Monitor Evaluator で 0.50pt，Plant では 0.03pt であり，いずれも Shapley 値の差の推定誤差（約 1pt，6.1 節）と同程度かそれ以下だった．世代 1 の選抜は，すべて推定誤差の範囲内の差で決まったと見るべきである．

世代 2 と世代 3 では，3 役割とも子の Shapley 値が親を下回り，親が据え置かれた．このため系統 S の最終世代のチームは世代 1 のチームと同じになり，その

表 5.6: 系統 S の各世代の学習データの内訳 (1,200 問の議論から) . round0 と round1 は自分の正解した発話の数 (round1 は全員一致でなく議論した問題だけ), 社会学習は自分が誤り他者が正解した問題の数

世代	役割	round0 の正解	round1 の正解	社会学習の例
1	Implementer	808	164	94
1	Monitor Evaluator	808	162	94
1	Plant	824	166	78
2	Implementer	825	145	94
2	Monitor Evaluator	835	149	84
2	Plant	826	152	93
3	Implementer	825	145	81
3	Monitor Evaluator	816	142	90
3	Plant	826	150	80

Monitor Evaluator は学習を受けていない世代 0 の個体のままだった. ここには選抜の手続きによる偏りが含まれる. 親の dev での連合の精度は, 前の世代の選抜で使った記録をそのまま再利用しており, 測り直していない. 前の世代で選ばれた親の値には選抜による上振れ (勝者の呪い) が含まれる一方, 子は新しく測られるため, 比較は親に有利に偏る. 世代 2 と世代 3 の子の単独の精度が多くの場合で親を下回ったことは, この偏りと整合する.

5.3.2 主要な比較

test での主要な結果を表 5.7 に, 世代ごとの推移を図 5.3 に示す. 途中の世代は生成 seed 1 だけで評価したため, 推移は全世代で生成 seed 1 の値どうしで比べる. 生成 seed 1 での系統 S の精度は, 世代 0 の 72.27% から世代 1~3 の 72.36% (世代 1~3 は同じチーム) へと +0.09pt 変わった.

H1 (進化の効果). 系統 S の最終世代は 72.2% で, 世代 0 の社会 (72.8%) との差は -0.61pt (95%信頼区間 $[-1.41, +0.19]$, $p = 0.15$, Holm 補正後 $p = 0.29$) だった. 進化によって社会の精度が上がるという仮説は支持されなかった. 差の 90%信頼区間 $[-1.28, +0.06]$ は事前に定めた同等性のマージン $\pm 2\text{pt}$ の内側にあり, 最終世代の社会は世代 0 の社会と同等と判定される. ベンチマーク別では, MMLU-Pro で -0.7pt , SuperGPQA で -1.0pt , MATH で -0.1pt だった.

H2 (選抜の効果). 選抜を行わない系統 N の最終世代も 72.2% で, 系統 S- 系




図 5.2: 系統 S の各世代の候補の単独の精度と厳密 Shapley 値 (dev, pt) . 黒い縁は選ばれた候補

表 5.7: test の精度 (% , 1,300 問) . 右端の列は評価に用いた生成 seed , または SC@ k の定義 (9 本の標本の最初の k 本の多数決) . ベースモデル単体と RFT 単体は 9 本の標本の平均正答率

条件	MMLU-Pro	SuperGPQA	MATH	macro	評価
世代 0 の社会	74.1	48.6	95.6	72.8	seed 1,2,3,4
系統 S (最終世代)	73.4	47.6	95.5	72.2	seed 1,2,3,4
系統 N (最終世代)	73.2	47.6	95.8	72.2	seed 1,2
世代 0 (議論なしの多数決)	73.2	47.4	94.8	71.8	seed 1,2,3,4
系統 S 最終 (議論なしの多数決)	71.9	46.5	94.7	71.0	seed 1,2,3,4
ベースモデル単体	70.9	44.1	92.1	69.0	9 本 (seed 1)
SC@3	71.6	45.6	94.3	70.5	最初の 3 本
SC@4	72.2	47.0	94.0	71.1	最初の 4 本
SC@5	72.2	46.6	95.0	71.3	最初の 5 本
SC@6	73.2	47.6	95.0	71.9	最初の 6 本
SC@9	73.6	48.2	95.3	72.4	最初の 9 本
RFT 単体	71.8	44.8	92.4	69.7	9 本 (seed 1)
RFT の SC@9	73.8	49.2	95.0	72.7	最初の 9 本
7 月のチーム	72.2	46.6	96.0	71.6	seed 1




図 5.3: 系統ごとの test の macro 精度の推移 (生成 seed 1) . 白抜き印は主要比較に用いた複数 seed の平均. 点線はベースモデルの基準 (SC@3 は 9 本から 3 本を選ぶ全組合せの平均)

統 N の差は -0.04pt ($[-1.04, +0.98]$, $p = 0.95$) だった. チームへの貢献による選抜が, 選抜なしの社会学習より高い精度をもたらすという仮説は支持されず, 90% 信頼区間 $[-0.89, +0.80]$ から両者は同等と判定される. 系統 N も世代 0 の社会を上回らなかった (系統 N - 世代 0 = -0.57pt , $p = 0.22$) .

H3 (適応度の水準) .

主要な比較と副次的・探索的な比較の一覧を表 5.8 に示す.

5.4 基準との比較

ベースモデル, SC@ k , RFT, 7月のチームとの比較を表 5.7, 表 5.8 と図 5.4 に示す. 表の SC@ k は事前登録どおり最初の k 本の多数決であり, 図 5.4 の曲線は 9 本から k 本を選ぶ全組合せの平均 (期待値) である. 両者は少し異なり, SC@3 は 70.5% と 71.0%, SC@4 は 71.1% と 71.5% である.

系統 S の最終世代 (RQ4, 事前登録の副次的な比較) . 系統 S の最終世代は, ベースモデル単体を $+3.13\text{pt}$ ($[+2.20, +4.09]$, $p < 10^{-4}$), SC@3 を $+1.66\text{pt}$ ($p = 0.011$) 上回った. 事前に定めた方法で生成回数と出力トークン数を揃えた比較 (SC@4) では $+1.10\text{pt}$ ($[-0.11, +2.38]$, $p = 0.087$) で, 差は検出されなかった. SC@9 との差は -0.21pt , RFT の SC@9 との差は -0.50pt で, いずれも $\pm 2\text{pt}$ の範

表 5.8: 対応のある比較 (test の macro 精度の差, pt) . 区分は, 主要=事前登録した主要比較 (H1~H3) , 副次=事前登録した副次的な比較, 探索=事前登録にない比較. p 値は問題を単位とする符号反転の並べ替え検定 (両側) . Holm は主要比較の族での補正後の値. 同等の欄の○は, 差の 90%信頼区間が事前に定めたマージン $\pm 2\text{pt}$ の内側にあること

区分	比較 (左 - 右)	差	95%信頼区間	p	Holm	同等
主要	系統 S (最終世代) - 世代 0 の社会	-0.61	[-1.41, +0.19]	0.147	0.295	○
主要	系統 S (最終世代, seed 1・2) - 系統 N (最終世代)	-0.04	[-1.04, +0.98]	0.947	0.947	○
副次	系統 S (最終世代) - ベースモデル単体	+3.13	[+2.20, +4.09]	$< 10^{-4}$	-	
副次	系統 S (最終世代) - SC@3	+1.66	[+0.41, +2.94]	0.011	-	
副次	系統 S (最終世代) - SC@6	+0.23	[-0.91, +1.41]	0.709	-	○
副次	系統 S (最終世代) - SC@9	-0.21	[-1.24, +0.86]	0.716	-	○
副次	系統 S (最終世代) - SC@4	+1.10	[-0.11, +2.38]	0.087	-	
副次	系統 S (最終世代) - RFT 単体	+2.49	[+1.55, +3.45]	$< 10^{-4}$	-	
副次	系統 S (最終世代) - RFT の SC@9	-0.50	[-1.67, +0.71]	0.422	-	○
副次	系統 S (最終世代) - 7 月のチーム	+0.57	[-0.81, +1.94]	0.430	-	○
副次	系統 S (最終世代) - 系統 S 最終 (議論なしの多数決)	+1.14	[+0.33, +1.98]	0.006	-	○
副次	系統 S (世代 1) - 世代 0 の社会 (seed 1)	+0.09	[-1.09, +1.31]	0.913	-	○
探索	世代 0 の社会 - ベースモデル単体	+3.75	[+2.95, +4.56]	$< 10^{-4}$	-	
探索	世代 0 の社会 - SC@3	+2.27	[+1.13, +3.46]	$< 10^{-4}$	-	
探索	世代 0 の社会 - SC@6	+0.84	[-0.14, +1.87]	0.104	-	○
探索	世代 0 の社会 - SC@9	+0.40	[-0.54, +1.36]	0.418	-	○
探索	世代 0 の社会 - SC@4	+1.71	[+0.62, +2.84]	0.003	-	
探索	世代 0 の社会 - RFT の SC@9	+0.11	[-0.94, +1.19]	0.846	-	○
探索	世代 0 の社会 - 7 月のチーム	+1.18	[-0.12, +2.46]	0.074	-	
探索	世代 0 の社会 - 世代 0 (議論なしの多数決)	+0.98	[+0.32, +1.64]	0.004	-	○
探索	系統 N (最終世代) - 世代 0 の社会	-0.57	[-1.46, +0.32]	0.222	-	○
探索	RFT 単体 - ベースモデル単体	+0.64	[+0.04, +1.24]	0.032	-	○
探索	RFT の SC@9 - SC@9	+0.29	[-0.78, +1.36]	0.625	-	○
探索	7 月のチーム - SC@9	-0.78	[-2.20, +0.69]	0.311	-	○

囲で同等と判定される。

世代0の社会（探索的な比較）．世代0の社会（72.8%）は、ベースモデル単体（69.0%）を+3.75pt（[+2.95, +4.56]）、SC@3（70.5%）を+2.27pt（[+1.13, +3.46]）上回った（いずれも $p < 10^{-4}$ ）．1問あたりの生成は平均3.81回、出力トークンは7,568で、全員一致による議論の省略は73%の問題で起きた．SC@4（71.1%）との差は+1.71pt（[+0.62, +2.84]、 $p = 0.003$ ）だった．SC@ k を期待値で定義すると、差はSC@3に対して+1.80pt、SC@4に対して+1.31ptに縮む．SC@9（72.4%）との差は+0.40pt（90%信頼区間[-0.38, +1.21]）で、 ± 2 ptの範囲で同等だった．これらは事前登録にない比較であり、多重性の補正はしていない。

計算量．出力トークンで見ると、世代0の社会はSC@9（1問あたり16,776）の45%、SC@4（7,456）とほぼ同じである．ただし議論のround1は他者の回答を入力に含むため、入力トークンは世代0の社会で1問あたり3,315と、SC@4（約860）より多い．入出力の合計では世代0の社会が10,883、SC@4が約8,300であり、計算量を揃えた比較はチームに約3割有利である。

RFT．ペルソナも議論も用いない単一モデルの自己学習（RFT）は、1回の生成の精度をベースモデル単体から+0.64pt（[+0.04, +1.24]、 $p = 0.032$ ）上げたが、SC@9どうしの比較では+0.29pt（ $p = 0.62$ ）で差は検出されなかった。

7月のチーム．予備研究の7月のチームは、本研究のtestで71.6%だった（1問あたり6回の生成）．SC@9との差は-0.78pt（[-2.20, +0.69]）で検出されず、世代0の社会-7月のチームの差は+1.18pt（[-0.12, +2.46]、 $p = 0.074$ ）だった．予備研究の問題集合ではSC@9に有意に及ばなかった（5.1.2項）のに対し、本研究のtestで差が検出されなかった理由は、問題集合の違いと、議論の手続きを本研究の環境で再実装したことが考えられ、区別できない。

5.5 議論と選抜の分析

5.5.1 議論の上積みと同調

議論（round1）の効果を、構成員のround0の回答の多数決（議論なし）と比べた．系統Sの最終世代では、議論ありが議論なしを+1.14pt（[+0.33, +1.98]、 $p = 0.006$ 、副次）上回り、世代0の社会でも+0.98pt（[+0.32, +1.64]、 $p = 0.004$ 、探索）上回った．ただし、7月のチームの議論も、自身のround0の多数決（69.3%）を約2.3pt上回っており（71.6%）、議論による上積みが本研究のプロトコルに固有のも




図 5.4: 1 問あたりの出力トークン数と test の macro 精度. 曲線は SC@ k (9 本から k 本を選ぶ全組合せの平均)

のとはいえない. dev-A の同じ 3 体での比較でも, 本研究のプロトコル (78.4%) と 7 月の手続き (78.2%) の精度の差は検出されなかった (表 4.6).

議論の正誤の遷移を図 5.5 に示す. エージェント単位で見ると, round0 で 1 体だけが正解していた問題でその正解のエージェントが議論の後も答えを保った割合は, 世代 0 の社会で 34%, 7 月のチームで 7% だった. 一方, チーム単位で見ると, round0 で 1 体だけが正解していた問題でチームの最終回答が正解になった割合は, 世代 0 の社会で 48%, 7 月のチームで 53% であり, 2 体が正解していた問題では 84% と 86% だった. 7 月の手続きでは, 多数派の誤ったエージェントが少数派の正解に移る遷移も多く, エージェント単位の維持率の違いはチームの精度の違いにはつながっていなかった. 議論した問題でのエージェントごとの遷移は, 世代 0 の社会では正解から誤答へ (32%) と誤答から正解へ (33%) がほぼ同じ割合で起きた.

3 体のうち少なくとも 1 体が round0 で正解した割合 (oracle@3) は, 世代 0 の社会で 77.1% (macro) であり, 最終的な精度 (72.8%) を 4.3pt 上回った. チームの中にある正解のうち, 議論と多数決で最終回答にできなかったものがなお残っている.




図 5.5: 議論の正誤の遷移 (エージェント単位). 少数派の正解の維持率は, round0 で1体だけが正解していた問題でその正解のエージェントが答えを保った割合. 正→誤と誤→正は, 議論した問題でのエージェントごとの遷移の割合

5.5.2 個体の精度と多様性

構成員の round0 の単独の精度 (macro) の平均は, 世代0で69.7%, 系統Sの最終世代で69.5%, 系統Nの最終世代で69.5%だった. 系統Sの最終世代は世代1のチームと同じなので, 3世代にわたって学習を重ねたのは系統Nの構成員である. その系統Nでも, 個体の単独の精度は上がらなかった. 一方, RFTは単独の精度を+0.64pt 上げている. 構成員の2体間の回答の不一致率は, 世代0で0.19, 系統Sの最終世代で0.19, 系統Nの最終世代で0.18であり, 同じプロンプトでベースモデルを再サンプリングしたときの不一致率 (0.18) とほぼ同じだった. 世代を重ねても, ペルソナ間の回答の多様性は増えなかった.

5.5.3 Shapley 値と単独の精度

系統Sの選抜の候補について, Shapley 値と単独の精度の順位相関 (Spearman) は0.80であり, 両者はおおむね同じ順位を与えた. 9回の選抜 (3世代×3役割) のうち, Shapley 値が最大の候補と単独の精度が最大の候補が食い違ったのは1回だった. 食い違ったのは世代3の Monitor Evaluator で, 単独の精度が最大の子 (75.2%) ではなく, Shapley 値が最大の親が据え置かれた. Banzhaf 値で選んだ場

合の結果は9回中8回で Shapley 値と一致した。一致しなかったのは世代1の Plant で、Shapley 値の差が 0.03pt と極めて小さい選抜だった。

5.6 実行の記録

回答を抽出できなかった割合. round0 と SC の生成で回答を抽出できなかった割合は、ベースモデルの SC で 2.69%、RFT の SC で 2.58%、世代0の社会で 2.69%、系統Sの最終世代で 2.72%、系統Nの最終世代で 2.65%、7月のチームで 2.87%と、条件間でほぼ同じだった。round1 では 0.19%だった。

重複した生成の扱いの影響. 4.6.3 項で述べたとおり、系統NとA1は系統Sが生成済みの呼び出しの一部を生成し直しており、重複した記録は 37,911 件 (23,247 キー) あった。解析は生成を最初に始めた記録を用いた。系統Nが生成し直した記録を用いた場合、世代0の社会の生成 seed 1・2 の精度は 72.63% (最初の記録では 72.80%) になり、H1 の差 (seed 1・2 どうし) は -0.63pt から -0.58pt に変わるが、結論は変わらない。

計算資源.

第6章 考察

本章では、第5章の結果を考察する。6.1節で進化的社会学習が精度を上げなかった理由を、6.2節で人間の社会との対応を、6.3節で Self-Consistency との関係を、6.4節でペルソナの選び方を論じ、6.5節で本研究の限界を述べる。

6.1 進化的社会学習が精度を上げなかった理由

系統Sと系統Nは、3世代の社会学習の後も test の精度が世代0の社会を上回らず、世代0と $\pm 2\text{pt}$ の範囲で同等だった(5.3.2項)。データからは、次の四つの理由が考えられる。いずれも結果から導いた解釈であり、原因を切り分ける実験は行っていない。

学習の信号が小さかった。各世代の学習データの大部分は、エージェントがすでに正解できていた問題の自分の発話だった。他者から学ぶ例は役割ごとに約90問で、子bのデータの約9%にすぎなかった(表5.6)。自分の正解による学習は、ベースモデルがすでに到達できる解答の確率を高める鋭敏化にとどまり、到達できない問題を解けるようにはしにくい[126]。もともと強いモデルほど自己学習の上積みが小さいことも報告されている[20]。実際、3世代にわたって合計約3,000例を学習した系統Nの構成員でも、単独の精度は69.7%から69.5%で変わらなかった(5.5.2項)。同程度の量(約2,600例)を一度に学習したRFTは単独の精度を $+0.64\text{pt}$ 上げており、量だけでは差を説明できない。系統の子は2世代目以降に学習率を下げて継続学習したこと、学習データにペルソナ文と議論の形式が含まれていたことなど、学習の内容と手順の違いが関係している可能性がある。

選抜が推定誤差の範囲で行われ、親に有利に偏っていた。400問の dev での単独の精度の標準誤差は約 2pt である。Shapley 値の候補間の差の推定誤差は、予備研究のデータからの試算(100問で約 1.9pt , 5.1.3項)を400問に換算すると約 1pt になる。世代1の選抜の差は $0.03\sim 1.41\text{pt}$ で、いずれもこの範囲に収まり、偶然に左右されうる。さらに、親の dev の値は前の世代の記録を再利用しており、選抜

による上振れを含んだまま、新しく測った子と比べられた (5.3.1 項)。世代 2 と世代 3 で親が据え置かれたのは、この偏りの影響を受けている。dev のチーム精度は 79.0% から 80.8% に上がったが test では上がらなかったことも、dev での値が選抜の上振れを含んでいたことと整合する。

多様性が増えなかった。 構成員の間の回答の不一致率は世代を重ねても約 0.19 のままで、同じモデルを再サンプリングした場合と同程度だった (5.5.2 項)。3 体が同じベースモデルを共有し、互いの正解から学ぶ構成では、ペルソナごとの個性が育ちにくい [127]。多様性が増えなければ、議論や多数決による上積みも増えない。

伸びしろが限られていた。 test の MATH はすべての条件で 92~96% とほぼ天井にあり、差は主に MMLU-Pro と SuperGPQA で決まった。この二つは知識を問う多肢選択の課題であり、すでに持つ知識の中での鋭敏化では改善しにくい。

以上から、本研究の結果は「チームへの貢献による選抜は無効である」ことを示すものではない。学習の信号と候補間の差が選抜の推定誤差より小さく、さらに親の値が上振れしたまま比べられる条件では、どのような選抜の基準でも改善を検出しにくい、と解釈できる。系統 S と系統 N が同等だったこと (H2) も、選抜の前提となる候補間の差が小さかったことの帰結と考えられる。

6.2 人間の社会との対応

本研究の手続きは、人間の文化的進化の二つの仕組みに対応づけられる。

第一は、学習した形質の継承である。子は親の LoRA を受け継いだうえで議論の経験から学習し、学んだ内容は重みとして次の世代に渡る。学習の成果を子に直接受け渡すこの方式はラマルク型である [18]。学習の成果は子に伝わらず、学習が進化の探索を導くだけのボールドウィン型 [64] とは異なる。第二は、集団による選抜である。次世代の代表は、チームへの貢献で選ばれる。個体の学習と集団の選抜という二重の継承は、遺伝と文化の二重継承の構図 [6] に対応する。

社会学習の戦略の観点から見ると、子 b の学習データは「自分が誤り、他者が正解した問題でだけ他者から学ぶ」ものであり、「自分より良い者を模倣する」「不確かなときに模倣する」という戦略 [128] に当たる。模倣の対象を正解ラベルで確かめた発言に限るので、手本が良い行動を示すことで情報がふりにかけられるという、模倣が得になる条件 [129] を明示的に満たしている。さらに子 b は、他者

の例に自分の正解例を加えて作る．社会学習だけに頼らず個体学習と組み合わせるこの構成は、批判的社会学習 [130] に近い．理論上、社会学習だけでは集団の適応度は上がらず、個体学習との組合せが必要とされる．

一方、議論の中での同調は「多数派を模倣する」戦略に当たる．第1パイロット (dev-A, 既定トリオ) では、round0 で1体だけが正解していた21件で、その正解のエージェントは、自分の回答を見せる手続きでも81～90%の割合で多数派の誤答に合わせた（見せない予備研究の手続きでは95%）．誤った少数派が多数派に合わせた割合（86～90%）とほぼ同じであり、同調は答えの正誤をほとんど区別していなかった．チームの中に正解があっても最終回答にできない問題が多いこと（5.2.2項）は、この同調の帰結と考えられる．多数派の模倣が誤りを広げうることは、同調性が臨界を超えると集団が偏った合意へ相転移するという報告 [26] とも整合する．

人間の社会との違いも大きい．人間の集団では、各人が独立に得た経験を持ち寄るので、他者から学ぶことで新しい情報が得られる．本研究の3体は同じベースモデルを共有し、持つ知識は大きく重なる．自己生成の正解による学習は、ベースモデルがすでに到達できる範囲の中で正答の確率を高める「鋭敏化」ととどまるという報告がある [126]．互いの出力で学ぶことは、出力の多様性を減らしうる [131, 132]．同じ Qwen3-4B-Instruct で性質を種データとして与えて反復して微調整した研究でも、性質はほぼ維持か減衰にとどまり、増幅はまれだった [127]．ペルソナが世代を重ねて個性を強めることは、同じベースモデルの社会では起こりにくいと予想される．本研究の結果はこの予想と整合した．構成員の回答の不一致率は3世代を通じて再サンプリングと同程度のままで、3世代の学習を重ねた系統Nでも個体の単独の精度は変わらなかった（5.5.2項）．他者から学べる問題は全体の1割に満たず（表5.6）、人間の集団のように異なる経験を持ち寄る社会学習にはならなかった．人間の社会のような累積的な文化の進化をLLMの社会で起こすには、構成員が異なる情報源や異なるベースモデルを持ち、他者から学ぶ価値のある違いを持つことが前提になると考えられる．

6.3 Self-Consistency との関係

事前登録した比較では、系統Sの最終世代は、ベースモデル単体とSC@3を有意に上回ったが、生成回数と出力トークン数を揃えたSC@4との差（+1.10pt,

$p = 0.087$) は検出されず、SC@9 とは $\pm 2\text{pt}$ の範囲で同等だった (5.4 節)。探索的な比較では、世代 0 の社会が SC@4 を $+1.71\text{pt}$ 上回り、SC@9 と同等の精度に、SC@9 の 45% の出力トークンで達した。ただし入力トークンを含めると、議論の社会は SC@4 より約 3 割多くの計算を使っている。したがって本研究の結果は、4B 級のモデルの議論の社会が「計算量を揃えた SC を上回る」ことの確かな証拠ではなく、「少ない生成回数で SC@9 と同等の精度に達しうる」ことを示すにとどまる。

小型のモデルでは、同じ予算の反復サンプリングより確実に良い手法はないという報告がある [11]。議論による信念の更新は期待値の上で正答率を改善しないという分析もある [10]。本研究では、議論ありが議論なしの多数決を約 1pt 有意に上回った (5.5.1 項)。ただし 7 月の手続きの議論も同程度以上の上積みを示しており、dev-A での両者の精度の差も検出されなかった。自分の前回の回答を保持すると少数派の正解のエージェントが答えを保つ割合は上がったが、チームの最終回答の正しさには差が現れなかった。したがって、議論の上積みを実験の設計に帰することはできない。全員一致の問題で議論を省くゲーティングは、精度を損なわずに議論の費用を約 6 割減らす点で有用だった。

予備研究の 7 月のチームは、予備研究の問題集合では修正した採点器で採点し直しても SC@9 に有意に及ばなかった (-2.86pt , 5.1.2 項) が、本研究の test では SC@9 との差が検出されなかった (-0.78pt)。問題集合と議論の手続きの実装が異なるため、この違いの理由は区別できない。一方、予備研究の「MMLU-Pro でだけチームが有効」という解釈は、採点器の欠陥によるものだった (5.1.2 項)。評価の結論は採点器の正しさに強く依存し、採点器の監査と固定は議論の研究の前提条件である。

6.4 ペルソナの選び方

本研究は、世代 0 のペルソナを、チーム役割理論から網羅的に作った候補の中から、事前に定めた規則に従ってデータで選んだ。その結果、既定トリオを置き換える根拠は得られず、既定トリオを採用した (5.2 節)。この手続きにより、「なぜこの 3 体なのか」という問いには、理論による網羅と、チームとしての成績の比較と、事前の規則という三つの根拠で答えられる。

同時に、選定の過程では、推論の手続きとして定義したペルソナの違いが議論のチームの精度を左右するという証拠は得られなかった。ペルソナを持たない plain

3体のチームは、dev-Aでもdev-Bでも、最良のペルソナのチームと同程度だった。ただし200問でのチームの精度の標準誤差は約3ptであり、それより小さい差は検出できない。本研究の結果からは、議論のチームの精度は、ペルソナの違いよりも、複数の独立な解答と、それを議論と多数決でまとめる手続きによって支えられていたとみられる。性格のラベルとしてのペルソナが客観課題の精度をほとんど変えないという報告[13]と整合する。

6.5 本研究の限界

本研究の結論には次の限界がある。

システムの反復がない。 各システム(S, N, A1)とRFTは、予算の制約からそれぞれ1回ずつしか実行していない。4.5節の検定は、問題の標本抽出と生成の揺らぎを考慮するが、学習の乱数(例の抽出順や初期値)や選抜の偶然によるシステムごとのばらつきは含まない。したがってシステム間の差は「この1回の実行での差」であり、同じ手続きを繰り返したときの平均的な差を直接には示さない。

選抜の精度。 選抜に用いたdevは、正答率が中間の問題を70%に濃縮した400問である。予備研究のデータによる試算では、真の差が約3ptの候補の組で正しい方を選ぶ確率は、同じ濃縮設計の300問で0.96~0.97である(5.1.3項)。一方、差が1~2ptの候補の選別には、数千問規模の評価が必要になる。本研究の選抜は、大きな差のある候補を見分けることはできても、僅差の候補の順位は偶然に左右されうる。

規模と範囲。 ベースモデルは1種類(Qwen3-4B-Instruct-2507)、役割は3体、世代数は3に限られる。より大きなモデル、異なるモデルの混成、より多くの役割や世代での振る舞いは検証していない。ベンチマークは多肢選択の2種と数学の1種であり、自由記述の推論や対話の課題は含まない。

設計上の選択。 議論は1ラウンドとし、round1の入力は末尾3,000文字に切り詰め、全員一致の問題では議論を省いた。出力は8,192トークンで打ち切った。これらは計算量の制約から選んだものであり、パイロットでは精度を損なわないことを確かめたが、条件を変えれば結果が変わる可能性はある。ペルソナの候補は、Belbinの役割を著者が推論の手続きとして操作化したものであり、別の操作化もありうる。

選抜の手続きの偏り。 各世代の選抜では、親のdevでの連合の精度を前の世代

の記録から再利用し、新しく測った子と比べた。前の世代の選抜で選ばれた親の値には上振れが含まれるため、この比較は親に有利に偏る（5.3.1 項）。親を新しい生成 seed で測り直していれば、世代 2 と世代 3 の選抜の結果は変わった可能性がある。

実行上の逸脱. 系統 N と A1 は系統 S の生成の記録を読み込まず、一部の呼び出しを生成し直した。解析では最初に生成された記録を用い、系統 N の記録を用いても結論が変わらないことを確かめた（5.6 節）が、系統 N と A1 のジョブの中で選抜は、それぞれが生成し直した記録に基づいている。また、費用の上限が近づいたため系統 A1 を一度止めて再開し、事前に定めた予算の中止規則を超えて実行を完了した（4.6.3 項）。

採点と再現性. 採点器は監査して固定したが、数学の同値判定には規則ベースの検証器の誤りが残りうる。vLLM の生成は同じ seed でも再現しないため、本研究は生成を一度だけ行って保存し、分析をその保存に対して再現可能にした。生成そのものの再実行で同じ数値が得られることは保証しない。

第7章 結論

7.1 本研究のまとめ

本研究は、性格の異なるペルソナを持つ LoRA エージェントの社会が、議論を通じて問題を解き、議論から学び、チームへの貢献で次世代の代表を選ぶ進化的社会学習を提案し、事前に固定した計画のもとで検証した。予備研究の再検証で見つかった採点器の欠陥と、自分の回答を提示しない議論の実装を修正し、選抜には予備研究より大きな問題集合と全連合の実測を用いて推定誤差を減らす設計を採った。ペルソナは理論から網羅的に作った候補の中からデータと事前の規則で選んだ。

研究課題への答えは次のとおりである。

RQ1（進化の効果） 系統Sの最終世代の社会の精度は、世代0の社会を上回らなかった（ -0.61pt , $p = 0.15$ ）。差の90%信頼区間は事前に定めたマージン $\pm 2\text{pt}$ の内側にあり、両者は同等だった。3世代の進化的社会学習では、未見問題での精度は上がらなかった。

RQ2（選抜の効果） チームへの貢献による選抜（系統S）と選抜なしの社会学習（系統N）の差は検出されず（ -0.04pt , $p = 0.95$ ），両者は $\pm 2\text{pt}$ の範囲で同等だった。

RQ3（適応度の水準）

RQ4（位置づけ） 系統Sの最終世代の社会は、ベースモデル単体を $+3.13\text{pt}$, SC@3 を $+1.66\text{pt}$ 有意に上回った。生成回数と出力トークン数を揃えた SC@4 との差（ $+1.10\text{pt}$, $p = 0.087$ ）は検出されず、SC@9 および RFT の SC@9 とは $\pm 2\text{pt}$ の範囲で同等だった。探索的には、世代0の社会が SC@4 を $+1.71\text{pt}$ 上回り、SC@9 の45%の出力トークンで SC@9 と同等の精度に達した。

以上から、本研究の主な知見は次の三つにまとめられる。第一に、4B級のモデルの3体の議論の社会は、ベースモデル単体と SC@3 を有意に上回り、1問あたり

約4回の生成でSC@9と同等の精度に達した。議論は議論なしの多数決を約1pt上回ったが、同程度の上積みは自分の回答を提示しない予備研究の手続きでも見られ、本研究のプロトコルに固有の効果とはいえない。計算量を揃えたSC@4を上回るかどうかは、事前登録した比較では確かめられなかった。第二に、同じベースモデルを共有するペルソナの社会では、議論の正解からの社会学習とチームへの貢献による選抜を重ねても、個体の精度、回答の多様性、社会の精度はいずれも上がらなかった。学習の信号が小さく、候補間の差が選抜の推定誤差を下回り、さらに親の値が上振れしたまま比べられたことが理由と考えられる。第三に、ペルソナの選び方は、理論と事前の規則とデータによって説明できるが、推論の手続きとしてのペルソナの違いが議論のチームの精度を左右するという証拠は得られなかった。

7.2 今後の課題

本研究の結果は、進化的社会学習が機能するための条件を示唆している。今後の課題として次のものがある。

- **学習の信号を強めること。** 自分がすでに解ける問題ではなく、チームとして初めて解けた問題や、議論で正解に転じた過程を重点的に学ぶ。世代あたりの学習の量を増やし、個体の精度が実際に上がる条件を先に確かめる。
- **構成員の違いを作ること。** 異なるベースモデルや異なる情報源を持つエージェントで社会を作り、他者から学ぶ価値のある違いを持たせる。人間の社会の文化的進化に近い状況である。
- **選抜の推定誤差を下げること。** dev を大きくし、逐次半減法のように有望な候補に評価を集中させて、候補間の小さな差を選べるようにする。親も各世代で新しい生成 seed で測り直し、選抜の上振れを持ち越さないようにする。
- **ボールドウィン型の対照。** 学習の成果を子に受け渡さず、選抜の結果だけを受け継ぐ方式と比べ、ラマルク的な継承の効果を切り分ける。
- **システムの反復。** 同じ手続きを乱数を変えて複数回実行し、系統ごとのばらつきを含めて結論を確かめる。

謝辞

本研究が順調に展開できたのは、指導教員の余俊助教から提供いただいた実験環境と貴重な指導、また、研究室全員からはいろいろな貴重なご意見をいただいた。心から感謝します。

参考文献

- [1] Junyou Li et al. More agents is all you need. *Transactions on Machine Learning Research*, 2024. arXiv:2402.05120.
- [2] Yilun Du, Shuang Li, Antonio Torralba, Joshua B. Tenenbaum, and Igor Mordatch. Improving factuality and reasoning in language models through multiagent debate. In *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2024. arXiv:2305.14325.
- [3] Tian Liang et al. Encouraging divergent thinking in large language models through multi-agent debate. In *Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, 2024. arXiv:2305.19118.
- [4] Edward J. Hu et al. LoRA: Low-rank adaptation of large language models. arXiv:2106.09685 (ICLR 2022), 2021.
- [5] Qwen Team. Qwen3 technical report. arXiv:2505.09388, 2025.
- [6] Robert Boyd and Peter J. Richerson. *Culture and the Evolutionary Process*. University of Chicago Press, 1985.
- [7] Xuezhong Wang et al. Self-consistency improves chain of thought reasoning in language models. In *Proceedings of the 11th International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023. arXiv:2203.11171.
- [8] Andries Smit, Paul Duckworth, Nathan Grinsztajn, Thomas D. Barrett, and Arnu Pretorius. Should we be going MAD? A look at multi-agent debate strategies for LLMs. In *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2024. arXiv:2311.17371.
- [9] Hangfan Zhang, Zhiyao Cui, Jianhao Chen, Xinrun Wang, Qiaosheng Zhang, Zhen Wang, Dinghao Wu, and Shuyue Hu. Stop overvaluing multi-agent debate — we must rethink evaluation and embrace model heterogeneity. arXiv:2502.08788, 2025.
- [10] Hyeon Kyu Choi, Xiaojin Zhu, and Sharon Li. Debate or vote: Which yields better decisions in multi-agent large language models? In *Advances in Neural Information Processing Systems 38 (NeurIPS)*, 2025. arXiv:2508.17536, NeurIPS 2025 Spotlight.
- [11] Iliya Mirzaei. Sample more, reflect less: Self-refine and reflexion lose to repeated sampling at equal token cost, from 1.5B to 7B. arXiv:2607.28576, 2026.
- [12] Blaž Bertalančič and Carolina Fortuna. The cost of consensus: Isolated self-correction prevails over unguided homogeneous multi-agent debate. arXiv:2605.00914, 2026. ACM Conference on AI and Agentic Systems.

- [13] Mingqian Zheng, Jiaxin Pei, Lajanugen Logeswaran, Moontae Lee, and David Jurgens. When “a helpful assistant” is not really helpful: Personas in system prompts do not improve performances of large language models. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2024*, 2024. arXiv:2311.10054.
- [14] Junseok Kim, Nakyeong Yang, and Kyomin Jung. Persona is a double-edged sword: Mitigating the negative impact of role-playing prompts in zero-shot reasoning tasks. arXiv:2408.08631, 2024.
- [15] Yexiang Liu, Jie Cao, Zekun Li, Ran He, and Tieniu Tan. Breaking mental set to improve reasoning through diverse multi-agent debate. In *Proceedings of the 13th International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025.
- [16] R. Meredith Belbin. *Management Teams: Why They Succeed or Fail*. Heinemann, 1981.
- [17] R. Meredith Belbin. *Team Roles at Work*. Butterworth-Heinemann, 1993.
- [18] Darrell Whitley, V. Scott Gordon, and Keith Mathias. Lamarckian evolution, the Baldwin effect and function optimization. In *Parallel Problem Solving from Nature (PPSN III)*, volume 866 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 5–15. Springer, 1994. DOI: 10.1007/3-540-58484-6.245.
- [19] Eric Zelikman, Yuhuai Wu, Jesse Mu, and Noah D. Goodman. STaR: Bootstrapping reasoning with reasoning. In *Advances in Neural Information Processing Systems 35 (NeurIPS)*, 2022. arXiv:2203.14465.
- [20] Zheng Yuan, Hongyi Yuan, Chengpeng Li, Guanting Dong, Keming Lu, Chuanqi Tan, Chang Zhou, and Jingren Zhou. Scaling relationship on learning mathematical reasoning with large language models. arXiv:2308.01825, 2023.
- [21] Lars Benedikt Kaesberg, Jonas Becker, Jan Philip Wahle, Terry Ruas, and Bela Gipp. Voting or consensus? Decision-Making in multi-agent debate. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2025*, 2025. arXiv:2502.19130.
- [22] Quim Motger, Marc Oriol, Jordi Marco, and Xavier Franch. Multi-agent debate strategies: Survey, taxonomy, and challenges. arXiv:2607.26212, 2026.
- [23] Andrea Wynn, Harsh Satija, and Gillian Hadfield. Talk isn’t always cheap: Understanding failure modes in multi-agent debate. arXiv:2509.05396, 2025. ICML 2025 MAS Workshop.
- [24] Jintian Zhang, Xin Xu, Ningyu Zhang, Ruibo Liu, Bryan Hooi, and Shumin Deng. Exploring collaboration mechanisms for LLM agents: A social psychology view. In *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, 2024. arXiv:2310.02124.
- [25] Haolun Wu, Zhenkun Li, and Lingyao Li. Can LLM agents really debate? A controlled study of multi-agent debate in logical reasoning. arXiv:2511.07784, 2025.
- [26] Maya Okawa. Emergence of biased consensus in multi-agent LLM debates. In *Proceedings of the 43rd International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2026. arXiv:2608.02827.
- [27] Aneesh Pappu, Batu El, Hancheng Cao, Carmelo di Nolfo, Yanchao Sun, Meng Cao, and James Zou. Multi-agent teams hold experts back. In *Proceedings of the 43rd International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2026. arXiv:2602.01011.

- [28] Justin Chih-Yao Chen, Swarnadeep Saha, and Mohit Bansal. ReConcile: Round-table conference improves reasoning via consensus among diverse LLMs. In *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, 2024. arXiv:2309.13007.
- [29] Xiaochen Zhu, Caiqi Zhang, Yizhou Chi, Tom Stafford, Nigel Collier, and Andreas Vlachos. Demystifying multi-agent debate: The role of confidence and diversity. arXiv:2601.19921, 2026.
- [30] Wenzhe Li, Yong Lin, Mengzhou Xia, and Chi Jin. Rethinking mixture-of-agents: Is mixing different large language models beneficial? arXiv:2502.00674, 2025.
- [31] Shubham Toshniwal, Ivan Sorokin, Aleksander Ficek, Ivan Moshkov, and Igor Gitman. GenSelect: A generative approach to best-of-N. arXiv:2507.17797, 2025. 2nd AI for Math Workshop at ICML 2025.
- [32] Siddarth Venkatraman, Vineet Jain, Sarthak Mittal, Vedant Shah, Johan Obando-Ceron, Yoshua Bengio, Brian R. Bartoldson, Bhavya Kailkhura, Guillaume Lajoie, Glen Berseth, Nikolay Malkin, and Moksh Jain. Recursive self-aggregation unlocks deep thinking in large language models. arXiv:2509.26626, 2025.
- [33] Guiv Farmanfarmanian. Selection, recombination, or a fresh solve? A candidate-free control for single-pass test-time aggregation. arXiv:2608.18379, 2026. COLM 2026 Workshop on Efficient Reasoning.
- [34] Carolina Fortuna and Blaž Bertalanč. Multi-agent scaling across disjunctive and compensatory tasks. arXiv:2609.31563, 2026.
- [35] Zizhao Hu, Mohammad Rostami, and Jesse Thomason. Expert personas improve LLM alignment but damage accuracy: Bootstrapping intent-based persona routing with PRISM. arXiv:2603.18507, 2026.
- [36] Zhenhailong Wang, Shaoguang Mao, Wenshan Wu, Tao Ge, Furu Wei, and Heng Ji. Unleashing the emergent cognitive synergy in large language models: A task-solving agent through multi-persona self-collaboration. In *Proceedings of the 2024 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL)*, 2024. arXiv:2307.05300.
- [37] Aryan Keluskar, Amrita Bhattacharjee, and Huan Liu. When does personality composition matter for multi-agent LLM teams? In *Proceedings of the Conference on Language Modeling (COLM)*, 2026. arXiv:2606.27443.
- [38] Luke Baines et al. Persona cartography: Charting language model personality traits in weight space. arXiv:2607.07916, 2026.
- [39] Adrian Furnham, Howard Steele, and David Pendleton. A psychometric assessment of the Belbin team-role self-perception inventory. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 66(3):245–257, 1993. DOI: 10.1111/j.2044-8325.1993.tb00535.x.
- [40] Barbara Senior. Team roles and team performance: Is there ‘really’ a link? *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 70(3):241–258, 1997. DOI: 10.1111/j.2044-8325.1997.tb00646.x.

- [41] Aitor Aritzeta, Stephen Swailes, and Barbara Senior. Belbin’s team role model: Development, validity and applications for team building. *Journal of Management Studies*, 44(1):96–118, 2007. DOI: 10.1111/j.1467-6486.2007.00666.x.
- [42] Edward de Bono. *Six Thinking Hats*. Little, Brown, 1985.
- [43] Lu Hong and Scott E. Page. Groups of diverse problem solvers can outperform groups of high-ability problem solvers. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 101(46):16385–16389, 2004. DOI: 10.1073/pnas.0403723101.
- [44] Abigail Thompson. Does diversity trump ability? An example of the misuse of mathematics in the social sciences. *Notices of the American Mathematical Society*, 61(9):1024–1030, 2014.
- [45] Daniel Kuehn. Diversity, ability, and democracy: A note on Thompson’s challenge to Hong and Page. *Critical Review*, 29(1):72–87, 2017. DOI: 10.1080/08913811.2017.1288455.
- [46] Miao Zhang, Junsik Kim, Siyuan Xiang, Jian Gao, and Cheng Cao. Dynamic role assignment for multi-agent debate. arXiv:2601.17152, 2026.
- [47] Zijun Liu, Yanzhe Zhang, Peng Li, Yang Liu, and Diyi Yang. A dynamic LLM-powered agent network for task-oriented agent collaboration. In *Proceedings of the 1st Conference on Language Modeling (COLM)*, 2024. arXiv:2310.02170 (DyLAN).
- [48] Siyu Yuan, Kaitao Song, Jiangjie Chen, Xu Tan, Dongsheng Li, and Deqing Yang. EvoAgent: Towards automatic multi-agent generation via evolutionary algorithms. In *Proceedings of the 2025 Conference of the Nations of the Americas Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL)*, 2025. arXiv:2406.14228.
- [49] Han Zhou, Xingchen Wan, Ruoxi Sun, Hamid Palangi, Shariq Iqbal, Ivan Vulić, Anna Korhonen, and Sercan Ö. Arik. Multi-agent design: Optimizing agents with better prompts and topologies. In *Proceedings of the 14th International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2026. arXiv:2502.02533.
- [50] Yuntong Hu, Yuting Zhang, Matthew Trager, Yi Zhang, Shuo Yang, Wei Xia, and Stefano Soatto. EvoMAS: Evolutionary generation of multi-agent systems. In *Proceedings of the 43rd International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2026. arXiv:2602.06511.
- [51] Huaixiu Steven Zheng, Swaroop Mishra, Xinyun Chen, Heng-Tze Cheng, Ed H. Chi, Quoc V. Le, and Denny Zhou. Take a step back: Evoking reasoning via abstraction in large language models. In *Proceedings of the 12th International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024. arXiv:2310.06117.
- [52] Lei Wang, Wanyu Xu, Yihuai Lan, Zhiqiang Hu, Yunshi Lan, Roy Ka-Wei Lee, and Ee-Peng Lim. Plan-and-solve prompting: Improving zero-shot chain-of-thought reasoning by large language models. In *Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, 2023. arXiv:2305.04091.
- [53] Denny Zhou, Nathanael Schärli, Le Hou, Jason Wei, Nathan Scales, Xuezhi Wang, Dale Schuurmans, Claire Cui, Olivier Bousquet, Quoc Le, and Ed Chi. Least-to-most prompting enables complex reasoning in large language models. In *Proceedings of the 11th International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023. arXiv:2205.10625.

- [54] Yixuan Weng, Minjun Zhu, Fei Xia, Bin Li, Shizhu He, Shengping Liu, Bin Sun, Kang Liu, and Jun Zhao. Large language models are better reasoners with self-verification. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023*, 2023. arXiv:2212.09561.
- [55] Michihiro Yasunaga, Xinyun Chen, Yujia Li, Panupong Pasupat, Jure Leskovec, Percy Liang, Ed H. Chi, and Denny Zhou. Large language models as analogical reasoners. In *Proceedings of the 12th International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024. arXiv:2310.01714.
- [56] Vighnesh Subramaniam, Yilun Du, Joshua B. Tenenbaum, Antonio Torralba, Shuang Li, and Igor Mordatch. Multiagent finetuning: Self improvement with diverse reasoning chains. In *Proceedings of the 13th International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025. arXiv:2501.05707.
- [57] Ankur Samanta, Akshayaa Magesh, Runzhe Wu, Ayush Jain, Youliang Yu, Daniel Jiang, Boris Vidolov, Paul Sajda, Yonathan Efroni, and Kaveh Hassani. Self-improvement of language models by post-training on multi-agent debate. arXiv:2509.15172, 2025.
- [58] John Gkountouras, Josip Jukić, and Ivan Titov. Consensus as privileged context for label-free self-distillation. arXiv:2607.13643, 2026.
- [59] Wanjia Zhao, Mert Yuksekgonul, Shirley Wu, and James Zou. SiriuS: Self-improving multi-agent systems via bootstrapped reasoning. In *Advances in Neural Information Processing Systems 38 (NeurIPS)*, 2025. arXiv:2502.04780.
- [60] Gaurav Srivastava, Zhenyu Bi, Meng Lu, and Xuan Wang. DEBATE, TRAIN, EVOLVE: Self-evolution of language model reasoning. In *Proceedings of the 2025 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, pages 32764–32810, 2025. DOI: 10.18653/v1/2025.emnlp-main.1666, arXiv:2505.15734.
- [61] Chanwoo Park, Seungju Han, Xingzhi Guo, Asuman Ozdaglar, Kaiqing Zhang, and Joo-Kyung Kim. MAPoRL: Multi-agent post-co-training for collaborative large language models with reinforcement learning. In *Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, 2025. arXiv:2502.18439.
- [62] Chenxi Liu, Yanshuo Chen, Ruibo Chen, Tianyi Xiong, Tong Zheng, and Heng Huang. Learning from self-debate: Preparing reasoning models for multi-agent debate. arXiv:2601.22297, 2026.
- [63] Martino M. L. Pulici, Cuong Xuan Chu, Evgeny Kharlamov, Zifeng Ding, Volker Tresp, and Yunpu Ma. MADA-RL: Multi-agent debate-aware reinforcement learning for parameter-efficient reasoning in compact models. arXiv:2607.18006, 2026.
- [64] Geoffrey E. Hinton and Steven J. Nowlan. How learning can guide evolution. *Complex Systems*, 1(3):495–502, 1987.
- [65] Max Jaderberg et al. Population based training of neural networks. arXiv:1711.09846, 2017.

- [66] Jonathan Cook, Chris Lu, Edward Hughes, Joel Z. Leibo, and Jakob Foerster. Artificial generational intelligence: Cultural accumulation in reinforcement learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems 37 (NeurIPS)*, 2024. DOI: 10.52202/079017-1907, arXiv:2406.00392.
- [67] Aron Vallinder and Edward Hughes. Cultural evolution of cooperation among LLM agents. In *Proceedings of the 24th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS)*, pages 2771–2773, 2025. Extended abstract. arXiv:2412.10270.
- [68] Takuya Akiba, Makoto Shing, Yujin Tang, Qi Sun, and David Ha. Evolutionary optimization of model merging recipes. *Nature Machine Intelligence*, 2025. arXiv:2403.13187.
- [69] Chengsong Huang et al. LoraHub: Efficient cross-task generalization via dynamic LoRA composition. In *Proceedings of the 1st Conference on Language Modeling (COLM)*, 2024. arXiv:2307.13269.
- [70] Shangbin Feng et al. Model swarms: Collaborative search to adapt LLM experts via swarm intelligence. In *Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2025. arXiv:2410.11163.
- [71] Yiqun Zhang, Peng Ye, Xiaocui Yang, Shi Feng, Shufei Zhang, Lei Bai, Wanli Ouyang, and Shuyue Hu. Nature-inspired population-based evolution of large language models. In *Proceedings of the 64th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, pages 44187–44205, 2026. DOI: 10.18653/v1/2026.acl-long.2044, arXiv:2503.01155.
- [72] Dongxin Guo, Jikun Wu, and Siu Ming Yiu. EvoPref: Multi-objective evolutionary optimization discovers diverse LLM alignments beyond gradient descent. arXiv:2605.09777, 2026.
- [73] Roger Creus Castanyer, Geoffrey Bradway, Lorenz Wolf, Maxwell Lin, Augustine N. Mavor-Parker, and Matthew James Sargent. PopuLoRA: Co-evolving LLM populations for reasoning self-play. arXiv:2605.16727, 2026.
- [74] Xin Qiu, Yulu Gan, Conor F. Hayes, Qiyao Liang, Yinggan Xu, Roberto Dailey, Elliot Meyerson, Babak Hodjat, and Risto Miikkulainen. Evolution strategies at scale: LLM fine-tuning beyond reinforcement learning. In *Proceedings of the 43rd International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2026. arXiv:2509.24372.
- [75] Shangbin Feng, Zifeng Wang, Palash Goyal, Yike Wang, Weijia Shi, Huang Xia, Hamid Palangi, Luke Zettlemoyer, Yulia Tsvetkov, Chen-Yu Lee, and Tomas Pfister. Heterogeneous swarms: Jointly optimizing model roles and weights for multi-LLM systems. In *Advances in Neural Information Processing Systems 38 (NeurIPS)*, 2025. arXiv:2502.04510.
- [76] Andrew Dai, Boris Meinardus, Ciaran Regan, Yingtao Tian, and Yujin Tang. Discovering novel LLM experts via task-capability coevolution. In *Proceedings of the 14th International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2026. arXiv:2604.14969.
- [77] Jean-Baptiste Mouret and Jeff Clune. Illuminating search spaces by mapping elites. arXiv:1504.04909, 2015.

- [78] So Kuroki, Taishi Nakamura, Takuya Akiba, and Yujin Tang. Agent skill acquisition for large language models via CycleQD. In *Proceedings of the 13th International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025. arXiv:2410.14735.
- [79] Mitchell Wortsman et al. Model soups: Averaging weights of multiple fine-tuned models improves accuracy without increasing inference time. In *Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2022. arXiv:2203.05482.
- [80] Gabriel Ilharco et al. Editing models with task arithmetic. In *Proceedings of the 11th International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023. arXiv:2212.04089.
- [81] Prateek Yadav et al. TIES-Merging: Resolving interference when merging models. In *Advances in Neural Information Processing Systems 36 (NeurIPS)*, 2023. arXiv:2306.01708.
- [82] Le Yu et al. Language models are super mario: Absorbing abilities from homologous models as a free lunch. In *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2024. arXiv:2311.03099 (DARE).
- [83] Enneng Yang, Li Shen, Guibing Guo, Xingwei Wang, Xiaochun Cao, Jie Zhang, and Dacheng Tao. Model merging in LLMs, MLLMs, and beyond: Methods, theories, applications, and opportunities. *ACM Computing Surveys*, 2026. arXiv:2408.07666, DOI: 10.1145/3787849.
- [84] George Stoica, Pratik Ramesh, Boglarka Ecsedi, Leshem Choshen, and Judy Hoffman. Model merging with SVD to tie the Knots. In *Proceedings of the 13th International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025. arXiv:2410.19735 (KnOTS).
- [85] Zhan Zhuang, Xiequn Wang, Wei Li, Yulong Zhang, Qiushi Huang, Shuhao Chen, Xuehao Wang, Yanbin Wei, Yuhe Nie, Kede Ma, Yu Zhang, and Ying Wei. Come together, but not right now: A progressive strategy to boost low-rank adaptation. In *Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2025. arXiv:2506.05713.
- [86] Alejandro R. Salamanca, Ahmet Üstün, Nicki Skafte Detlefsen, and Tim Dettmers. Seeded LoRA: Collaborative fine-tuning through seed initialization of adapters. In *ICML 2024 Workshop on Efficient Systems for Foundation Models (ES-FoMo II)*, 2024. OpenReview: U3UtvOYMiW.
- [87] Lloyd S. Shapley. A value for n -person games. In *Contributions to the Theory of Games II*. Princeton University Press, 1953.
- [88] Amirata Ghorbani and James Zou. Data Shapley: Equitable valuation of data for machine learning. In *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2019. arXiv:1904.02868.
- [89] Benedek Rozemberczki et al. The Shapley value in machine learning. In *Proceedings of the 31st International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), Survey Track*, 2022.
- [90] John F. Banzhaf, III. Weighted voting doesn't work: A mathematical analysis. *Rutgers Law Review*, 19:317–343, 1965.

- [91] Jiachen T. Wang and Ruoxi Jia. Data Banzhaf: A robust data valuation framework for machine learning. In *Proceedings of the 26th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS)*, 2023. arXiv:2205.15466.
- [92] David H. Wolpert and Kagan Tumer. An introduction to collective intelligence. arXiv:cs/9908014, 1999.
- [93] Adrian K. Agogino and Kagan Tumer. Efficient evaluation functions for evolving coordination. *Evolutionary Computation*, 16(2):257–288, 2008.
- [94] Jakob Foerster et al. Counterfactual multi-agent policy gradients. In *Proceedings of the 32nd AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2018. arXiv:1705.08926 (COMA).
- [95] Catherine Rodriquez and James Ghawaly, Jr. Co-evolved spiking neural network ensembles via marginal contribution fitness. arXiv:2606.13985, 2026. ACM International Conference on Neuromorphic Systems (ICONS) 2026.
- [96] Mitchell A. Potter and Kenneth A. De Jong. A cooperative coevolutionary approach to function optimization. In *Parallel Problem Solving from Nature (PPSN III)*. Springer, 1994.
- [97] R. Paul Wiegand, William C. Liles, and Kenneth A. De Jong. An empirical analysis of collaboration methods in cooperative coevolutionary algorithms. In *Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO)*, pages 1235–1242, 2001.
- [98] Liviu Panait, Sean Luke, and R. Paul Wiegand. Biasing coevolutionary search for optimal multiagent behaviors. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 10(6):629–645, 2006.
- [99] Yanming Li et al. Who deserves the reward? SHARP: Shapley credit-based optimization for multi-agent system. arXiv:2602.08335, 2026.
- [100] Yanjun Chen, Yirong Sun, Hanlin Wang, Jinghan Wang, Xinming Zhang, Xiaoyu Shen, Wenjie Li, and Wei Zhang. The trace is the state: Exact credit assignment for LLM agent teams. arXiv:2603.06859, 2026.
- [101] Mingyu Lu, Yushan Huang, Chris Lin, and Su-In Lee. Agents that matter: Optimizing multi-agent LLMs via removal-based attribution. arXiv:2605.27621v1, 2026. Later versions are titled “Agents that Matter: How Subtle Choices Shape Agent Attribution in Multi-Agent Systems”.
- [102] Yichi Zhang, Kevin Lu, Yuang Zhang, Jie Gao, Lirong Xia, and Fang-Yi Yu. Mixture of complementary agents for robust LLM ensemble. arXiv:2605.24048, 2026.
- [103] Rich Caruana, Alexandru Niculescu-Mizil, Geoff Crew, and Alex Ksikes. Ensemble selection from libraries of models. In *Proceedings of the 21st International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2004.
- [104] Anders Krogh and Jesper Vedelsby. Neural network ensembles, cross validation, and active learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems 7 (NeurIPS)*, 1995.
- [105] Danny Wood, Tingting Mu, Andrew Webb, Henry Reeve, Mikel Luján, and Gavin Brown. A unified theory of diversity in ensemble learning. *Journal of Machine Learning Research*, 24, 2023. arXiv:2301.03962.

- [106] Donghwan Kim. Are diversity metrics measuring diversity? A capability-controlled audit of majority-vote gain in LLM ensembles. arXiv:2607.20768, 2026.
- [107] Evan Miller. Adding error bars to evals: A statistical approach to language model evaluations. arXiv:2411.00640, 2024.
- [108] Rotem Dror, Gili Baumer, Segev Shlomov, and Roi Reichart. The hitchhiker’s guide to testing statistical significance in natural language processing. In *Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, 2018.
- [109] Sture Holm. A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 1979.
- [110] Sida Wang. Measuring all the noises of LLM evals. arXiv:2512.21326, 2025.
- [111] Yaochu Jin and Jürgen Branke. Evolutionary optimization in uncertain environments—a survey. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 9(3):303–317, 2005.
- [112] Pratyusha Rakshit, Amit Konar, and Swagatam Das. Noisy evolutionary optimization algorithms – a comprehensive survey. *Swarm and Evolutionary Computation*, 33:18–45, 2017.
- [113] Yang Xu, Jiefu Zhang, Haixiang Sun, Zihan Zhou, Tianyu Cao, and Vaneet Aggarwal. Towards reliable LLM evaluation: Correcting the winner’s curse in adaptive benchmarking. arXiv:2605.05973, 2026.
- [114] Felipe Maia Polo et al. tinyBenchmarks: Evaluating LLMs with fewer examples. In *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2024. arXiv:2402.14992.
- [115] Liam Cooper, Shinnung Jeong, Hyeran Jeon, Jeffrey Young, and Hyesoon Kim. Accelerating the mitigation of LLM inference nondeterminism across GPU architectures. arXiv:2609.25624, 2026.
- [116] Nada Zine, Tristan Coignon, Vincenzo Stoico, Clément Quinton, Ivano Malavolta, Romain Rouvoy, and Patricia Lago. Attention to detail: Evaluating energy, performance, and accuracy trade-offs across vLLM configurations. arXiv:2607.09172, 2026.
- [117] Hynek Kydlíček. Math-Verify: Math verification library. <https://github.com/huggingface/Math-Verify>, 2025. Version 0.8.0.
- [118] Qian Zhang, Yan Zheng, Jinyi Liu, Hebin Liang, and Lanjun Wang. Key decision-makers in multi-agent debates: Who holds the power? arXiv:2511.11040, 2025.
- [119] Nathan Halko, Per-Gunnar Martinsson, and Joel A. Tropp. Finding structure with randomness: Probabilistic algorithms for constructing approximate matrix decompositions. *SIAM Review*, 53(2), 2011. arXiv:0909.4061.
- [120] Woosuk Kwon et al. Efficient memory management for large language model serving with PagedAttention. In *Proceedings of the 29th ACM Symposium on Operating Systems Principles (SOSP)*, 2023. arXiv:2309.06180 (vLLM).

- [121] Yubo Wang et al. MMLU-Pro: A more robust and challenging multi-task language understanding benchmark. In *Advances in Neural Information Processing Systems 37 (NeurIPS), Datasets and Benchmarks Track*, 2024. arXiv:2406.01574.
- [122] M-A-P Team, Xinrun Du, et al. SuperGPQA: Scaling LLM evaluation across 285 graduate disciplines. arXiv:2502.14739, 2025.
- [123] Dan Hendrycks et al. Measuring mathematical problem solving with the MATH dataset. In *Advances in Neural Information Processing Systems 34 (NeurIPS), Datasets and Benchmarks Track*, 2021. arXiv:2103.03874.
- [124] Karl Cobbe et al. Training verifiers to solve math word problems. arXiv:2110.14168, 2021.
- [125] Hunter Lightman et al. Let’s verify step by step. arXiv:2305.20050 (ICLR 2024), 2023.
- [126] Yang Yue, Zhiqi Chen, Rui Lu, Andrew Zhao, Zhaokai Wang, Yang Yue, Shiji Song, and Gao Huang. Does reinforcement learning really incentivize reasoning capacity in LLMs beyond the base model? In *Advances in Neural Information Processing Systems 38 (NeurIPS)*, 2025. arXiv:2504.13837.
- [127] Zephaniah Roe, Jack Sanderson, Dang Nguyen, Julian Huang, Todd Nief, Aryan Shrivastava, Chenhao Tan, and Ari Holtzman. Iterative finetuning is mostly idempotent. arXiv:2605.01130, 2026.
- [128] Kevin N. Laland. Social learning strategies. *Learning & Behavior*, 32(1):4–14, 2004. DOI: 10.3758/BF03196002.
- [129] L. Rendell, R. Boyd, D. Cownden, M. Enquist, K. Eriksson, M. W. Feldman, L. Fogarty, S. Ghirlanda, T. Lillicrap, and K. N. Laland. Why copy others? Insights from the social learning strategies tournament. *Science*, 328(5975):208–213, 2010. DOI: 10.1126/science.1184719.
- [130] Magnus Enquist, Kimmo Eriksson, and Stefano Ghirlanda. Critical social learning: A solution to Rogers’s paradox of nonadaptive culture. *American Anthropologist*, 109(4):727–734, 2007. DOI: 10.1525/aa.2007.109.4.727.
- [131] Ilia Shumailov, Zakhar Shumaylov, Yiren Zhao, Nicolas Papernot, Ross Anderson, and Yarin Gal. AI models collapse when trained on recursively generated data. *Nature*, 631(8022):755–759, 2024. DOI: 10.1038/s41586-024-07566-y.
- [132] Ting Wu, Xuefeng Li, and Pengfei Liu. Progress or regress? Self-Improvement reversal in post-training. In *Proceedings of the 13th International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025. arXiv:2407.05013.

付 録 A 実験で用いたプロンプト

本付録では、実験で用いたプロンプトの全文を示す。英語の文は実装のとおりであり、ペルソナ文は `persona_pool.json` に、議論のプロンプトは `prompts.py` に定義されている。[] は実際の内容が入る箇所、`\n` は改行を表す。

A.1 システムプロンプトと回答書式

システムプロンプトは、ペルソナ文と回答書式の指示を空行でつないだものである（plain ではペルソナ文を置かない）。

システムプロンプト

[ペルソナ文] `\n\n` [回答書式の指示]

回答書式の指示は、問題の種類ごとに次のとおりである。

多肢選択

Think step by step. Then give your final answer on the last line in exactly this format:`\nANSWER: <letter>`

数学

Think step by step. Then give your final answer on the last line in exactly this format:`\nANSWER: <final simplified answer>`

多肢選択の問題文は、問題の本文、空行、「A. [選択肢]」「B. [選択肢]」…の各行からなる。

A.2 ペルソナ文

世代0の選定の候補（3.2.1 項）のペルソナ文を次に示す。plain はペルソナ文を持たない。

Plant

You are a creative idea generator. Before settling on an answer, consider at least two different interpretations of the question or two different ways to solve it, then choose the best-supported one.

Monitor Evaluator

You are a critical evaluator. Test each answer option or intermediate claim against the conditions of the problem one by one, and eliminate those that fail before committing to an answer.

Specialist

You are a domain specialist. First state the key principle, definition, or formula that governs this problem, then apply it step by step.

Shaper

You are a decisive challenger. Commit early to the most likely answer, then deliberately try to refute it by attacking its weakest assumption, and change it only if the refutation succeeds.

Implementer

You are a disciplined implementer. Apply the most standard, direct method systematically, keep every step concrete, and sanity-check the result with a quick estimate.

Completer Finisher

You are a meticulous finisher. Solve the problem, then verify your answer backwards against every condition (substitute it back or re-derive it another way) and fix any error you find.

Co-ordinator

You are a coordinator. Break the problem into a short plan of sub-questions, answer them in order, and combine the partial results into the final answer.

Teamworker

You are a cooperative team player. Explain your reasoning plainly so that others can follow and check it, and resolve the most likely misunderstanding of the question before answering.

Resource Investigator

You are a resourceful investigator. Recall a similar problem, example, or well-established fact you are confident about, and adapt its solution to this problem.

7月のチーム（4.4.3項）のペルソナ文は、予備研究で用いた次の日本語の文である。

critic あなたは厳密な検証を重視する批判的思考家。反証・例外・境界条件に敏感。

pragmatist あなたは応用志向の実務家。意思決定に役立つ実装可能性とコストを重視。

explorer あなたは創発を促す発想家。仮説生成と多角的比喻で発想を広げる。

Belbinの9役割とde Bonoの6つの思考モード [42] の対応を表 A.1 に示す。9役割は6つのモードのすべてに対応する役割を含む。

表 A.1: Six Thinking Hats の思考モードと候補の役割の対応

帽子	思考モード	対応する役割
白	事実・情報	Specialist, Resource Investigator
赤	直観	Shaper
黒	慎重・批判	Monitor Evaluator, Completer Finisher
黄	利点・肯定	Teamworker
緑	創造	Plant
青	進行の管理	Co-ordinator

A.3 round1のプロンプト

本研究のプロトコル（3.3節）では、round1の入力は次の4つの発話からなる。

1. system: [システムプロンプト]
2. user: [問題文]
3. assistant: [自分のround0の回答]
4. user: 次の文.

round1のuserの発話

```
Here are solutions to the same problem from other agents:\n\n---\nAgent 1 ---\n [他者の回答] \n\n--- Agent 2 ---\n [他者の回答] \n\n [更新の指示]
```

切り詰め版では、自分と他者の回答が3,000文字を超える場合に末尾3,000文字だけを残し、先頭に「[... earlier part of the solution omitted ...]」と改行を付ける。2体の連合では、他者の回答は Agent 1 の1つだけになる。

更新の指示は次のとおりである。

中立版（採用）

Compare their reasoning with your own solution above. Re-check the key steps and point out any errors, whether in your solution or in theirs. Then give your updated step-by-step solution. You may keep or change your answer.

条件付き版

Compare their reasoning with your own solution above. Re-check the key steps of your own solution. Change your answer only if you find a concrete error in your own reasoning, and state that error explicitly; otherwise keep your answer even if the other agents disagree. Then give your final step-by-step solution.

7月の手続き（7月のチームの評価と、4.6.2項の参照に用いた）では、round1の入力は system と user の2つの発話からなり、自分の round0 の回答は提示しない。user の発話は次のとおりである。

7月の手続きの user の発話

Question:\n [問題文] \n\nHere are solutions from other agents:\n\n---
Agent 1 ---\n [他者の回答] \n\n--- Agent 2 ---\n [他者の回答]
\n\nCarefully examine the other agents' reasoning and compare it with your own. First, briefly re-derive the key steps of your own solution. Change your answer ONLY if you can identify a concrete, specific error in your own reasoning, and state that error explicitly. If you cannot find a specific error in your own reasoning, keep your original answer even if the other agents disagree. Then provide your final step-by-step solution.