

# GRIMOIRE

## BASE 공통 학습 보고서

현재 프로젝트의 검증된 학습을 Base 재사용 경계와 비교한 결과

발행일 2026-08-31 · 기준 저장소 alsdmlals4-eng/GRIMOIRE- · 현재 main 33cb61e

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 판정         | NO_NEW_BASE_PROPOSAL · 프로젝트 전용 정리와 검증 복구가 우선                         |
| Base 비교 기준 | origin/main 1f0ef9d8bdb1869c9ba25b33efdc34cf2ccba83 · release v9.4.3 |
| 범위         | 공통화 가능성 판정, 기존 Base 중복 회피, 현행 프로젝트 구조 권고                             |
| 비범위        | Base 코드/기술/기능/레지스트리 수정, Base PR 생성, 런타임 구현 완료 주장                     |

**핵심 결론:** Base에는 이미 제안·정본 신선도·복구 보존 규칙이 있다. 이번 GRIMOIRE에서 새 공통 스킴을 만들기보다, 현재 main에 추적된 복구 소스 사본과 임시 렌더 산출물이 Godot 스캔 경계를 침범한 문제를 프로젝트 전용으로 바로 정리해야 한다.

## A. 공통 학습 요약

GRIMOIRE의 핵심 학습은 '복구·검수 자료를 보존하되 실행 프로젝트의 Resource 스캔 경계에 섞지 않는다'이다. 이는 특정 게임 시스템보다 Godot 프로젝트 구성·증거 보존·변경 검증에 관한 운영 학습이다. Base는 이미 이 문제의 상위 원칙을 제공한다. 따라서 새 범용 규칙을 중복 제안하지 않고, GRIMOIRE에서 그 원칙을 적용하는 구체적인 정리 단위를 우선한다.

| 학습                         | 근거                                                                                                                | 분류                       | 처리                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 실행 경계와 복구 보관 경계의 분리        | 현재 main 33cb61e의 자동 검증: 48 suites / 1,982 assertions / 25 failures. 복구 패키지 안의 동일 class_name이 global class 충돌을 유발. | PROJECT_ONLY · MUST_FIX  | 복구 보존본은 유지하되 Godot가 스캔하지 않는 경계로 격리.                                    |
| 후보·생성물의 lifecycle 기록       | R1 후보는 SUPERSEDED, R2는 IN_REVIEW, runtime 연결 금지 및 provenance가 manifest에 명시됨.                                      | MIXED · ALREADY_COVERED  | Base의 visual coverage / handoff 흐름과 프로젝트 manifest를 재사용. 새 Base 문서 불필요. |
| 복구 전 검증된 원본·해시 보존          | Task8 recovery manifest, hash, rollback locator가 current main에 남음.                                                | COMMON · ALREADY_COVERED | Base BCP-2026-024 및 legacy retention 계약으로 이미 일반화됨.                     |
| Human-device-runtime 증거 분리 | W6의 historical automated/runtime-smoke와 현재 full-slice NOT_RUN이 정본에 분리되어 있음.                                       | COMMON · ALREADY_COVERED | 현재 Base freshness / evidence 경계를 그대로 유지.                               |

### 판정 기준

- 공통화는 최소 두 독립 프로젝트·반복 효과·소유자·검증·회귀경로가 있어야 한다. 하나의 복구 사례나 하나의 게임의 시각 방향만으로는 Base 스킬이 되지 않는다.
- 프로젝트의 게임 의미, 자산 경로, W6/첫 실습 구조, UX 문구는 GRIMOIRE 정본에 남긴다. Base에는 고유 이름·수치·장면을 올리지 않는다.
- Base 제안 저장과 Base 실제 구현 권한은 별개다. 이번 작업에는 새 제안·구현 권한이 없고, 기존 BCP-2026-024의 상태도 바꾸지 않는다.

## B. 후보 사례별 문제 → 비교 → 구조 → 적용 결과

### B-1. 실행 샌드박스과 복구 증거의 권위 분리

| 항목          | 내용                                                                                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문제          | Task8의 local dirty delta는 보존이 필요하지만, 역사 복구 사본을 현재 runtime source로 오인하거나 자동 적용하면 제품 의미·검증 근거가 훼손된다.                                |
| 비교          | Base BCP-2026-024는 remote canonical authority와 local recovery evidence를 분리하고, source hash-rollback-consumer 확인 뒤에만 조정하도록 이미 규정한다. |
| GRIMOIRE 적용 | TASK8_RECOVERY_MOVED_20260831.md는 snapshot hash, rollback locator, implementation authority NONE을 기록한다.                           |
| 다른 사용       | 다른 프로젝트의 zero-byte 복구, worktree 회수, documentation-only evidence retention에 같은 원칙을 사용할 수 있다.                                       |
| 관찰/기대 효과    | 보존 자체를 제품 호환성·runtime PASS로 과장하지 않고, 회수와 구현을 분리한다.                                                                                |
| 개선          | 복구 패키지의 보존은 유지하되 Godot scanner 밖으로 격리한다. current main runtime path가 보관 패키지를 재귀 스캔하지 않게 한다.                                        |
| 한계          | BCP-2026-024는 이미 submitted/merged proposal storage이며 Base implementation authority는 이번 범위에 없다.                                    |

### B-2. 자산 후보와 live UI 레이어 분리

| 항목          | 내용                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문제          | 사용자는 배경 디자인과 글자/마법 표현을 분리해 필요할 때 live overlay로 덧씌우는 방식을 지시했다. 배경 안에 기능 글자·수치·버튼을 baked 하면 runtime 의미와 현지화가 깨진다.                                      |
| 비교          | Base visual coverage 흐름은 SCREEN_DESIGN_REFERENCE와 runtime consumer, 후보와 canon 승격을 분리한다. 현재 Base의 visual coverage proposal/implementation line과 중복된다. |
| GRIMOIRE 적용 | R1 네 후보는 SUPERSEDED_BY_USER_DIRECTION, R2 다섯 후보는 IN_REVIEW. Scene은 user final approval 전 source_candidate 경로를 참조하지 않는다.                              |
| 다른 사용       | 대화 배경, 카드 미니게임, 수업/축제/전투 scene의 장식 이미지와 live Korean UI를 분리할 때 적용 가능하다.                                                                               |
| 관찰/기대 효과    | 기능 문구·대상 선택·casting feedback이 engine UI로 남아 가독성·입력·번역·상태 변화 검증이 가능하다.                                                                                |
| 개선          | R2 최종 승인 전에는 promotion/binding을 하지 않는다. 승인 후에만 canonical copy, hash, alpha, consumer, mouse_filter 검증을 묶는다.                                          |
| 한계          | 현재 R2는 planning/review 후보이며 human/device/performance/runtime validation은 NOT_RUN이다.                                                                  |

### B-3. 삭제 대신 '검증 가능한 폐기'

| 항목          | 내용                                                                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문제          | 체스 성격의 constellation board는 사용자 방향상 폐기 대상이지만, 결과물을 무근거로 지우면 회수·회귀·원인 추적이 불가능하다.                                                        |
| 비교          | Base legacy retention 규칙은 active reference, source hash, rollback locator, consumer 검색, deletion safety를 먼저 요구한다.                      |
| GRIMOIRE 적용 | 로컬 보존 commit c1ff0b7 및 tag archive/c4-constellation-board-pre-delete-20260831, 삭제 commit bbdab32는 historical/local-unmerged evidence다. |
| 다른 사용       | 폐기 UI, candidate art R1, experiment scene, 임시 export를 release resource와 혼동하지 않고 보존/삭제 여부를 판단할 때 사용한다.                                  |
| 관찰/기대 효과    | 사용하지 않는 표면·테스트 부채는 줄이되, 재검토 때 exact source로 되돌아갈 수 있다.                                                                                 |
| 개선          | current main integration 전에는 consumer search와 fresh focused/full validation을 다시 실행한다. local-unmerged 결과를 current-main 완료로 표현하지 않는다.    |
| 한계          | 삭제 자체는 사용자 제품 결정을 바꾸며, current main에 아직 통합된 상태가 아니다.                                                                                   |

### B-4. 현재 실패 사례: 보관·임시 산출물이 실행 경계를 침범

| 항목    | 내용                                                                                                                                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문제    | 현재 main 33cb61e가 artifacts/recovery 아래의 과거 GDScript/Scene/Project 사본과 tmp PDF render·생성 script를 함께 추적한다.                                                                     |
| 실제 관찰 | Godot 4.7.1 fresh headless test runner에서 SpellWorkflowState, SpellWorkflowCoordinator, SpellUseScreen global class conflict가 발생. 48 suites / 1,982 assertions / 25 failures. |
| 원인 구조 | Godot는 project root 아래 폴더를 resource로 스캔한다. 동일 class_name을 가진 복구 사본이 current source와 함께 class cache에 들어가 현재 source가 'global script class를 가린다'고 판정된다.                         |
| 다른 사용 | 회수 archive, PDF page render, temporary generator, copied project.godot를 runtime tree 아래 둘 때마다 재현 가능한 위험이다.                                                                   |
| 개선    | 복구/임시 폴더는 scanner exclusion(gdignore) 또는 project root 밖의 evidence storage로 분리하고, tracked temporary artifacts는 retention manifest만 남긴다.                                       |
| 한계    | 이 보고서는 해결 구현·삭제를 수행하지 않는다. current main test status는 FAIL이며 Human/Device/Performance gates는 여전히 NOT_RUN이다.                                                                   |

## C. 최소 재사용 계약

새 Base 스킴이 아니라, 기존 Base 계약을 프로젝트에 적용할 때의 최소 체크리스트다. 프로젝트 고유 명칭을 제거한 형태로만 재사용한다.

| 순서 | 최소 계약                   | 판정 기준                                                                                                         |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Authority split         | 현재 canonical source, local candidate, recovery evidence의 권위를 분리하고 candidate가 자동 runtime source가 되지 않는다.       |
| 2  | Retention proof         | 보존 전 source hash, origin, rollback locator, active consumer search 결과를 기록한다.                                  |
| 3  | Scanner boundary        | archive / recovery / render / generated draft가 engine resource scan, export, global-class registry에 들어가지 않는다. |
| 4  | Promotion gate          | candidate → user approval → canonical registration → runtime binding → runtime validation 단계를 합치지 않는다.        |
| 5  | Deletion gate           | active reference/scene/test/export search와 recovery proof 뒤에만 폐기한다. 필요하다면 tag/manifest로 rollback을 남긴다.        |
| 6  | Evidence ceiling        | 정적/자동/runtime/human/device/performance/release 결과를 분리해 기록한다.                                                  |
| 7  | Cross-project threshold | 두 독립 사례와 반복 검증이 생기기 전까지는 project-only로 유지한다.                                                                  |

### GRIMOIRE 적용 규칙

- assets/art/source\_candidates는 현재 R2 final approval 전 runtime consumer가 아니다. candidate path가 Scene에 들어가면 promotion contract 위반이다.
- artifacts/recovery는 source evidence를 보존할 수 있지만 project scanner에는 노출되지 않아야 한다. 보존성은 유지하고 실행성만 차단한다.
- tmp/pdfs의 render pages와 generator는 PDF 검수에는 필요하지만 runtime/정보 resource가 아니다. final PDF와 human-facing Markdown owner의 관계를 분명히 한다.
- 현재 main에 대한 verification report는 exact head, command, suite/assertion/failure 수, blocker를 함께 기록하고 historical PASS를 덮어쓰지 않는다.

## D. Base owner 통합 판정

| Base owner / existing line                    | 이번 결과                                                                                                        | 결정                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| managing-base-change-proposals / BCP-2026-024 | 프로젝트 local recovery와 canonical authority의 분리를 이미 다룬다. 이번 사례는 같은 원칙의 재발·적용이며 새 범용 abstraction이 아니다.           | 재사용. 새 proposal/registry/PR 없음.               |
| governing-legacy-retention-and-archives       | 삭제 전 source/metadata/hash/rollback, active reference search, retention을 이미 규정한다. C4 폐기 후보는 이 흐름에 맞는다.        | 재사용. Base 변경 없음.                              |
| auditing-canonical-reference-freshness        | 새 main 33cb61e로 바뀐 뒤 authority-status-runtime observation을 다시 읽어 historical evidence와 current failure를 분리했다. | 재사용. project report에 current head 표기.         |
| visual coverage / handoff proposal line       | screen-first visual reference, candidate-to-runtime separation은 Base에서 이미 독립된 진행선이다.                         | 중복 생성 금지. GRIMOIRE는 기존 coverage manifest만 유지. |

### 판정

이번 보고서에서 Base에 올릴 새 항목은 없다. 'scanner boundary'는 중요하지만 단일 GRIMOIRE 사례이며, Base의 기존 보존·신선도·프로젝트 intake 계약을 조합하면 충분히 처리된다. Base 승격은 다른 독립 프로젝트에서 동일한 engine scanner/temporary artifact 충돌이 재발하고, 공통 validator나 skill이 실제로 반복 비용을 줄인다는 증거가 쌓일 때에만 다시 검토한다.

### 외부 구현 타당성 확인

Godot 공식 문서는 특정 폴더의 import를 막고 FileSystem dock에서 숨기기 위해 빈 .gdignore를 두며, 해당 폴더의 resource는 load/preload할 수 없다고 설명한다. 따라서 recovery/render 폴더를 runtime consumer로 쓰지 않는다는 전제에서 scanner exclusion은 기술적으로 타당하다. 또한 Godot import는 source 옆 .import metadata와 .godot/imported 산출물을 만든다고 명시하므로, 임시 이미지가 project root에 많을수록 import noise와 repository 부피가 늘어난다.

## E. 실패·한계와 프로젝트 전용 추가/수정/폐기 권고

아래는 요청한 형식의 실행 우선순위다. 보고서 작성 중 source/asset/scene을 수정하거나 삭제하지 않았으며, 현재 main에 대한 direct change/PR도 만들지 않았다.

### E-1. 추가 — 실행 경계 preflight (P0)

|       |                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 현재 상태 | 현재 main `33cb61e`의 headless runner가 25 failures로 실패한다. recovery package 아래에 project.godot, GDScript, Scene과 동일 class_name 사본이 있다.            |
| 요청 이유 | 현재 test runner가 product source와 evidence copy를 동일 resource tree로 읽어 global class collision을 낸다. historical PASS는 이 current failure를 덮지 못한다.  |
| 기대 효과 | Godot 실행 전 scanner boundary-duplicate project.godot-duplicate class_name-candidate path를 한 번에 찾고, false runtime failure와 불필요한 reimport를 줄인다. |
| 판정    | PROJECT_ONLY · MUST_FIX. 기존 project validator에 최소 subcheck로 추가 검토. Base 승격 보류.                                                               |

### E-2. 수정 — recovery/temporary 폴더의 Godot exclusion (P0)

|       |                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 현재 상태 | `artifacts/recovery/Task8-Recovery/**`와 `tmp/pdfs/**`가 현재 project root에 추적되어 있다. 실제 reimport는 이들 파일과 render images를 스캔했다. |
| 요청 이유 | 보존 자료는 필요하지만 runtime resource-global class registry-export 대상으로 들어갈 필요가 없다. Godot 공식 .gdignore 동작은 이 목적과 일치한다.            |
| 기대 효과 | 보존성은 잃지 않고 runtime 스캔, global class 충돌, import cache 부피, export 혼입을 차단한다.                                                 |
| 판정    | PROJECT_ONLY · MUST_FIX. 적용 전 recovery consumer와 export policy를 다시 확인; runtime load가 필요한 폴더에는 사용 금지.                      |

### E-3. 폐기 — 검증 완료한 PDF 중간 렌더와 generator (P1)

|       |                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 현재 상태 | 새 current main은 `tmp/pdfs` 아래 page render 이미지-contact sheet-build script 188개를 추적하고, 최종 human blueprint PDF는 이미 `output/pdf`에 별도 존재한다. |
| 요청 이유 | 검수용 중간 산출물은 final PDF-Markdown owner-render/readback receipt와 다르며, runtime tree를 스캔하게 하고 repository 용량·검색 noise를 키운다.                  |
| 기대 효과 | final PDF와 정본 Markdown은 유지하면서 임시 페이지-script-cache를 제거/ignore하여 저장소 신호 대비 잡음을 줄인다.                                                      |
| 판정    | DELETE_CANDIDATE. final PDF hash-page count-text extraction evidence와 필요한 재생성 경로를 먼저 보존한 뒤, 별도 cleanup unit에서 실행.                      |

## E-4. 보존·격리 — Task8 recovery source package (P1)

|       |                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 현재 상태 | Task8 recovery에는 manifest, hash, rollback locator와 historical source가 함께 있다. 현재 구현 authority는 NONE이며 recovery는 evidence retention 목적이다. |
| 요청 이유 | 이 자료를 바로 삭제하면 recovery provenance를 잃지만, 그대로 runtime root에 두면 current test를 깨뜨린다.                                                        |
| 기대 효과 | 파일 자체는 유지하고 scanner/export/resource boundary만 분리해 recovery 가능성과 current runtime 안정성을 동시에 얻는다.                                           |
| 판정    | RETAIN_BUT_ISOLATE. 삭제 금지; existing hash와 rollback locator 재확인 뒤 위치/ignore only 결정.                                                     |

## E-5. 폐기 대기 — constellation/chess 성격 보드 (P2)

|       |                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 현재 상태 | 사용자는 체스를 제거하고 마법사 카드 미니게임만 유지한다고 결정했다. 관련 source/test의 local archive+deletion evidence는 있으나 current main integration은 확인되지 않았다. |
| 요청 이유 | 현행 main에 아직 들어 있으면 사용자 방향과 장기 유지 비용이 충돌한다. 반대로 local result만으로 current source를 삭제하면 위험하다.                                       |
| 기대 효과 | consumer search-current-main test를 통과한 단일 cleanup merge로 UI 표면과 테스트 부채를 낮춘다.                                                    |
| 판정    | DELETE_PENDING_RECONCILIATION. archive/tag를 유지하고 current main integration work unit에서만 실행.                                      |

## E-6. 추가하지 않음 — 새 Base skill / Base proposal (P0 decision)

|       |                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 현재 상태 | Base에는 proposal authority separation, canonical freshness, legacy retention, visual coverage/handoff가 이미 있다. |
| 요청 이유 | 이번 사실은 하나의 project tree contamination 사례다. 고유 경로와 Godot layout을 Base에 올리면 Base가 프로젝트별 운영 문서로 비대해진다.          |
| 기대 효과 | 중복 문서·제안·레지스트리·PR을 피하고, 검증된 반복 사례가 생길 때만 공통 validator 후보를 설계한다.                                              |
| 판정    | REJECT_NEW_BASE_WORK. 이번 deliverable은 PDF 한 건이며 Base 변경 0건.                                                  |



## 실패·검증 한계

| 층위            | 확인된 것                                                                                                                                              | 확인되지 않은 것                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 정본/이력         | 현재 origin/main과 Base origin/main, selected owner docs, current historical recovery/visual records를 fresh-read함.                                    | 모든 과거 문서의 내용적 human review 완료 여부.                                                                  |
| 자동 검증         | 현재 33cb61e headless custom runner는 FAIL: 48 suites, 1,982 assertions, 25 failures. root cause는 duplicate global class scanner contamination으로 재현됨. | 복구/격리 후 fresh exact main에서 green인지. 아직 수정하지 않았음.                                                   |
| runtime/human | 올바른 live GRIMOIRE editor가 아닌 다른 worktree editor가 열려 있음을 확인했고, 이를 runtime proof로 사용하지 않음.                                                           | Human/player, mobile/device, performance, accessibility, export, full-slice validation 모두 NOT_RUN. |
| Base          | existing owners와 BCP-2026-024, retention, visual coverage lines의 중복 여부를 비교함.                                                                       | 새 Base genericization의 두 번째 독립 사례와 owner acceptance.                                               |

## F. 인용·근거 부록

### 프로젝트 정보 및 실제 실행 근거

- AGENTS.md — authority order, current W6 evidence ceiling, direct-main/open-PR boundary, image lifecycle, adversarial gate.
- START\_HERE.md; docs/ACTIVE\_CONTEXT.md; docs/PROJECT\_HOME.md — current project entry, W6 scope, repository-only canon, current gates.
- docs/contracts/GRIMOIRE\_PROJECT\_CONTRACT\_V4\_8\_BINDING.md — active project/Base contract binding (validated by project-local router).
- docs/validation/W6\_FROSTBLOOM\_DECISION\_LOOP\_IMPLEMENTATION\_RECEIPT\_2026-08-29.md — historical W6 automated/runtime-smoke evidence and its human/device limits.
- artifacts/recovery/TASK8\_RECOVERY\_MOVED\_20260831.md — Task8 recovery hash, rollback locator, evidence-retention boundary.
- assets/manifests/first\_session\_02\_runtime\_candidate\_batch.json; first\_session\_02\_runtime\_candidate\_layer\_separation\_02.json — R1 supersession and R2 candidate/runtime separation.
- docs/planning/visual/GRIMOIRE\_FIRST\_SESSION\_RUNTIME\_CANDIDATE\_BATCH\_2026-08-30.md — five R2 candidates, planned consumers, no pre-approval runtime binding.
- docs/superpowers/plans/2026-08-30-first-twelve-minutes-runtime-implementation.md — asset approval gate, isolated worktree plan, validation ceiling.
- git show --stat 33cb61e94aa16e4744256e86886d11f623bae579 — current-main tracked addition distribution (tmp 188, artifacts 56, assets 40, output 1).
- Godot 4.7.1 stable custom runner executed on current 33cb61e: res://tests/test\_runner.gd → 48 suites, 1,982 assertions, 25 failures; global class collision messages preserved in this report.

### Base comparison sources

- Base origin/main 1f0ef9d8bdb1869c9ba25b33efdc34cf2ccba83, release v9.4.3 — project-local operating-contract validator readback: OPERATING\_CONTRACT\_VALID.
- Base skill: managing-base-change-proposals — one project success is not a Base skill; proposal and implementation authority are separate.
- Base skill: governing-legacy-retention-and-archives — active-reference search, metadata/hash/rollback preservation, and safe deletion rule.
- Base skill: auditing-canonical-reference-freshness — current/historical/consumer separation and fresh current-state readback.
- Base visual coverage/handoff lines: PR #716/#717 active implementation lineage; PR #760 proposal-only screen-first visual coverage; PR #693 historical visual handoff lessons. All read-only in this task.

### External primary documentation

- Godot Engine, Project organization (official docs): an empty .gdignore prevents importing a folder, hides it from FileSystem dock, and prevents load/preload of its contents. Used only to assess scanner-exclusion feasibility for non-runtime recovery/render folders.

- Godot Engine, Import process (official docs): import creates source-adjacent <asset>.import metadata and .godot/imported outputs. Used to assess import noise from temporary image/render files under the project root.
- Godot Engine, Version control systems (official docs): generated cache data should be ignored from version control; used as a repository-noise comparison, not as an instruction to remove project-owned source assets.

## Adversarial review record — five whole-scope loops

| Loop | 공격 질문                                                     | 결과                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 첨부 지시문이나 legacy 자료가 current project authority를 덮는가?       | 아니다. 최신 user request → AGENTS/active owners → actual source 순서를 유지했다.      |
| 2    | 새 Base proposal이 기존 BCP/skill과 중복되는가?                     | 그렇다. BCP-2026-024와 retention/freshness skills가 이미 일반 원칙을 보유한다. 새 제안 거절.    |
| 3    | historical automated PASS를 current workspace PASS로 과장하는가? | 금지. current 33cb runner failure와 historical W6 evidence를 분리했다.             |
| 4    | 사용자 요청의 '삭제'가 recovery provenance를 파괴하는가?                 | 가능하다. deletion 대신 RETAIN_BUT_ISOLATE와 DELETE_PENDING_RECONCILIATION으로 나눴다. |
| 5    | 보고서 자체가 새 runtime asset/scene/base change를 몰래 생성하는가?      | 아니다. 단일 PDF만 생성하고 Base/scene/code/assets에는 변경을 제안만 한다.                     |

**최종 상태: PDF deliverable 작성. Base 변경 0건. 현재 main runtime verifier는 FAIL이며, 권고 E-1/E-2가 해결되기 전에는 새로운 gameplay 구현이나 current-main PASS 주장을 진행하지 않는다.**