ООО «Проектные системы»

УТВЕРЖДЕН
АПС.АЛЬФА.001.ПС.2-ЛУ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «АЛЬФА»

версия 1.0.0

РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ И ОТКАТА АС «АЛЬФА»

АПС.АЛЬФА.001.И9.2

Листов: 9

2026

АС «АЛЬФА» версии 1.0.0 – вымышленная веб-система регистрации и обработки внутренних обращений. Заказчик – условное АО «Северный контур», Исполнитель – условное ООО «Проектные системы». Данные, адреса и процедуры являются проектными примерами; наличие работающего программного продукта и факт испытаний не утверждаются.

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Сведения об авторе

Автор демонстрационного документа – Александр Сибиряков, аналитик и технический писатель.

Документ подготовлен специально для профессионального портфолио и демонстрации навыков анализа требований, проектирования и документирования информационных систем. АС «Альфа», организации, данные и проектные ситуации являются условными.

Профессиональный профиль, другие образцы работ и контакты для предложений о сотрудничестве и трудоустройстве:

https://alsibir.github.io/alsibir-expert/

Аннотация

Документ определяет подготовку выпуска, установку, контроль, откат и форму журнала. Относится к проектной АС «Альфа» версии 1.0.0. Все примеры синтетические; фактические испытания не проводились.

Содержание

Назначение регламента	4
Типы обновлений	4
Подготовка обновления	4
Предварительные проверки	4
Создание точки восстановления	4
Установка обновления	5
Проверка после обновления	5
Критерии принятия решения об откате	5
Порядок отката	6
Проверка после отката	6
Журнал изменений	6
Распределение ответственности	7

1 Назначение регламента

Регламент устанавливает подготовку, установку и обратимый откат ALPHA 1.0.0.

2 Типы обновлений

Исправление меняет третью часть версии, расширение – вторую, несовместимое изменение – первую. Экстренный выпуск сокращает срок согласования, но не отменяет копию и проверку.

3 Подготовка обновления

Плановое окно – 22:00–23:00 МСК. Запись остаётся закрытой с создания предобновительной точки до завершения проверок и решения ответственного. Подробная последовательность и контрольные точки приведены ниже.

План работ содержит выпуск, исходную и целевую версии, затронутые компоненты, миграции, ожидаемую длительность, точку восстановления, ответственных и критерии возврата. Разработчик подтверждает совместимость образа со схемой и конфигурацией. Администратор проверяет SHA-256, свободное место, доступность ключа и испытанное восстановление. Заказчик или ответственный за эксплуатацию согласует окно. Новая версия 1.0.1 в демонстрационных сценариях – условная, фактический артефакт не предоставлен.

4 Предварительные проверки

Проверить место не менее двух размеров полного набора, контрольную сумму образа, совместимость миграций, наличие ключа копии и успешный пробный restore на стенде.

5 Создание точки восстановления

Предобновительная точка включает БД, вложения, конфигурацию и идентификатор старого образа. С момента точки до принятия решения запись закрыта.

6 Установка обновления

Плановое окно – 22:00–23:00 МСК. Запись остаётся закрытой с создания предобновительной точки до завершения проверок и решения ответственного. Подробная последовательность и контрольные точки приведены ниже.

Контрольная последовательность:

1) Зафиксировать согласование окна и известить пользователей.
2) Закрыть запись приложения и **worker**; дождаться транзакций.
3) Создать и проверить полную предобновительную точку с исходным образом.
4) Применить миграции штатным средством поставки.
5) Запустить целевой образ и проверить совместимость конфигурации.
6) Выполнить контрольные сценарии без допуска пользователей.
7) Принять решение и зафиксировать его.
8) Только после принятия открыть запись и наблюдать систему.

Каждая контрольная точка получает время и результат в журнале приложения А.

7 Проверка после обновления

Проверить readiness, вход четырёх ролей, создание, чтение, комментарий и смену статуса. Проверить запись аудита и внутреннее уведомление за 60 с.

8 Критерии принятия решения об откате

Откат обязателен при ошибке миграции, отказе основного сценария, нарушении целостности либо превышении окна работ. Решение принимает ответственный за эксплуатацию.

Работы останавливаются при ошибке контрольной суммы, отсутствии пригодной копии или ключа, несовместимой схеме либо непонятном результате миграции. До начала изменения это означает отмену работ без восстановления. После изменения данных применяется согласованный откат. Если оставшееся время не позволяет завершить контроль и возврат до конца окна 23:00 МСК, ответственный принимает решение заранее; превышение окна без решения не маскируется успешным запуском контейнера.

9 Порядок отката

Остановить новую версию; восстановить БД, вложения и конфигурацию точки; запустить старый образ; проверить readiness. Обратная SQL-миграция без восстановления не считается гарантированным откатом.

Сохраняются журналы отказавшего выпуска и идентификаторы миграций. Затем останавливаются новая версия и **worker**; БД, вложения и конфигурация возвращаются из одной согласованной точки, подключаются исходные секреты и образ. Если запись была ошибочно открыта после точки, гарантировать отсутствие потери новых изменений нельзя: сначала фиксируются новые данные и отдельное решение о восстановлении; **автоматический возврат запрещён**. Необратимая миграция требует восстановления, а не попытки произвольного обратного SQL.

10 Проверка после отката

Сверить версию, число записей и хеши вложений с манифестом; выполнить smoke-проверку; разрешить запись после решения ответственного.

Проверить версию образа и схемы, число контрольных записей, SHA-256 вложений, матрицу прав четырёх ролей, отзыв заблокированного сеанса, аудит и внутреннее уведомление. Значения сравниваются с манифестом предобновительной точки. Ответственный разрешает запись после принятия отчёта. Наблюдение после открытия включает readiness, p95, 5xx и возраст outbox; период и фактические показатели фиксируются в журнале, без вымышленного подтверждения успеха.

11 Журнал изменений

Журнал выпуска содержит release_id, исходную и целевую версии, backup_id, начало/конец UTC, Исполнителя, миграцию, проверки и решение. Фактические записи отсутствуют, поскольку поставка демонстрационная.

12 Распределение ответственности

Разработчик готовит образ и миграцию; Администратор выполняет установку; Испытатель проверяет; ответственный за эксплуатацию принимает или откатывает выпуск.

Приложение А Форма журнала обновления и отката

Форма заполняется для каждого выпуска. Результаты установки, контрольных проверок и возврата фиксируются раздельно. Предобновительная точка должна связывать БД, вложения, конфигурацию и исходный образ.

Поле	Значение после выполнения
release_id / основание согласования	_____
Исходная / целевая версии и SHA-256	_____
Миграция / совместимость	_____
Окно / ответственные / проверяющий	_____
Предварительные проверки	_____
Начало запрета записи UTC	_____
backup_id / point_utc / проверка	_____
Начало / конец установки UTC	_____
Readiness / роли / создание / аудит / уведомление	_____
Результаты и доказательства	_____
Решение: принять / отменить / откатить	_____
Основание и время отката	_____
Возвращённый набор / образ / миграция	_____
Проверка числа записей, хешей и прав	_____
Разрешение записи UTC	_____
Наблюдение: период, метрики, отклонения	_____
Заключение / подпись / дата	_____

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	изме-ненных	заме-ненных	новых	аннули-рованных					