

Урок 4.1 Псевдоклассы, табличная верстка

- `menu li a: hover {` - при наведении на ссылку (a), изменить ее цвет.
(last yassa) `background-color`

- `list li {`

VSC: `<li class="first">Название`

```
width: 100px;
height: 30px;
list-style-type: none;
border: 1px solid #000;
text-align: center;
```

1) CSS: `first {` bottom
`border-top-right-radius: 10px;`
`border-bottom-left-radius: 10px;`

важно!

2) `menu li: first-child {`
`list` `background-color` (last-child)

Псевдокласс `first-child` будет вменен при редактировании кода.

- `menu li: nth-child(3) a {`

`color: orange;`

ссылка на третий элемент (каждый третий элемент меню, внутри него есть 3-й элемент li, внутри ссылка а и ей задан цвет orange)

Урок 4.2 Псевдоэлементы

- `list li: after {`

`content: "new";`

`text-transform: uppercase;`

• `list li: nth-child(2): after {` → `list-1`
`list-2 NEW`
`list-3`

- `menu li: hover: after {` - при наведении на элемент меню будет новое меню

`content: ">>";`

`color: red;`

`}`

направление >>



- VSC: `<p class="text">...</p>`

CSS: `text: first-letter {` - меняет первую букву в параграфе

`font-size: 30px;`

`color: brown;`

`}`

Урок 4.3 Таблицы

- `table` - таблица для верстки таблиц, списка товаров

`table {`

`border: 1px solid #000;`
`width: 400px; height: 200px;`

- рамка для всей таблицы

`td {`

`border: 1px solid #000;` - рамка для внутренних ячеек

`}`

• обегунные атрибуты

<td rowspan="3">1</td> - обегун-е 3-х строк

<td colspan="2">2</td> - обегун-е 2-х столбцов

не забыть указать те атрибуты, которые обегун-е

Урок 4.4. Таблицы

• <table class="название таблицы"> - ссылка на название table, в к. не м.б. этого

• где параметр именно задается сразу же <td (one + 2)

• table {

border: 1px solid #000;

width: 400px;

height: 300px;

border-spacing: 10px; - отступ между группой и группой (внешний отступ)

table td {

border: 1px solid red;

padding-left: 10px; - внутр. отступ

padding-top: 40px;

vertical-align: middle; (только внутри ячеек)

text-align: center

Урок 4.5. Блок

<body> class="header"

<div> block </div> - блок (не-е где-то сайта), размещается

<div> block </div>

 text text - строчный тег

</body>

Внутри блока не-е могут размещаться строчные теги.

css: div,

span {

width: 200px

height: 200px

border: 1px solid #000;

Внутри строчных не-е не могут размещаться блочные теги

<div class="content"> content new </div>

css: span {

color: red;

д.з: не-е div; параграф и картинка - outline.

• <table>

<caption> Перечень товаров </caption> - название таблицы

<tr>

<th> № п/п </th>

<th> Название товара </th> - заголовки столбцов

</tr>


<tr>

<td> 1. </td>

<td> Огурцы </td>

</tr>

</table>



Урок 4

Псевдоклассы, табличная вёрстка

Приоритеты применения стилей. Псевдоклассы и псевдоэлементы. Создание таблиц. Объединение ячеек. Вложенные таблицы. Стилизовое оформление таблиц.

Оглавление

Псевдоклассы и псевдоэлементы

Псевдоклассы

Псевдоклассы, определяющие состояние элементов

Псевдоклассы, структурные

Псевдоклассы по типу дочернего элемента

Пример использования псевдоклассов

Комбинирование псевдоклассов

Псевдоэлементы

Пример использования псевдоэлементов

Для чего нужны таблицы в HTML

Структура таблицы в html

Создание ячеек таблицы

Теги группирования строк html таблицы

Группировка строк и столбцов таблицы

Объединение ячеек таблицы

Вложенные таблицы

Стилевое оформление таблиц

Основные теги для верстки

Блочные элементы

Строчные элементы

Практика

Создание стилей для меню сайта

Домашнее задание

Дополнительные материалы

Используемая литература

Псевдоклассы и псевдоэлементы

Псевдоклассы и псевдоэлементы позволяют назначить CSS стили структурам, существование которых на веб-странице не обязательно, т.е. стили применяются к частям документа не на основании той информации, которая содержится в его структуре, и даже изучив эту структуру, невозможно понять, что к этим элементам применяются какие-либо стили.

Псевдоклассы

Псевдоклассы позволяют добавлять особые классы к элементам, выбирая объекты, которых нет в структуре веб-страницы, либо которые нельзя выбрать с помощью обычных селекторов, например, первая буква или первая строка одного абзаца.

Вы, наверняка, замечали на многих сайтах, когда вы наводите мышкой на какой-либо пункт меню, то этот пункт меняет свой вид, и у него может изменяться цвет фона, цвет ссылки, может поменяться даже шрифт, или его размер. Так вот, это происходит как раз благодаря псевдоклассам. Рассмотрим синтаксис псевдоклассов.

```
Селектор:псевдокласс {  
    свойство1: значение1;  
}  
  
a:hover {  
    color: #ccc;  
}
```

После селектора ставится двоеточие, и сразу после него без пробела, указывается название псевдокласса.

Псевдоклассы, определяющие состояние элементов

`a:link` — ссылается на непосещенную ссылку.

`a:visited` — ссылается на уже посещенную ссылку.

`a:hover` — ссылается на любой элемент, по которому проводят курсором мыши.

`a:focus` — ссылается на любой элемент, над которым находится курсор мыши.

`a:active` — ссылается на элемент, который был активизирован пользователем. *(при нажатии мышь)*

`:valid` — выберет поля формы, содержимое которых прошло проверку в браузере на соответствие указанному типу.

`:invalid` — выберет поля формы, содержимое которых не соответствует указанному типу. `:enabled` — выберет все доступные (активные) поля форм.

`:disabled` — выберет заблокированные поля форм, т.е. находящиеся в неактивном состоянии.

`:in-range` — выберет поля формы, значения которых находятся в заданном диапазоне.

`:out-of-range` — выберет поля формы, значения которых не входят в установленный диапазон.

`:lang()` — выбирает абзацы на указанном языке. `:not(селектор)` — выберет элементы, которые не содержат указанный селектор, например, класс, идентификатор или селектор элемента

`:not([type="submit"])`. `:target` — выбирает элемент с символом #, на который ссылаются в документе.

`:checked` — выбирает выделенные (выбранные пользователем) элементы.

Псевдоклассы, структурные

`:nth-child(odd)` — выбирает нечетные дочерние элементы.

`:nth-child(even)` — выбирает четные дочерние элементы.

`:nth-child(3n)` — выбирает каждый третий элемент среди дочерних.

`:nth-child(3n+2)` — выбирает каждый третий элемент, начиная со второго дочернего элемента (+2).

`:nth-child(n+2)` — выбирает все элементы, начиная со второго.

`:nth-child(3)` — выбирает третий дочерний элемент.

`:nth-last-child()` — в списке дочерних элементов выбирает элемент с указанным местоположением, аналогично с `:nth-child()`, но начиная с последнего, в обратную сторону.

`:first-child` — позволяет оформить только самый первый дочерний элемент тега.

`:last-child` — позволяет форматировать последний дочерний элемент тега.

`:only-child` — выбирает элемент, являющийся единственным дочерним элементом.

`:empty` — выбирает элементы, у которых нет дочерних элементов.

`:root` — выбирает элемент, являющийся корневым в документе (элемент html).

Псевдоклассы по типу дочернего элемента

`:nth-of-type()` — выбирает элементы по аналогии с

`:nth-child()`, при этом берет во внимание только тип элемента.

`:first-of-type` — позволяет выбрать первый дочерний элемент.

`:last-of-type` — выбирает последний тег конкретного типа.

`:nth-last-of-type()` — выбирает элемент заданного типа в списке элементов в соответствии с указанным местоположением, начиная с конца.

`:only-of-type` — выбирает единственный элемент указанного типа среди дочерних элементов родительского элемента.

Пример использования псевдоклассов

HTML	CSS
<pre> Первый элемент Второй элемент Третий элемент </pre>	<pre>li:first-child{ font-size: 24px; color: #F23401; }</pre>

Для того, чтобы понять, как работает данный псевдокласс, рассмотрим простой пример. Задаём элементу списка `` псевдокласс `first-child`, и у него прописываем определенный стиль. Как видно, маркированный список, состоит из трех элементов. Заданный стиль будет применен **ТОЛЬКО** к первому элементу данного списка. Это происходит потому, что первый элемент списка `` будет именно первым дочерним у тега ``.

Комбинирование псевдоклассов

Псевдоклассы можно комбинировать в одном селекторе, просто перечисляя их через двоеточие, как показано в следующем примере.

```
/* При наведении на не посещенную ссылку цвет текста будет зеленым */
a:link:hover {
  color: #0F0;
}

/* При наведении на посещенную ссылку цвет текста будет красным*/
a:visited:hover {
  color: #F00;
}
```

Псевдоэлементы

Псевдоэлементы - практически то же самое, что и псевдоклассы, только они позволяют ввести несуществующие элементы в веб-документ, и придать им определенные стили. Псевдоэлементы

появились еще в CSS1, но пошли в релиз только в CSS2.1. В самом начале в синтаксисе использовалось одно двоеточие, но в CSS3 используется двойное двоеточие для отличия от псевдоклассов. Современные браузеры умеют понимать оба типа синтаксиса псевдоэлементов, кроме Internet Explorer 8, который воспринимает только одно двоеточие. Поэтому надежнее использовать одно. С помощью свойства content, можно изменить внешний вид части элемента

В CSS существует 4 псевдоэлемента:

:first-letter — выбирает первую букву каждого абзаца, применяется только к блочным элементам.

:first-line — выбирает первую строку текста элемента, применяется только к блочным элементам.

:before — вставляет генерируемое содержимое перед элементом.

:after — добавляет генерируемое содержимое после элемента.

Пример использования псевдоэлементов

HTML	CSS
<pre> Первый элемент Второй элемент Третий элемент </pre>	<pre>li:after{ content: "new"; color: #F00; }</pre>

После элемента списка li появится текст new красного цвета.

Для чего нужны таблицы в HTML

Основное назначение таблиц в HTML - это представление табличных данных, таких как: просмотр информации о пользователях, просмотр заказанных товаров в интернет-магазине, просмотр отчетов о продажах и многое другое. Второе назначение таблиц в html таково, что при помощи их можно верстать веб-страницы. А верстать - это значит разбивать нашу страницу на элементы, т.е. формировать различные блоки нашего сайта, такие как: шапка, меню, контент, подвал и другие элементы. Табличный способ верстки в настоящее время считается неправильным и устаревшим, потому что таблицы используются не по назначению, но многие сайты либо уже сверстаны при помощи таблиц, либо продолжают верстаться этим способом. Поэтому разработчику сайтов важно уметь пользоваться как табличным способом верстки, так и версткой слоями. И оба способа верстки мы рассмотрим в данном курсе.

Структура таблицы в html

<pre><table> <tr> <td>Столбец 1</td> <td>Столбец 2</td> <td>Столбец 3</td> </tr> </table></pre>	<p><i>table row</i></p> <p><i>td - table data</i></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Любая таблица в html помещается в контейнер `<table>`, после чего в контейнер строки `<tr>` помещаются уже столбцы таблицы, которые помещаются в тег `<td>`. В данном примере таблица будет состоять из 3-х столбцов и одной строки, т.е. в таблице будет 3 ячейки. Для того, чтобы добавить еще одну строку в данную таблицу, нужно вложить в контейнер `<table>` еще один контейнер строки `<tr>`, и в него поместить то же количество столбцов `<td>`, т.е. 3 столбца.

1 строка	2	3
2 строка	4	5

Создание ячеек таблицы

Элемент `<td>` создает ячейки таблицы с данными, добавляя их в строку таблицы. Парные теги `<td>...</td>`, расположенные между тегами соответствующей строки, определяют количество ячеек в пределах одной строки. Количество пар ячеек таблицы должно быть равным количеству пар ячеек заголовка.

Элемент `<th>` создает заголовок — специальную ячейку, текст в которой выделяется полужирным шрифтом. Количество ячеек заголовка определяется количеством пар тегов `<th>...</th>`.

Теги группирования строк html таблицы

Для создания более сложных таблиц можно использовать теги:

- `<caption>...</caption>` - оформление заголовка таблицы (текст, размещенный между этими тегами, выравнивается по центру). В исходном коде тег `<caption>` ставится сразу после тега `<table>`;
- `<thead>...</thead>` - оформление шапки таблицы (в одной таблице допускается не более одного тега `<thead>`);
- `<tbody>...</tbody>` - группирует строки таблицы в один табличный блок (таких блоков в таблице может быть несколько);
- `<tfoot>...</tfoot>` - оформление футера, т.е. нижней, завершающей части таблицы (в одной таблице допускается не более одного тега `<tfoot>`). В исходном коде тег `<tfoot>` ставится до тега `<tbody>`.

Группировка строк и столбцов таблицы

Элемент `<colgroup>` создает структурную группу столбцов, выделяя логически однородные ячейки. Группирует один или более столбцов для форматирования, позволяя применить стили к столбцам, вместо того, чтобы повторять стили для каждой ячейки и для каждой строки. Добавляется непосредственно после тегов `<table>` и `<caption>`. Элемент `<col>` формирует неструктурные группы столбцов, которые делят таблицу на разделы, не относящиеся к общей структуре, т.е. не содержащие

`<table>`
`<colgroup>`
`<col span="2" style="background-color: green">` - цвет для первых 2-х столбцов
`<col style="background-color: blue">` - цвет для след. столбца
`</colgroup>`

информацию одного типа. Позволяет задавать свойства столбцов для каждого столбца в пределах элемента `<colgroup>`. С помощью атрибута `<style>` можно изменить основной цвет фона ячеек. Для элемента `<col>` доступен атрибут `span`, задающий количество столбцов для объединения.

Объединение ячеек таблицы

Для того, чтобы в полной мере начать использовать таблицы в html, необходимо научиться объединять ячейки. Для этого у тега `<td>` или `<th>` существуют атрибуты `colspan` и `rowspan`.

- `colspan` - объединяет ячейки по горизонтали
- `rowspan` - объединяет ячейки по вертикали

rowspan – объединение по вертикали (строк)	colspan – объединение по горизонтали (столбцов)	

В данном примере, при помощи атрибута `rowspan` в первом столбце объединяются 2 строки. При помощи атрибута `colspan` в первой строке объединяются уже два столбца.

Посмотрим, как это выглядит в html.

```
<table>
  <tr>
    <td rowspan="2">Столбец 1</td>
    <td colspan="2">Столбец 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Столбец 5</td>
    <td>Столбец 6</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Столбец 7</td>
    <td>Столбец 8</td>
    <td>Столбец 9</td>
  </tr>
</table>
```

В первой строке данной таблицы будет всего два столбца, в первом столбце первая строка объединяется со второй строкой, поэтому у первой ячейки указываем атрибут `rowspan` со значением 2, что означает, что нужно объединить две ячейки. В этой же строке, во втором и третьем столбце объединяем две ячейки по горизонтали при помощи атрибута `colspan`, также со значением 2. Далее

три-е разделов таблицы: *thead*, *tbody*, *tfoot*

во второй строке нужно учесть, что не надо указывать для неё первый столбец, т.к. он уже объединен с первой строкой. Поэтому во второй строке указываются два столбца, начиная со второго. В третьей строке присутствуют все три столбца по порядку.

Вложенные таблицы

При помощи объединения ячеек можно сделать каркас будущего сайта, т.е. макет сайта будет состоять из одной большой таблицы. А уже в эту таблицу можно вкладывать другие таблицы, например, вложить галерею изображений, которую тоже можно сделать в виде таблицы, т.е. каждое изображение будет находиться в отдельной ячейке. Или использовать таблицу по ее прямому назначению, т.е. для представления табличных данных. Для этого можно вложить в определенную ячейку еще одну таблицу, соблюдая ту же структуру.

```
<table>
  <tr>
    <td>
      <table>
        <tr>
          <td>Столбец 1</td>
          <td>Столбец 2</td>
          <td>Столбец 3</td>
        </tr>
      </table>
    </td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
</table>
```

Стилевое оформление таблиц

По умолчанию таблица и ячейки таблицы не имеют видимых границ и фона, при этом ячейки внутри таблицы не прилегают вплотную друг к другу. Ширина ячеек таблицы определяется шириной их содержимого, поэтому ширина столбцов таблицы может быть разной. Высота всех ячеек сетки строки по умолчанию одинаковая.

Границу таблице можно задавать аналогично любому другому элементу, это мы рассматривали на прошлом занятии. Единственное, если задать свойство `border` только тегу `<table>`, то граница будет задана только внешним границам таблицы. Это происходит потому, что свойство `border` не наследуется. Чтобы задать границы для ячеек, нужно задать их тегу `<td>`. Здесь уже можно задавать границы ячейкам любого стиля.

```
/*Внешняя граница таблицы*/
table {
  border: 1px solid #000;
}
/*Границы для ячеек таблицы*/
td {
  border: 1px solid #000;
}
```

```
}
```

Ширину и высоту таблицы задаем при помощи свойств CSS width и height.


```
table {  
  width: 400px;  
  height: 200px;  
}
```

По умолчанию ширина и высота таблицы определяется содержимым её ячеек. Если не задать ширину, то она будет равна ширине самого широкого ряда

Ширину таблицы и её столбцов можно задать с помощью свойства width. Если для таблицы задана ширина `table {width: 100%;}`, то она будет равна ширине блока-контейнера, а ширина столбцов установится в соответствии с шириной содержимого ячеек. Чаще всего ширину таблицы и столбцов задают в px или %

Высота таблицы обычно не задается. Высотой строк таблицы можно управлять, добавив верхний и нижний padding, или же задав высоту с помощью свойства height

Для задания отступов элементу, в CSS существуют свойства padding и border-spacing.



- border-spacing – внешние отступы
- padding – внутренние отступы

Внешние отступы (border-spacing) можно задать либо всем 4 сторонам, либо отдельно. В этом случае первое значение будет действовать для левой и правой сторон, а второе - для верхней и нижней. Внутренние отступы (padding) можно задавать и для каждой границы отдельно.

(1px 2px) - 1px: верхняя и нижняя, 2px: левая и правая

(1px 2px 3px) - 1px: верхняя, 2px: левая и правая, 3px: нижняя

(1px 2px 3px 4px) - 1px: верхняя, 2px: правая, 3px: нижняя, 4px: левая

Для выравнивания по горизонтали внутри ячейки существует устаревший атрибут align, который заменяется на свойство CSS text-align.

```
td {  
    text-align: center; (right | justify | left)  
}
```

Для вертикального выравнивания внутри ячейки у тега <td> существует устаревший атрибут valign. Для его замены в CSS существует свойство vertical-align.

```
td {  
    vertical-align: top; (bottom | baseline | middle)  
}
```

Это свойство в отношении ячеек таблицы может принимать четыре значения:

- top - выравнивание по верхнему краю;
- bottom - выравнивание по нижнему краю;
- baseline - базовая линия ячейки выравнивается по базовой линии первой текстовой строки;
- middle - выравнивание по середине (по умолчанию).

Есть ещё одно полезное свойство для оформления таблиц. Если для всех ячеек задать атрибут cellspacing="0", или CSS свойство border-spacing="0", то границы соседних ячеек будут двойными. Для того, чтобы убрать двойные границы, в CSS существует свойство border-collapse.

```
table {  
    border-collapse: collapse; - убирает внутр. границы (без двойных рамок)  
}
```

Свойство border-collapse может принимать два значения. По умолчанию установлено separate, при котором рамка двойная, а при значении collapse рамка становится одинарной.

Основные теги для верстки

При верстке сайта с помощью слоёв самым часто используемым html-тегом является <div>, который как раз и формирует слой на веб-странице. Он является блочным тегом. Второй тег, который используется при верстке, это строчный тег . Сами по себе эти теги ничего на экране не отображают, и оформляются они стилями css.

```
<div>Блочный элемент</div>
```

```
<span>Строчный элемент</span>
```

Блочный элемент создает разрыв строки перед тегом и после него. Он образует прямоугольную область, по ширине занимающую всю ширину веб-страницы или блока-родителя, если для него не задано значение width.

Блочные элементы могут содержать внутри себя элементы любого типа. Нельзя размещать блочные элементы внутри строчных, за исключением элемента ``. Для блочных элементов можно задавать margin и padding. Свойства width и height устанавливают ширину и высоту области содержимого элемента. Фактическая ширина элемента складывается из ширины полей (внутренних отступов), границ и внешних отступов.

Строчные элементы не создают блоки, они отображаются на одной строке с содержимым рядом стоящих тегов. Строчные элементы являются потомками блочных элементов. Они игнорируют верхние и нижние margin и padding, но, если для элемента задан фон, он будет распространяться на верхний и нижний padding, заходя на соседние строки текста.

Ширина и высота строчного элемента зависит только от его содержания, задать его размеры с помощью CSS нельзя. Можно увеличить расстояние между соседними элементами по горизонтали с помощью горизонтальных полей и отступов.

Давайте вспомним, какие основные элементы html относятся к блочным, а какие к строчным.

Блочные элементы

- `<h1>...</h1>`
- `<h2>...</h2>`
- `<h3>...</h3>`
- `<h4>...</h4>`
- `<h5>...</h5>`
- `<h6>...</h6>`
- `...`
- `<legend>...</legend>`
- `<nav>...</nav>`
- `...`
- `<article>...</article>`
- `<aside>...</aside>`
- `<body>...</body>`
- `<blockquote>...</blockquote>`
- `<div>...</div>`
- `<fieldset>...</fieldset>`
- `<footer>...</footer>`
- `<form>...</form>`
- `<header>...</header>`
- `<output>...</output>`
- `<p>...</p>`
- `<pre>...</pre>`
- `<section>...</section>`
- `...`
- ...

Строчные элементы

- `...`
- `<i>...</i>`
- `...`
- `...`
- `...`
- `...`
- ``
- `<input>`
- ...

В этом списке тег картинки `` является замещаемым строчным элементом, т.е. при помощи замещаемых элементов указывается, что в данном месте должен быть какой-то сторонний объект, в данном случае - картинка. Замещаемому элементу можно задать и ширину и высоту, но все равно замещаемый элемент будет являться строчным.

Практика

Создание стилей для меню сайта

<pre><ul class="menu"> Главная Каталог Контакты <h3>Каталог</h3> <ul class="menu"> Товар 1 <li class="new">Товар 2 Товар 3 </pre>	<pre>.menu li a:hover { color: #1896FF; } .menu li a:active { color: red; } .menu .new:after { content: " new"; color: blue; }</pre>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Домашнее задание

Добавление контента на нашей странице, создание первых блоков и эффектов на ссылки сайта

1. При наведении на меню сайта цвет ссылок должен меняться на произвольный.
2. На всех страницах создать блок с классом "header", содержащий:
 - a. логотип вашего интернет магазина; *использовать логотипа бизнес*
 - b. Меню сайта.
3. Создать блок с классом "footer" и разместить в него содержимое футера. *ис нарисовать*
4. При вводе текста в поле "Email" на странице контактной информации поменять цвет текста и цвет поля. *hover { outline: none; } input { outline: 1px solid green; }*
5. При вводе текста в текстовые поля каждое слово должно начинаться с большой буквы, даже если пользователь будет вводить с маленькой буквы. *text-transform: capitalize;*
6. На странице товара каталога:
 - a. Под заголовком "технические характеристики" разместить таблицу, размером не меньше 2*3 (есть задание *);
 - b. Записать в таблицу произвольные технические характеристики вашего товара;
 - c. Если технических характеристик нет, добавьте таблицу с любыми параметрами по вашему выбору.
7. *При наведении на изображения в разделе просмотра товара, подробного описания, необходимо сделать так, чтобы рамка исчезала, но сама картинка при этом не должна смещаться, т.е должна оставаться неподвижной.
8. *На странице просмотра товара каталога, в каждом параграфе сделать первую букву первого слова другим шрифтом и размером.
9. * Создать таблицу размером не менее 4*5.
10. * Объединить несколько ячеек как по горизонтали, так и по вертикали.
11. * Задать высоту для верхней строки таблицы, отличную от всех остальных.
12. Задачи со * предназначены для продвинутых учеников, которым мало сделать обычное ДЗ.

Дополнительные материалы

1. [Популярно о псевдоэлементах :Before и :After](#)
2. [Псевдоклассы и псевдоэлементы](#)
3. [Дополнительный материал о таблицах](#)
4. [div & span](#)

Используемая литература

Для подготовки данного методического пособия были использованы следующие ресурсы:

1. <http://htmlbook.ru/samcss/psevdoelementy>
2. <http://htmlbook.ru/samcss/psevdoklassy>
3. <http://html5book.ru/osnovy-css/>
4. <http://html5book.ru/psevdoklassy/>
5. <http://html5book.ru/html-table/>
6. <http://htmlbook.ru/css/border-collapse>

7. <http://technologyweb.org/div-%D0%B8-span/>