

Lötprozess-Arbeitsanweisung THT/SMD

Arbeitsanweisung für Bestückung und Löten (THT und SMD) inklusive Reflow-Profil, ESD-Regeln und Sichtprüfung.

Dokumentnummer	FER-001	Version	v1 (gültig)
Kategorie	Fertigung	Gültig ab	14.05.2026
Verantwortlich	T. Furrer	Freigabe	R. Keller

1. Zweck

Arbeitsanweisung für die Bestückung und das Löten von THT- und SMD-Baugruppen nach IPC-A-610 Klasse 2.

2. Vorbereitung

- ESD-Arbeitsplatz prüfen (Armband, Matte, Erdung).
- Lötpaste und Schablone nach Auftrag bereitstellen, Haltbarkeit kontrollieren.
- Stückliste und Bestückungsplan der Revision prüfen.

3. Reflow-Profil

Zone	Temperatur	Dauer
Vorwärmen	25 bis 150 °C	60 bis 90 s
Soak	150 bis 180 °C	60 bis 120 s
Reflow (Spitze)	240 bis 245 °C	30 bis 60 s über 217 °C
Abkühlen	max. 4 °C/s	-

4. Kontrolle

- Sichtprüfung nach IPC-A-610 (Brücken, Tombstoning, Benetzung).
- Fehler auf der Fehlersammelkarte erfassen.
- Gut-Teile mit Los- und Datumsetikett kennzeichnen.

Dokumentenhistorie

Version	Datum	Änderung	Freigabe
v1	09.05.2026	Erstausgabe	R. Keller