Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Гантөмөрийн Алтай

Хувийн үүлэн хадгалалтын системийн зохиомж ба хэрэгжүүлэлт

Бакалаврын төгсөлтийн ажил

Улаанбаатар хот

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Компьютерын ухааны салбар

Хувийн үүлэн хадгалалтын системийн зохиомж ба хэрэгжүүлэлт

Мэргэжлийн индекс: 071405000000002306
Мэргэжил: Программ хангамжийн инженерчлэл

Удирдагч: Магистр (M.Sc) Э.Батцэцэг
Зөвлөгч: Доктор (Ph.D), Дэд профессор Г.Ганбат
Гүйцэтгэгч: Г.Алтай

Улаанбаатар хот
2026 он 6 сар

Батлав. Компьютерын ухааны салбарын эрхлэгч:

..... /Доктор (Ph.D), дэд профессор А.Хүдэр/

Удирдагч:

..... /Магистр (M.Sc) Э.Батцэцэг/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Сэдэв: "Хувийн үүлэн хадгалалтын системийн зохиомж ба хэрэгжүүлэлт"

№	Ажлын бүлэг, хэсгийн нэр	Эзлэх хувь	Дуусах хугацаа
1	Удиртгал хэсэг	5%	2026-2-4
2	Судалгааны хэсэг	15%	2026-2-21
3	Шинжилгээний хэсэг	15%	2026-3-4
4	Зохиомжийн хэсэг	20%	2026-4-1
5	Хөгжүүлэлтийн хэсэг	40%	2026-4-29
6	Дүгнэлт	5%	2026-5-27

Төлөвлөгөөг боловсруулсан оюутан: ..... /Г.Алтай/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ЯВЦ

№	Хийж гүйцэтгэсэн ажил	Биелсэн хугацаа	Удирдагчийн гарын үсэг
1	Удиртгал	2026-2-4	
2	Судалгааны хэсэг	2026-2-21	
3	Шинжилгээний хэсэг	2026-3-4	
4	Зохиомжийн хэсэг	2026-4-1	
5	Хөгжүүлэлтийн хэсэг	2026-4-29	
6	Дүгнэлт	2026-5-27	

Ажлын товч дүгнэлт

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Удирдагч: ..... /Магистр (M.Sc) Э.Батцэцэг/

ЗӨВШӨӨРӨЛ

Оюутан Г.Алтай-н бичсэн төгсөлтийн ажлыг УШК-д хамгаалуулахаар тодорхойлов.

Салбарын эрхлэгч: ..... /Доктор (Ph.D), дэд профессор А.Хүдэр/

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

ШҮҮМЖИЙН ХУУДАС

Компьютерын ухааны салбарын төгсөх курсийн оюутан Г.Алтайгын "Хувийн үүлэн хадгалалтын системийн зохиомж ба хэрэгжүүлэлт" сэдэвт төгсөлтийн ажлын шүүмж:

1. Төслөөр дэвшүүлсэн асуудал, үүнтэй холбоотой онолын материал уншиж судалсан байдал; Энэ талаар хүмүүсийн хийсэн судалгаа, түүний үр дүнг уншиж тусгасан эсэх:

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

2. Төслийн ерөнхий агуулга, шийдсэн зүйлс, хүрсэн үр дүн; Өөрийн санааг гарган, харьцуулалт хийн, дүгнэж байгаа чадвар:

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

3. Эмх цэгцтэй, стандарт хангасан өөрөөр хэлбэл диплом бичих шаардлагуудыг биелүүлсэн эсэх; Төсөлд анзаарагдсан алдаанууд, зөв бичгийн болон өгүүлбэр зүйн гэх мэт /Хуудас дугаарлагдаагүй, зураг хүснэгтийн дугаар, тайлбар байхгүй, шрифт хольсон, хувилсан зүйл ихээр оруулсан/:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Төслөөр орхигдуулсан болон дутуу болсон зүйлс; Цаашид анхаарах хэрэгтэй зүйлс:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Төслийн талаар онцолж тэмдэглэх зүйлс:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Ерөнхий оноо (5 оноо)

.....

Шүүмж бичсэн: ..... /Магистр (M.Sc) О.Нэр/

Ажлын газар: .....

Хаяг (Утас) .....

Зохиогч эрхийн хамгаалал

Миний бие Г.Алтай, "Хувийн үүлэн хадгалалтын системийн зохиомж ба хэрэгжүүлэлт" сэдэвт энэ ажил нь минийх бөгөөд дараахыг нотолж байна. Үүнд:

- Горилогч энэ ажлыг тус сургуулиас боловсролын зэрэг авахаар бүхэлд нь буюу голлон хийсэн болно.
- Энэ ажлын аль нэг хэсгийг тус сургуульд эсвэл өөр байгууллагад боловсролын зэрэг, мэргэшил авахаар өмнө нь илгээсэн бол түүнийгээ тодорхой заасан болно.
- Бусад хүмүүсийн хэвлүүлсэн ажлаас зөвлөгөө авсан бол түүнийгээ үндэслэсэн болно.
- Бусад хүмүүсийн ажлаас ишлэл хийхдээ гол эх үүсвэрийг нь заасан болно.
- Миний ажилд тусалсан голлох бүх эх үүсвэрт талархаж байна.
- Ажлыг бусадтай хамтарсан бол алийг нь бусад хүмүүс хийсэн болохыг тодорхой заасан болно.

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____

"*Thanks to my solid academic training, today I can write hundreds of words on virtually any topic without possessing a shred of information, which is how I got a good job in journalism.*"

Dave Barry

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Хураангуй

Хувийн үүлэн хадгалалтын системийн зохиомж ба хэрэгжүүлэлт

Г.Алтай
bbyyydriver@gmail.com

Түлхүүр үгс: Үүлэн хадгалалтын систем, веб систем, IOS native мобайл app

Талархал

Энэхүү дипломын ажлыг хийж дуусгахад хамгийн гол нөлөө үзүүлсэн, сэдэв бүрийг нягталж, үнэтэй зөвөлгөө өгч, алдааг маань засаж, удирдан чиглүүлж байсан удирдагч багш Э.Батцэцэг багшдаа хамгийн түрүүнд чин сэтгэлээсээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Мөн дипломын ажлын зөвлөх багш болох Г.Ганбат багшдаа үнэт цагаа зарцуулж, зааж, сургаж, орхигдуулсан зүйлсийг сануулж, хэрэгтэй зөвлөгөөнүүд өгч байсанд гүн талархлаа илэрхийлье.

Намайг бакалаврын дипломын ажил бичиж чадах хэмжээнд хүртэл зааж сургасан МХТС -н Компьютерын Ухааны салбарын багш нар, “Программ хангамж” мэргэжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд хичээл зааж байсан ШУТИС -н багш нартаа баярлалаа. Суралцахад аюулгүй, цэвэрхэн орчныг бүрдүүлж өгч байсан МХТС -н ажилчдад баярлалаа.

Академик мэдлэгээ практик дээр туршин, дипломын ажлын хүрээнд шинэ технологиудыг судлан, мэргэжлийн хувьд туршлагажих боломж олгож байсан Грэйпсити Монгол компанийн “Технелогийн Газар” -н захирал болон ахлах инженертээ талархлаа илэрхийлмээр байна.

Эцэст нь, би дипломын ажилдаа их цаг зарцуулах боломжийг олгож, олон талаар чухал дэмжлэг үзүүлж байсан гэр бүлийнхэн болон урам зориг, эрч хүчээр урамшуулж байсан найзууддаа ч бас чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлэх ёстой.

Товчилсон үгс

Гарчиг

Зохиогч эрхийн хамгаалал **i**

Хураангуй **iii**

Талархал **iv**

Товчилсон үгс **v**

Удиртгал **1**

1 Хувийн үүлэн хадгалалтын системийн тухай онол, арга зүйн судалгаа **4**

1.1 Үүлэн хадгалалтын системийн ерөнхий ойлголт 4
1.2 Ижил төст системүүдийн судалгаа 6
1.2.1 Судалгааны үнэлгээний шалгуур 6
1.2.2 Google Drive: Нийтийн Cloud Storage-ийн Төлөөлөл 6
1.2.3 Nextcloud: Self-Hosted Personal Cloud-ийн Төлөөлөл 9
1.2.4 ownCloud Infinite Scale (oCIS): Микросервис Чиглэлийн Personal Cloud 12
1.2.5 Нэгдсэн Харьцуулалт 16
1.3 Ашиглах технологиуд 17
1.4 Бүлгийн дүгнэлт 18

2 Хувийн үүлэн хадгалалтын системийн шинжилгээ **20**

2.1 Системийн үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй 20
2.2 Функциональ шаардлага 21
2.2.1 Usecase диаграмм 22
2.2.2 Юзкейсийн тодорхойлолт 23
Хэрэглэгчдийн жагсаалт харах (UC-001) 24
Хэрэглэгч үүсгэх (UC-002) 25
Хэрэглэгчийн мэдээлэл засварлах (UC-003) 26
Хэрэглэгч устгах (UC-004) 27
Эрх олгох (UC-005) 28
Системд нэвтрэх (UC-006) 29
Файл болон хавтас харах (UC-007) 30
Файл байршуулах (UC-008) 31
Файл татаж авах (UC-009) 32
Хавтас үүсгэх (UC-010) 33

Файл/хавтас устгах (UC-011) 34
Файл/хавтас шилжүүлэх (UC-012) 35
2.3 Функциональ бус шаардлага 36
2.4 Шинжилгээний класс диаграмм 36
2.5 Ажлын хүрээ 38
2.5.1 Хамрах хүрээ 38
2.5.2 Хүрээнээс хасах зүйлс 39
2.6 Бүлгийн дүгнэлт 39

3 Хувийн үүлэн хадгалалтын системийн зохиомж ба хөгжүүлэлт 40
3.1 Системийн архитектур 40
3.2 Зохиомжийн үндсэн компонентууд 40
3.3 Өгөгдлийн ерөнхий схем 41
3.4 Системийн прототип 42
3.5 Хөгжүүлсэн системийн интерфейс 45
3.6 Системд хийгдсэн тест 45
3.7 Системийн нэвтрүүлэлт 45
3.8 Бүлгийн дүгнэлт 45

Ерөнхий дүгнэлт 47

A Серверийн API-ийн жишээ 48
A.1 REST endpoint-ууд 48

Ашигласан материалын жагсаалт 49

Зургийн жагсаалт

1.1 Хэрэглэгчдийн ашиглаж буй үүлэн хадгалалтын үйлчилгээний үзүүлэлт 5
1.2 Colossus control plane-ийн ерөнхий бүтэц (эх сурвалж: Google Cloud Blog) [2] 8
1.3 Nextcloud-ийн хандалтын ба хадгалалтын давхаргын ерөнхий зураглал (эх сурвалж: Nextcloud Architecture Whitepaper) [13] 10
1.4 Docker орчинд ажиллуулсан Nextcloud-ийн веб интерфэйсийн дэлгэцийн зураг 11
1.5 Docker дээр ажиллуулсан Nextcloud AIO контейнерүүдийн санах ойн хэрэглээний дэлгэцийн зураг 11
1.6 ownCloud Infinite Scale-ийн system context зураг (эх сурвалж: ownCloud docs) [23] 13

2.1 Usecase диаграм 23
2.2 Хувийн үүлэн хадгалалтын системийн шинжилгээний класс диаграмм . 37

3.1 Системийн архитектур 40
3.2 Хувийн үүлэн хадгалалтын системийн ERD 42
3.3 Анхны тохиргооны дэлгэц 43
3.4 Нэвтрэх дэлгэц 43
3.5 Энгийн хэрэглэгчийн үндсэн хуудас 44
3.6 Админ хэрэглэгчийн нүүр хуудас 44

Хүснэгтийн жагсаалт

1.1 Google Drive, Nextcloud, ownCloud oCIS системүүдийн нэгдсэн үнэлгээ . 16

2.1 UC-001 usecase-ийн тодорхойлолт 24
2.2 UC-002 usecase-ийн тодорхойлолт 25
2.3 UC-003 usecase-ийн тодорхойлолт 26
2.4 UC-004 usecase-ийн тодорхойлолт 27
2.5 UC-005 usecase-ийн тодорхойлолт 28
2.6 UC-006 usecase-ийн тодорхойлолт 29
2.7 UC-007 usecase-ийн тодорхойлолт 30
2.8 UC-008 usecase-ийн тодорхойлолт 31
2.9 UC-009 usecase-ийн тодорхойлолт 32
2.10 UC-010 usecase-ийн тодорхойлолт 33
2.11 UC-011 usecase-ийн тодорхойлолт 34
2.12 UC-012 usecase-ийн тодорхойлолт 35

Удиртгал

Өнөөгийн дижитал эрин үед үүлэн хадгалалт (Cloud Storage) нь хэрэглэгчдийн өдөр тутмын амьдралын салшгүй хэсэг болжээ. Хэрэглэгчид зураг, бичлэг, ажлын болон хувийн чухал файлуудаа интернетийн тусламжтайгаар хаанаас ч хандаж ашиглах шаардлагатай байдаг. Энэхүү хэрэгцээг хангахын тулд Google Drive, iCloud, OneDrive зэрэг төвлөрсөн үүлэн хадгалалтын үйлчилгээ өргөн хэрэглэгддэг болсон.

Гэвч эдгээр үйлчилгээний хувьд хэрэглэгчийн өгөгдөл тухайн үйлчилгээ үзүүлэгч компанийн сервер дээр хадгалагддаг бөгөөд хэрэглэгч өөрийн мэдээллийн бүрэн эзэмшил, хяналтыг алдах эрсдэлтэй байдаг. Мөн хадгалах багтаамж нэмэгдэх тусам тогтмол төлбөр төлөх шаардлага гардаг нь урт хугацаанд хэрэглэгчдэд эдийн засгийн дарамт учруулж болзошгүй.

Иймд хэрэглэгч өөрийн эзэмшлийн техник хангамжийг ашиглан өгөгдлөө хадгалах боломжтой, өөрөөр хэлбэл өөрийн сервер дээр суурилсан хувийн үүлэн хадгалалтын системийг хөгжүүлэх нь чухал асуудал болж байна. Энэхүү ажлын хүрээнд хэрэглэгчийн өгөгдлийг өөрийн сервер дээр хадгалах, веб болон мобайл клиентээр дамжуулан удирдах боломжтой, хөнгөн бүтэцтэй (lightweight) хувийн үүлэн хадгалалтын системийг хөгжүүлэхийг зорьж байна.

Зорилго

Энэхүү төслийн зорилго нь хэрэглэгч өөрийн эзэмшлийн техник хангамжид суурилсан, өөрөө байршуулж (self-hosted) ажиллуулах боломжтой хувийн үүлэн хадгалалтын системийг зохион бүтээж хэрэгжүүлэхэд оршино. Тус систем нь хэрэглэгчдэд веб болон мобайл клиент ашиглан өөрийн сервер дээр хадгалагдсан файлуудыг удирдах, хандах боломжийг олгоно.

Төслийн зорилтууд

Дэвшүүлсэн зорилгод хүрэхийн тулд дараах зорилтуудыг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

1. Хувийн үүлэн хадгалалтын системүүдийн архитектур болон технологийн харьцуулсан судалгаа хийх;
2. Нөөц багатай төхөөрөмж (Raspberry Pi зэрэг) дээр ажиллах боломжтой хөнгөн серверийн программ хангамжийг зохион бүтээх;
3. Файл хадгалах, татах, зохион байгуулах үндсэн үйлдлүүдийг дэмжих серверийн REST API хөгжүүлэх;

4. Хэрэглэгч веб хөтөч ашиглан файлуудаа удирдах боломжтой веб клиент аппликейшн хөгжүүлэх;
5. iOS үйлдлийн системд зориулсан хэрэглэгчийн мобайл аппликейшн боловсруулах;
6. Хэрэглэгч өөрийн серверийг интернэт орчинд байршуулан алсаас хандах боломжийг бүрдүүлэх архитектурын шийдлийг боловсруулах.

Судлах үндэслэл

Сүүлийн жилүүдэд үүлэн хадгалалтын хэрэглээ огцом өсөж, 2025 оны байдлаар дэлхий даяар үүлэн хадгалалтын хэрэглэгчдийн тоо 2.3 тэрбумыг [1] давсан байна. Гэвч төвлөрсөн үүлэн үйлчилгээний хэрэглээ өсөхийн хэрээр дараах асуудлууд тулгарч байна.

1. **Өгөгдлийн эзэмшил ба нууцлал**: Хэрэглэгчийн мэдээлэл гуравдагч этгээдийн сервер дээр хадгалагддаг тул өгөгдлийн бүрэн хяналт хэрэглэгчид байхгүй.
2. **Тогтмол үйлчилгээний зардал**: Үүлэн хадгалалтын үйлчилгээний багтаамж нэмэгдэх тусам хэрэглэгч тогтмол төлбөр төлөх шаардлагатай болдог.

Иймд хэрэглэгч өөрийн техник хангамжийг ашиглан өгөгдлөө хадгалах боломжтой, өөрөөр хэлбэл self-hosted хувийн үүлэн системийг хөгжүүлэх нь технологийн болон практик ач холбогдолтой юм.

Судлагдсан байдал

Хувийн үүлэн хадгалалтын системийн чиглэлээр Nextcloud, Seafile, Syncthing зэрэг нээлттэй эхийн төслүүд өргөн хэрэглэгддэг. Эдгээр системүүд нь хэрэглэгчийн өгөгдлийг өөрийн сервер дээр хадгалах боломжийг олгодог боловч ихэвчлэн том хэмжээний системийн архитектуртай, олон төрлийн нэмэлт функцүүдийг агуулсан байдаг.

Тухайлбал, Nextcloud нь хамтын ажиллагаа, календарь, мэйл зэрэг олон төрлийн үйлчилгээг нэг дор багтаасан цогц платформ бол Seafile нь файл синхрончлолын өндөр гүйцэтгэлд төвлөрсөн систем юм. Гэвч эдгээр системүүдийг бага нөөцтэй төхөөрөмж дээр ажиллуулахад тохиргоо хийхэд төвөгтэй, системийн шаардлага өндөр байх зэрэг сул талууд ажиглагддаг.

Иймд энэхүү төслөөр илүү хөнгөн бүтэцтэй, хувийн хэрэглээнд зориулсан үүлэн хадгалалтын системийг зохион бүтээхийг зорьсон.

Шинэлэг тал

Хувийн үүлэн хадгалалтын системийн шинэлэг тал:

1. **Хөнгөн архитектур**: Нөөц багатай төхөөрөмжүүд дээр ажиллах боломжтой энгийн бөгөөд үр ашигтай серверийн архитектур ашиглана.
2. **Self-hosted шийдэл**: Хэрэглэгч өөрийн сервер дээр системийг байршуулж өгөгдлөө бүрэн хянах боломжтой.
3. **Олон төрлийн клиент**: Веб болон мобайл клиент ашиглан файлуудад хандах боломжтой.

Технологийн ач холбогдол

Энэхүү систем нь технологийн хувьд дараах ач холбогдолтой:

1. **Өгөгдлийн бүрэн эзэмшил**: Хэрэглэгч өөрийн сервер дээр өгөгдлөө хадгалснаар мэдээллийн бүрэн хяналтыг хадгална.
2. **Хөнгөн серверийн шийдэл**: Орчин үеийн асинхрон серверийн архитектур ашиглан өндөр гүйцэтгэлтэй систем бий болгоно.
3. **Олон платформын клиент**: Веб болон мобайл клиентүүдээр дамжуулан хэрэглэгчийн хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

Хамрах хүрээ

Тус төсөл нь дараах хүрээг хамарна:

- Өөрийн өгөгдлийн нууцлалыг эрхэмлэдэг хувь хүн болон гэр бүлийн хэрэглэгчид;
- Өндөр өртөг бүхий үүлэн үйлчилгээнээс татгалзаж, өөрийн нөөцийг ашиглах хүсэлтэй технологи сонирхогчид;

БҮЛЭГ 1

Хувийн үүлэн хадгалалтын системийн тухай онол, арга зүйн судалгаа

1.1 Үүлэн хадгалалтын системийн ерөнхий ойлголт

Үүлэн хадгалалт (*Cloud Storage*) нь өгөгдлийг локал төхөөрөмж дээр бус, сүлжээгээр холбогдсон алсын сервер дээр хадгалах технологи юм. Хэрэглэгч интернэтээр дамжуулан өөрийн файлуудад хаанаас ч, ямар ч төхөөрөмжөөс хандах боломжтой байдаг. Энэхүү технологи нь өгөгдлийг төвлөрсөн байдлаар хадгалах, нөөцлөх, хуваалцах зэрэг давуу талуудыг олгодог.

Үүлэн хадгалалтын системийг ерөнхийд нь дараах гурван төрөлд ангилдаг:

- **Нийтийн (Public Cloud)** – Гуравдагч байгууллагын эзэмшлийн сервер дээр өгөгдлийг хадгалдаг (жишээ нь: Google Drive, Dropbox). Хэрэглэхэд хялбар боловч өгөгдлийн хяналт харьцангуй бага байдаг.
- **Хувийн (Private Cloud)** – Хэрэглэгч өөрийн сервер дээр системийг ажиллуулж, өгөгдлөө бүрэн хянах боломжтой. Аюулгүй байдал болон нууцлал өндөр боловч тохиргоо, удирдлага шаарддаг.
- **Холимог (Hybrid Cloud)** – Нийтийн болон хувийн үүлэн системийг хослуулсан хэлбэр. Уян хатан байдал сайтай боловч архитектурын хувьд илүү төвөгтэй.

Сүүлийн жилүүдэд өгөгдлийн нууцлал, аюулгүй байдлын асуудал нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор хувийн үүлэн хадгалалтын системд анхаарах хандлага нэмэгдэж байна. Хэрэглэгч өөрийн өгөгдлийг бүрэн хянах, гуравдагч этгээдээс хамааралгүй байх шаардлага нь ийм төрлийн системийг хөгжүүлэх үндэслэл болж байна. 2025 оны судалгаагаар [1] дэлхий дээр нийт 2.3 тэрбум хүн үүлэн хадгалалтын үйлчилгээг гуравдагч системээс авч байгаа гэсэн судалгаа гарсан. Үүний хэрэглэгчдийн ашиглалтын үзүүлэлт болон заах зээлийн хуваалт нь Google Drive 94%, Dropbox 66%, OneDrive 55%, iCloud 50% (хэрэглэгчид эдгээр платформуудыг зэрэг хэрэглэсэн байна). Дараах зурагт хэрэглээний түвшинг графикаар харуулав.



Зураг 1.1: Хэрэглэгчдийн ашиглаж буй үүлэн хадгалалтын үйлчилгээний үзүүлэлт

Судалгааны үр дүнгээс үзэхэд хэрэглэгчдийн 55% дор хаяж 3 үүлэн хадгалалтын үйлчилгээг зэрэг хэрэглэж байна. Хүмүүс ихэвчлэн файлуудаа платформуудад хуваан, тухайн үйлчилгээний онцлогт тааруулан ашигладаг. Google Photos-ийг зураг хадгалахдаа ашиглаж, баримт бичгийг Dropbox, iPhone утасныхаа өгөгдлийг iCloud дээр хадгалах нь түгээмэл ажиглагдаж байна. Хэрэглэгчдийн дунд өгөгдлийн аюулгүй байдлын халдлага болон асуудал энэхүү салбарт хамгийн том асуудлуудын нэгт орж байгаа бөгөөд үүнд зориулж үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагууд илүү найдвартай шифрлэлт, хоёр шатлалт баталгаажуулалт гэх мэт хамгаалалтын шийдлүүдийг санал болгож байна. 2024 оны Англи улсад хэрэглэгчдээс авсан судалгаагаар үүлэн хадгалалтын хэрэглэгчдийн 43% нь тухайн үүлэн хадгалалтын үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага нь өөрсдийнх нь хувийн өгөгдлийг шинжилдэг гэдэгт санаа зовнидог гэсэн хариулт өгсөн байна. Үүлэн хадгалалтын үйлчилгээнүүд нь ойрын ирээдүйд хиймэл оюунтай ашиглан файл системийн автомат цэгцлэлт, ухаалаг хайлт, өгөгдөл шошгожуулах, олон платформ дээр дэмжигдэх байдал, сүлжээгүй үед хэрхэн sync хийгдэх гэсэн зүйлс дээр нэмэлт сайжруулалт хийгдэн өрсөлдөөн үүсэх төлөвтэй байгаа ажээ. **Энэхүү дипломын ажлаар миний бие хувийн гэсэн ангилалд багтах үүлэн хадгалалтын системийг хөгжүүлэхийг зорьж байгаа юм.**

1.2 Ижил төст системүүдийн судалгаа

Энэ хэсгийн зорилго нь personal cloud storage системийн зохиомжид бодитой нөлөө үзүүлэх ижил төст платформуудыг харьцуулж, тэдгээрийн архитектур болон шийдлийн логикоос хэрэгжүүлэхүйц дүгнэлт гаргах явдал юм. Судалгаанд cloud storage ба file syncing гэсэн хоёр чиглэлийг ерөнхийд нь ялган авч үзсэн боловч дипломын ажлын үндсэн зорилт нь **personal cloud storage system** хөгжүүлэх тул гүн шинжилгээг cloud storage ангиллын төлөөлөгчдөд төвлөрүүлэв.

Тодруулбал Google Drive (public cloud), Nextcloud болон ownCloud Infinite Scale (self-hosted cloud) системүүдийг сонгон, дараах асуудлууд дээр төвлөрч судаллаа: архитектурын суурь давхарга, өгөгдлийн хяналт ба бодлогын удирдлага, синхрончлолын ажиллагааны шийдэл, аюулгүй байдал ба ажиллагааны төвөгшил. Харин Apple iCloud, Microsoft OneDrive, Seafile, Syncthing/Resilio Sync зэрэг платформуудыг зөвхөн судалгааны хүрээ, контекстийг тодорхойлох түвшинд дурдав.

1.2.1 Судалгааны үнэлгээний шалгуур

Сонгосон cloud storage системүүдийг дараах шалгуураар үнэлэв.

1. **Системийн зорилго**: тухайн платформ ямар үндсэн асуудлыг шийдэхэд төвлөрдөг вэ.
2. **Архитектурын бүтэц**: өгөгдөл хадгалах болон удирдах үндсэн давхаргууд хэрхэн зохион байгуулагдсан бэ.
3. **Өгөгдлийн хяналт**: өгөгдөл болон хандалтын бодлогыг хэрэглэгч хэр хэмжээнд өөрөө удирдах вэ.
4. **Аюулгүй байдал ба сэргээх боломж**: шифрлэлт, хувилбарын түүх, алдагдсан өгөгдөл сэргээх чадвар.
5. **Ашиглалт ба өргөтгөл**: өдөр тутмын хэрэглэхэд хялбар байдал болон системийг цааш өргөтгөх боломж.

1.2.2 Google Drive: Нийтийн Cloud Storage-ийн Төлөөлөл

Google Drive нь personal cloud storage системтэй шууд ижил ангилалд хамаарахгүй ч, том хэмжээний cloud storage үйлчилгээг хэрхэн найдвартай ажиллуулж болдгийг харуулах сайн жишээ юм. Энэ платформын үнэ цэнэ нь зөвхөн файл хадгалахдаа биш, харин Google Workspace-ийн баримт бичиг, хамтын ажиллагаа, хуваалцах эрх, хайлт, хувилбарын түүх зэрэг олон урсгалыг нэг экосистемд уялдуулан тогтвортой

ажиллуулдгаараа илэрдэг. Тиймээс энэхүү судалгаанд Google Drive-ийг “боловсорсон public cloud storage систем ямар шинжтэй байх ёстой вэ” гэдэг өнцгөөс авч үзэв.

Google-ийн тайлбарласнаар Drive зэрэг үйлчилгээний ард Colossus, Spanner, Borg гэсэн нийтлэг суурь давхаргууд ажилладаг [2]. Энд Colossus нь файлын үндсэн хадгалалтыг, Spanner нь глобал хэмжээнд нийцтэй мета өгөгдлийн удирдлагыг, Borg нь тооцооллын нөөцийн зохион байгуулалтыг дэмждэг. Энэ нь хэрэглэгчийн хувьд нэг энгийн файл хадгалах үйлчилгээ мэт харагдавч, цаанаа олон дата төв, олон машин, тасралтгүй ачаалал, алдааны үед ч ажиллагаагаа үргэлжлүүлэхээр зохион байгуулагдсан систем гэсэн үг юм. Google Workspace-ийн аюулгүй байдлын баримт бичигт өгөгдлийг дамжуулах үед болон хадгалж байх үед шифрлэдэг, мөн өгөгдлийг олон диск, олон сервер, олон дата төв дээр ойролцоо хугацаанд давхар хадгалж өгөгдөл алдах эрсдэлийг бууруулдаг гэж тайлбарласан байдаг [3].

Өгөгдлийн хяналтын хувьд Google Drive нь self-hosted систем шиг бүрэн өмчлөл өгөхгүй ч байгууллагын бодлогын түвшний хэд хэдэн чухал тохиргоог санал болгодог. Жишээлбэл, Google Workspace админ нь тодорхой төрлийн өгөгдлийг АНУ, Европын Холбоо, эсвэл бүсийн онцгой шаардлагагүй гэсэн сонголтоор байршуулах боломжтой [4]. Мөн Client-side Encryption (CSE)-ийг ашигласнаар байгууллага өөрийн шифрлэлтийн түлхүүрийг удирдаж, өгөгдлийг Google-ийн үүлэнд хүрэхээс өмнө шифрлэх боломжтой. Ингэснээр Google серверүүд болон гуравдагч талууд тухайн түлхүүргүйгээр өгөгдлийг тайлж унших боломжгүй болдог [5]. Иймээс Google Drive-ийн хяналтын загварыг “платформын өмчлөл Google-д, харин бодлогын нарийвчилсан удирдлага тодорхой түвшинд хэрэглэгч байгууллагад” гэсэн хэлбэртэй гэж ойлгож болно.



Зураг 1.2: Colossus control plane-ийн ерөнхий бүтэц (эх сурвалж: Google Cloud Blog) [2]

Зураг 1.2-т Colossus-ийн control plane болон өгөгдлийн урсгалыг энгийн байдлаар харуулжээ. Зүүн талын client library нь үйлчилгээний хүсэлтийг Colossus руу дамжуулдаг. Дээд талд байрлах curator болон custodian төрлийн бүрэлдэхүүнүүд нь мета өгөгдөл, хадгалалтын зохион байгуулалт, тэнцвэржүүлэлт, нөхөн сэргээх зэрэг удирдлагын ажлыг хариуцна. Харин доод талын managed disk storage нь бодит өгөгдөл хадгалах хэсэг юм. Өөрөөр хэлбэл зураг нь удирдлагын үйлдэл ба өгөгдөл дамжуулах үйлдлийг салгавал системийг их хэмжээнд өргөтгөж, нэг хэсэгт асуудал гарсан ч бүхэл үйлчилгээ саатах эрсдэлийг багасгаж болдгийг харуулна [2]. Энэ нь personal cloud системийн хувьд ч хэрэгтэй санаа бөгөөд мета өгөгдөл, синк логик, файлын бодит хадгалалтыг нэг дор хэт нягт холбохгүй байх нь зөв шийдэл гэдгийг сануулна.

Google Drive-ийн хэрэглэгчийн түвшний хүчтэй тал нь синхрончлол болон сэргээх урсгал дээр илүү тод харагддаг. Drive API нь өөрчлөлтийн жагсаалтыг start page token-оос эхлэн дараалаар авах, өөрчлөлт гарсныг 'changes.watch'-аар мэдэгдэх, том хэмжээний файлыг тасалдсан тохиолдолд resumable upload-аар үргэлжлүүлэх, мөн файлын revision-уудыг удирдах боломж олгодог [6, 7, 8, 9, 10]. Иймээс Google Drive-ээс авах хамгийн чухал сургамж нь "файл хадгалах" боломж дангаараа хангалтгүй, харин өөрчлөлт мөрдөх, тасалдсан дамжуулалтыг сэргээх, хувилбарын түүх хадгалах зэрэг урсгалууд системийн үндсэн хэсэг байх ёстой гэсэн санаа юм.

Дүгнэж хэлбэл Google Drive нь өгөгдлийн бүрэн өмчлөлөөс илүүтэйгээр production түвшний найдвартай ажиллагаа, синк урсгалын боловсронгуй байдал, аюулгүй байдлын бодлогын зохион байгуулалтаараа энэ судалгаанд үнэ цэнтэй жишиг болж байна. Харин энэхүү дипломын ажлын зорилго нь ийм төрлийн ажиллагааны давуу талыг авч, self-hosted орчинд хэрэглэгчийн өгөгдлийн хяналтыг илүү өндөр түвшинд хадгалах шийдэл боловсруулахад оршино.

1.2.3 Nextcloud: Self-Hosted Personal Cloud-ийн Төлөөлөл

Nextcloud нь self-hosted personal cloud-ийн хамгийн төлөөлөхүйц шийдлүүдийн нэг юм. Үүний гол ялгарах тал нь public cloud үйлчилгээ шиг файл хадгалах, хуваалцах, олон төхөөрөмжөөс хандах боломжийг өгдөг атлаа системийн эзэмшил, байршуулалт, бодлогын хяналтыг хэрэглэгч эсвэл байгууллагын талд үлдээдэгт оршино. Nextcloud Files-ийн албан ёсны танилцуулгад веб интерфэйс, desktop client, mobile app-аар хаанаас ч хандах боломжтой бөгөөд гуравдагч тал руу өгөгдөл алдахгүйгээр full control хадгална гэж тодорхойлсон байдаг [11]. Иймээс Nextcloud-ийг энэ судалгаанд "public cloud-ийн хэрэглээний мэдрэмжийг self-hosted орчинд ойртуулсан шийдэл" гэж үзэж болно.

Түүхэн хувьд Nextcloud нь ownCloud-той шууд холбоотой. Nextcloud-ийн албан ёсны 2016 оны зарлалд энэхүү төсөл нь ownCloud-ийн үндсэн үүсгэн байгуулагчид, тэр дундаа ownCloud төслийн үүсгэн байгуулагч Frank Karlitschek-ийн оролцоотойгоор ownCloud-оос салаалан үүссэн fork гэж тодорхой дурдсан байдаг [12]. Иймээс Nextcloud болон ownCloud-ийг бүрэн хамааралгүй хоёр систем гэж үзэхээсээ илүү, нэг ижил гаралтай боловч дараа нь өөр архитектур, өөр бүтээгдэхүүний чиглэлээр хөгжсөн хоёр салбар гэж ойлгох нь зөв юм.

Архитектурын түвшинд Nextcloud нь хэрэглэгчийн хандалтын давхарга болон хадгалалтын давхаргын дунд байрлах зохион байгуулалттай. Browser, desktop/mobile client, мөн WebDAV зэрэг хандалтын сувгууд нэг Nextcloud сервер рүү холбогдож, цаанаа primary storage болон external storage-уудтай ажилладаг [13, 14]. Энэ нь хэрэглэгчийн хувьд файлууд нэг л цэгт төвлөрсөн мэт харагдах боловч системийн админ талд локал диск, object storage, SMB/CIFS, SFTP, WebDAV зэрэг өөр өөр backend-ийг холбох уян хатан боломж олгодог [14].



Зураг 1.3: Nextcloud-ийн хандалтын ба хадгалалтын давхаргын ерөнхий зураглал (эх сурвалж: Nextcloud Architecture Whitepaper) [13]

Зураг 1.3-т Nextcloud нь хэрэглэгчийн талын олон төрлийн интерфэйсийг доорх хадгалалтын эх үүсвэрүүдтэй холбодог "зууч давхарга" хэлбэрээр харагдана. Дээд хэсгийн browser, client, WebDAV нь хэрэглэгчид харагдах тал бол доод хэсгийн primary storage болон external storage нь бодит өгөгдөл байрлах орчин юм. Энэ зураг personal cloud системд дараах чухал санааг өгнө: хэрэглэгчийн интерфэйсийг хадгалалтын физик байршлаас салгаж чадвал нэг талаас хэрэглээний туршлага жигд, нөгөө талаас дэд бүтцийн сонголт уян хатан хэвээр үлдэнэ.

Өгөгдлийн хяналтын хувьд Nextcloud нь Google Drive-тай харьцуулахад илүү шууд бөгөөд нарийн удирдлага өгдөг. Админ нь external storage mount-уудыг хэрэглэгч, бүлэг, mount option-оор нь ялган тохируулж, хуваалцах эсэх, read-only эсэх, encryption хэрэглэх эсэхийг хүртэл тус бүрээр нь зааж болно [14]. Үүн дээр File Access Control механизмыг ашиглавал дүрэм биелсэн үед тухайн файлыг upload хийх, өөрчлөх, устгах, татах, бүр клиентээр sync хийхийг хүртэл хориглох боломжтой [15]. Аюулгүй байдлын хувьд Nextcloud нь Server-Side Encryption болон End-to-End Encryption-ийг ялгаж авч үздэг; Server-Side Encryption нь файлыг сервер дээр болон external storage дээр хамгаалдаг бол End-to-End Encryption нь файлыг client талд шифрлэдэг учраас серверийн админ хүртэл агуулгыг тайлж үзэх боломжгүй байдаг [16]. Энэ нь personal

cloud системд хэрэгтэй маш чухал ялгаа бөгөөд “өгөгдөл миний сервер дээр байна” гэдэг нь дангаараа хангалтгүй, ямар түвшний хэн өгөгдлийг уншиж чадах вэ гэдгийг архитектурын түвшинд шийдэх шаардлагатайг харуулна.



Зураг 1.4: Docker орчинд ажиллуулсан Nextcloud-ийн веб интерфэйсийн дэлгэцийн зураг

Зураг 1.4 нь миний бие Nextcloud-ийг Docker орчинд амжилттай ажиллуулж туршсан веб интерфэйсийн жишээ юм. Зурагт харагдаж буйгаар файлуудыг жагсаах, зураг хадгалах, хуваалцах, үндсэн navigation ашиглах зэрэг өдөр тутмын үүлэн хадгалалтын гол үйлдлүүд хэрэглэгчийн хувьд ойлгомжтой, бүрэн хэрэглэхүйц түвшинд ажиллана. Энэ нь Nextcloud self-hosted шийдэл боловч хэрэглэгчийн туршлагын хувьд public cloud үйлчилгээтэй төстэй мэдрэмж өгч чаддгийг батална.

```
CONTAINER ID   NAME                          CPU %     MEM USAGE / LIMIT     MEM %
d92b16684685   nextcloud-aio-apache          0.03%     79.58MiB / 46.88GiB   0.17%
642a09d6396b   nextcloud-aio-nextcloud       0.03%     281.7MiB / 46.88GiB   0.59%
b02796f21b65   nextcloud-aio-imaginary       0.01%     225.6MiB / 46.88GiB   0.47%
ab9e15449795   nextcloud-aio-redis           0.27%     9.906MiB / 46.88GiB   0.02%
d53d07c76423   nextcloud-aio-database        3.91%     68.51MiB / 46.88GiB   0.14%
17fee3931d78   nextcloud-aio-whiteboard      0.01%     132.7MiB / 46.88GiB   0.28%
7cc917e82e7a   nextcloud-aio-notify-push     0.04%     5.34MiB / 46.88GiB    0.01%
134450ec6ec2   nextcloud-aio-talk            0.83%     126.9MiB / 46.88GiB   0.26%
07a7c84ccab0   nextcloud-aio-mastercontainer 0.42%     76.36MiB / 46.88GiB   0.16%
```

Зураг 1.5: Docker дээр ажиллуулсан Nextcloud AIO контейнерүүдийн санах ойн хэрэглээний дэлгэцийн зураг

Зураг 1.5-т миний Docker орчин дахь Nextcloud AIO deployment-ийн контейнерүүдийн санах ойн хэрэглээг харуулсан. Тухайн зурагт байгаа `apache`, `nextcloud`,

`imaginary`, `redis`, `database`, `whiteboard`, `notify_push`, `talk`, `mastercontainer` зэрэг нийт контейнерүүдийн хэрэглээг нэгтгэн тооцоход ойролцоогоор 1006.6 MiB буюу бараг 1 GiB RAM ашиглаж байна. Энэ нь ердийн сервер орчинд боломжийн үзүүлэлт боловч Raspberry Pi зэрэг жижиг төхөөрөмж, эсвэл зөвхөн нэг хэрэглэгчийн хувийн хэрэглээнд зориулсан маш хөнгөн системийн хувьд өндөр шаардлага гэж үзэж болно. Өөрөөр хэлбэл Nextcloud нь боломж, өргөтгөл, collaboration талдаа хүчтэй боловч зөвхөн personal use-д чиглэсэн, бага нөөцтэй төхөөрөмж дээр ажиллах систем зохиох үед илүү минимал архитектур хэрэгтэй гэсэн дүгнэлтэд хүргэж байна.

Сэргээх болон ажиллагааны найдвартай байдлын талаас Nextcloud нь нэлээд боловсорсон механизмтай. Versions app нь файлын өмнөх хувилбаруудыг автоматаар хадгалж, хугацаа болон сул зайд тулгуурлан хуучин version-уудыг цэвэрлэдэг [17]. Trash bin нь устсан файлуудыг retention policy-аар тодорхой хугацаанд хадгалж, шаардлагатай үед буцаан сэргээх боломж өгдөг [18]. Харин файл эвдрэх, давхар өөрчлөлтөөс үүсэх асуудлыг бууруулахын тулд transactional file locking ашигладаг бөгөөд өндөр ачаалалтай орчинд Redis-ийг locking болон caching-д ашиглах нь ажиллагааг мэдэгдэхүйц тогтвортой болгодог [19, 20]. Гэхдээ эдгээр боломжийг найдвартай ажиллуулахын тулд database, cache, background job, TLS, backup policy, update lifecycle зэрэг ажиллагааны асуудлыг заавал урьдчилан төлөвлөх хэрэгтэй [21].

Дүгнэж хэлбэл Nextcloud нь personal cloud системийн үндсэн санаа болох “өгөгдөл өөрийн хяналтад байх ёстой” гэсэн шаардлагыг маш сайн хэрэгжүүлдэг жишээ юм. Гэвч миний Docker туршилтаас харахад ийм шийдэл нь олон боломж, олон үйлчилгээ дагалдуулж ирдэг тул нөөцийн хэрэглээ өсөх хандлагатай байна. Тиймээс энэхүү дипломын ажлын чиглэл нь Nextcloud-ийн өгөгдлийн хяналт, self-hosted зарчмыг хадгалах атлаа зөвхөн хувь хэрэглээнд зориулсан, жижиг төхөөрөмж дээр ч ажиллах илүү хөнгөн жинтэй cloud storage сервис боловсруулахад оршиж байна.

1.2.4 ownCloud Infinite Scale (oCIS): Микросервис Чиглэлийн Personal Cloud

ownCloud Infinite Scale (oCIS) нь self-hosted cloud storage-ийг уламжлалт ownCloud 10 загвараас өөр, илүү орчин үеийн аргаар шийдсэн платформ юм. ownCloud-ийн албан ёсны танилцуулгад Infinite Scale-ийг ownCloud-ийн cloud collaboration platform-ийн “next generation” гэж тодорхойлж, Go, Vue.js, three-tier architecture, cloud-native microservices зэрэг шинэ стек дээр тулгуурлан бүтээсэн гэж тайлбарласан байдаг [22].

Энэ утгаараа oCIS-ийг зүгээр нэг өөр бүтээгдэхүүн гэж бус, харин ownCloud-ийн дараагийн үеийн архитектурын шинэчлэл гэж ойлгож болно. ownCloud-ийн архитектурын баримт бичигт ч Infinite Scale-ийг data platform, unified data access, cloud data ecosystems гэсэн ойлголтуудыг төвд нь тавьж зохиосон гэж тайлбарласан байдаг [23]. Өөрөөр хэлбэл энэ нь зөвхөн "файл хадгалах сервер" биш, харин өгөгдөл, мета өгөгдөл, хуваалцах бодлого, identity integration-ийг салангид боловч уялдаа холбоотой үйлчилгээ болгон зохион байгуулахыг зорьсон систем юм.

oCIS-ийн гол онцлог нь микросервис чиглэлийн логиктой атлаа хэрэглээнд хэт хүндрэлтэй байхгүйгээр эхлүүлэхийг зорьдогт оршино. ownCloud-ийн тайлбарласнаар default тохиргоонд бүх built-in service-үүдийг нэг процесс дотор 'ocis server' командаар эхлүүлж болдог, харин шаардлага өсөх үед эдгээрийг өөр node-ууд руу салган байршуулж scale-out хийх боломжтой [23]. Энэ санаа нь онолын хувьд маш сонирхолтой: жижиг deployment-оор эхэлж, дараа нь proxy, graph, WebDAV, sharing, storage зэрэг хэсгүүдийг тус тусад нь өргөтгөж болно. Nextcloud-тай харьцуулахад энд "applications over one storage server" гэхээсээ илүү "cooperating services over a shared identity and storage model" гэсэн архитектурын сэтгэлгээ давамгайлж байна.



Зураг 1.6: ownCloud Infinite Scale-ийн system context зураг (эх сурвалж: ownCloud docs) [23]

Зураг 1.6 нь ownCloud-ийн албан ёсны system context дүрслэл бөгөөд oCIS-ийн ерөнхий байрлалыг маш ойлгомжтой харуулна. Дээд хэсэгт guest, user, admin гэсэн үндсэн оролцогчид байна. Тэдгээр нь төвд байрлах Infinite Scale data platform-той харилцаж, уг платформ нь доод талдаа identity management болон storage system гэсэн хоёр чухал гадаад тулгууртай холбогдоно. Энэ зураг нь oCIS-ийг "дан файл хадгалах сервер" гэхээсээ илүү, хэрэглэгч, эрхийн удирдлага, хадгалалт гэсэн гурван талыг холбодог платформ гэж ойлгоход тохиромжтой.

Функциональ концепцийн хувьд oCIS-ийн хамгийн сонирхолтой санаа нь "Spaces" юм. ownCloud-ийн баримтад spaces-ийг хэрэглэгчийн харах файлын логик орон зай гэж тайлбарладаг бөгөөд access нь roles-оор удирдагдана, мөн space бүр quota, manager, syncability зэрэг шинжтэй байж болно [23]. Энэ нь personal storage, project drive, group space, incoming share зэрэг өөр өөр төрлийн өгөгдлийг нэг ижил загвараар авч үзэх боломж олгодог. Ийм abstraction нь personal cloud-ийг цааш өргөтгөхөд ашигтай ч, анхны шатны хэрэгжүүлэлт дээр заавал бүхэлд нь дуурайх шаардлагагүй. Гэхдээ "файлын мод"-оос илүү "логик орон зай + эрхийн загвар" гэсэн сэтгэлгээг авч үзэх нь маш хэрэгтэй сургамж юм.

Аюулгүй байдлын хувьд oCIS нь үйлчилгээ бүр дээр тус тусад нь нэвтрэх эрх шалгахаас илүү gateway төвтэй зохион байгуулалтыг ашигладаг. ownCloud-ийн security баримтад бүх хүсэлт proxy service-ээр дамждаг тул бусад service-үүдийг firewall-ийн ард нууж, attack surface-ийг бууруулдаг гэж тайлбарласан [24]. Мөн OpenID Connect дээр суурилсан identity integration нь жижиг instance дээр дотоод IDM ашиглах, илүү бодит орчинд гадаад identity provider-тай холбох хоёр өөр зам нээж өгдөг [24]. Extensions/service-үүд нь standalone service байдлаар API-аар харилцдаг тул буруу ажилласан нэг extension бүх storage-д шууд нөлөөлөх эрсдэл бага байдаг [24]. Энэ нь policy isolation болон service isolation-ийг зэрэг авч үздэгээрээ Nextcloud-аас ялгаатай.

ownCloud өөрсдөө availability and scalability баримтдаа ийм төрлийн modern microservices-based software-ийг single эсвэл distributed instance байдлаар ажиллуулахдаа шийдвэрүүдийг маш нухацтай гаргах хэрэгтэй гэж онцолсон байдаг [25]. Архитектурын хувьд scale-out, container-based deployment, service separation нь маш хүчтэй боловч бодит ажиллагаан дээр service discovery, monitoring, logging, reverse proxy, identity integration, shared storage зэрэг олон шинэ асуудлыг хамтад нь авчирна [23, 25]. Тиймээс oCIS нь хувийн үүлэн хадгалалтын системийг ирээдүйд enterprise эсвэл multi-tenant чиглэлд өргөтгөхөд оновчтой санаа өгдөг ч, зөвхөн нэг хэрэглэгч эсвэл жижиг

төхөөрөмж дээр ажиллах хөнгөн системийн хувьд хэт их архитектурын давхарга болох эрсдэлтэй.

Дүгнэж хэлбэл ownCloud Infinite Scale нь personal cloud-ийн “дараагийн үе”-ийн загварыг харуулдаг: gateway төвтэй хамгаалалт, spaces дээр суурилсан access model, identity federation, scale-out чадвар. Харин энэхүү дипломын ажлын өнцгөөс хараахад эдгээр нь шууд хуулж хэрэгжүүлэх загвар биш, харин ирээдүйн өргөтгөлийн архитектурт ашиглаж болох гарын авлага юм. Өөрөөр хэлбэл oCIS-оос авах гол сургамж нь минимал хувийн системийг одоо хөнгөн байлгахын зэрэгцээ, цааш томрох үед service separation болон policy layer-уудыг хэрхэн нэмэхийг урьдчилан бодож загварчлах хэрэгтэй гэсэн санаа юм.

1.2.5 Нэгдсэн Харьцуулалт

Шалгуур	**Google Drive**	**Nextcloud**	**ownCloud oCIS**
Системийн зорилго	Хамтын ажиллагаа, синк, баримт бичгийн урсгалд хамгийн боловсорсон шийдэл.	Хувийн өгөгдлөө өөрийн сервер дээр төвлөрүүлж удирдахад хамгийн ойр шийдэл.	Томорч өргөжих self-hosted платформ руу чиглэсэн дараагийн үеийн шийдэл.
Архитектурын бүтэц	Маш хүчтэй distributed architecture-тай ч дотоод бүтэц нь хэрэглэгчид хаалттай.	Нэг сервер дээр ойлгомжтой ажиллуулж болдог ч нэмэлт сервисүүдтэй болох тусам хүндэрнэ.	Service-үүдээр сайн задарсан, өргөтгөхөд тохиромжтой ч анхнаасаа илүү нийлмэл.
Өгөгдлийн хяналт	Бодлогын түвшний хяналт сайн ч өгөгдлийн дэд бүтэц Google-ийн мэдэлд байна.	Өгөгдөл, storage, sharing, access rule-аа өөрөө удирдах боломж хамгийн өндөр.	Access model нь уян хатан боловч identity болон policy давхарга нь илүү төвөгтэй.
Аюулгүй байдал ба сэргээх боломж	Хувилбар, audit, recoverability маш сайн; enterprise түвшний найдвартай байдалтай.	Encryption, versioning, trash recovery сайн ч админы зөв тохиргооноос их хамаарна.	Gateway болон policy төвтэй хамгаалалт хүчтэй ч зөв ажиллуулахад илүү их тохиргоо шаарддаг.
Ашиглалт ба өргөтгөл	Хэрэглэхэд хамгийн хялбар, гэхдээ платформын хязгаарлалтаас бүрэн гарах боломжгүй.	Personal cloud-д шууд хэрэглэхэд хамгийн бодитой, харин нөөцийн хэрэглээ харьцангуй өндөр.	Ирээдүйд scale-out хийхэд хамгийн бэлэн, харин жижиг төхөөрөмж дээр хэт нарийн архитектур болж магадгүй.

Хүснэгт 1.1: Google Drive, Nextcloud, ownCloud oCIS системүүдийн нэгдсэн үнэлгээ

Дүгнэж хэлбэл, энэхүү дипломын ажлын хувьд **Nextcloud** нь хувийн өгөгдлөө өөрийн хяналт дор ажиллуулах хамгийн ойр жишээ болно. **oCIS** нь системийг цааш томруулж, илүү олон service-тэй болгох үед ямар архитектур хэрэгтэйг харуулна. Харин **Google Drive**-аас синк, өөрчлөлт хянах, файл сэргээх урсгалыг хэрхэн найдвартай зохион байгуулах санааг авах нь хамгийн тохиромжтой юм.

1.3 Ашиглах технологиуд

Энэхүү дипломын ажлын систем нь хэрэглэгчийн өөрийн сервер дээр ажиллах, хөнгөн бүтэцтэй байх, бага нөөцтэй орчинд ч ашиглагдах, мөн веб болон мобайл клиентээр хандах боломжтой байх шаардлагатай. Иймээс технологийн сонголтыг зөвхөн түгээмэл байдлаар нь биш, харин **нөөцийн хэрэглээ**, **deployment-ийн хялбар байдал**, **хөгжүүлэлтийн найдвартай байдал**, **хэрэглэгчид хүрэх интерфейс** гэсэн хэрэгцээтэй уялдуулан хийв.

Rust хэлийг сервер талын хэрэгжүүлэлтэд сонгосон. Энэ системийн хамгийн чухал шаардлагын нэг нь жижиг сервер, хувийн компьютер, эсвэл нөөц багатай төхөөрөмж дээр ажиллах боломжтой байх явдал юм. Rust нь хөрвүүлэгддэг хэл учраас ажиллах орчны нэмэлт зардал багатай, нэг executable файл хэлбэрээр тараах боломжтой тул self-hosted системд тохиромжтой [26]. Мөн ownership, borrowing, lifetime зэрэг механизмаар санах ойтой холбоотой олон алдааг хөрвүүлэх үед илрүүлэх боломж олгодог [26]. Энэ нь файл хадгалах, хэрэглэгчийн эрх шалгах, файл байршуулах болон татах урсгал боловсруулах серверийн найдвартай ажиллагаанд чухал нөлөөтэй. Async/await ашиглан олон хүсэлтийг зэрэг боловсруулах боломж нь нэгэн зэрэг хэд хэдэн файлтай ажиллах үед тогтвортой суурь бүрдүүлнэ.

PostgreSQL өгөгдлийн санг системийн тогтвортой өгөгдлийг хадгалах үндсэн сан болгон ашиглана. Хэрэглэгчийн бүртгэл, файл болон хавтасны бүтэц, хадгалалтын хязгаар, хуваалцах эрх, системийн төлөв зэрэг өгөгдөл хоорондоо холбоотой байдаг тул хүснэгтэн бүтэцтэй, найдвартай өгөгдлийн сан шаардлагатай. PostgreSQL нь ийм төрлийн өгөгдлийг цэгцтэй зохион байгуулах, шаардлагатай үед нарийн шүүлт хийх, transaction ашиглан нэг үйлдлийн бүрэн бүтэн байдлыг хадгалахад тохиромжтой [27]. Иймээс серверийн хөнгөн архитектурыг эвдэхгүйгээр бат бөх өгөгдлийн суурь бүрдүүлнэ.

Хэрэглэгчийн талд системийг хоёр сувгаар ашиглах шаардлагатай гэж үзсэн. Нэгдүгээрт, ямар ч төхөөрөмжөөс веб хөтчөөр хандах боломжтой **веб аппликейшн** хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, iPhone болон iPad дээр илүү шууд, төхөөрөмжид нийцсэн хэрэглээ өгөх **iOS native аппликейшн** шаардлагатай. Иймээс клиент талыг веб болон iOS гэсэн хоёр хэлбэрээр хөгжүүлнэ.

iOS аппликейшн-ийг **Swift** болон **SwiftUI** ашиглан хөгжүүлнэ. Энэ сонголтын гол шалтгаан нь Apple төхөөрөмж дээр native интерфэйс, тогтвортой ажиллагаа, системийн боломжуудтай илүү сайн уялдах явдал юм. Файл сонгох, урьдчилан харах, нэвтрэлт хадгалах, мобайл орчинд энгийн бөгөөд цэвэр интерфэйс өгөх зэрэгт native хөгжүүлэлт илүү тохиромжтой. Энэхүү дипломын ажлын зорилго нь олон платформд нэг дор туршихаас илүү, хэрэглэгчид шууд ашиглаж болох бодит iOS клиент боловсруулах тул Swift/SwiftUI нь зөв сонголт болно.

Веб аппликейшн-ийг **Angular** фреймворк ашиглан хөгжүүлнэ. Учир нь энэ системд нэвтрэх хэсэг, файлын жагсаалт, байршуулах болон татах урсгал, хэрэглэгчийн удирдлага, хуваалцах үйлдэл зэрэг хоорондоо холбоотой олон дэлгэц, төлөв, формын урсгал бий. Angular нь ийм төрлийн бүтэцтэй веб системийг цэгцтэй зохион байгуулахад тохиромжтой. TypeScript суурьтай тул кодын бүтэц тодорхой, томроход арчлахад хялбар байна. Веб клиент нь хэрэглэгчдэд ямар ч нэмэлт суулгалтгүйгээр системд хандах үндсэн гарц болох бол iOS клиент нь өдөр тутмын мобайл хэрэглээг дэмжинэ.

Ингэснээр технологийн сонголт бүхэлдээ системийн зорилготой уялдаж байна. **Rust** болон **PostgreSQL** нь хөнгөн боловч найдвартай серверийн үндэс суурийг бүрдүүлнэ. **Angular** нь удирдлагын болон файлын веб интерфэйсийг цэгцтэй хэрэгжүүлэхэд, **Swift/SwiftUI** нь iOS төхөөрөмж дээр энгийн, шууд хэрэглээ өгөхөд тохирно. Өөрөөр хэлбэл эдгээр технологиуд нь зөвхөн техник талаасаа боломжтой сонголт биш, харин энэхүү дипломын ажлын "хувийн, хөнгөн, өөрийн хяналттай үүлэн хадгалалтын систем" гэсэн хэрэгцээнд нийцсэн сонголтууд юм.

1.4 Бүлгийн дүгнэлт

Энэ бүлэгт үүлэн хадгалалтын системийн үндсэн ойлголт, хөгжлийн чиг хандлага, мөн ижил төст платформуудын архитектурын санааг судаллаа. Google Drive, Nextcloud, ownCloud oCIS системүүдийг харьцуулж үзэхэд public cloud шийдлүүд нь найдвартай ажиллагаа, синк, сэргээх урсгалаараа давуу боловч өгөгдлийн бүрэн хяналт хэрэглэгчийн талд байдаггүй нь харагдлаа. Харин self-hosted чиглэлийн шийдлүүд нь өгөгдлийн өмчлөл, хандалтын хяналтыг илүү сайн хангаж байгаа ч суулгалт, тохиргоо, нөөцийн хэрэглээний хувьд илүү анхаарал шаардаг байна.

Иймээс энэхүү дипломын ажлын хувьд хөнгөн бүтэцтэй, өөрийн сервер дээр ажиллах, хэрэглэгч өгөгдлөө өөрөө хянах боломжтой personal cloud систем боловсруулах чиглэл нь хамгийн оновчтой гэж дүгнэв. Мөн серверт Rust, веб клиентэд Angular, iOS клиентэд Swift/SwiftUI ашиглах нь системийн хэрэгцээтэй нийцэж байгааг тодорхойлов. Дараагийн бүлэгт энэхүү дүгнэлтэд тулгуурлан системийн шаардлага, хэрэглэгчийн үүрэг, үндсэн үйл ажиллагааг нарийвчлан тодорхойлно.

БҮЛЭГ 2

Хувийн үүлэн хадгалалтын системийн шинжилгээ

2.1 Системийн үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй

Энэхүү системийг хоёр тусдаа ажиллах хэсэгтэй байхаар төлөвлөнө. Нэг нь хэрэглэгчийн өдөр тутмын үйлдлүүдийг хариуцах үндсэн хэсэг байх бөгөөд нөгөө нь зөвхөн анхны тохиргоонд зориулагдсан тусгай хэсэг байна. Систем анхны тохиргоо хийгдээгүй үед зөвхөн анхны тохиргооны хэсэг ажиллах бөгөөд энэ зохион байгуулалт нь эхний тохиргооны эмзэг үйлдлүүдийг ердийн хэрэглээний урсгалаас салгана.

Анхны тохиргооны үеийн шаардлагад систем анхны тохиргоо хийгдсэн эсэхийг шалгах боломж орно. Үүний дараа эхний админ хэрэглэгчийн мэдээллийг оруулах бөгөөд үүнд хэрэглэгчийн нэр, и-мэйл, бүтэн нэр, нууц үг, нууц үгийн баталгаажуулалт, мөн өгөгдөл хадгалах үндсэн зам багтана. Нэмэлтээр системийн нийт хадгалалтын дээд хэмжээг тохируулах боломжтой байна. Тохиргоо амжилттай дуусаны дараа шаардлагатай хадгалалтын бүтэц үүсэж, анхны тохиргооны хэсэг цаашид идэвхгүй болохоор зохион байгуулна.

Анхны тохиргооны дараа хэрэглэгч веб аппликейшн эсвэл iOS аппликейшнээр дамжин нэвтрэх нэр, нууц үг ашиглан системд нэвтрэх боломжтой байна. Амжилттай нэвтэрсэн тохиолдолд систем хэрэглэгчийг баталгаажуулж, цаашдын үйлдлүүдийг гүйцэтгэх эрх олгоно. Үүний үндсэн дээр хэрэглэгч өөрийн профайл мэдээллийг харах, профайлын зураг шинэчлэх зэрэг үндсэн үйлдлүүдийг хийх боломжтой байна.

Админ хэрэглэгч нь системийн удирдлагын хэсгээр дамжин хэрэглэгчдийн бүртгэлийг удирдах шаардлагатай. Тэрээр бүх хэрэглэгчийг жагсааж харах, шинэ энгийн хэрэглэгч үүсгэх, хэрэглэгчийн үндсэн мэдээлэл болон хадгалалтын хязгаарыг шинэчлэх, мөн админ биш хэрэглэгчийг устгах боломжтой байна. Хэрэглэгч устах үед тухайн хэрэглэгчийн нэвтрэлтийн төлөв, профайлын зураг, хуваалцсан эрхүүд болон хувийн хадгалалтын бүтэц хамтад нь цэвэрлэгдэхээр шаардлага тодорхойлно.

Файлын сангийн логикийг “өөрийн эзэмшлийн орчин” болон “өөртэй нь хуваалцсан орчин” гэсэн хоёр үндсэн хэсэгтэй байхаар тодорхойлно. Хэрэглэгч өөрийн хавтас, файлуудыг шаталсан бүтэцээр харах, дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах, хандах эрхтэй өгөгдлүүд дотроос хайлт хийх, мөн устгасан файлууд, онцолсон файлууд, хуваалцсан өгөгдөл гэсэн тусгай харагдацуудаар ажиллах боломжтой байх ёстой. Ингэснээр өдөр тутмын хэрэглээний үндсэн урсгалууд нэгтгэсэн зохион байгуулалттай байна.

Үйлдлийн эрхийн хувьд эзэмшигч болон засварлагч эрхийг ялгаж үзэхээр төлөвлөнө. Засварлагч эрхтэй хэрэглэгч хуваалцсан хавтас дотор хавтас үүсгэх, файл байршуулах, зарим нэр өөрчлөх үйлдэл хийх боломжтой байх боловч эрхийн удирдлага, шилжүүлэх, устгах, сэргээх, онцлох зэрэг эзэмшигч төвтэй үйлдлүүдийг хийхгүй. Харин эзэмшигч хэрэглэгч өөрийн файл, хавтсан дээр бусдад харах эсвэл засварлах эрх олгох, устгасан өгөгдлөө сэргээх, бүр мөсөн устгах, мөн олон файл, хавтсыг нэг дор шахсан файл хэлбэрээр татах зэрэг өргөн удирдлагын боломжтой байна.

2.2 Функциональ шаардлага

1. Систем анхны тохиргоо хийгдсэн эсэхийг шалгах боломжтой байх.
2. Серверийг анх ажиллуулах үед анхны админ хэрэглэгч, үндсэн хадгалалтын зам, мөн шаардлагатай бол системийн нийт хадгалалтын дээд хэмжээг тохируулах боломжтой байх.
3. Анхны тохиргоо амжилттай дууссаны дараа анхны тохиргооны хэсэг идэвхгүй болох бөгөөд үндсэн систем хэвийн ажилласаар байх.
4. Хэрэглэгч веб аппликейшн болон iOS аппликейшн ашиглан нэвтрэх нэр, нууц үгээр системд нэвтрэх боломжтой байх.
5. Хэрэглэгч системээс гарах (logout) болон өөрийн профайлын мэдээллийг авах боломжтой байх.
6. Хэрэглэгч өөрийн профайлын зургийг байршуулах, шинэчлэх, мөн харах боломжтой байх.
7. Админ бүх хэрэглэгчийн жагсаалтыг харах боломжтой байх.
8. Админ шинэ энгийн хэрэглэгч үүсгэхдээ нэвтрэх нэр, и-мэйл, бүтэн нэр, нууц үг, хадгалалтын хязгаар зэрэг мэдээллийг оруулах боломжтой байх.
9. Админ хэрэглэгчийн үндсэн мэдээлэл болон хадгалалтын хязгаарыг шинэчлэх боломжтой байх.
10. Админ admin биш хэрэглэгчийг устгах боломжтой байх.
11. Хэрэглэгч өөрийн болон өөртэй нь хуваалцсан файл, хавтаснуудыг байршлаар нь эсвэл системийн дотоод ялгах мэдээллээр нь жагсааж харах боломжтой байх.
12. Хэрэглэгч устгасан файлууд, онцолсон файлууд, хуваалцсан өгөгдөл гэсэн тусгай харагдацуудаар өгөгдлөө харах боломжтой байх.
13. Хэрэглэгч өөрийн хандах эрхтэй файл, хавтаснуудаас нэрээр хайлт хийх боломжтой байх.
14. Хэрэглэгч файл болон хавтсын дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах боломжтой байх.
15. Эзэмшигч эсвэл засварлагч эрхтэй хэрэглэгч зөвшөөрөгдсөн хавтас дотор шинэ хавтас үүсгэх боломжтой байх.

16. Эзэмшигч эсвэл засварлагч эрхтэй хэрэглэгч зөвшөөрөгдсөн хавтас дотор файл байршуулах боломжтой байх.
17. Эзэмшигч эсвэл засварлагч эрхтэй хэрэглэгч зөвшөөрөгдсөн файл, хавтсын нэрийг өөрчлөх боломжтой байх.
18. Owner хэрэглэгч өөрийн файл, хавтсуудыг өөрийн эзэмшлийн өөр хавтас руу шилжүүлэх боломжтой байх.
19. Эзэмшигч хэрэглэгч өөрийн файл, хавтсыг устгасан файлын хэсэг рүү зөөх, тэндээс сэргээх, мөн бүр мөсөн устгах боломжтой байх.
20. Хэрэглэгч өөрийн хандах эрхтэй файлыг татаж авах, урьдчилан харах, мөн хэд хэдэн файл, хавтсыг нэг дор шахсан файл хэлбэрээр татах боломжтой байх.
21. Эзэмшигч хэрэглэгч өөрийн файл, хавтас дээр бусад хэрэглэгчдэд харах эсвэл засварлах эрх олгох, эрхийн жагсаалтыг харах, мөн тухайн эрхийг цуцлах боломжтой байх.
22. Хэрэглэгч өөрийн эзэмшлийн файл, хавтсыг онцолсон төлөвт оруулах болон тухайн төлөвөөс гаргах боломжтой байх.

2.2.1 Usecase диаграмм

Дараах юзкейс диаграммд системийн үндсэн 2 хэрэглэгч болох admin болон энгийн хэрэглэгч гэсэн 2 оролцогчийг дүрслэв. Admin хэрэглэгч нь энгийн хэрэглэгчээс удамшиж байгаа ба энгийн хэрэглэгчийн бүх usecase-ийг хийх чадамжтай юм.

Энэхүү usecase диаграмм нь системийн өдөр тутмын хэрэглээний урсгалыг өндөр түвшинд харуулсан болно. Харин анхны тохиргоо, устгасан өгөгдлөөс сэргээх, онцолсон өгөгдлийн харагдац, дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах, профайлын зурагтай холбоотой туслах урсгалуудыг диаграммыг хэт нягтруулахгүйн тулд оруулаагүй бөгөөд тэдгээрийг доорх usecase тодорхойлолтуудад дэлгэрэнгүй тусгав.



Зураг 2.1: Usecase диаграм

2.2.2 Юзкейсийн тодорхойлолт

Доорх тодорхойлолтуудад зөвхөн usecase диаграмм дээр дүрслэгдсэн өндөр түвшний 12 usecase-ийг тусгав. Анхны тохиргоо, профайл, хайлт, сэргээх, онцолсон төлөв зэрэг туслах урсгалуудыг энэ хэсэгт зориуд оруулаагүй бөгөөд системийн бусад шаардлагын тайлбар дотор үлдээв.

Хэрэглэгчдийн жагсаалт харах (UC-001)

Usecase ID	UC-001
Usecase name	Хэрэглэгчдийн жагсаалт харах
Actor(s)	Админ
Description	Админ системд бүртгэлтэй хэрэглэгчдийн жагсаалтыг харж, тэдний үндсэн мэдээлэл болон хадгалалтын хэрэглээг хянана.
Trigger	Хэрэглэгчийн бүртгэлүүдийг хянах шаардлага гарсан.
Preconditions	• Админ системд нэвтэрсэн байх.
Postconditions	• Хэрэглэгчдийн жагсаалт дэлгэц дээр харагдсан байх.
Main success scenario	1. Админ хэрэглэгчийн удирдлагын хэсэг рүү орно. 2. Систем бүх хэрэглэгчийн жагсаалтыг ачаалж харуулна. 3. Админ хэрэглэгч бүрийн нэр, и-мэйл, role, төлөв, хадгалалтын хязгаар, ашигласан хэмжээг шалгана.
Alternative flows	Жагсаалтаас хүссэн хэрэглэгчээ сонгон дараагийн засварлах эсвэл устгах урсгал руу шилжиж болно.
Exception flows	Админ биш хэрэглэгч энэ хэсэг рүү хандах гэж оролдвол хандалтыг хориглоно.
Acceptance criteria	Системд байгаа бүх хэрэглэгч жагсаалтад харагдаж, үндсэн удирдлагын мэдээллүүд зөв дүрслэгдсэн байх.
Special requirements	Жагсаалтын мэдээлэл нь дараагийн удирдлагын usecase-үүдийн эхлэл цэг болно.

Хүснэгт 2.1: UC-001 usecase-ийн тодорхойлолт

Хэрэглэгч үүсгэх (UC-002)

Usecase ID	UC-002
Usecase name	Хэрэглэгч үүсгэх
Actor(s)	Админ
Description	Админ шинэ энгийн хэрэглэгч үүсгэж, тухайн хэрэглэгчид нэвтрэх мэдээлэл болон хадгалалтын хязгаар онооно.
Trigger	Системд шинэ хэрэглэгч нэмэх шаардлага гарсан.
Preconditions	• Админ системд нэвтэрсэн байх.
Postconditions	• Шинэ хэрэглэгч ‘user‘ role-той, идэвхтэй төлөвөөр үүссэн байх. • Тухайн хэрэглэгч нэвтрэх боломжтой болсон байх.
Main success scenario	1. Админ шинэ хэрэглэгч үүсгэх үйлдлийг сонгоно. 2. Нэвтрэх нэр, и-мэйл, бүтэн нэр, нууц үг, нууц үгийн баталгаажуулалт, хадгалалтын хязгаарыг оруулна. 3. Үүсгэх үйлдлийг баталгаажуулна. 4. Систем өгөгдлийг шалгаж шинэ хэрэглэгчийг бүртгэнэ. 5. Шинэ хэрэглэгч жагсаалтад харагдана.
Alternative flows	Хэрэглэгчийн хадгалалтын хязгаарыг 0 гэж оруулсан бол хэрэглэгч үүсэх боловч тусгай quota үлдэгдэлгүй байна.
Exception flows	Хэрэглэгчийн нэр эсвэл и-мэйл давхцах, нууц үгийн шалгуур биелэхгүй байх, эсвэл хадгалалтын хязгаар сөрөг байвал алдаа гарна.
Acceptance criteria	Шинэ хэрэглэгч амжилттай бүртгэгдэж, жагсаалт дээр харагдсан байх.
Special requirements	Нууц үг дор хаяж 8 тэмдэгттэй, том үсэг, жижиг үсэг, тоо агуулсан байх ёстой.

Хүснэгт 2.2: UC-002 usecase-ийн тодорхойлолт

Хэрэглэгчийн мэдээлэл засварлах (UC-003)

Usecase ID	UC-003
Usecase name	Хэрэглэгчийн мэдээлэл засварлах
Actor(s)	Admin
Description	Admin хэрэглэгчийн үндсэн мэдээлэл болон хадгалалтын хязгаарыг шинэчилнэ.
Trigger	Хэрэглэгчийн мэдээллийг засах шаардлага гарсан.
Preconditions	• Admin системд нэвтэрсэн байх. • Засварлах хэрэглэгч бүртгэлтэй байх.
Postconditions	• Хэрэглэгчийн шинэ мэдээлэл хадгалагдсан байх.
Main success scenario	1. Admin жагсаалтаас засварлах хэрэглэгчээ сонгоно. 2. Хэрэглэгчийн нэр, и-мэйл, бүтэн нэр, хадгалалтын хязгаарыг засна. 3. Хадгалах үйлдлийг баталгаажуулна. 4. Систем өгөгдлийг шалгаж шинэчилнэ. 5. Жагсаалт дээр шинэчилсэн мэдээлэл шууд харагдана.
Alternative flows	Хэрэв зөвхөн хадгалалтын хязгаар өөрчлөгдөж байгаа бол бусад талбарууд өмнөх утгаараа үлдэж болно.
Exception flows	Хадгалалтын хязгаар хэрэглэгчийн одоогийн ашигласан хэмжээнээс бага, эсвэл шинэ нэр, и-мэйл өөр хэрэглэгчтэй давхцвал алдаа гарна.
Acceptance criteria	Шинэчилсэн мэдээлэл жагсаалт болон дараагийн удирдлагын үйлдлүүдэд зөв туссан байх.
Special requirements	Хадгалалтын хязгаар сөрөг утгатай байж болохгүй.

Хүснэгт 2.3: UC-003 usecase-ийн тодорхойлолт

Хэрэглэгч устгах (UC-004)

Usecase ID	UC-004
Usecase name	Хэрэглэгч устгах
Actor(s)	Админ
Description	Админ админ биш хэрэглэгчийг системээс устгана.
Trigger	Устгах шаардлагатай хэрэглэгч гарсан.
Preconditions	• Админ системд нэвтэрсэн байх. • Устгах гэж буй хэрэглэгч админ биш байх.
Postconditions	• Хэрэглэгчийн бүртгэл устсан байх. • Холбогдох session, профайлын зураг, хуваалцах эрх, хувийн хадгалалтын бүтэц цэвэрлэгдсэн байх.
Main success scenario	1. Админ жагсаалтаас устгах хэрэглэгчээ сонгоно. 2. Устгах үйлдлийг сонгож баталгаажуулна. 3. Систем хэрэглэгчтэй холбоотой дагалдах өгөгдлүүдийг хамтад нь цэвэрлэнэ. 4. Жагсаалтаас тухайн хэрэглэгч алга болно.
Alternative flows	
Exception flows	Сонгосон хэрэглэгч админ бол, эсвэл хэрэглэгч олдохгүй бол устгах үйлдлийг цуцалж алдаа буцаана.
Acceptance criteria	Устгасан хэрэглэгчээр дахин нэвтрэх боломжгүй болж, жагсаалтад харагдахгүй болсон байх.
Special requirements	Энэ usecase нь зөвхөн админ хэрэглэгчид нээлттэй байна.

Хүснэгт 2.4: UC-004 usecase-ийн тодорхойлолт

Эрх олгох (UC-005)

Usecase ID	UC-005
Usecase name	Эрх олгох
Actor(s)	Эзэмшигч хэрэглэгч
Description	Эзэмшигч хэрэглэгч өөрийн файл эсвэл хавтас дээр бусад хэрэглэгчид харах эсвэл засварлах эрх олгоно.
Trigger	Өөрийн файл эсвэл хавтсыг бусадтай хуваалцах шаардлага гарсан.
Preconditions	• Хэрэглэгч системд нэвтэрсэн байх. • Хуваалцах өгөгдөл тухайн хэрэглэгчийн эзэмшлийнх байх. • Эрх авах хэрэглэгч идэвхтэй төлөвтэй бөгөөд өөрөө өөртөө эрх олгохгүй байх.
Postconditions	• Сонгосон хэрэглэгч дээр харах эсвэл засварлах эрх үүссэн байх.
Main success scenario	1. Хэрэглэгч хуваалцах файл эсвэл хавтсаа сонгоно. 2. Хуваалцах үйлдлийг сонгоно. 3. Систем зорилтот хэрэглэгч хайх боломж олгоно. 4. Хэрэглэгч эрх авах хүнийг сонгож харах эсвэл засварлах эрхийг заана. 5. Баталгаажуулахад систем эрхийг хадгална.
Alternative flows	Хэрэв тухайн хэрэглэгч дээр өмнө нь эрх байсан бол систем шинээр давхар үүсгэхийн оронд эрхийн түвшинг шинэчилж болно.
Exception flows	Эзэмшигч биш хэрэглэгч эрх олгох гэж оролдвол, өөрөө өөртөө эрх өгөх гэж оролдвол, эсвэл зорилтот хэрэглэгч олдохгүй бол алдаа гарна.
Acceptance criteria	Эрх олгосны дараа сонгосон хэрэглэгч тухайн өгөгдөлд оноосон privilege-ээрээ хандах боломжтой болсон байх.
Special requirements	Систем ‘viewer‘ болон ‘editor‘ гэсэн хоёр эрхийн түвшинд нормчлон хадгална.

Хүснэгт 2.5: UC-005 usecase-ийн тодорхойлолт

Системд нэвтрэх (UC-006)

Usecase ID	UC-006
Usecase name	Системд нэвтрэх
Actor(s)	Админ, хэрэглэгч
Description	Хэрэглэгч нэвтрэх нэр, нууц үг ашиглан системд нэвтэрч өөрийн эрхтэй орчинд хандана.
Trigger	Системийг ашиглах шаардлага гарсан.
Preconditions	• Хэрэглэгч системд бүртгэлтэй байх. • Хэрэглэгч идэвхтэй төлөвтэй байх.
Postconditions	• Нэвтэрсэн хэрэглэгчийн session идэвхтэй болсон байх. • Хэрэглэгч өөрийн эрхтэй үндсэн дэлгэц рүү орсон байх.
Main success scenario	1. Хэрэглэгч нэвтрэх хуудсыг нээнэ. 2. Нэвтрэх нэр болон нууц үгээ оруулна. 3. Нэвтрэх үйлдлийг баталгаажуулна. 4. Систем хэрэглэгчийн мэдээллийг шалгаж нэвтрэлтийг баталгаажуулна. 5. Систем session үүсгэж, хэрэглэгчийг үндсэн хуудас руу оруулна.
Alternative flows	Админ болон энгийн хэрэглэгч хоёул адил нэвтрэх урсгал ашиглах боловч нэвтэрсний дараах боломжууд нь эрхээсээ хамаарч ялгаатай байна.
Exception flows	Нэвтрэх нэр эсвэл нууц үг буруу, эсвэл хэрэглэгч идэвхгүй бол нэвтрэлтийг цуцалж алдааны мэдээлэл харуулна.
Acceptance criteria	Хэрэглэгч амжилттай нэвтэрч, өөрийн эрхтэй үндсэн орчинд хандсан байх.
Special requirements	Үүсэх session нь хугацаатай байх ба дараагийн хамгаалалттай үйлдлүүд түүнд тулгуурлана.

Хүснэгт 2.6: UC-006 usecase-ийн тодорхойлолт

Файл болон хавтас харах (UC-007)

Usecase ID	UC-007
Usecase name	Файл болон хавтас харах
Actor(s)	Хэрэглэгч
Description	Хэрэглэгч өөрийн болон өөртэй нь хуваалцсан файл, хавтаснуудыг жагсааж харах боломжтой.
Trigger	Хэрэглэгч агуулгаа харах шаардлагатай болсон.
Preconditions	• Хэрэглэгч системд нэвтэрсэн байх.
Postconditions	• Сонгосон байршлын агуулга дэлгэц дээр харагдсан байх.
Main success scenario	1. Хэрэглэгч үндсэн файлын сангийн дэлгэц рүү орно. 2. Систем сонгосон байршлын агуулгыг жагсааж харуулна. 3. Хэрэглэгч хавтас руу гүнзгий орж дараагийн түвшний агуулгыг харна.
Alternative flows	Хэрэглэгч хуваалцсан өгөгдөл рүү орж өөрт олгогдсон privilege-тэйгээр агуулгыг харж болно.
Exception flows	Сонгосон байршил олдохгүй, эсвэл хэрэглэгч тухайн агуулгад эрхгүй бол алдаа гарна.
Acceptance criteria	Хэрэглэгч зөвхөн өөрийн хандах эрхтэй файл, хавтсуудыг харсан байх.
Special requirements	Жагсаалтын мэдээлэлд privilege түвшин, эзэмшигч, хадгалалтын хэмжээ зэрэг үндсэн мэдээлэл давхар харагдаж болно.

Хүснэгт 2.7: UC-007 usecase-ийн тодорхойлолт

Файл байршуулах (UC-008)

Usecase ID	UC-008
Usecase name	Файл байршуулах
Actor(s)	Эзэмшигч эсвэл засварлагч
Description	Хэрэглэгч зөвшөөрөгдсөн хавтас дотор файл байршуулах боломжтой.
Trigger	Шинэ файл системд хадгалах шаардлага гарсан.
Preconditions	• Хэрэглэгч системд нэвтэрсэн байх. • Зорилтот хавтас дээр эзэмшигч эсвэл засварлагч эрхтэй байх.
Postconditions	• Файл хадгалагдаж жагсаалтад харагдсан байх. • Хадгалалтын ашиглалтын тооцоо шинэчлэгдсэн байх.
Main success scenario	1. Хэрэглэгч файл байршуулах байршлаа сонгоно. 2. Файл байршуулах үйлдлийг сонгоно. 3. Системээс файл сонгож байршуулахыг баталгаажуулна. 4. Систем эрх, quota, системийн нийт хязгаар, файлын хэмжээг шалгана. 5. Амжилттай бол файл хадгалагдаж жагсаалт дээр гарна.
Alternative flows	Хэрэв зорилтот хавтас заагаагүй бол файл үндсэн түвшинд байршуулж болно. Хуваалцсан хавтас дотор байршуулах үед эзэмшил нь эх хавтсын эзэмшигчийг дагана.
Exception flows	Эрх хүрэлцэхгүй, quota эсвэл системийн нийт хязгаар хэтрэх, файл 5 GB-оос их байх, эсвэл дамжуулалт тасалдах үед алдаа гарна.
Acceptance criteria	Сонгосон файл амжилттай хадгалагдаж, жагсаалт дээр харагдсан байх.
Special requirements	Нэг request-ээр 5 GB хүртэлх файл байршуулахыг дэмжинэ.

Хүснэгт 2.8: UC-008 usecase-ийн тодорхойлолт

Файл татаж авах (UC-009)

Usecase ID	UC-009
Usecase name	Файл татаж авах
Actor(s)	Хэрэглэгч
Description	Хэрэглэгч өөрийн хандах эрхтэй файлыг татаж авах боломжтой.
Trigger	Файлыг төхөөрөмж дээрээ хадгалах шаардлага гарсан.
Preconditions	• Хэрэглэгч системд нэвтэрсэн байх. • Сонгосон файлд хандах эрхтэй байх.
Postconditions	• Файл хэрэглэгчийн төхөөрөмж дээр татагдсан байх.
Main success scenario	1. Хэрэглэгч татахыг хүссэн файлаа сонгоно. 2. Татах үйлдлийг сонгоно. 3. Систем хандалтын эрхийг шалгана. 4. Систем файлыг дамжуулна. 5. Файл хэрэглэгчийн төхөөрөмж дээр хадгалагдана.
Alternative flows	Хуваалцсан орчин дахь файлыг дотоод ялгах мэдээллээр нь сонгон татаж болно.
Exception flows	Файл олдохгүй байх, эрх хүрэлцэхгүй байх, эсвэл дамжуулалт тасрах үед таталт амжилтгүй болно.
Acceptance criteria	Хэрэглэгч зөвхөн хандах эрхтэй файлаа амжилттай татсан байх.
Special requirements	Таталтын урсгал нь том файлууд дээр ч тогтвортой ажиллах ёстой.

Хүснэгт 2.9: UC-009 usecase-ийн тодорхойлолт

Хавтас үүсгэх (UC-010)

Usecase ID	UC-010
Usecase name	Хавтас үүсгэх
Actor(s)	Эзэмшигч эсвэл засварлагч
Description	Хэрэглэгч зөвшөөрөгдсөн байршилд шинэ хавтас үүсгэнэ.
Trigger	Агуулгаа зохион байгуулах шинэ хавтас хэрэгтэй болсон.
Preconditions	• Хэрэглэгч системд нэвтэрсэн байх. • Эх хавтас дээр эзэмшигч эсвэл засварлагч эрхтэй байх.
Postconditions	• Шинэ хавтас үүсэж жагсаалтад харагдсан байх.
Main success scenario	1. Хэрэглэгч зорилтот байршил руу орно. 2. Хавтас үүсгэх үйлдлийг сонгоно. 3. Шинэ хавтасны нэрийг оруулна. 4. Систем нэр болон эрхийг шалгаж хавтсыг үүсгэнэ. 5. Шинэ хавтас жагсаалтад харагдана.
Alternative flows	Хэрэв эх хавтас заагаагүй бол хавтас үндсэн түвшинд үүсэж болно.
Exception flows	Ижил нэртэй хавтас аль хэдийн үүссэн, нэр хоосон, эсвэл хэрэглэгчийн эрх хүрэлцэхгүй бол алдаа гарна.
Acceptance criteria	Шинэ хавтас зөв байршилд үүсэж, browse урсгалд харагдаж байх.
Special requirements	Хуваалцсан хавтас дотор үүссэн хавтасны эзэмшил нь эх хавтсын эзэмшигчийг дагана.

Хүснэгт 2.10: UC-010 usecase-ийн тодорхойлолт

Файл/хавтас устгах (UC-011)

Usecase ID	UC-011
Usecase name	Файл/хавтас устгах
Actor(s)	Эзэмшигч
Description	Эзэмшигч хэрэглэгч өөрийн файл эсвэл хавтсыг идэвхтэй жагсаалтаас устгаж, устгасан өгөгдлийн төлөвт шилжүүлнэ.
Trigger	Хэрэглэгч өгөгдлөө идэвхтэй орчноос хасах шаардлагатай болсон.
Preconditions	• Хэрэглэгч системд нэвтэрсэн байх. • Сонгосон өгөгдөл тухайн хэрэглэгчийн эзэмшлийнх байх.
Postconditions	• Сонгосон өгөгдөл идэвхтэй жагсаалтаас алга болсон байх. • Өгөгдөл устгасан төлөвт шилжсэн байх.
Main success scenario	1. Хэрэглэгч устгахыг хүссэн файл эсвэл хавтсаа сонгоно. 2. Устгах үйлдлийг сонгоно. 3. Систем баталгаажуулах асуулга харуулна. 4. Хэрэглэгч баталгаажуулна. 5. Систем өгөгдлийг идэвхтэй жагсаалтаас хасаж устгасан төлөвт шилжүүлнэ.
Alternative flows	Хэрэглэгч нэг удаад хэд хэдэн өгөгдлийг сонгон устгаж болно.
Exception flows	Root хавтсыг устгах боломжгүй. Эзэмшигч биш хэрэглэгч устгах гэж оролдвол алдаа гарна.
Acceptance criteria	Сонгосон файл эсвэл хавтас идэвхтэй байршлаасаа алга болсон байх.
Special requirements	Устгал нь шууд бүр мөсөн арилгах биш, эхлээд логик устгалын төлөв рүү шилжүүлэх байдлаар хэрэгжинэ.

Хүснэгт 2.11: UC-011 usecase-ийн тодорхойлолт

Файл/хавтас шилжүүлэх (UC-012)

Usecase ID	UC-012
Usecase name	Файл/хавтас шилжүүлэх
Actor(s)	Эзэмшигч
Description	Эзэмшигч хэрэглэгч өөрийн файл, хавтсуудыг өөрийн эзэмшлийн өөр хавтас руу шилжүүлнэ.
Trigger	Файл эсвэл хавтсын байршлыг өөрчлөх шаардлага гарсан.
Preconditions	• Хэрэглэгч системд нэвтэрсэн байх. • Шилжүүлэх өгөгдлүүд болон зорилтот хавтас тухайн хэрэглэгчийн эзэмшлийнх байх.
Postconditions	• Сонгосон өгөгдөл шинэ байршилд шилжсэн байх.
Main success scenario	1. Хэрэглэгч шилжүүлэх нэг буюу хэд хэдэн файл, хавтсыг сонгоно. 2. Шилжүүлэх үйлдлийг сонгоно. 3. Зорилтот хавтсыг заана. 4. Систем эзэмшил болон бүтцийн шалгалтыг хийнэ. 5. Систем өгөгдлийг шинэ байршилд шилжүүлнэ.
Alternative flows	Хэрэглэгч нэг удаад олон өгөгдлийг зэрэг шилжүүлж болно.
Exception flows	Зорилтот хавтас өөрийн эзэмшлийнх биш, эсвэл хавтсыг өөрийнх нь дотор эсвэл үргэлжлэл бүтэц рүү шилжүүлэх гэж оролдвол алдаа гарна.
Acceptance criteria	Шилжүүлсэн өгөгдөл хуучин байршлаасаа алга болж, шинэ байршилд харагдсан байх.
Special requirements	Root хавтсыг шилжүүлэхгүй, нэг үйлдлээр хамгийн ихдээ 500 өгөгдөл шилжүүлэхийг дэмжинэ.

Хүснэгт 2.12: UC-012 usecase-ийн тодорхойлолт

2.3 Функциональ бус шаардлага

1. Серверийн программ нь өөрийн сервер дээр байршуулан ажиллуулах боломжтой, ялангуяа Linux орчинд найдвартай ажиллахаар төлөвлөгдсөн байх.
2. Хэрэглэгчийн client аппликейшн нь web болон iOS платформ дээр ажиллах боломжтой байх.
3. Web аппликейшн нь Chrome, Firefox, Safari болон Edge браузеруудын сүүлийн хоёр хувилбар дээр зөв ажиллах боломжтой байх.
4. Хэрэглэгч болон серверийн хооронд дамжих бүх өгөгдөл аюулгүй сувгаар шифрлэгдсэн байх.
5. Хэрэглэгчийн нууц үгийг сервер дээр plaintext хэлбэрээр хадгалахгүй бөгөөд аюулгүй hash алгоритм ашиглан хадгалдаг байх.
6. Систем нь нэг сервер дээр хэд хэдэн хэрэглэгч зэрэг хандах үед үндсэн үйлдлүүдийн зөв ажиллагааг алдагдуулахгүй байх.
7. Файл байршуулах болон татах үйлдлийн явцыг хэрэглэгчийн интерфэйс дээр харуулах боломжтой байх.
8. Систем нь хэрэглэгч зөвхөн өөрийн файл болон өөрт олгогдсон эрхтэй өгөгдөлд хандах боломжийг хангах байх.
9. Файл дамжуулах болон хадгалах үед өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгах боломжтой байх.

2.4 Шинжилгээний класс диаграмм

Функциональ шаардлага болон usecase-үүдийг өгөгдлийн бүтцийн түвшинд буулгахдаа системийн үндсэн ойлголтуудыг хэрэглэгч, нэвтэрсэн төлөв, хадгалж буй өгөгдөл, хуваалцах эрх, мөн системийн ерөнхий тохиргоо гэсэн хэд хэдэн цөм класст төвлөрүүлэн тодорхойлсон. Зураг 2.2-т эдгээр классуудын шинжилгээний түвшний хамаарлыг харуулав.



Зураг 2.2: Хувийн үүлэн хадгалалтын системийн шинжилгээний класс диаграмм

Энэ диаграммын төвд *User* классыг байрлуулсан. Учир нь системийн ихэнх үндсэн үйл ажиллагаа хэрэглэгчээс эхэлнэ. Хэрэглэгч нь өөрийн профайл мэдээлэл, үүрэг, хадгалалтын хязгаар, ашигласан хэмжээ зэрэг атрибуттай байна. Мөн нэг хэрэглэгч олон *Session*-тэй байж болохоор тодорхойлсон нь нэг хэрэглэгч олон төхөөрөмжөөс

эсвэл өөр өөр хугацаанд нэвтрэх боломжийг илэрхийлнэ. Үүний зэрэгцээ хэрэглэгч өөрийн *StorageEntry*-үүдийг эзэмшиж, шинээр үүсгэнэ гэж үзсэн бөгөөд энэ нь файл болон хавтсын нийтлэг шинжүүдийг нэг суурь ойлголтоор зангидах боломж олгож байна.

StorageEntry классыг хийсвэр класс байдлаар тодорхойлсон нь файл болон хавтсыг нэг ижил түвшинд удирдах шаардлагатай холбоотой. Нэр, зам, эзэмшигч, үүсгэсэн хэрэглэгч, онцолсон төлөв, устгасан төлөв, өөрчлөгдсөн хугацаа зэрэг шинжүүд нь файл болон хавтасны аль алинд нь нийтлэг тул тусдаа давхардуулан тодорхойлохын оронд нэг суурь класст нэгтгэхээр шийдсэн. Үүний доор *Folder* болон *File* классуудыг байрлуулсан. Хавтас нь эцэг хавтастай байх, бусад файл эсвэл хавтсыг агуулж болох бүтэцтэй; харин файл нь хэмжээ, төрөл, өргөтгөл зэрэг зөвхөн өөрт нь хамаарах мэдээллийг агуулна.

Хуваалцах логикийг *SharePermission* классаар илэрхийлсэн. Энэ класс нь аль хэрэглэгч ямар өгөгдөл дээр ямар түвшний эрхтэй болохыг тодорхойлж, нэг талаас эрх олгож буй хэрэглэгчтэй, нөгөө талаас эрх авч буй хэрэглэгчтэй, мөн тухайн нөөцтэй холбогдоно. Ингэснээр usecase хэсэгт тодорхойлсон "эрх олгох" үйл ажиллагааг өгөгдлийн түвшинд хэрхэн буулгасныг ойлгомжтой харуулах боломжтой болсон. Харин *SystemConfig* классыг систем нэг удаа анхны тохиргоо хийгдсэн эсэх, өгөгдөл хадгалах үндсэн зам, нийт хадгалалтын дээд хязгаар зэрэг системийн нийт төлвийг илэрхийлэхээр оруулсан. Иймээс энэхүү диаграмм нь дараагийн бүлэгт тайлбарлах архитектур болон өгөгдлийн сангийн зохиомжийн суурь ойлголтыг өгч байна.

2.5 Ажлын хүрээ

2.5.1 Хамрах хүрээ

Энэхүү төслийн хүрээнд дараах програм хангамжийн бүрэлдэхүүнүүдийг хөгжүүлнэ:

1. **Хувийн үүлэн хадгалалтын үндсэн серверийн программ:** Үндсэн сервер нь өөрийн сервер дээр байршиж ажиллах бөгөөд системийн анхны тохиргоо, нэвтрэлт, хэрэглэгчийн удирдлага, файл болон хавтас харах, байршуулах, татах, үүсгэх, устгах, шилжүүлэх, мөн хуваалцах эрхийн удирдлага зэрэг үндсэн боломжуудыг хангана.
2. **iOS үйлдлийн системд зориулсан мобайл клиент аппликейшн:** iOS мобайл аппликейшн нь өдөр тутмын хэрэглэгчийн үндсэн урсгалуудыг дэмжинэ.

Үүнд системд нэвтрэх, өөрийн файл болон хавтсыг харах, файл байршуулах, татах, хавтас үүсгэх, өгөгдөл устгах, шилжүүлэх, өөрт хуваалцсан өгөгдөлтэй ажиллах зэрэг боломжууд орно.

3. **Веб аппликейшн:** Веб аппликейшн нь энгийн хэрэглэгчийн үндсэн урсгалуудыг дэмжихийн зэрэгцээ анхны тохиргоо хийх, хэрэглэгчийн жагсаалт харах, хэрэглэгч үүсгэх, мэдээлэл шинэчлэх, хэрэглэгч устгах зэрэг admины урсгалуудыг мөн дэмжинэ.

2.5.2 Хүрээнээс хасах зүйлс

1. **Android мобайл аппликейшн:**
   Android үйлдлийн системд зориулсан мобайл аппликейшн энэхүү төслийн хүрээнд хөгжүүлэхгүй. Төслийн хүрээнд нэг платформ дээр төвлөрч, native хөгжүүлэлтийг гүнзгий түвшинд хийх зорилгоор iOS платформыг сонгосон болно.
2. **Desktop sync клиент болон background synchronization:**
   Dropbox, Google Drive зэрэг системүүдэд байдаг background sync daemon, локал хавтас автоматаар ажиглах, тасралтгүй синхрончлох боломжуудыг энэхүү төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэхгүй. Энэ ажлын төв нь lightweight өөрийн сервер дээр ажиллах хадгалалтын систем болон түүнтэй ажиллах веб, iOS клиентүүд байна.

2.6 Бүлгийн дүгнэлт

Энэ бүлэгт хувийн үүлэн хадгалалтын системийн үндсэн шаардлагуудыг usecase, функциональ шаардлага, функциональ бус шаардлага, мөн шинжилгээний класс диаграммын түвшинд тодорхойллоо. Үүний үр дүнд хөгжүүлэх систем нь анхны тохиргоо, нэвтрэлт, хэрэглэгчийн удирдлага, файл болон хавтастай ажиллах үндсэн үйлдлүүд, хуваалцах эрхийн удирдлага зэрэг боломжуудтай байхаар төлөвлөгдөж байна. Мөн эзэмшигч, засварлагч, admин хэрэглэгчийн ялгаа, өөрийн сервер дээр ажиллах орчны хязгаарлалт, хөнгөн жинтэй байх чиглэл нь системийн зохиомжид шууд нөлөө үзүүлнэ.

Өөрөөр хэлбэл нэгдүгээр бүлэгт хийсэн судалгааны үр дүнг энэ бүлэгт системийн шаардлага болон өгөгдлийн бүтцийн түвшинд буулгасан гэж үзэж болно. Дараагийн бүлэгт эдгээр шаардлагад тулгуурласан системийн архитектур, өгөгдлийн сангийн зохиомж, интерфэйсийн шийдлүүдийг дэлгэрэнгүй тайлбарлана.

БҮЛЭГ 3

Хувийн үүлэн хадгалалтын системийн зохиомж ба хөгжүүлэлт

3.1 Системийн архитектур

Дараах зурагт хувийн үүлэн хадгалалтын системийн архитектур диаграммыг харуулав. Энгийн хэрэглэгч болон admin гэсэн 2 төрлийн хэрэглэгч байх агаад бүх хэрэглэгчид веб олон IOS апп ашиглан системтэй харьцана. Веб апп-ийг Angular, IOS апп-ийг Swift технелогиудыг ашиглан хөгжүүлнэ. Тухайн хэрэглэгчийн апп-ууд нь сервертэй HTTPS холболтоор харьцаж зорилтот үйлдлүүдийг гүйцэтгэдэг байна. Сервер апп нь хэрэглэгчдийн нэвтрэлт, баталгаажуулалт, хэрэглэгчийн менежмент, файл менежмент, файл татах болон байршуулах үйлдлүүдийг хийнэ. Системийн нийт өгөгдлийг Relational өгөгдлийн бааз болон серверийн File system-д хадгална. Тухайн үүлэн хадгалалт дээр байрших файлууд болон хавтаснуудын мета өгөгдлүүд нь өгөгдлийн бааз дээр хадгалагдана.



Зураг 3.1: Системийн архитектур

3.2 Зохиомжийн үндсэн компонентууд

Системийн зохиомжид дараах үндсэн компонентуудыг тодорхойлсон.

1. **Хэрэглэгчийн удирдлагын модуль** – нэвтрэх, нууц үг шалгах, session/token удирдах.
2. **Файл удирдлагын модуль** – хавтас үүсгэх, файл байршуулах, татах, нэр өөрчлөх, устгах.
3. **Хуваалцах эрхийн модуль** – хэрэглэгч болон бүлгийн түвшинд read/edit эрх олгох.

4. **Storage abstraction** – локал диск дээрх өгөгдөл болон өгөгдлийн сангийн мета мэдээллийг уялдуулах.

3.3 Өгөгдлийн ерөнхий схем

Зурагт үзүүлсэн энэхүү өгөгдлийн сангийн загвар (ERD) нь хувийн үүлэн хадгалалтын системийн үндсэн өгөгдлийн бүтэц болон тэдгээрийн харилцан хамаарлыг тодорхойлж байна. Систем нь хэрэглэгч (*users*) болон үүрэг (*roles*)-ийн удирдлагыг дэмжихийн зэрэгцээ хавтас (*folders*) болон файл (*files*)-ын шаталсан бүтэц бүхий логик хадгалалтыг хэрэгжүүлнэ. Хавтас нь *parent_folder_id* талбараар дамжин өөртэйгээ рекурс хамаарал үүсгэж, мод хэлбэрийн бүтэц бүрдүүлдэг бол файл нь тодорхой хавтсанд хамаарах байдлаар зохион байгуулагдана. Файлын бодит өгөгдөл нь физик хадгалалтын орчинд байрлах бөгөөд *storage_path* талбараар заагдана.

Системд хэрэглэгчийн хандалтын эрхийг удирдах зорилгоор *folder_permissions* болон *file_permissions* хүснэгтүүдийг ашигласан ба эдгээр нь хэрэглэгч бүрт *read* болон *edit* төрлийн эрхийг оноох боломжийг олгоно. Файл болон хавтас бүр нь *owner_user_id* талбараар эзэмшигчийг тодорхойлж, эзэмшигч нь бүрэн хяналттай байх зарчим хэрэгжинэ. Мөн хэрэглэгчийн нэвтрэлтийн session-ийг *sessions* хүснэгтээр дамжуулан удирдаж, refresh token-ийн хэш, төхөөрөмжийн мэдээлэл болон хугацааны хязгаарыг хадгална. Үүнээс гадна системийн үйл ажиллагааг бүртгэх зорилгоор *audit_logs* хүснэгтийг ашиглаж, хэрэглэгчийн хийсэн үйлдэл, зорилтот объект болон хугацааг тэмдэглэн хадгална.



Зураг 3.2: Хувийн үүлэн хадгалалтын системийн ERD

3.4 Системийн прототип

Системийн ерөнхий интерфейсийн прототипийг Figma орчинд бэлтгэсэн. Прототип нь эхний тохиргоо, нэвтрэх хуудас, энгийн хэрэглэгчийн нүүр хуудас, админ хэрэглэгчийн нүүр хуудас гэсэн үндсэн урсгалуудыг хамарсан.

Системийг анх ажиллуулах үед админ хэрэглэгч болон storage folder-ийн үндсэн тохиргоог авах дэлгэц нээгдэнэ. Энэ алхам нь self-hosted системийн хамгийн чухал эхний шат бөгөөд өгөгдөл хаана хадгалагдахыг тодорхойлно.



Зураг 3.3: Анхны тохиргооны дэлгэц

Нэвтрэх дэлгэц нь хэрэглэгчийн нэр, нууц үг, шаардлагатай үед серверийн хаяг оруулах талбаруудтай. Энэ загвар нь веб болон мобайл клиентээс нэг ижил backend-т холбогдох боломж олгодог.



Зураг 3.4: Нэвтрэх дэлгэц

Энгийн хэрэглэгчийн нүүр хуудсан дээр файл болон хавтсын бүтэц харагдаж, upload/download, rename, delete, create folder зэрэг үндсэн үйлдлүүдийг хийх боломжтой. Мөн хайлт, харагдац өөрчлөх, shared файлууд харах зэрэг функцууд багтсан.



Зураг 3.5: Энгийн хэрэглэгчийн үндсэн хуудас

Админ хэрэглэгчийн хувьд дээрх боломжууд дээр нэмээд хэрэглэгч удирдлага, эрхийн бодлого тохируулах, системийн төлөв хянах цэсүүдийг ашиглах боломжтой.



Зураг 3.6: Админ хэрэглэгчийн нүүр хуудас

3.5 Хөгжүүлсэн системийн интерфейс

Хөгжүүлсэн интерфейс нь прототипийн үндсэн урсгалыг хадгалсан бөгөөд дараах дараалаар ажиллана.

1. Анхны тохиргоогоор админ хэрэглэгч болон хадгалалтын үндсэн хавтас үүсгэнэ (Зураг 3.3).
2. Хэрэглэгч серверийн хаяг, хэрэглэгчийн нэр, нууц үгээр нэвтэрнэ (Зураг 3.4).
3. Энгийн хэрэглэгч файлуудаа удирдаж, хуваалцсан агуулгад хандана (Зураг 3.5).
4. Админ хэрэглэгч хэрэглэгч болон системийн ерөнхий тохиргоог удирдана (Зураг 3.6).

3.6 Системд хийгдсэн тест

Системийн баталгаажуулалтыг дараах түвшинд гүйцэтгэсэн.

1. **Функциональ тест**: Нэвтрэх, файл байршуулах, татах, нэр өөрчлөх, устгах, эрх олгох урсгалуудыг usecase тус бүрээр шалгасан.
2. **Эрхийн тест**: Админ болон энгийн хэрэглэгчийн эрх ялгарах, зөвшөөрөлгүй хандалтыг блоклох шалгалт хийсэн.
3. **Интерфейсийн тест**: Веб болон мобайл клиент дээр үндсэн дэлгэцүүдийн хэрэглээний урсгал, алдааны мэдэгдлийг шалгасан.

3.7 Системийн нэвтрүүлэлт

Системийг дотоод туршилтын орчинд self-hosted хэлбэрээр нэвтрүүлж, серверийн локал storage directory-т өгөгдөл хадгалах байдлаар ажиллуулсан. Нэвтрүүлэлтийн үе шатанд хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгэх, файл байршуулах, эрх хуваалцах, татах урсгалуудыг бодит хэрэглээний сценариар туршиж, ажиллагааны алдаануудыг засварласан.

3.8 Бүлгийн дүгнэлт

Энэ бүлэгт хувийн үүлэн хадгалалтын системийн архитектур, үндсэн компонентууд, өгөгдлийн зохиомж, прототип болон хэрэгжүүлсэн интерфейсийг тайлбарлалаа. Системийн шийдэл нь хэрэглэгчийн өгөгдлийг өөрийн сервер дээр хадгалах self-hosted зарчимд тулгуурласан бөгөөд веб болон мобайл клиентээр дамжуулан нэгдсэн

API-р ажиллахаар зохион байгуулагдсан. Мөн функцийн болон эрхийн түвшний тестүүдээр системийн үндсэн урсгалуудыг баталгаажуулсан.

Ерөнхий дүгнэлт

Энэхүү дипломын ажлын хүрээнд хэрэглэгч өөрийн төхөөрөмж дээр байршуулж ажиллуулах боломжтой хувийн үүлэн хадгалалтын системийн зохиомж, хөгжүүлэлт, туршилтыг хийж гүйцэтгэлээ. Төслийн гол зорилго нь хэрэглэгчийн өгөгдлийг гуравдагч талын серверт бус өөрийн хяналтын орчинд хадгалах, мөн веб болон мобайл клиентээр дамжуулан тухайн өгөгдөлд найдвартай хандах боломж бүрдүүлэхэд оршсон.

Судалгааны шатанд нийтийн болон self-hosted үүлэн хадгалалтын шийдлүүдийг харьцуулж, бага нөөцтэй орчинд хэрэгжих боломжтой архитектурын шаардлагыг тодорхойлсон. Шинжилгээний шатанд системийн функциональ шаардлага, хэрэглэгчийн үүрэг ба эрхийн загвар, гол usecase-уудыг боловсруулсан. Зохиомж, хөгжүүлэлтийн шатанд серверийн API, файл удирдлагын логик, эрхийн хяналт, нэвтрэлтийн урсгал, админ болон энгийн хэрэглэгчийн интерфейсийг хэрэгжүүлсэн.

Үр дүнд нь анхны тохиргоо, хэрэглэгч нэвтрэх, файл байршуулах/татах, хавтас удирдах, хуваалцах эрх олгох зэрэг үндсэн урсгалууд тогтвортой ажиллах хувийн үүлэн хадгалалтын системийг бий болгосон. Цаашид сүлжээний орчинд алсаас найдвартай холбогдох шийдлийг өргөжүүлэх, гүйцэтгэл болон аюулгүй байдлын тестийг илүү өргөн хүрээнд хийх боломжтой.

ХАВСРАЛТ А

Серверийн API-ийн жишээ

A.1 REST endpoint-ууд

Энэ хавсралтад хувийн үүлэн хадгалалтын системийн сервер талын үндсэн API endpoint-уудын жишээг үзүүлэв.

```
POST   /api/auth/login
POST   /api/auth/logout

GET    /api/users/me
POST   /api/users              // admin: create user
DELETE /api/users/{userId}     // admin: delete user

GET    /api/files?path=/       // list files/folders
POST   /api/files/upload       // upload file
GET    /api/files/download/{id} // download file
PATCH  /api/files/{id}/rename // rename file/folder
DELETE /api/files/{id}         // delete file/folder

POST   /api/shares             // grant permission
DELETE /api/shares/{shareId} // revoke permission
```

Ашигласан материалын жагсаалт

[1] Threadgold consulting. *Personal Cloud Storage Usage*. Personal Cloud Storage Usage report. 2025. URL: https://threadgoldconsulting.com/research/personal-cloud-storage-usage (**urlseen** 01/03/2026).

[2] Dean Hildebrand, Denis Serenyi. *Colossus under the hood: a peek into Google's scalable storage system*. Google's Scalable Storage Solution. 2021. URL: https://cloud.google.com/blog/products/storage-data-transfer/a-peek-behind-colossus-googles-file-system (**urlseen** 28/03/2026).

[3] Google Workspace. *Google Workspace security whitepaper: Technology with security at its core*. Google Workspace Security Whitepaper. 2026. URL: https://workspace.google.com/learn-more/security/security-whitepaper/page-4/ (**urlseen** 29/03/2026).

[4] Google Workspace Admin Help. *Choose a geographic location for your data*. Google Workspace Data Region Policy Guide. 2026. URL: https://support.google.com/a/answer/14310028?hl=en (**urlseen** 29/03/2026).

[5] Google Workspace Admin Help. *Protect your organization's data with CSE*. Google Workspace Client-side Encryption Overview. 2026. URL: https://support.google.com/a/answer/14326936?hl=en (**urlseen** 29/03/2026).

[6] Google Developers. *Google Drive API: Track changes for users and shared drives*. Google Drive API Documentation. 2026. URL: https://developers.google.com/workspace/drive/api/guides/manage-changes (**urlseen** 29/03/2026).

[7] Google Developers. *Google Drive API: Receive notifications for resource changes*. Google Drive API Push Notification Guide. 2026. URL: https://developers.google.com/workspace/drive/api/guides/push (**urlseen** 29/03/2026).

[8] Google Developers. *Google Drive API: Manage uploads*. Google Drive API Upload Guide. 2026. URL: https://developers.google.com/drive/api/v3/manage-uploads (**urlseen** 29/03/2026).

[9] Google Developers. *Google Drive API: Manage file revisions*. Google Drive API Revision Management Guide. 2026. URL: https://developers.google.com/workspace/drive/api/guides/manage-revisions (**urlseen** 29/03/2026).

[10] Google Drive Help. *Check activity and file versions*. Google Drive Version History and Activity Guide. 2026. URL: https://support.google.com/drive/answer/2409045?hl=en (**urlseen** 29/03/2026).

[11] Nextcloud. *Nextcloud Files - Open source file sync and share platform*. Official Nextcloud Files overview page. 2026. URL: https://nextcloud.com/files/ (**urlseen** 29/03/2026).

[12] Nextcloud. *Core ownCloud Contributors Fork ownCloud Into Nextcloud*. Official Nextcloud launch announcement. 2016. URL: https://nextcloud.com/blog/press_releases/pr20160602/ (**urlseen** 29/03/2026).

[13] Nextcloud GmbH. *Nextcloud Architecture Whitepaper*. Whitepaper. Accessed: 2026-03-01. Nextcloud, **july** 2018. URL: https://nextcloud.com/c/uploads/2022/03/Architecture-Whitepaper-WebVersion-072018.pdf.

[14] Nextcloud. *Configuring External Storage (GUI)*. Nextcloud Administration Manual. 2026. URL: https://docs.nextcloud.com/server/stable/admin_manual/configuration_files/external_storage_configuration_gui.html (**urlseen** 29/03/2026).

[15] Nextcloud. *Files access control*. Nextcloud Administration Manual. 2026. URL: https://docs.nextcloud.com/server/30/admin_manual/file_workflows/access_control.html (**urlseen** 29/03/2026).

[16] Nextcloud. *Server-side Encryption*. Nextcloud Administration Manual. 2026. URL: https://docs.nextcloud.com/server/stable/admin_manual/configuration_files/encryption_configuration.html (**urlseen** 29/03/2026).

[17] Nextcloud. *Controlling file versions and aging*. Nextcloud Administration Manual. 2026. URL: https://docs.nextcloud.com/server/stable/admin_manual/configuration_files/file_versioning.html (**urlseen** 29/03/2026).

[18] Nextcloud. *Deleted Items (trash bin)*. Nextcloud Administration Manual. 2026. URL: https://docs.nextcloud.com/server/stable/admin_manual/configuration_files/trashbin_configuration.html (**urlseen** 29/03/2026).

[19] Nextcloud. *Transactional file locking*. Nextcloud Administration Manual. 2026. URL: https://docs.nextcloud.com/server/31/admin_manual/configuration_files/files_locking_transactional.html (**urlseen** 29/03/2026).

[20] Nextcloud. *Memory caching*. Nextcloud Administration Manual. 2026. URL: https://docs.nextcloud.com/server/stable/admin_manual/configuration_server/caching_configuration.html (**urlseen** 29/03/2026).

[21] Nextcloud. *Nextcloud System Requirements*. NextCloud official Documentation. 2026. URL: https://docs.nextcloud.com/server/stable/admin_manual/installation/system_requirements.html (**urlseen** 28/03/2026).

[22] ownCloud. *Scalable, secure, faster and more efficient: ownCloud Infinite Scale is here*. Official ownCloud Infinite Scale release announcement. 2022. URL: https://owncloud.com/news/infinitescalerelease/ (**urlseen** 29/03/2026).

[23] ownCloud. *Architecture and Concepts of Infinite Scale*. ownCloud Infinite Scale Architecture Documentation. 2026. URL: https://doc.owncloud.com/ocis/next/architecture/architecture.html (**urlseen** 29/03/2026).

[24] ownCloud. *Security Aspects of Infinite Scale*. ownCloud Infinite Scale Security Documentation. 2026. URL: https://doc.owncloud.com/ocis/next/security/security.html (**urlseen** 29/03/2026).

[25] ownCloud. *Availability and Scalability*. ownCloud Infinite Scale Availability and Scaling Guide. 2026. URL: https://doc.owncloud.com/ocis/next/availability_scaling/availability_scaling.html (**urlseen** 29/03/2026).

[26] Rust. *The Rust Programming Language*. Book about Rust. 2026. URL: https://doc.rust-lang.org/book/ (**urlseen** 02/03/2026).

[27] The PostgreSQL Global Development Group. *About PostgreSQL*. Official PostgreSQL overview page. 2026. URL: https://www.postgresql.org/about/ (**urlseen** 31/03/2026).