Ağ Güvenliği Politikası

Sürüm 1.0 · 12 Kasım 2026 · Sentetik demo

Amaç

Yönetim, sunucu, kullanıcı ve ses ağlarının ayrılması; erişimlerin ihtiyaç kadar sınırlandırılması ve izlenebilir olması.

Erişim yönetimi

Cihaz yönetimi yalnızca MGMT VLAN üzerinden SSH ve HTTPS ile yapılır. Yönetim erişimlerinde kişisel hesaplar ve en az yetki ilkesi uygulanır. Kullanılmayan servisler kapatılır.

Ağ bölümlendirme

VLAN 10: yönetim (10.64.10.0/24). VLAN 20: sunucular (10.64.20.0/24). VLAN 30: kullanıcılar (10.64.30.0/24). VLAN 40: ses (10.64.40.0/24). VLAN arası trafik firewall politikalarına tabidir.

Kayıt ve izleme

Cihaz logları 192.0.2.50 adresindeki demo syslog servisine aktarılır. Zaman eşitleme 192.0.2.10 üzerinden sağlanır. Kritik alarmlar günlük değerlendirilir.

Yedekleme ve değişiklik

Günlük konfigürasyon yedeği alınır. Her değişiklik için uygulama, test ve geri dönüş adımları kaydedilir. Yedekler ayda bir test ortamında doğrulanır.

Sertifika yönetimi

TLS sertifikaları bitiş tarihinden en az 30 gün önce yenileme sürecine alınır. Özel anahtarlar doküman kütüphanesinde paylaşılmaz.

Bu belge yalnızca demo içindir. Cihaz, adres ve senaryolar örnektir.