BOXSPLOIT LABS / PRODUCT DOCUMENTATION

PANBOX

Panduan produk & operator

Control plane AppSec self-hosted. Instalasi, koneksi CI, kontrol akses, operasi, dan batas pilot yang jelas.

VERSION 0.1 · 17 OCTOBER 2026 · PILOT

© 2026 BOXSPLOIT LABS

Daftar isi

1. Komponen dan lokasi kerja

2. Pilih jalur setup

3. Jalankan dashboard di Debian/Linux/macOS

4. Jalankan dashboard di Windows

5. Tambahkan hanya agent ke CI

6. Hubungkan SCM publik ke PANBOX privat

7. Batasi akses sesuai kebutuhan

8. Buat API key, access key, dan scan key

9. Periksa hasil scan di dashboard

10. Operasikan sesuai batas pilot

11. Telusuri langkah yang gagal

12. Pahami batas alpha

Panduan ini menjelaskan perilaku pilot yang sudah ada. Rencana pengembangan diberi label terpisah.

© 2026 BOXSPLOIT LABS

Mulai dari peranmu: operator server menyiapkan dashboard privat sekali; DevOps menambahkan satu langkah agent-only pada setiap job CI. Agent adalah satu binary Go. Runner tidak perlu Node, Python, Semgrep, Grype, atau instalasi server PANBOX.

1. Komponen dan lokasi kerja

```
Host Git/CI -> runner terlindungi -> agent PANBOX -> API PANBOX privat -> PostgreSQL
                                     | VACCIN: aturan source       |
                                     | ENETRON: paket -> OSV       +-> UI React
```

Hasil: CI menerima status pass, gate gagal, scan tidak lengkap, atau akses ditolak; operator melihat snapshot repo dan branch. File source tetap di runner. ENETRON mengirim nama dan versi paket ke API advisory kompatibel OSV. Agent mengunggah temuan ternormalisasi dan scan key terikat repo ke PANBOX, tanpa potongan source mentah. Lihat diagram arsitektur dan jaringan.

2. Pilih jalur setup

- Operator server, sekali: siapkan Docker Engine/Desktop dengan Linux containers dan Compose v2. Ikuti bagian 3 untuk Debian/Linux/macOS atau bagian 4 untuk Windows. Debian adalah target produksi awal.
- DevOps, per repo: daftarkan repo, buat scan key, isi secret CI, lalu jalankan bagian 5. Runner perlu HTTPS keluar ke GitHub Releases dan API advisory, serta jalur ke API PANBOX privat.
- Tanpa IP/domain publik: pilih jalur koneksi pada bagian 6 sebelum menulis job CI.

PANBOX mengikat HTTP 8080 dan PostgreSQL 5434 ke loopback host. Ubah PANBOX_HOST_PORT atau PANBOX_DB_HOST_PORT di .env jika perlu. Jangan buka PostgreSQL ke internet.

3. Jalankan dashboard di Debian/Linux/macOS

Tujuan: hidupkan API dan UI privat sekali di host server:

```
git clone https://github.com/alterwriter/PANBOX.git
cd PANBOX
sh scripts/init-local.sh
docker compose --env-file .env -f deploy/docker-compose.yml up -d --build
curl -fsS http://127.0.0.1:8080/readyz
```

Hasil yang diharapkan: /readyz berhasil. Buka http://127.0.0.1:8080 di host server lalu login dengan PANBOX_BOOTSTRAP_EMAIL dan PANBOX_BOOTSTRAP_PASSWORD dari .env yang diabaikan Git. Initializer membuat secret dengan izin terbatas dan menolak menimpa .env. Kredensial bootstrap hanya berlaku saat database pertama kali dibuat; simpan volume pada restart rutin.

Demo opsional: PANBOX_SERVER=http://127.0.0.1:8080 bash scripts/seed-demo.sh memerlukan curl dan jq, lalu meminta password admin. Temuan demo adalah data fiktif.

4. Jalankan dashboard di Windows

Tujuan: jalankan container Linux yang sama melalui Docker Desktop. Di PowerShell:

```
git clone https://github.com/alterwriter/PANBOX.git
cd PANBOX
./scripts/init-local.ps1
docker compose --env-file .env -f deploy/docker-compose.yml up -d --build
Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:8080/readyz
```

Hasil yang diharapkan: dashboard dan API sama seperti bagian 3. Jalankan ./scripts/seed-demo.ps1 hanya untuk data demo opsional. Saat membuat .env baru, pakai satu initializer saja.

© 2026 BOXSPLOIT LABS

5. Tambahkan hanya agent ke CI

Sekali di UI PANBOX: Repositories -> daftarkan repo GitHub, GitLab, Bitbucket, Azure Repos, Gitea, atau Other Git memakai ID/path stabil dari providernya. Salin ID repo internal PANBOX. Buat scan key repo itu. Simpan sebagai secret CI terlindungi PANBOX_TOKEN; isi variabel PANBOX_REPOSITORY_ID dan PANBOX_SERVER yang bisa dijangkau lewat jaringan privat. Jangan taruh scan key di file repo atau job pull request yang tidak tepercaya.

Setiap job Linux/macOS: ambil installer versi tetap dari release PANBOX v0.1.0-alpha.3. Installer memilih OS/CPU, mengunduh hanya binary agent, memeriksa SHA256SUMS, lalu memasang di workspace job tanpa sudo:

```
PANBOX_VERSION=v0.1.0-alpha.3
curl -fsSL
"https://github.com/alterwriter/PANBOX/releases/download/${PANBOX_VERSION}/install-agent.sh" -o
install-panbox-agent.sh
sh install-panbox-agent.sh "$PANBOX_VERSION" .panbox/bin
.panbox/bin/panbox go --server "$PANBOX_SERVER" --repo "$PANBOX_REPOSITORY_ID" --path .
```

Hasil yang diharapkan: exit 0 scan lengkap/pass; 1 gate gagal; 2 scan/transport/konfigurasi tidak lengkap; 3 autentikasi atau izin ditolak. Salin contoh GitHub Actions atau GitLab CI. Untuk runner Windows, unduh install-agent.ps1, lalu jalankan ./install-agent.ps1 -Version v0.1.0-alpha.3; hasilnya ./.panbox/bin/panbox.exe setelah verifikasi checksum. Binary agent langsung juga tersedia.

VACCIN memeriksa beberapa pola source Python, JavaScript/TypeScript, dan Go. ENETRON mencocokkan dependensi berversi tetap dari npm lockfile v2/v3, requirements.txt, dan go.mod dengan data advisory OSV. OSV adalah sumber data, bukan engine scanner. PANBOX_ADVISORY_URL atau --advisory-url memilih mirror kompatibel OSV. --offline meniadakan upload ke dashboard, tetapi ENETRON tetap menghubungi API advisory kecuali hanya --modules vaccin yang dipilih.

6. Hubungkan SCM publik ke PANBOX privat

- Runner lokal terlindungi (disarankan): polling SCM apa pun lewat HTTPS keluar, lalu mengirim ke PANBOX di LAN. Tidak perlu port PANBOX publik; gate sinkron. Contoh GitHub dan GitLab.
- SSH relay: PANBOX membuka reverse tunnel keluar ke relay yang terjangkau; shared runner membuka forward tunnel. PANBOX tidak menerima port internet masuk; gate sinkron. Pin host key dan batasi identity. Lihat contoh relay GitLab.
- Impor artifact: CI menulis panbox-results.json; host privat mengambil dan mengimpornya belakangan. Tanpa jalur masuk/relay; gate belakangan tidak dapat memblokir job CI itu. Contoh artifact GitLab dan panbox relay-pull mengotomasi GitLab; SCM lain memerlukan langkah unduh artifact sebelum impor generik panbox go --bundle.

Cek: dari runner sinkron, curl -fsS "$PANBOX_SERVER/readyz" harus berhasil. Repo publik tidak otomatis membuat artifact CI publik.

7. Batasi akses sesuai kebutuhan

Setup admin: Settings & Audit -> RBAC -> buat role dengan izin eksplisit -> assign user -> beri membership repo. admin adalah role tertinggi dan tidak dapat diedit. Role bawaan: security_reviewer, developer, executive_viewer, dan scanner_ci; role custom tidak dapat diberi rbac:manage.

Cek: akses data memerlukan izin dan membership repo. Izin pilot: repos:read, repos:write, scans:read, scans:write, findings:read, reports:export, rbac:manage, tokens:manage, dan audit:read.

8. Buat API key, access key, dan scan key

Lokasi: Settings & Audit -> API & access keys. Pilih label, tipe, expiry, scope, dan repo bila perlu. API key memiliki scope integrasi terpilih; access key hanya baca; scan key punya scans:write untuk satu repo. Salin secret yang tampil sekali ke secret manager. Key disimpan sebagai hash, punya masa berlaku, dan dapat dicabut.

© 2026 BOXSPLOIT LABS

Tes API baca:

```
curl -H "Authorization: Bearer $PANBOX_ACCESS_KEY" "$PANBOX_SERVER/v1/repos"
```

Browser memakai password, session cookie HttpOnly, dan CSRF token. Kontrak OpenAPI memuat endpoint pilot. Rotasi key: buat baru, perbarui klien, pastikan akses berhasil, lalu cabut key lama.

9. Periksa hasil scan di dashboard

Setelah CI: Overview menampilkan cakupan/severity; Repositories menampilkan proyek; Scans menampilkan status run/gate; Findings dapat difilter menurut repo/branch/modul/severity; Reports mengekspor CSV/JSON teknis; Settings & Audit menampilkan RBAC, key, dan audit. Tema light dan dark tersedia.

Arti hasil: scan parsial tetap unverified dan mempertahankan posture sukses terakhir. ARK menandai Critical/High dan BUG-STER menandai Medium/Low, sementara severity standar tetap disimpan dan diekspor. Recasting interaktif belum ada di pilot.

10. Operasikan sesuai batas pilot

Biarkan PostgreSQL di loopback. Untuk browser jarak jauh, gunakan reverse proxy HTTPS dengan kontrol akses atau jalur privat; set PANBOX_SECURE_COOKIE=true pada HTTPS. Backup PostgreSQL dan uji restore.

Host Debian 2 GB adalah target untuk divalidasi, bukan jaminan. Fixture kecil Docker Desktop Windows mengukur sekitar 5,1 MiB RAM server dan 37,3 MiB PostgreSQL; 100 panggilan API berurutan menghasilkan median 7,1 ms dan p95 9,3 ms. Agent berada di runner dan butuh sizing terpisah. Ukur docker stats --no-stream dengan repo dan bundle yang representatif.

11. Telusuri langkah yang gagal

- Dashboard belum siap: jalankan docker compose --env-file .env -f deploy/docker-compose.yml ps dan logs db server; periksa kesehatan PostgreSQL.
- Unduhan agent gagal: periksa tag release, nama asset OS/CPU, akses GitHub keluar, curl, dan alat SHA-256. Jangan lewati checksum.
- Runner gagal menjangkau PANBOX: 127.0.0.1 di container menunjuk ke container itu; gunakan alamat host/jaringan privat atau SSH relay.
- Exit 2: cek manifest, endpoint advisory, path kerja, endpoint PANBOX, dan log; tidak lengkap bukan pass.
- Exit 3: cek expiry/revocation scan key, scans:write, ID repo internal, role, dan membership.
- Impor artifact terlambat: cek timer, GITLAB_READ_TOKEN, ref yang diizinkan, Jobs API/artifact, dan state relay.

12. Pahami batas alpha

Yang tersedia: server/UI, pemeriksaan source native VACCIN, pencocokan dependensi tetap native ENETRON dengan data OSV, snapshot repo/branch, gate, RBAC, key berscope, audit, ekspor CSV/JSON, serta contoh jalur koneksi di atas. Validasi runner nyata, OSV/mirror, beban Debian, backup/restore, TLS, dan rotasi key di lingkungan target.

Cakupan masih sempit. RIDER secrets, TESLA IaC, recasting/approval severity, laporan PDF temuan/eksekutif, AI Security, MCP, OIDC, dan rate limiting API masih roadmap. PDF ini panduan produk, bukan laporan kerentanan PANBOX.

© 2026 BOXSPLOIT LABS