

PLASTIK ENJEKSIYON PROSES KONTROL RAPORU

Dokuman No: KKR-ENJ-001 | Rev: 01 | Ref: ISO 9001:2015 Madde 8.5.1 / ISO 2859-1 (AQL)

BOLUM A: GENEL BILGILER

Musteri	EBERLE
Urun Adi	KARE KCK K.M
Siparis Adedi	100.000 Adet
Makine	BORCHE (Proses 6)
Kalip No	EBERLE.KARE.KCK.K.M
Hammadde Tipi	

Urun Kodu	
Siparis No	
Parti / Lot No	
Hammadde Parti No	
Rapor Tarihi	.../.../202...
Kontrol Sikligi	Her 50 Baski

BOLUM B: MAKINE PARAMETRELERI

B.1 - Enjeksiyon Parametreleri (4 Asama)

Asama	Basinc (bar)	Hiz (%)	Pozisyon (mm)
1	161.0	80.0	11.0
2	155.0	45.0	10.0
3	140.0	40.0	9.0
4	160.0	35.0	-

B.2 - Tutma (Holding) Parametreleri (3 Asama)

Asama	Basinc (bar)	Hiz (%)	Sure (s)
1	60.0	5.0	1.00
2	0.0	0.0	0.00
3	0.0	0.0	0.00

B.3 - Plastiklestirme (Mal Alma) Parametreleri (3 Asama)

Asama	Geri Basinc (bar)	Basinc (bar)	Hiz (%)	Pozisyon (mm)
1	5.0	90	70	10.0
2	8.0	90	70	15.0
3	10.0	90	70	28.0

B.4 - Sicaklik Profili (Isitma Bolgeleri)

Bolge 1 (Nozul)	Bolge 2	Bolge 3	Bolge 4	Bolge 5
275 C	270 C	270 C	271 C	270 C

Parametre	Deger
-----------	-------

Bekleme Isisi	100 C
Yag Sicakligi	21 C

B.5 - Ozet Proses Parametreleri

No	Parametre	Birim	Alt Limit	Hedef	Ust Limit	Gercek 1	Gercek 2	Gercek 3	Durum
1	Kalip Sicakligi	C	-	-	-	-	-	-	-
2	Eriyik Sicakligi	C	270	272	275				
3	Enj. Basinc (As.1)	bar	155	161	165	161.0	161.0		
4	Enj. Hiz (As.1)	%	75	80	85	80.0	80.0		
5	Utuleme Basinci	bar	55	60	65	60.0	60.0		
6	Utuleme Suresi	s	0.8	1.0	1.2	1.00	1.00		
7	Sogutma Suresi	s	23	25	27	25.0	25.0		
8	Cevrim Suresi	s	25	27.6	35	27.6	49.7*		
9	Sikma Kuvveti	ton	-	-	-	-	-	-	-

* Cevrim suresi 49.7s: Olagandisi yuksek - arastirilmali (durus, kalip acma gecikmesi vb.)

B.6 - Ek Kesme / Zamanlama Parametreleri

Parametre	Deger
Enjek Basinc (Gercek)	159.4 - 159.5 bar
Enjek Zaman	4.00 s
Yastiklama (Cushion)	6.36 - 6.45 mm
Anlik Tutma Zamani	1.0 s
Cut-off Pozisyonu	21.6 mm
Vida Pozisyonu	31.26 - 31.30 mm

BOLUM C: GORSEL VE BOYUTSAL KALITE KONTROL (ISO 2859-1 AQL)

No	Saat	Uretim	Numune	Cokuntu	Capak	Cizik	K.Yuzey	Renk	Boyut	Sonuc	Imza
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

BOLUM D: URETIM OZETI

Parametre	Deger
Toplam Uretim (Adet)	
Sevk Edilen (Adet)	
Hatali / Fire (Adet)	
Fire Orani (%)	0,00%
Kabul Orani (%)	0,00%
AQL Seviyesi	1.0 (Genel Kontrol Seviyesi II)

BOLUM E: HATA TURLERI ANALIZI

No	Hata Turu	Adet	Oran (%)	Sinif	Duzeltici Faaliyet
1	Cokuntu Izi (Sink Mark)		0,0%		
2	Capak (Flash)		0,0%		
3	Kisa Baski (Short Shot)		0,0%		
4	Yanik Izi (Burn Mark)		0,0%		
5	Egilme / Carpilma (Warpage)		0,0%		
6	Cizik / Leke		0,0%		
7	Renk Uyumsuzlugu		0,0%		
8	Diger		0,0%		
	TOPLAM HATA	0	0,0%		

BOLUM F: KARAR VE ONAY**PARTI KARARI**

[] KABUL [] SARTLI KABUL [] RED

Aciklama / Sartli Kabul Nedeni**IMZA BLOGU**

	Hazirlayan (Operator)	Kontrol Eden (Kalite)	Onaylayan (Uretim Amiri)
Ad Soyad			
Imza			
Tarih			

Bu dokuman ISO 9001:2015 Kalite Yonetim Sistemi kapsaminda hazirlanmistir. Kontrolsuz kopyasi gecersizdir.