

NOMBRE PLATAFORMA: ALTIUS

FRONT END PROYECTO:

Crea un MVP visual estético de una plataforma web de detección de trastornos del neurodesarrollo. Es solo una demo para validar la idea con docentes de psicología, sin lógica real ni backend ni IA funcional: todo el contenido es de ejemplo, hardcodeado.

CONTEXTO DEL PROYECTO:

Plataforma orientada a estudiantes, docentes y profesionales, que actúa como herramienta de apoyo (NO diagnóstico final) para detectar posibles señales de 3 trastornos del neurodesarrollo específicos: TDAH, Dislexia y Discalculia. Se aplica inicialmente en Bolivia, en colegios donde no siempre hay un psicopedagogo disponible. El objetivo es dar una primera orientación accesible y clara, basada en literatura científica curada, que además sugiera pasos concretos mientras la familia consigue una evaluación profesional.

PANTALLAS A INCLUIR:

1. Pantalla de bienvenida

- Nombre de la plataforma (puedes proponer uno si no tengo uno definido)
- Descripción breve (1-2 líneas) dejando claro que es una herramienta de apoyo,

no diagnóstica

- Botón para iniciar

2. Pantalla de consentimiento simple (nueva)

- Texto breve explicando qué datos se recogerán (ej. respuestas de la encuesta, sin datos identificables innecesarios) y que se usan solo con fines de orientación educativa
- Checkbox de "Entiendo y acepto" antes de continuar
- Esta pantalla debe transmitir seriedad y buena práctica, no ser un simple trámite visual

3. Pantalla de encuesta

- 3 o 4 preguntas de ejemplo combinando opción múltiple y una pregunta abierta
- Barra de progreso visible
- Indicar visualmente (ej. un ícono o nota pequeña) quién debería completar la encuesta: por ejemplo "Esta sección la completa el docente" o "el padre/madre", para reflejar que distintas preguntas pueden ir dirigidas a distintos usuarios

4. Pantalla de resultados (rediseñada, más completa)

- Mostrar el resultado NO como un diagnóstico binario, sino como niveles de señal por cada uno de los 3 trastornos (ejemplo: TDAH - señal moderada, Dislexia - señal leve, Discalculia - sin señales significativas), usando barras o indicadores visuales de intensidad, no solo texto

- Recordatorio visible y destacado en esta misma pantalla (no solo al inicio)
de que esto NO es un diagnóstico, es una orientación
- Descripción breve de qué significa el nivel de señal detectado
- Sección de "Fuente" o "Basado en": una pequeña referencia simulada tipo
"Basado en: Vizcarra & Terán (2018), estrategias de intervención TDAH" — para
transmitir que las recomendaciones tienen respaldo científico, no son
inventadas
- Sección de "Próximos pasos" dividida en dos partes:
 - a) Acciones inmediatas para el aula/casa (ejemplo: "ubicación estratégica en el aula", "instrucciones en pasos cortos") aplicables ya, sin esperar diagnóstico
 - b) Recomendación de derivación: sugerencia de acudir al gabinete psicopedagógico del colegio o profesional de salud correspondiente, con un botón o tarjeta visual tipo "Ver dónde buscar ayuda"

5. Pantalla de derivación (nueva, simple)

- Una pantalla breve tipo directorio de ejemplo, con 2-3 tarjetas de recursos ficticios pero realistas (ej. "Gabinete psicopedagógico del colegio", "Centro de salud mental infantil más cercano"), solo para mostrar el concepto

REQUISITOS DE DISEÑO:

- Estética limpia, moderna y profesional — transmite confianza, seriedad y calidez,

pensada para padres y docentes sin conocimientos técnicos

- Colores suaves: azules, verdes o lavanda, nada agresivo ni clínico-frío
- Tipografía clara y legible, tamaños generosos (pensar en usuarios que pueden no ser muy digitales)
- Totalmente responsivo
- Navegación fluida entre pantallas sin recargar la página
- Los indicadores de "nivel de señal" deben ser visualmente claros pero no alarmantes (evitar rojo intenso tipo alerta de emergencia; usar una escala de colores suaves progresivos)

IMPORTANTE:

- Solo estético, sin IA ni procesamiento real, sin backend
- Todos los datos son de ejemplo, hardcodeados
- El objetivo es que un docente de psicología, al verlo, entienda el flujo completo de principio a fin: bienvenida → consentimiento → encuesta → resultados con respaldo científico → próximos pasos → dónde buscar ayuda
- Prioriza que la demo transmita seriedad, ética y rigor, ya que se va a presentar ante un jurado evaluando una idea de impacto social real

CODIGO BASE DE DATOS :

```
create table preguntas_encuesta (  
id_pregunta text primary key,  
categoria text,  
subdimension text,  
rol text,
```

```
tipo_pregunta text,  
texto_pregunta text,  
orden int,  
limite_caracteres int  
);
```

```
create table opciones_respuesta (  
id_opcion text primary key,  
id_pregunta text references preguntas_encuesta(id_pregunta),  
texto_opcion text,  
peso int,  
orden_opcion int  
);
```

```
create index idx_opciones_id_pregunta on  
opciones_respuesta(id_pregunta);
```

```
create table reglas_niveles (  
id_regla text primary key,  
categoria text,  
tipo text,  
nivel_o_regla text,  
variable_evaluada text,  
valor_min int,  
valor_max int,  
condicion_texto text,  
rango_validado text,  
detalle text,  
fuente text  
);
```

```
create index idx_reglas_categoria on reglas_niveles(categoria);
```

```
create table sugerencias (  
id_sugerencia text primary key,
```

```
categoria text,  
nivel text,  
contexto text,  
sugerencia text,  
detalle text,  
fuente text  
);  
create index idx_sugerencias_categoria_nivel on sugerencias(categoria,  
nivel);
```

```
create table respuestas_estudiante (  
id bigint generated always as identity primary key,  
estudiante_id text not null,  
rol text,  
categoria text not null,  
id_pregunta text references preguntas_encuesta(id_pregunta),  
respuesta text,  
peso int,  
creado_en timestampz default now()  
);  
create index idx_respuestas_estudiante_categoria on  
respuestas_estudiante(estudiante_id, categoria);  
create index idx_respuestas_id_pregunta on  
respuestas_estudiante(id_pregunta);
```

```
create table resultados (  
id bigint generated always as identity primary key,  
estudiante_id text not null,  
categoria text,  
puntaje_total int,  
nivel text,  
texto_resultado text,  
creado_en timestampz default now())
```

```
);  
create index idx_resultados_estudiante on resultados(estudiante_id);  
  
create table tests_profesionales (  
id bigint generated always as identity primary key,  
categoria text,  
test text,  
tipo_test text,  
informante_o_administracion text,  
edad_aprox text,  
variables_que_ingresa_el_profesional text,  
interpretacion_breve text,  
disponibilidad_bolivia_latam text,  
fuente text  
);  
create index idx_tests_categoria on tests_profesionales(categoria);  
  
create table reglas_generales (  
id bigint generated always as identity primary key,  
categoria text,  
regla text,  
condicion text,  
que_hace_la_app text,  
fuente text  
);  
create index idx_reglas_generales_categoria on  
reglas_generales(categoria);  
  
create table perfiles_interpretacion (  
id bigint generated always as identity primary key,  
categoria text,  
perfil_resultado text,  
criterio_clasificacion text,
```

```
interpretacion_app text,  
plan_profesional text,  
plan_padres text,  
plan_escuela_institucion text,  
fuente text  
);  
create index idx_perfiles_categoria on perfiles_interpretacion(categoria);  
  
create table herramientas_tcc (  
id bigint generated always as identity primary key,  
categoria text,  
tecnica text,  
descripcion text,  
aplicacion_practica text,  
dirigido_a text,  
fuente text  
);  
create index idx_herramientas_categoria on herramientas_tcc(categoria);
```

```
-- Row Level Security: lectura pública en tablas de contenido,  
-- escritura pública solo en respuestas_estudiante y resultados
```

```
alter table preguntas_encuesta enable row level security;  
create policy "lectura publica" on preguntas_encuesta for select using (true);
```

```
alter table opciones_respuesta enable row level security;  
create policy "lectura publica" on opciones_respuesta for select using (true);
```

```
alter table reglas_niveles enable row level security;  
create policy "lectura publica" on reglas_niveles for select using (true);
```

```
alter table sugerencias enable row level security;  
create policy "lectura publica" on sugerencias for select using (true);
```

alter table tests_profesionales enable row level security;
create policy "lectura publica" on tests_profesionales for select using (true);

alter table reglas_generales enable row level security;
create policy "lectura publica" on reglas_generales for select using (true);

alter table perfiles_interpretacion enable row level security;
create policy "lectura publica" on perfiles_interpretacion for select using
(true);

alter table herramientas_tcc enable row level security;
create policy "lectura publica" on herramientas_tcc for select using (true);

alter table respuestas_estudiante enable row level security;
create policy "lectura publica" on respuestas_estudiante for select using
(true);
create policy "insercion publica" on respuestas_estudiante for insert with
check (true);

alter table resultados enable row level security;
create policy "lectura publica" on resultados for select using (true);
create policy "insercion publica" on resultados for insert with check (true);