INFORME TÉCNICO · PROGRAMACIÓN DE IA

Laboratorio de Rutas

Búsqueda de caminos con BFS, DFS, UCS y A* sobre un tablero editable de 20 × 20

Autor	**Julen Altuna**
Asignatura	Programación de IA
Fecha	30 de septiembre de 2026
Aplicación (Netlify)	laboratorio-rutas-julen.netlify.app
Repositorio (GitHub)	github.com/altu44/laboratorio-rutas

Índice

1. Paso a paso de la construcción
2. Arquitectura del proyecto
3. Explicación de los algoritmos: BFS, DFS, UCS, A* y Binary Search
4. Tabla comparativa de los cuatro laberintos
5. Lenguaje de etiquetado, lenguaje de programación y herramientas
6. Mejoras implementadas
7. Pruebas realizadas
8. Limitaciones y enlaces

Resumen

Se ha desarrollado una aplicación web estática que permite dibujar un tablero de 20 × 20 celdas con un inicio, una o varias metas (cada una con una penalización no negativa), obstáculos y baldosas con peso, y ejecutar sobre él cuatro algoritmos de búsqueda: **BFS**, **DFS**, **UCS** y **A***. La aplicación anima la exploración (celdas exploradas, frontera y ruta final), permite pausarla y cambiar la velocidad, informa de las métricas (exploradas, pasos, coste de la ruta, coste de la meta y coste total) y compara los cuatro algoritmos sobre el mismo mapa con una tabla, rutas superpuestas y una conclusión generada automáticamente.

Se incluyen cuatro escenarios diseñados que ponen a prueba decisiones distintas (menos pasos, atajo caro, varias metas y mapa sin solución), una batería de **14 pruebas automáticas** (todas superadas) y la comprobación de que **UCS y A* obtienen siempre el mismo coste óptimo** en 504 mapas con pesos no negativos.




Figura 1. Vista general de la aplicación: escenario 3 (varias metas) con los cuatro algoritmos comparados.

1. Paso a paso de la construcción

Paso 1 · Análisis de requisitos

Se partió del enunciado y se agruparon los requisitos en cinco bloques: (1) tablero editable y coherente, (2) reglas de movimiento y coste, (3) los cuatro algoritmos, (4) visualización y métricas y (5) comparación. También se revisó el proyecto base `laboratorio_rutas` visto en clase, que implementaba los cuatro algoritmos con **una sola meta**, sin penalizaciones, sin pausa y con una cola de prioridad lineal; esos puntos se convirtieron en las mejoras del apartado 6.

Paso 2 · Diseño de la interfaz con draw.io

Antes de programar se diseñó la estructura de la pantalla con **draw.io** (diagrams.net). El wireframe define cinco zonas: cabecera con los controles de ejecución, panel *Algoritmo* a la izquierda (método, escenarios y dibujo), el *Mapa 20 × 20* en el centro con su leyenda, panel *Métricas* a la derecha y la zona *Comparativa* abajo. La aplicación final respeta esta distribución.




Figura 2. Wireframe de la estructura realizado con draw.io.




Figura 3. Resultado implementado siguiendo el wireframe.

Paso 3 · Estructura de carpetas y repositorio

Se creó el repositorio Git con una separación clara entre estructura (`index.html`), estilo (`css/`), lógica (`js/`), pruebas (`tests/`) y documentación (`docs/`, `informe/`). La lógica se dividió en módulos pequeños que no dependen del DOM para poder probarlos por separado.

Paso 4 · Modelo del tablero (`grid.js`)

Cada celda guarda **un único tipo** (`empty`, `wall`, `weight`, `start`, `goal`) más su peso o penalización. Así es imposible representar una celda que sea muro y meta a la vez. Todas las operaciones de edición (`setWall`, `setWeight`, `erase`, `setStart`, `setGoal`, `moveSpecial`) validan la operación y devuelven si han cambiado algo:

el inicio es único, no se pisa una meta con el inicio ni al revés, y pesos y penalizaciones se limitan a enteros válidos (peso 2–99, penalización ≥ 0). El modelo también sabe cargar mapas escritos en texto y generar mapas aleatorios con semilla.

```
setGoal(row, col, penalty = 0) {
  const idx = this.index(row, col);
  if (idx === this.start) return false;              // una meta no puede estar sobre el inicio
  const p = clampInt(penalty, 0, MAX_PENALTY, 0);      // penalización NO negativa
  this.cells[idx] = { type: TYPE.GOAL, weight: 1, penalty: p };
  return true;
}
```

Paso 5 · Algoritmos (`algorithms.js`) y cola de prioridad (`priorityQueue.js`)

Los cuatro algoritmos se escribieron como **funciones puras**: reciben el tablero y devuelven un objeto con la ruta, los pasos, el coste de ruta, la penalización, el coste total, las celdas exploradas y una **traza** (qué celda se expande en cada paso y qué vecinos entran en la frontera). La interfaz usa esa traza para animar. UCS y A* comparten el mismo código de búsqueda de mejor-primero y solo se diferencian en la heurística. La cola de prioridad mantiene los elementos ordenados insertándolos con **búsqueda binaria**.

Paso 6 · Interfaz, edición y animación (`app.js`, `styles.css`)

Se construyeron las 400 celdas una sola vez y se repintan por clases CSS. La edición funciona con ratón, táctil (*pointer events*) y teclado (flechas + Enter). Arrastrar el inicio o una meta los mueve. La animación avanza la traza con `setTimeout` según la velocidad elegida y se puede pausar y reanudar; si el usuario edita el tablero durante o después de una ejecución, la animación se detiene y los resultados se invalidan.




Figura 4. Exploración de BFS en pausa: azul = explorado, lila = frontera, borde negro = nodo actual.




Figura 5. Resultado final de DFS con su ruta y métricas.

Paso 7 · Comparativa

Comparar todos ejecuta los cuatro algoritmos sobre una misma copia del tablero, rellena la tabla (meta, exploradas, pasos, coste total y cálculo), resalta en verde el mejor valor de cada columna y genera una conclusión automática. Las rutas pueden verse **superpuestas** (cada algoritmo con su color y un pequeño desplazamiento para que no se tapen) o **una a una** con *Alternar rutas*, la lista *Ruta a mostrar* o haciendo clic en una fila.

Paso 8 · Escenarios diseñados (`scenarios.js`)

Los cuatro escenarios se definieron como texto (`#` muro, `S` inicio, dígitos = peso, letras = metas) para que se carguen siempre igual. Cada uno se diseñó para provocar una decisión concreta y se ajustó comprobando sus resultados con las pruebas automáticas (apartado 4).

```
// Escenario 2 · Atajo caro (fragmento)
"..################..",
".S.55555555555555.G.",   // pasillo corto: 14 baldosas de peso 5
"..################..",
```

Paso 9 · Pruebas

Se creó `tests/tests.html`, que carga los mismos módulos que la aplicación y ejecuta 14 casos con entrada, esperado, obtenido y estado. Además, la aplicación acepta parámetros de URL (`?escenario=`, `?mapa=`, `&guion=`) que reproducen exactamente un estado; con ellos y Chrome en modo *headless* se generaron todas las capturas de este informe.

Paso 10 · Publicación

El código se subió a un repositorio público de GitHub y se conectó a **Netlify**. Al ser un sitio estático no hay paso de compilación (`netlify.toml` publica la raíz); cada `git push` a `main` redespliega la web automáticamente.

2. Arquitectura del proyecto

Es una aplicación **cliente pura** (no hay servidor ni base de datos) organizada en capas: **presentación** (HTML + CSS), **controlador de interfaz** (`app.js`) y **dominio** (modelo, estructuras de datos y algoritmos), que no conoce el DOM. Todos los módulos se cargan como *scripts* clásicos y comparten un único espacio de nombres global `Lab`, de modo que la web funciona incluso abriendo el archivo con doble clic.




Figura 6. Capas y dependencias. Las flechas indican "usa a". Las pruebas reutilizan el dominio sin interfaz.

Responsabilidad de cada archivo

Archivo	Responsabilidad
`index.html`	Estructura semántica: cabecera, tres paneles (`aside` / `section`), comparativa y pie. Carga los *scripts* en orden de dependencia.
`css/styles.css`	Variables de color, CSS Grid para el layout de 3 columnas, tablero cuadrado con `aspect-ratio: 1/1`, estados de celda y reglas `@media` para tablet y móvil.
`js/grid.js`	Clase `Grid`: celdas, inicio, metas, costes de entrada, validación (`validate()`), edición coherente, carga desde texto y mapas aleatorios reproducibles (generador *mulberry32*).
`js/priorityQueue.js`	`binarySearch`, `lowerBound` y la clase `PriorityQueue` estable (prioridad, desempate, orden de llegada).
`js/algorithms.js`	`bfs`, `dfs`, `ucs`, `astar`, heurística multi-meta, reconstrucción de la ruta y cálculo de costes. `search.run()` valida, ejecuta y mide el tiempo; `search.runAll()` ejecuta los cuatro.
`js/scenarios.js`	Definición de los cuatro escenarios (mapa, penalizaciones, qué ponen a prueba y resultado esperado).
`js/app.js`	Pintado del tablero, eventos de ratón/táctil/teclado, animación de la traza, pausa, métricas, explicación del algoritmo, comparativa, conclusiones y parámetros de URL.
`tests/`	Página de pruebas que ejecuta los 14 casos y muestra la tabla de resultados de los escenarios.

Flujo de una ejecución

1. El usuario pulsa **Ejecutar** → `app.js` llama a `Lab.search.run(alg, grid)`.

2. `run` valida el tablero (inicio y al menos una meta). Si falta algo, devuelve un error y la interfaz muestra "No se puede ejecutar".
3. El algoritmo devuelve `{ found, path, steps, pathCost, penalty, totalCost, explored, trace }`.
4. La interfaz recorre `trace` a la velocidad elegida pintando frontera y exploradas; al terminar dibuja la ruta (celdas amarillas + línea SVG) y rellena las métricas.
5. Cualquier edición posterior llama a `boardChanged()`, que detiene la animación e invalida los resultados.

El contrato común entre algoritmos (mismo formato de resultado y misma traza) es lo que permite animarlos y compararlos con el mismo código de interfaz.

3. Explicación de los algoritmos

El tablero se modela como un **grafo**: cada celda transitable es un nodo y existe una arista hacia cada vecina ortogonal (Norte, Este, Sur, Oeste, en ese orden). El coste de una arista es el coste de **entrar** en la celda destino (1 o su peso). Si la meta alcanzada tiene penalización, se suma al final: **coste total = coste de la ruta + penalización**. Los cuatro algoritmos son búsquedas en grafo: guardan qué nodos ya se han expandido para no repetirlos, lo que garantiza que terminan siempre, también cuando no hay solución.

3.1 BFS · Búsqueda en anchura

Usa una **cola FIFO**: el primer nodo que entra es el primero que se expande. Por eso explora "en ondas": primero todas las celdas a 1 paso, después las de 2, etc. La primera meta que sale de la cola es la que está a **menos pasos**. Es completo y óptimo en número de pasos, pero **ignora pesos y penalizaciones**.

```
cola ← [inicio]; descubierto[inicio] ← cierto
mientras cola no vacía:
    n ← cola.sacarPrimero()
    si n es meta: devolver ruta(n)
    para cada vecino v de n (N, E, S, O) no descubierto:
        descubierto[v] ← cierto; padre[v] ← n; cola.añadir(v)
devolver "sin ruta"
```

3.2 DFS · Búsqueda en profundidad

Usa una **pila LIFO**: siempre continúa por el último vecino añadido. Los vecinos se apilan en orden inverso para que el primero en salir sea el Norte, así que DFS avanza hacia el Norte hasta chocar, luego al Este, etc., y solo retrocede en los callejones. Es completo en un tablero finito, explora pocas celdas cuando "acierta", pero **no garantiza** la ruta más corta ni la más barata.

```
pila ← [(inicio, -)]
mientras pila no vacía:
    (n, p) ← pila.sacarÚltimo()
    si visitado[n]: continuar
    visitado[n] ← cierto; padre[n] ← p
    si n es meta: devolver ruta(n)
    para cada vecino v de n en orden O, S, E, N: si no visitado[v]: pila.añadir((v, n))
```

3.3 UCS · Búsqueda de coste uniforme

Es el algoritmo de Dijkstra orientado a encontrar una meta. Usa una **cola de prioridad ordenada por g(n)**, el coste acumulado desde el inicio, y siempre expande el nodo más barato. Si un vecino se alcanza por un camino más barato que el conocido, se actualiza. Con costes no negativos es completo y **óptimo en coste**.

Varias metas con penalización. No basta con parar en la primera meta expandida: una meta cercana puede tener una penalización enorme. Por eso, al expandir una meta se inserta en la cola un **nodo final** con prioridad `g(meta) + penalización`. La búsqueda termina cuando un nodo final sale de la cola: en ese momento ninguna otra alternativa puede ser más barata. Es equivalente a añadir un nodo virtual "FIN" conectado a cada meta con una arista de coste igual a su penalización.

```
g[inicio] ← 0; cola.insertar(inicio, 0)
mientras cola no vacía:
    e ← cola.sacarMínimo()
    si e es nodo final: devolver ruta(e.meta)
    si cerrado[e]: continuar;  cerrado[e] ← cierto
    si e es meta: cola.insertar(FINAL(e), g[e] + penalización(e))
    para cada vecino v: si g[e] + coste(v) < g[v]:
        g[v] ← g[e] + coste(v); padre[v] ← e; cola.insertar(v, g[v])
```

3.4 A* · Búsqueda heurística

Igual que UCS pero ordenando por **f(n) = g(n) + h(n)**, donde *h* estima lo que falta. Con varias metas se usa

$$h(n) = \min_{m \in \text{metas}} \left(|\text{fila}_n - \text{fila}_m| + |\text{col}_n - \text{col}_m| + \text{penalización}(m) \right)$$

Como no hay diagonales y cada paso cuesta como mínimo 1, la distancia Manhattan nunca sobreestima el coste real: **h es admisible y consistente** (también para el nodo final, ya que h(meta) ≤ penalización de esa meta). Por tanto A* devuelve **el mismo coste óptimo que UCS**, pero se dirige hacia la meta más prometedora y expande muchas menos celdas. En los empates de f se prefiere el nodo con menor h (el más cercano a la meta).

3.5 Binary Search · Búsqueda binaria

La búsqueda binaria localiza un valor en un **array ordenado** comparando con el elemento central y descartando la mitad en cada paso: coste **O(log n)** frente a O(n) de una búsqueda lineal.

```
function binarySearch(ordenado, x) {
  let lo = 0, hi = ordenado.length - 1;
  while (lo <= hi) {
    const mid = (lo + hi) >> 1;
    if (ordenado[mid] === x) return mid;
    if (ordenado[mid] < x) lo = mid + 1; else hi = mid - 1;
  }
  return -1;
}
```

En el laboratorio se aplica en la **cola de prioridad de UCS y A***: la lista se mantiene ordenada de peor a mejor y cada inserción usa una variante (*lower bound*) para encontrar su posición en O(log n). Extraer el mejor elemento es un simple `pop()` del final, O(1). El proyecto base, en cambio, recorría toda la lista en cada extracción. La cola es además **estable** (a igual prioridad sale antes el que entró antes), lo que hace los resultados deterministas.

3.6 Resumen comparativo

	Estructura	Expande primero	Completo	Mín. pasos	Mín. coste	Usa pesos/penalización
BFS	Cola FIFO	El nodo con menos pasos	**Sí**	**Sí**	**No**	No
DFS	Pila LIFO	El nodo más profundo	**Sí***	**No**	**No**	No
UCS	Cola de prioridad g(n)	El de menor coste acumulado	**Sí**	**No**	**Sí**	Sí
A*	Cola de prioridad f(n)	El de menor coste estimado total	**Sí**	**No**	**Sí**	Sí (y en la heurística)

* DFS es completo en grafos finitos con control de visitados, como este tablero. Complejidad en el peor caso: O(V + E) para BFS/DFS y O(V log V) para UCS/A*, con V = 400 celdas.

4. Tabla comparativa de los cuatro laberintos

Resultados obtenidos al pulsar *Comparar todos* en cada escenario (idénticos a los de `tests/tests.html`). Pasos = movimientos de la ruta; coste = ruta + penalización; exploradas = nodos expandidos.

Escenario	Algoritmo	Meta	Pasos	Coste total	Exploradas	Conclusión
1. Menos pasos Sin pesos. Atajo recto por la fila central frente a pasillos de rodeo.	BFS	(10,18)	**17**	17	157	BFS obtiene los pasos mínimos. DFS prueba primero el Norte, entra en el pasillo superior y devuelve un rodeo de 33 pasos (casi el doble). Sin pesos, UCS y A* coinciden con BFS; A* explora 18 celdas frente a 157.
	DFS	(10,18)	**33**	33	34	
	UCS	(10,18)	17	17	157	
	A*	(10,18)	17	17	**18**	
2. Atajo caro Pasillo recto de 14 baldosas de peso 5 frente a rodeo sin pesos.	BFS	(10,18)	**17**	**73**	240	BFS prefiere menos pasos y cruza el pasillo caro (3 celdas normales + 14 × 5 = 73). UCS y A* dan 4 pasos más por el rodeo pero cuestan 21, menos de un tercio. A* explora 26 celdas frente a 299 de UCS.
	DFS	(10,18)	57	57	58	
	UCS	(10,18)	21	**21**	299	
	A*	(10,18)	21	**21**	**26**	
3. Varias metas G (10,6) +25 cercana; H (2,17) +0 y I (18,17) +5 lejanas.	BFS	G (10,6) +25	**4**	**29**	31	BFS se queda con la meta más cercana en pasos aunque su coste total sea 4 + 25 = 29. UCS y A* comparan coste total: H = 23 + 0 = 23, I = 23 + 5 = 28, G = 29, y eligen H.
	DFS	H (2,17)	67	67	68	
	UCS	H (2,17)	23	**23**	320	
	A*	H (2,17)	23	**23**	**24**	
4. Sin solución Barrera completa en la columna 10.	BFS	—	—	∞	190	Los cuatro terminan tras expandir las 190 celdas alcanzables de la mitad izquierda e informan “Sin solución”. Sin ruta posible, la heurística de A* no ahorra trabajo.
	DFS	—	—	∞	190	
	UCS	—	—	∞	190	
	A*	—	—	∞	190	

UCS y A* coinciden en coste óptimo en los cuatro escenarios (17, 21, 23 y sin ruta) y en 500 mapas aleatorios adicionales con pesos no negativos (prueba T11: 0 discrepancias). A* explora entre un 89 % y un 93 % menos celdas que UCS cuando existe ruta.



Figura 7. Escenario 1: rutas superpuestas (DFS en morado da el rodeo).




Figura 8. Escenario 2: BFS (azul) cruza el pasillo de peso 5; UCS y A rodean.*




Figura 9. Escenario 3: A va directo a la meta H explorando solo 24 celdas.*




Figura 10. Escenario 4: UCS explora toda la zona alcanzable y declara "Sin solución".

5. Lenguaje de etiquetado, lenguaje de programación y herramientas

5.1 HTML5 · lenguaje de etiquetado

HTML (*HyperText Markup Language*) no es un lenguaje de programación sino de **etiquetado**: describe la estructura y el significado del contenido mediante etiquetas. En el laboratorio define las zonas diseñadas en draw.io con etiquetas semánticas: `<header>` para los controles, `<main>` con dos `<aside>` (Algoritmo y Métricas) y una `<section>` (Mapa), otra `<section>` para la Comparativa con una `<table>`, y controles nativos (`<select>`, `<input type="range">`, `<input type="number">`, `<button>`). Se añadieron atributos **ARIA** (`role="grid"`, `aria-label`, `aria-live`) para que el tablero y los mensajes de estado sean accesibles con lector de pantalla.

Justificación: es el estándar que interpreta cualquier navegador, no requiere instalación y separa claramente la estructura del estilo y de la lógica.

5.2 CSS3 · lenguaje de estilos

Se usa **CSS Grid** para la distribución en tres columnas y para el propio tablero (`grid-template-columns: repeat(20, 1fr)`), `aspect-ratio: 1 / 1` para que el mapa sea siempre cuadrado, **variables CSS** para centralizar la paleta (cada estado de celda y cada algoritmo tiene su color) y `@media` para adaptar la página a tablet y móvil.

5.3 JavaScript · lenguaje de programación

JavaScript (estándar ECMAScript 2020) es el único lenguaje de programación que ejecutan de forma nativa todos los navegadores. Se utilizó sin *frameworks* ni librerías externas. Características empleadas: clases (`Grid`, `PriorityQueue`), funciones flecha, desestructuración, `Set` y `Map`, plantillas de texto, el operador `??`, eventos de puntero (`pointerdown/move/up`) que unifican ratón y táctil, `setTimeout` para la animación y `URLSearchParams` para los estados reproducibles.

Justificación frente a alternativas:

- **Frente a Python** (el lenguaje de otras prácticas): Python no se ejecuta en el navegador sin un servidor o sin cargar un intérprete pesado (Pyodide, ~10 MB). Con JavaScript la aplicación es estática, arranca al instante y se despliega gratis en Netlify.
- **Frente a un framework** (React, Vue, Angular): la aplicación es pequeña; un framework añadiría dependencias, un paso de compilación y complejidad sin aportar nada esencial. En JavaScript "puro" el código de los algoritmos es directo y fácil de relacionar con el pseudocódigo de clase.
- **Separación de responsabilidades:** los algoritmos se escribieron como funciones puras sin acceso al DOM, lo que permite probarlos de forma aislada y reutilizarlos en la página de pruebas.

5.4 SVG

SVG (*Scalable Vector Graphics*), también basado en etiquetas, se usa para dibujar las rutas encima del tablero (`<polyline>` con coordenadas en unidades de celda, por lo que escalan con el tamaño del mapa) y para el logotipo.

5.5 Herramientas

Herramienta	Para qué se usó
draw.io (diagrams.net)	Diseño del wireframe con la estructura de la interfaz antes de programar (Figura 2).

Visual Studio Code	Editor de código.
Claude Code (asistente de IA)	Apoyo durante el desarrollo: generación y revisión de código, pruebas y documentación.
Git y **GitHub**	Control de versiones y repositorio público del proyecto.
Netlify	Alojamiento y despliegue continuo del sitio estático desde GitHub.
Google Chrome (DevTools y modo *headless*)	Depuración, ejecución de las pruebas, capturas reproducibles y exportación de este informe a PDF.

6. Mejoras implementadas

Mejoras respecto al proyecto base de clase (`laboratorio_rutas`) y respecto a los requisitos mínimos:

Área	Mejora
Algoritmos	**Varias metas** con **penalización por meta** (el base solo admitía una meta y un coste global).
	UCS y A* con **terminación correcta en multi-meta** (nodo final con g + penalización) y **heurística multi-meta admisible** para A*.
	Cola de prioridad ordenada con **Binary Search** y desempate estable (el base buscaba el mínimo recorriendo toda la lista en cada extracción).
	DFS "auténtico": marca los nodos al **sacarlos** de la pila; en el base se marcaban al apilarlos, lo que mezcla el comportamiento con BFS.
Visualización	Se muestra la **frontera** además de las celdas exploradas y el nodo actual.
	Botón **Pausar / Reanudar** y **5 velocidades** (en las rápidas se procesan varias celdas por fotograma).
	Rutas dibujadas como **líneas SVG**; **superposición** de las cuatro rutas y modo **alternar** para ver la exploración de cada una.
	Métrica de **coste total con el cálculo desglosado** (ruta + meta) y panel con la explicación del algoritmo elegido.
Comparación	Tabla con **resaltado del mejor valor** de cada columna, filas clicables y columna *Cálculo*.
	Conclusión automática que explica las diferencias y verifica que UCS y A* coinciden en coste.
Edición	Modelo con **un tipo por celda**: imposible que una celda sea muro y meta a la vez.
	Arrastrar para mover inicio y metas; clic sobre una meta para cambiar su coste.
	Edición completa por **teclado** (flechas, Enter, atajos O/B/I/M/P) y soporte **táctil**.
	Al editar tras ejecutar se **invalidan los resultados** y la comparativa se marca como desactualizada.
Reproducibilidad	Escenarios definidos en texto y **mapas aleatorios con semilla** (misma semilla = mismo mapa).
	Parámetros de URL y "guiones" (`&guion=compare;show:ucs`) que reproducen cualquier estado.
	14 pruebas automáticas en el navegador, incluida la comprobación UCS = A* en 504 mapas.
Interfaz	Diseño adaptable a móvil, accesibilidad (ARIA, foco visible) y sin dependencias externas.



Figura 11. Tabla comparativa con mejores valores resaltados y conclusión automática.



Figura 12. Vista en móvil (375 px).

7. Pruebas realizadas

Las pruebas se ejecutan abriendo `tests/tests.html`. Cada caso indica entrada, resultado esperado y resultado obtenido; las capturas de interfaz se reproducen con los parámetros de URL indicados. **Resultado: 14 / 14 pruebas superadas.**

ID	Caso	Entrada	Esperado	Obtenido	Estado
T01	Ruta simple	Tablero vacío, S (0,0), meta (0,5).	Los 4: 5 pasos, coste 5.	Los 4: 5 pasos, coste 5 (BFS/UCS 16 expl., DFS/A* 6).	✓
T02	Ausencia de inicio	Escenario 1 sin inicio → Ejecutar.	No ejecuta, aviso “Falta el inicio”.	Error “Falta el inicio…”, 0 exploradas; estado “No se puede ejecutar”.	✓
T03	Ausencia de meta	Escenario 1 sin meta → Ejecutar.	No ejecuta, aviso “Falta la meta”.	Error “Falta la meta…”, 0 exploradas.	✓
T04	Varias metas	Escenario 3 (G +25, H +0, I +5).	BFS → G (29); UCS/A* → H (23).	BFS G 4 pasos, 29; UCS H 23; A* H 23.	✓
T05	Pesos	Escenario 2 (pasillo de peso 5).	BFS 17 pasos/73; UCS, A* 21/21.	BFS 17/73; UCS 21/21; A* 21/21.	✓
T06	Obstáculos	Muro columna 10 (hueco fila 19), S (10,0), meta (10,19).	Rodean por (19,10); BFS/UCS/A* 37; DFS ≥ 37.	BFS/UCS/A* 37; DFS 77; ninguna pisa muros.	✓
T07	Sin solución	Escenario 4.	Los 4 terminan sin ruta.	Los 4: sin ruta, 190 = celdas alcanzables.	✓
T08	Edición tras ejecutar	Escenario 1 → comparar → muro en (10,9) → comparar.	Resultados invalidados; nueva ruta de 19 pasos que evita (10,9).	Antes 17; después 19; la ruta no pisa (10,9).	✓
T09	Coherencia	Muro sobre meta, inicio sobre meta, meta sobre inicio, 2º inicio, penalización −3, peso 0.	Rechazados; 1 inicio; penalización 0; peso 2.	Todo rechazado; 1 inicio en (3,3); 0; 2.	✓
T10	Penalización	S (0,0), meta (0,3) +7.	Los 4: 3 + 7 = 10.	Los 4: 3 + 7 = 10.	✓
T11	UCS = A*	4 escenarios + 500 mapas aleatorios.	Mismo coste en todos.	504 mapas, 0 discrepancias.	✓
T12	Rutas válidas	200 mapas aleatorios.	Ortogonales, sin muros; BFS nunca más largo.	788 rutas, 0 inválidas, 0 casos.	✓
T13	Binary Search	[1,3,5,7,9,11]; cola A5, B2, C5, D1.	3, 0, 5, −1; D, B, A, C.	3, 0, 5, −1; D, B, A, C.	✓
T14	Reproducibilidad	Escenarios y semilla 42 dos veces.	Idénticos.	Idénticos.	✓

Pruebas del Laboratorio de Rutas

14 / 14 pruebas superadas · 30/9/2026, 11:48:20


← Volver al laboratorio

Casos de prueba


ID	Caso	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
T01	**Ruta simple**	Tablero vacío. Inicio (0,0), meta (0,5) sin penalización.	Los 4 algoritmos: ruta de 5 pasos, coste total 5.	BFS: meta (0,5) · 5 pasos · coste 5+0=5 · 16 exploradas DFS: meta (0,5) · 5 pasos · coste 5+0=5 · 6 exploradas UCS: meta (0,5) · 5 pasos · coste 5+0=5 · 16 exploradas A*: meta (0,5) · 5 pasos · coste 5+0=5 · 6 exploradas	✓ PASA
T02	**Ausencia de inicio**	Tablero con una meta en (5,5) y sin inicio.	No se ejecuta: error "Falta el inicio" en los 4 algoritmos, 0 exploradas.	BFS: error: "Falta el inicio: coloca una celda de inicio (S)." DFS: error: "Falta el inicio: coloca una celda de inicio (S)." UCS: error: "Falta el inicio: coloca una celda de inicio (S)." A*: error: "Falta el inicio: coloca una celda de inicio (S)."	✓ PASA
T03	**Ausencia de meta**	Tablero con inicio en (5,5) y sin metas.	No se ejecuta: error "Falta la meta" en los 4 algoritmos, 0 exploradas.	BFS: error: "Falta la meta: añade al menos una meta (M)." DFS: error: "Falta la meta: añade al menos una meta (M)." UCS: error: "Falta la meta: añade al menos una meta (M)." A*: error: "Falta la meta: añade al menos una meta (M)."	✓ PASA
T04	**Varias metas**	Escenario 3: G(10,6) +25, H(2,17) +0, I(18,17) +5. Inicio (10,2).	BFS → G (4 pasos, total 29). UCS y A* → H (23 pasos, total 23).	BFS: meta (10,6) · 4 pasos · coste 4+25=29 · 31 exploradas DFS: meta (2,17) · 67 pasos · coste 67+0=67 · 68 exploradas UCS: meta (2,17) · 23 pasos · coste 23+0=23 · 320 exploradas A*: meta (2,17) · 23 pasos · coste 23+0=23 · 24 exploradas	✓ PASA
T05	**Pesos**	Escenario 2: pasillo recto de 14 baldosas de peso 5 frente a rodeo sin pesos.	BFS: 17 pasos, coste 73 (pasillo). UCS y A*: 21 pasos, coste 21 (rodeo).	BFS: meta (10,18) · 17 pasos · coste 73+0=73 · 240 exploradas DFS: meta (10,18) · 57 pasos · coste 57+0=57 · 58 exploradas UCS: meta (10,18) · 21 pasos · coste 21+0=21 · 299 exploradas A*: meta (10,18) · 21 pasos · coste 21+0=21 · 26 exploradas	✓ PASA
T06	**Obstáculos**	Muro en la columna 10 (filas 0-18, hueco en la fila 19). Inicio (10,0), meta (10,19).	Todos encuentran ruta que rodea el muro por la fila 19 sin pisar obstáculos. BFS/UCS/A*: 37 pasos. DFS: ≥ 37.	BFS: meta (10,19) · 37 pasos · coste 37+0=37 · 327 exploradas DFS: meta (10,19) · 77 pasos · coste 77+0=77 · 78 exploradas UCS: meta (10,19) · 37 pasos · coste 37+0=37 · 327 exploradas A*: meta (10,19) · 37 pasos · coste 37+0=37 · 191 exploradas	✓ PASA
T07	**Mapa sin solución**	Escenario 4: barrera completa en la columna 10; metas en la mitad derecha.	Los 4 terminan con found = false y exploran exactamente todas las celdas alcanzables.	celdas alcanzables = 190 BFS: sin ruta · 190 exploradas DFS: sin ruta · 190 exploradas UCS: sin ruta · 190 exploradas A*: sin ruta · 190 exploradas	✓ PASA
T08	**Edición del tablero tras ejecutar**	Escenario 1 → ejecutar BFS y UCS; después se pone un muro en (10,9) (sobre la ruta) y se vuelve a ejecutar.	1ª ejecución: 17 pasos. 2ª: la ruta ya no pasa por (10,9) y tiene 19 pasos. El resultado anterior no se modifica.	antes → BFS 17 pasos, UCS 17 pasos después → BFS 19 pasos, UCS 19 pasos; ruta pisa (10,9): false	✓ PASA
T09	**Coherencia del tablero**	Intentar: muro sobre meta, inicio sobre meta, meta sobre inicio, segundo inicio, penalización -3, peso 0.	Se rechazan los estados incoherentes; solo existe un inicio; penalización → 0; peso → 2 (mínimo).	muro sobre meta: false; inicio sobre meta: false; meta sobre inicio: false; nº inicios: 1 en (3,3); penalización: 0; peso: 2	✓ PASA
T10	**Penalización de la meta**	Tablero vacío, inicio (0,0), una meta (0,3) con penalización 7.	Los 4: 3 pasos, coste ruta 3, coste total 3 + 7 = 10.	BFS: meta (0,3) · 3 pasos · coste 3+7=10 · 7 exploradas DFS: meta (0,3) · 3 pasos · coste 3+7=10 · 4 exploradas UCS: meta (0,3) · 3 pasos · coste 3+7=10 · 55 exploradas A*: meta (0,3) · 3 pasos · coste 3+7=10 · 4 exploradas	✓ PASA
T11	**UCS y A* coinciden en coste óptimo**	Los 4 escenarios + 500 mapas aleatorios con semilla (1..500), pesos 2-9, 1-4 metas con penalización 0-10.	En todos los mapas UCS y A* obtienen el mismo coste total (o ambos sin ruta) y ninguno mejora al otro.	mapas comprobados: 504; discrepancias de coste: 0; A* exploró ≤ celdas que UCS en 504/504	✓ PASA
T12	**Movimiento ortogonal y rutas válidas**	Las rutas de los 4 algoritmos en 200 mapas aleatorios.	Todas las rutas empiezan en S, terminan en una meta, avanzan de 1 en 1 sin diagonales y no pisan muros. BFS nunca tiene más pasos que otro algoritmo.	rutas comprobadas: 788; inválidas: 0; casos con BFS más largo: 0	✓ PASA

Figura 13. Salida de la página de pruebas (`tests/tests.html`).


Capturas de las pruebas en la interfaz




T01 · Ruta simple.



T02 · Sin inicio: "No se puede ejecutar".




T03 · Sin meta.




T06 · Obstáculos: todas las rutas rodean por la fila 19.


T08 · Edición del tablero tras ejecutar




1. UCS: 17 pasos.




2. Muro en (10,9): "Mapa modificado".



3. Nueva ruta: 19 pasos.



T04/T10 · BFS en el escenario 3: 4 (ruta) + 25 (meta) = 29.



T07 · Sin solución en los cuatro algoritmos.

8. Limitaciones y enlaces

Limitaciones

- Tablero de tamaño fijo 20 × 20 y solo movimiento ortogonal.
- Pesos enteros entre 2 y 99 y penalizaciones enteras entre 0 y 999. No se admiten costes negativos, porque romperían la optimalidad de UCS y A*.
- El resultado de DFS depende del orden de vecinos elegido (N, E, S, O).
- La frontera de DFS puede contener duplicados (se descartan al sacarlos de la pila).
- Los mapas dibujados a mano no se guardan entre sesiones; se pueden reproducir mediante los parámetros de URL.

Posibles ampliaciones

- Movimiento diagonal opcional con heurística octil.
- Guardar y compartir mapas (exportar/importar JSON o *localStorage*).
- Otros algoritmos: búsqueda voraz (*Greedy Best-First*), búsqueda bidireccional o IDA*.
- Gráfico de barras con las exploradas de cada algoritmo.

Enlaces

Aplicación desplegada (Netlify)	https://laboratorio-rutas-julen.netlify.app
Repositorio (GitHub)	https://github.com/altu44/laboratorio-rutas
Pruebas online	https://laboratorio-rutas-julen.netlify.app/tests/tests.html
Documentación de pruebas	docs/pruebas.md