

Tabla describiendo el propósito de las funciones javascript

| Funciones javascript | Propósito |
|---|---|
| <code>document.getElementById(id)</code> | Selecciona un elemento por su id único. |
| <code>document.getElementsByTagName(name)</code> | Selecciona un elemento o varios por la etiqueta que lo marca. |
| <code>document.getElementsByClassName(name)</code> | Selecciona los elementos que corresponden a una clase concreta. |
| <code>element.innerHTML = new html content</code> | Devuelve o establece la sintaxis HTML describiendo los descendientes del elemento. |
| <code>element.attribute = new value</code> | Asigna un valor a un atributo del elemento seleccionado. |
| <code>element.style.property = new style</code> | Para cambiar el estilo de un elemento HTML. |
| <code>element.setAttribute(attribute, value)</code> | Asigna un atributo ya definido a un valor ya definido. |
| <code>document.createElement(element)</code> | Crea un elemento en el objeto seleccionado. |
| <code>document.removeChild(element)</code> | Elimina un elemento en el objeto seleccionado. |
| <code>document.appendChild(element)</code> | Agrega un nodo como el último elemento de un nodo. |
| <code>document.replaceChild(new, old)</code> | Reemplaza un hijo del elemento seleccionado por uno nuevo. |
| <code>document.write(text)</code> | Escribe una cadena de texto en un flujo de documentos. |
| <code>document.getElementById(id).onclick = function(){code}</code> | Selecciona un elemento identificado con un id concreto y ejecuta la función en el momento que el elemento es clickeado. |