


SchoolApp

Comunicación desde las aulas

Gonzalo J. García Martín

TRABAJO DE FIN DE GRADO
La Laguna, 23 de Septiembre, 2015



Índice

- 1 Introducción
- 2 Especificación de Requisitos
- 3 Herramientas Software
- 4 Descripción de SchoolApp
- 5 Desarrollo de la Aplicación
- 6 Problemas
- 7 Summary and conclusions

Índice

- 1 Introducción
- 2 Especificación de Requisitos
- 3 Herramientas Software
- 4 Descripción de SchoolApp
- 5 Desarrollo de la Aplicación
- 6 Problemas
- 7 Summary and conclusions

Introducción

- **Tutor Trabajo Fin de Grado:** Francisco de Sande González
- **Línea de trabajo del proyecto:** Programación de aplicaciones interactivas en *Android*.



Objetivos

- Conocimientos del Grado en Ingeniería Informática.
- Conocimientos sobre *Android*.
- Diseño y desarrollo de un proyecto.
- Conocimientos sobre el uso de servicios en la nube y su utilización en aplicaciones *Android*.
- Repositorio online.
- Creación de una memoria técnica.
- *LATEX*.

Índice

- 1 Introducción
- 2 Especificación de Requisitos
- 3 Herramientas Software
- 4 Descripción de SchoolApp
- 5 Desarrollo de la Aplicación
- 6 Problemas
- 7 Summary and conclusions

Especificación de Requisitos

Funcionalidades

- Registro (Roles).
- Contactos.
- Notificaciones.
- Circulares.
- Modificación de datos.
- Baja de Usuario.



Especificación de Requisitos

Comunicaciones Permitidas

	Padre	Alumno	Profesor
Padre	Mensajes	-	Mensajes
Alumno	-	Mensajes	Mensajes
Profesor	Circulares y Mensajes	Circulares y Mensajes	Mensajes


Índice

- 1 Introducción
- 2 Especificación de Requisitos
- 3 Herramientas Software**
- 4 Descripción de SchoolApp
- 5 Desarrollo de la Aplicación
- 6 Problemas
- 7 Summary and conclusions

Herramientas Software

Android Studio: <http://developer.android.com/sdk>

- Entorno de desarrollo integrado.
- Uso intuitivo.
- Ligero.



Tutoriales de Android Studio

- *Supporting different devices.*
- *Building a dynamic UI with fragments.*
- *ActionBar Tab Swipe.*
- *TabHost Swipe.*
- *Adding animations.*
- *Expandable ListView.*

Herramienta Software

Firebase

- Proveedor de contenidos.
- Ofrece servicios en la nube.
- Seguro y sencillo (Funcionalidades).
- Datos tipo JSON.
- Construcción de datos en tiempo real.
- Interfaz de programación de aplicaciones de seguridad basada en la expresión altamente flexible.



Tutorial

- *Firebase Storage:*

<https://www.firebaseio.com/docs/android/guide/>

Interacción con la base de datos en *Firebase*

Base de datos en la nube

- ① En app/build.gradle añadir:
 - compile 'com.firebaseio:firebase-client-android 2.2.1'
- ② Importar los servicios a usar en los archivos de clase (java).
- ③ En onCreate() incorporar:
 - Firebase.setAndroidContext(this)
- ④ Colocar una referencia a la base de datos o a una de sus tablas.
- ⑤ Crear la consulta.
- ⑥ situar un *oyente* (listener).

Ejemplo interacción con la base de datos (Obtener datos)

```
1 //import ChildEventListener, DataSnapshot, Firebase, FirebaseError y Query;
2 public class StudentActivity extends ListActivity {
3     /*...*/ Firebase aluRef;
4     public void onCreate (Bundle savedInstanceState) {
5         super.onCreate(savedInstanceState);
6         Firebase.setAndroidContext(this);
7         aluRef = new Firebase (getString(R.string.studentRef));/*...*/
8     public void preparingData(){ //Obtener los Student de la misma clase
9         Query getClassmates = aluRef.orderByChild(getString(R.string.
10             bdd_center)).equalTo(school);
11     getClassmates.addChildEventListener(new ChildEventListener() {
12         @Override
13         public void onChildAdded(DataSnapshot dataSnapshot, String s){}
14         @Override
15         public void onChildChanged(DataSnapshot dataSnapshot, String s){}
16         @Override
17         public void onChildRemoved(DataSnapshot dataSnapshot){}
18         @Override
19         public void onChildMoved(DataSnapshot dataSnapshot, String s){}
20         @Override
21         public void onCancelled(FirebaseError firebaseError){} });
21 }}//class
```

Ejemplo interacción con la base de datos (Almacenar datos)

```
1 //...
2 public class AddChildActivity extends Activity {
3     Firebase childRef;
4     @Override
5     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
6         Firebase.setAndroidContext(this);
7         childRef=new Firebase(getString(R.string.studentRef));/*...*/
8     public void addChild (View view) {
9         if (!haveEmptyFields()) { //Obtencion de datos del XML
10             Query existStudent = childRef//...
11             existStudent.addValueEventListener(new
12                 ValueEventListener() {
13                     @Override
14                     public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
15                         //Student not Exist
16                         if (dataSnapshot.getValue() == null) {
17                             Map<String, Object> studentMap = new HashMap<>();
18                             studentMap.put(getString(R.string.bbdd_name), name);
19                             uuid = UUID.randomUUID().toString();
20                             childRef.child(uuid).setValue(studentMap); }
21                         }/*...*/}); } } //class
```

Herramientas Software

Parse

- Proveedor de servicios en la nube.
- Alternativa a *Firebase*.
- Utiliza datos SQL.
- Múltiples SDK.
- Notificaciones tipo *Push*.



Tutorial

- *Parse Storage*:

<http://www.sitepoint.com/creating-cloud-backend-android-app-using-parse/>

Índice

- 1 Introducción
- 2 Especificación de Requisitos
- 3 Herramientas Software
- 4 Descripción de SchoolApp
- 5 Desarrollo de la Aplicación
- 6 Problemas
- 7 Summary and conclusions

Aplicaciones Similares

Remind

- Forma sencilla de enviar mensajes a estudiantes y padres.
- Los profesores, monitores o administradores pueden enviar recordatorios, deberes o mensajes motivadores.
- Seguro, teléfonos confidenciales.
- Los profesores pueden enviar anuncios o mensajes tipo chat.



Aplicaciones Similares

miColegioApp


- El colegio contrata los servicios.
- Registro de usuarios.
- Introducir el código del centro en la aplicación.
- Se asocian a los usuarios con un centro.
- Los usuarios pueden recibir notificaciones, circulares y boletines.




Descripción

Definición de términos

- *Activity*.
- *Fragment*.
- *Dialog*.



OR



Descripción



Descripción

Vídeo ilustrativo del funcionamiento de la aplicación.


Índice

- 1 Introducción
- 2 Especificación de Requisitos
- 3 Herramientas Software
- 4 Descripción de SchoolApp
- 5 Desarrollo de la Aplicación
- 6 Problemas
- 7 Summary and conclusions

Desarrollo de la Aplicación

Clases Principales

- Clase Student.
- Clase Father.
- Clase Teacher.
- Clase Message.



Ejemplo Student

```
1 //...
2 public class Student implements Parcelable {
3     private String name;
4     private String lastname;
5     private String school;
6     private String classroom;
7     private String mail;
8     private String telephone;
9     private String dni;
10    private String rol = "Alumno";
11    public Student(Map<String, Object> values) {
12        setName((String) values.get("nombre"));
13        setLastname((String) values.get("apellido"));
14        /*...*/ } }
```

Ejemplo Student

```
1 //...
2 public class Student implements Parcelable { //...
3     //*****Parte de la interfaz Parcelable*****/
4     public Student(Parcel in) { readFromParcel(in); }
5     @Override
6     public int describeContents() { return 0; }
7     @Override
8     public void writeToParcel(Parcel dest, int flags) {
9         dest.writeString(name);
10        dest.writeString(lastname);
11        /*...*/
12    }
13    public void readFromParcel(Parcel in) {
14        name = in.readString();
15        lastname = in.readString();
16        school = in.readString(); /*...En el mismo orden que writeToParcel*/
17    }
18    public static final Parcelable.Creator CREATOR=new Parcelable.Creator(){
19        @Override
20        public Student createFromParcel(Parcel in){return new Student(in);}
21        @Override
22        public Student[] newArray(int size){return new Student[size];}/*  
        Parcelable.creator*/}
```

Base de datos en el dispositivo MessageSQLHelper

Tabla Conversations

- Id (Clave primaria).
- D.N.I del destinatario.
- D.N.I del remitente.

Tabla Messages

- Id (Clave Primaria).
- Id de la conversación.
- D.N.I del remitente.
- Nombre del remitente.
- Datos del envío del mensaje.

Ejemplo MessageSQLHelper


```
1 //...
2 public class MessageSQLHelper extends SQLiteOpenHelper {/*...*/
3     @Override
4     public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
5         String createMessagesTable = "CREATE TABLE messages ( " +
6             "id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, " +
7             "idConversation TEXT, " + "dniRemitter TEXT, " +
8             "remitter TEXT, " + "day TEXT, " +
9             "month TEXT, " + "year TEXT, " +
10            "hour TEXT, " + "minutes TEXT, " +
11            "message TEXT )";
12        String createConversationsTable = "CREATE TABLE conversations ( " +
13            "id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, " +
14            "dniAddressee TEXT, " + "dniRemitter TEXT )";
15        //Creando BBDD
16        db.execSQL(createMessagesTable);
17        db.execSQL(createConversationsTable);}
18        /*Operaciones para obtener mensajes, conversaciones, ...*/
19        //...
20    } //class
```

Idiomas



Idiomas

```
1 //...
2 public class ChangeLanguageActivity extends Activity {
3     public void changeLanguage(Locale locale) {
4         Locale.setDefault(locale);
5         Configuration config = new Configuration();
6         config.locale = locale;
7         getBaseContext().getResources().updateConfiguration(config,
8             getBaseContext().
9                 getResources().getDisplayMetrics());
10    }
11 }
```



Índice

- 1 Introducción
- 2 Especificación de Requisitos
- 3 Herramientas Software
- 4 Descripción de SchoolApp
- 5 Desarrollo de la Aplicación
- 6 Problemas
- 7 Summary and conclusions

Problemas

Problemas

- ① *Android Studio no render Target.*
- ② Fallo al encontrar com.android.support:appcompat-v7:16.+.
- ③ Fallo al encontrar Java
- ④ Duplicidad en la dependencias de los paquetes.
- ⑤ Fallo al encontrar com.android.support:support-v13.
- ⑥ Arregle Gradle (Fix Gradle).
- ⑦ *SDK no encontrado.*
- ⑧ Consultas a la espera de modificación de datos.

Fichero build.gradle

```
1 // Top-level build file where you can add configuration options common to
2 // all sub-projects/modules.
3
4 buildscript {
5     repositories {
6         jcenter()
7     }
8     dependencies {
9         classpath 'com.android.tools.build:gradle:1.0.0'
10
11         // NOTE: Do not place your application dependencies here; they belong
12         // in the individual module build.gradle files
13     }
14
15 allprojects {
16     repositories {
17         jcenter()
18     }
19 }
```

Fichero app/build.gradle

```
1 apply plugin: 'com.android.application'
2 android { //...
3     defaultConfig { /*...*/ }
4     buildTypes {
5         release {
6             minifyEnabled false
7             proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'
8         }
9     }
10    packagingOptions {
11        exclude 'META-INF/LICENSE'
12        exclude 'META-INF/LICENSE-FIREBASE.txt'
13        exclude 'META-INF/NOTICE'
14    }
15 }
16 dependencies {
17     compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
18     compile 'com.android.support:appcompat-v7:21.0.3'
19     compile 'com.android.support:support-v4:21.0.3'
20     compile 'com.android.support:support-v13:21.0.3'
21     compile 'com.firebaseio:firebase-client-android:2.2.1'
22 }
```

Índice

- 1 Introducción
- 2 Especificación de Requisitos
- 3 Herramientas Software
- 4 Descripción de SchoolApp
- 5 Desarrollo de la Aplicación
- 6 Problemas
- 7 Summary and conclusions

Summary and conclusions

Conclusions

The realization of this project will apply the expertise gained during the years of study, allowing real assimilation of the necessary skills and acquire new knowledge.

This experience discloses the level of involvement that involves creating a fully functional application in a real environment.

The analysis of other similar applications can realize the state of the market for the type of application built.