

Crea una tabla describiendo el propósito de las funciones javascript incluidas en la última transparencia del documento de introducción a javascript

document.getElementById(id)	Devuelve una referencia al primer objeto con el valor ID o el atributo NAME especificado
document.getElementsByTagName(name)	Devuelve una lista de elementos con un nombre determinado. Se busca en todo el documento, incluyendo el nodo raíz.
document.getElementsByClassName(name)	Retorna un objeto similar a un array de los elementos hijos que tengan todos los nombres de clase indicados. Cuando es llamado sobre el objeto document , la búsqueda se realiza en todo el document, incluido el nodo raíz.
element.innerHTML = new html content	<p>La propiedad Element.innerHTML devuelve o establece la sintaxis HTML describiendo los descendientes del elemento.</p> <p>Al establecerse se reemplaza la sintaxis HTML del elemento por la nueva.</p>
element.attribute = new value	Establece el valor de un atributo en el elemento indicado. Si el atributo ya existe, el valor es actualizado, en caso contrario, el nuevo atributo es añadido con el nombre y valor indicado.
element.style.property = new style	Devuelve un objeto que representa el atributo style del elemento.
element.setAttribute(attribute, value)	Establece el valor de un atributo en el elemento indicado. Si el atributo ya existe, el valor es actualizado, en caso contrario, el nuevo atributo es añadido con el nombre y valor indicado.
document.createElement(element)	Es un método utilizado para crear el elemento HTML. Se crea el elemento especificado usando elementName o se crea un elemento HTML desconocido si no se reconoce el elementName especificado.

document.removeChild(element)	El método Node.removeChild() elimina un nodo hijo del DOM y puede devolver el nodo eliminado.
document.appendChild(element)	Agrega un nuevo nodo al final de la lista de un elemento hijo de un elemento padre especificado.
document.replaceChild(new, old)	Reemplaza un nodo hijo por un nuevo nodo.
document.write(text)	Escribe una o más expresiones HTML en un documento en la ventana especificada.
document.getElementById(id).onclick = function(){code}	Devuelve una referencia al primer objeto con el valor del ID o nombre especificado al hacer click en el objeto.

Enlace del esquema:

<https://www.lucidchart.com/documents/view/cf7fc7c0-7c07-4268-8893-b73041c46a1e>

