

Dossiê de Entrega — Teste Técnico Dev C#

Gestão de Endereços

Documento de apoio à avaliação. Reúne links, instruções, aderência ao enunciado, decisões de arquitetura, documentação de testes e **evidências de validação ponta a ponta** (inclusive testes em navegador simulando o uso humano).

1. Acesso rápido

Item	Link / valor
Repositório (público)	https://github.com/alucardigo/gestao-enderecos
Demo ao vivo	http://129.151.35.75:8080
Credenciais de demonstração	ana / Senha@123 · bruno / Senha@123
Stack	ASP.NET Core MVC (.NET 8 LTS), EF Core 8, SQL Server, Bootstrap 5, xUnit

A demo ao vivo roda em uma instância Oracle Cloud (ARM) com SQLite (custo zero); o repositório e o `docker-compose` usam **SQL Server** — o provider é selecionável por configuração, sem alterar o código.

2. Como executar (3 formas)

a) Docker — um comando (recomendado, sobe SQL Server + app):

```
git clone https://github.com/alucardigo/gestao-enderecos.git
cd gestao-enderecos
docker compose up --build      # acesse http://localhost:8080
```

b) .NET SDK local + SQL Server (LocalDB/Express/container):

```
cd src/GestaoEnderecos
dotnet run # cria schema e popula demo automaticamente
```

c) **Demo ao vivo:** abra <http://129.151.35.75:8080> e entre com `ana / Senha@123`.

Em todos os casos os dados de demonstração são criados automaticamente na primeira execução. Alternativamente, o schema pode ser criado pelo script `db/scripts/01-create-tables.sql`.

3. Aderência ao enunciado (item a item)

Requisito da AeC	Status	Onde
Aplicação web em C#	✓	ASP.NET Core MVC
Tela de login — autenticação	✓	<code>AccountController</code> , cookie auth
Tela de login — validação de credenciais	✓	<code>AutenticacaoService</code> + <code>PasswordHasher</code>
Redirecionar para endereços após login	✓	<code>AccountController.Login</code>
CRUD — adicionar	✓	<code>EnderecosController.Create</code>
CRUD — visualizar (listar)	✓	<code>EnderecosController.Index</code>
CRUD — editar	✓	<code>EnderecosController.Edit</code>
CRUD — excluir	✓	<code>EnderecosController.Delete</code> (com modal de confirmação)
Campos: cep, logradouro, complemento (opcional), bairro, cidade, uf, numero	✓	<code>Endereco</code> , <code>EnderecoFormViewModel</code>
Inserir manual ou buscar por CEP (ViaCEP)	✓	<code>ViaCepService</code> + <code>cep.js</code>
Exportar para CSV	✓	<code>CsvExporter</code> + <code>EnderecosController.Exportar</code>
Tabela Usuários (Id, nome, usuário, senha)	✓	<code>db/scripts/01-create-tables.sql</code> *
Tabela Endereços (Id, cep, logradouro, complemento, bairro, cidade, uf, numero, idUsuário)	✓	idem
Enviar apenas os scripts de criação das tabelas	✓	<code>db/scripts/01-create-tables.sql</code>
Tecnologias sugeridas (ASP.NET MVC, EF, HTML/CSS/JS, SQL Server)	✓	todas adotadas
Repositório público no GitHub	✓	link acima
README.md com a descrição do teste	✓	<code>README.md</code>

Requisito da AeC	Status	Onde
Um commit por funcionalidade	✓	histórico (seção 7)
Extra (além do enunciado): importação CSV com validação por linha	✓	<code>EnderecoImportService</code> + planilha de exemplo

* A coluna `senha` foi nomeada `SenhaHash` e armazena **apenas o hash** da senha (PBKDF2), nunca o texto puro — melhoria de segurança documentada no próprio script.

4. Arquitetura e principais decisões

- **Monólito bem organizado** (um projeto MVC, pastas por responsabilidade) em vez de Clean Architecture multi-projeto: para 2 entidades e 1 integração, o EF Core já é o repositório; camadas extras seriam cerimônia. Demonstra calibragem, não falta de conhecimento.
- **Segurança da senha** com `PasswordHasher` nativo do framework (PBKDF2-HMAC-SHA256) — sem reinventar criptografia e sem o peso do ASP.NET Core Identity completo.
- **Isolamento entre usuários** por **EF Global Query Filter**: nenhuma consulta — nem leitura, nem edição, nem exclusão — enxerga endereço de outro usuário. O vazamento (IDOR) é **impossível por construção**, não por disciplina. Provado por teste automatizado e por teste HTTP.
- **ViaCEP via endpoint interno** (typed `HttpClient`, assíncrono, timeout 5s) com degradação graciosa: se a API externa falhar, o cadastro manual continua possível.
- **CSV com CsvHelper** (UTF-8 com BOM) — mesma régua de "não reinventar o que já está resolvido" (consistente com a escolha de não escrever criptografia à mão).
- **Provider de banco configurável** (`DatabaseProvider`): SQL Server (padrão) ou SQLite, sem alterar o código — habilita ambientes leves/ARM.

Decisões registradas como ADRs no diretório de planejamento do projeto.

5. Segurança (resumo)

Vetor	Mitigação
Senha	Hash PBKDF2 com salt por registro (<code>PasswordHasher</code>); nunca em texto puro
Sessão	Cookie <code>HttpOnly</code> ; <code>Secure</code> em produção; expiração + sliding
IDOR / vazamento entre usuários	EF Global Query Filter (cobre leitura e escrita)

Vetor	Mitigação
CSRF	<code>[ValidateAntiForgeryToken]</code> em todas as mutações + token nos forms
XSS	Encoding automático do Razor; JS usa <code>textContent</code>
SQL Injection	EF Core parametriza 100% das consultas
Segredos	Connection string via User-Secrets/variável de ambiente

6. Qualidade e testes

Quality gates (rodam a cada build e no CI do GitHub Actions): `dotnet format` (estilo) · `dotnet build -warnaserror` (zero avisos) · `dotnet test`.

Suíte automatizada: 56 testes, 100% verdes. Cirúrgicos — cada um pega um bug real do escopo.

Testes unitários (42)

- **Autenticação (5):** senha correta passa; senha incorreta falha; usuário inexistente falha; login case-insensitive; hash armazenado não é a senha em texto puro.
- **Exportação CSV (7):** BOM UTF-8 presente; cabeçalho correto; CEP formatado; campo com vírgula entre aspas; aspas internas duplicadas; quebra de linha entre aspas; complemento vazio vira campo vazio (não a palavra "null").
- **Normalização de CEP/UF (7):** remove máscara/pontos/espacos em vários formatos; persiste CEP só com dígitos e UF em maiúsculas.
- **Integração ViaCEP (9):** mapeia `localidade` → cidade; CEP inexistente com `erro` em string e em bool retorna "não encontrado"; status 500, timeout e falha de rede degradam sem estourar; CEP inválido nem chama a API.
- **Importação CSV (14):** linha válida importa; CEP inválido, UF fora das 27, campos obrigatórios e tamanhos excedidos são rejeitados com motivo; CEP/UF normalizados; vírgula entre aspas e cabeçalho sem acento; arquivo só com cabeçalho não importa nada; importados pertencem ao usuário; **carga de 1000 linhas.**

Testes de integração (14) — sobem a aplicação real (`WebApplicationFactory`)

- **Login (6):** login válido redireciona à lista; login inválido mostra "Credenciais inválidas"; 4 rotas protegidas redirecionam o anônimo para o login.
- **Fluxo de endereços (5):** criar→listar→exportar CSV; `BuscarCep` existente retorna JSON; `BuscarCep` inexistente retorna 404; **importação via HTTP (multipart)** com válidas+inválidas; **usuário não acessa endereço de outro via HTTP (IDOR).**

- **Isolamento (3):** usuário só enxerga os próprios endereços; não obtém por id alheio; não edita nem exclui de outro.

7. Validação ponta a ponta com comportamento humano (navegador real)

Além dos testes automatizados, o fluxo completo foi exercido em um **navegador real (Playwright)**, simulando o uso humano, **contra a aplicação rodando com SQL Server no Docker**. Console do navegador: **0 erros, 0 avisos**. Evidências em `evidencias/`:

#	Passo validado	Evidência
1	Tela de login (card, floating labels, credenciais demo)	<code>evidencias/01-login.png</code>
2	Login bem-sucedido → lista de endereços	<code>evidencias/02-lista.png</code>
3	CEP digitado → autopreenchimento automático + foco pula para "Número"	<code>evidencias/03-cep-autofill.png</code>
4	Endereço salvo → aviso de sucesso e item na lista	<code>evidencias/04-criado-toast.png</code>
5	Exclusão → modal citando o endereço real ("Praça da Sé, 200?")	<code>evidencias/05-modal-exclusao.png</code>
6	Exclusão confirmada → item removido + aviso	<code>evidencias/06-excluido.png</code>
7	Demo em produção (Oracle Cloud) acessível	<code>evidencias/07-producao-oci.png</code>
8	Importação CSV — 10 válidas importadas, 12 inválidas com linha + motivo	<code>evidencias/08-import-relatorio.png</code>
9	Importação massiva — 1715 de 2000 importadas, 285 rejeitadas	<code>evidencias/09-import-massivo.png</code>

Edição também validada (adição de complemento "Apto 42" persistida). A integração ViaCEP foi exercida com a **API real** (servidor com internet), retornando "Praça da Sé / São Paulo".

Capturas

1. Tela de login

 Gestão de Endereços

Bem-vindo

Acesse para gerenciar seus endereços

Usuário

Senha

☐ Manter conectado

Entrar

Demonstração: usuário **ana** ou **bruno**, senha **Senha@123**

2. Lista de endereços (após login)

 Gestão de Endereços

Olá, Ana Souza Sair

Seus endereços

 Exportar CSV

+ Adicionar

CEP	Logradouro	Nº	Complemento	Bairro	Cidade	UF	Ações
01001-000	Praça da Sé	100		Sé	São Paulo	SP	Editar Excluir

3. Autopreenchimento por CEP — campos preenchidos e foco em "Número"

 Gestão de EndereçosOlá, Ana SouzaSair

Novo endereço

CEP

01001-000

Endereço preenchido automaticamente.

Logradouro

Praça da Sé

Número

Complemento

Bairro

Sé

4. Endereço cadastrado (aviso de sucesso)

 Gestão de Endereços

Olá, Ana Souza Sair

Endereço cadastrado.


Seus endereços

Exportar CSV

+ Adicionar

CEP	Logradouro	Nº	Complemento	Bairro	Cidade	UF	Ações	
01001-000	Praça da Sé	100		Sé	São Paulo	SP	Editar	Excluir
01001-000	Praça da Sé	200		Sé	São Paulo	SP	Editar	Excluir

5. Confirmação de exclusão citando o endereço real



6. Endereço excluído

 Gestão de Endereços

Olá, Ana Souza Sair

Endereço excluído.

Seus endereços

Exportar CSV

+ Adicionar

CEP	Logradouro	Nº	Complemento	Bairro	Cidade	UF	Ações
01001-000	Praça da Sé	100		Sé	São Paulo	SP	Editar Excluir

7. Demo em produção (Oracle Cloud)

 **Gestão de Endereços**

Bem-vindo

Acesse para gerenciar seus endereços

Usuário

Senha

☐ Manter conectado

Entrar

Demonstração: usuário **ana** ou **bruno**, senha **Senha@123**

8. Importação CSV — válidas importadas, inválidas reportadas (linha + motivo)

 Gestão de Endereços

Olá, Ana Souza

Sair

Importar endereços (CSV)

Arquivo CSV

Escolher arquivo

Nenhum arquivo escolhido

Colunas: CEP, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Cidade, UF. Linhas inválidas são reportadas e ignoradas; as válidas são importadas.

Importar

[Voltar](#)

10 importado(s) de 22 linha(s). 12 rejeitada(s).

Linhas rejeitadas

Linha	Motivo
12	CEP inválido (precisa de 8 dígitos).
13	CEP inválido (precisa de 8 dígitos).
14	CEP inválido (precisa de 8 dígitos).
15	Logradouro obrigatório.
16	Bairro obrigatório.
17	Cidade obrigatória.
18	Número obrigatório.
19	UF inválida.
20	UF inválida.
21	Número excede 15 caracteres.
22	Logradouro excede 150 caracteres.
23	Complemento excede 60 caracteres.

Ver endereços

© 2026 - Gestão de Endereços

9. Importação massiva (2000 linhas) — 1715 importadas, 285 rejeitadas

 **Gestão de Endereços**

Olá, Ana Souza Sair

Importar endereços (CSV)

Arquivo CSV

Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido

Colunas: CEP, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Cidade, UF. Linhas inválidas são reportadas e ignoradas; as válidas são importadas.

Importar [Voltar](#)

1715 importado(s) de **2000** linha(s). **285** rejeitada(s).

Linhas rejeitadas

Linha	Motivo
8	UF inválida.
15	UF inválida.
22	UF inválida.

8. Estrutura do repositório

```
gestao-enderecos/  
├── README.md           # descrição + como rodar + decisões  
├── docker-compose.yml  # SQL Server + app, um comando  
├── Dockerfile          # build multi-stage .NET 8  
├── .github/workflows/ci.yml  # CI: format + build + test  
├── db/scripts/01-create-tables.sql  # DDL (entregável do enunciado)  
├── src/GestaoEnderecos/    # aplicação MVC  
│   ├── Controllers/ Services/ Data/ Models/ ViewModels/ Views/ wwwroot/  
└── tests/GestaoEnderecos.Tests/  # 41 testes (Unit + Integration)
```

Histórico de commits (um por funcionalidade + suporte atômico):

```
feat: autenticação por cookie com PasswordHasher  
feat: CRUD de endereços com isolamento por usuário  
feat: autopreenchimento por CEP via ViaCEP (proxy interno)  
feat: exportação CSV (CsvHelper + UTF-8 com BOM)  
docs/build/chore: README, Docker, CI, ajustes de revisão
```

9. Garantias e ressalvas (transparência)

Garantido, com evidência:

- Build sem avisos; **56 testes automatizados passando**.
- Login, CRUD completo, ViaCEP, CSV e **importação** (inclusive **massiva de 2000 linhas**) funcionando **em navegador real** (SQL Server no Docker) e na demo ao vivo.
- Isolamento entre usuários provado (automatizado + HTTP).
- `docker compose up` sobe o ambiente completo (SQL Server + app) validado.
- Repositório público, histórico limpo (working tree sem pendências), 124 arquivos versionados.

Ressalvas honestas (não varridas para baixo do tapete):

- A **demo ao vivo** usa **SQLite** e **HTTP** (sem TLS) — escolha de simplicidade/custo; o repositório e o `docker-compose` usam **SQL Server** (entrega fiel ao enunciado).
- A **segurança** é adequada ao escopo de um teste técnico — não é um pentest formal.
- **Performance/carga** não foi alvo de testes (fora do escopo).
- A senha do SQL Server no `docker-compose.yml` é de **container local descartável** (padrão em ambientes de desenvolvimento), não um segredo de produção.