FICHA TÉCNICA DE VENTA

¡Siempre a tu lado para apalancar tu éxito!

Pasteurizador de placas PX-3000 (PX3000)

Score: 84/100 | Complejidad: Medio

1. DATOS DE FACTURACIÓN Y CLIENTE

Campo	Valor
ID de Venta	V-2026-0101 (Cliente: CLI-001)
Empresa e Industria	Lácteos del Valle S.A.S. - Sector Alimentos y Bebidas
Ubicación y Fecha	Cali, Valle del Cauca | Fecha: 2026-03-14
Monto de Venta	USD 48,500.00
Contexto en Planta	planta en Cali. Recibe unos 25.000 litros de leche cruda al día de fincas de la región, en dos turnos. Produce leche pasteurizada en bolsa, yogur y kumis. Hoy pasteuriza en tanques por lotes (63 °C por 30 min) y quiere pasar a proceso continuo para subir productividad. Tiene un banco de hielo pequeño y en temporada seca el agua de servicio llega caliente. Le preocupa cumplir con el INVIMA y reducir el consumo de energía.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

Parámetro Técnico	Especificación
Capacidad nominal	3.000 L/h (leche) / 2.000 L/h (viscosos)
Temperatura HTST	72 a 85 °C (retención 15 s)
Salida producto enfriado	4 °C +/- 1 °C (pide agua a 2 °C)
Regeneración térmica	90% aprox.
Potencia y energía	11 kW | 220/440V trifásico 60Hz

3. ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD Y CASOS DE USO EN PLANTA

Resumen (MOCK): Excelente ajuste en capacidad, ahorro energético y norma INVIMA; requiere mejorar el banco de hielo.

1. Pasar de pasteurización por lotes (63 °C/30 min) a proceso continuo HTST para procesar los 25.000 L/día en dos turnos.
2. Pasteurización de leche en bolsa y bases de yogur/kumis ahorrando energía con el 90% de regeneración térmica.

4. RECOMENDACIONES OPERATIVAS Y LÍMITES TÉCNICOS

Parámetro	Valor / Límite	Motivo Técnico
Agua helada	2 °C	Ampliar banco de hielo porque el agua llega caliente en temporada seca y se exige 2 °C.
Retención HTST	72-85 °C por 15 s	Cumplir norma INVIMA mediante control PLC y válvula de desvío automático.
Caudal en viscosos	2.000 L/h máx.	Bajar caudal en mezclas de yogur/kumis cuidando no superar 6 bar.