FICHA TÉCNICA DE VENTA

¡Siempre a tu lado para apalancar tu éxito!

Caldera pirotubular CV-150 (CV150)

Score: 86/100 | Complejidad: Medio

1. DATOS DE FACTURACIÓN Y CLIENTE

Campo	Valor
ID de Venta	V-2026-0102 (Cliente: CLI-002)
Empresa e Industria	Hilandería Andina S.A. - Sector Textil
Ubicación y Fecha	Medellín, Antioquia | Fecha: 2026-05-02
Monto de Venta	USD 76,200.00
Contexto en Planta	Medellín. Hila y tiñe algodón y mezclas de poliéster; la tintorería trabaja 24/7 con autoclaves de teñido a 130 °C y secadores que piden vapor saturado a 7 bar. Su caldera actual (90 BHP, carbón) se queda corta en picos y la autoridad ambiental le exige migrar a gas natural. Tiene sala de calderas propia; el agua de pozo es dura y el ablandador actual está viejo. Quiere bajar paradas no programadas.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

Parámetro Técnico	Especificación
Producción de vapor	2.350 kg/h (150 BHP)
Presión de trabajo	125 psi (8,6 bar aprox.)
Combustible	Gas Natural (180 m3/h) o GLP
Eficiencia térmica	85% con quemador modulante
Calidad de agua	Dureza < 2 ppm y purga diaria

3. ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD Y CASOS DE USO EN PLANTA

Resumen (MOCK): Resuelve el déficit de vapor y la exigencia ambiental de gas natural, pero obliga a renovar el ablandador.

1. Suministro continuo 24/7 de vapor saturado a 7 bar para autoclaves de teñido (130 °C) y secadores textiles.
2. Migración ambiental de caldera de carbón (90 BHP) a Gas Natural (150 BHP) cubriendo picos de demanda.

4. RECOMENDACIONES OPERATIVAS Y LÍMITES TÉCNICOS

Parámetro	Valor / Límite	Motivo Técnico
Dureza del agua	< 2 ppm	Renovar urgente el ablandador viejo para tratar el agua dura de pozo y evitar paradas.
Presión de operación	125 psi (8,6 bar)	Suministra con holgura los 7 bar requeridos por secadores y autoclaves.
Arranque en frío	45 min	Contemplar 45 min de arranque y contar con operador certificado en sala ventilada.