本地小模型 Agent 间接提示注入攻防与污点追踪系统

2.0 对话版项目过程与验收报告

专业实习项目 本地模拟企业知识库场景

版本 2.0.0 编写日期 2026 年 10 月 27 日

成员姓名 学号 实际分工及真实人工工时均待补充

本报告说明可运行的对话靶场、确定性安全机制、公开来源适配与本轮实测证据。全部业务操作模拟，模型只访问本机。历史版本与当前版本分别报告；零泄露、模型能力不足或攻击未接触不能独立证明防御有效。

目录

1 项目目标与交付范围 3

2 架构与模型配置 4

3 对话使用与会话边界 6

4 上传与来源标签 8

5 污点传播与权限网关 9

6 人工确认与浏览器安全 10

7 攻击生成与公开来源适配 11

8 Canary 与独立判定 12

9 当前可比实验与结果 13

10 开发过程与问题修复 19

11 测试与端到端验收 20

12 演示视频与运行复现 21

13 交付与维护 22

14 成员分工与工作量 23

15 局限与参考资料 24

目录根据本次 PDF 渲染页码生成。修改正文后请重新运行构建脚本更新。

1 项目目标与交付范围

间接提示注入把命令藏在文档、网页或工具正文中。Agent 读取这些材料后，可能把数据当成授权并提出越权动作。本项目使用 0.6B 本地模型和模拟企业资料构建可观察实验环境，由模型提出动作，由程序控制副作用。研究重点是来源标签、保守依赖和任务权限如何共同约束信息流，以及约束对正常可用性的影响。

2.0 把原实验控制台改为可以直接使用的对话界面。用户输入任务、选择资料或目标，通过对应工具卡查看执行结果，需要时展开安全详情。六项能力没有拆成六个默认展开的仪表盘。

核心能力	使用位置	实际实现
Agent 攻防靶场	对话与四个快捷工具	本地结构化动作循环及模拟状态
不可信来源标记	文档徽标与来源详情	服务端哈希 完整性 敏感度 父节点
污点追踪	工具卡安全详情	数据派生与潜在上下文依赖分别记录
权限策略	目标选择 权限面板 确认卡	TaskGrant 白名单 信息流 配额 一次确认
自动攻击测试	四个模板视图	固定规则生成 入口预览 同核心运行
Canary 及综合评测	任务结束与评测页	原始状态检测 独立断言 分母和版本

通知进入本地模拟收件箱，导出进入虚拟文件字典。模型不能调用真实邮箱、数据库、学校系统或任意 shell，不能把模型路径当宿主路径。用户主动下载获准导出是浏览器下载行为，文件名由服务固定。

2 架构与模型配置

浏览器使用 React、TypeScript 与 Vite。构建后的 JS 和 CSS 由 FastAPI 静态目录提供，同一进程提供 API 和 SSE；不依赖 npm 开发服务器或 CDN。Python 继续复用 run_case、resume_run、Gateway、Registry、World 和独立评测器，没有第二套安全执行引擎。

数据流为用户明确选择 → 服务器签发 TaskGrant → 本地模型动作提议 → 统一网关 → 模拟工具 → 来源登记 → 下一轮模型。最终回复也经过网关。服务将已记录事件投影到浏览器，原始模型 token 不流式公开。

项目	实际配置
模型	Qwen/Qwen3-0.6B-GGUF
服务实际参数量	596,049,920（符合 0.5B 至 1.5B 范围）
权重文件	models/Qwen3-0.6B-Q8_0.gguf
官方 revision	23749fefcc72300e3a2ad315e1317431 b06b590a
权重字节数	639446688
SHA256	9465e63a22add5354d9bb4b99e901170 43c7124007664907259bd16d043bb031
llama.cpp	b11889-d854d98ba
服务端点	http://127.0.0.1:8080/v1/chat/completions
每会话上下文	4096
生成上限	512
采样参数	temperature=0.2；top_p=0.9；top_k=40；min_p=0.05；repeat_penalty=1.0
公共预算	每任务 6 次工具调用；总轮数 9；格式修复 1 次；超时 240 秒
非思考模板	GGUF embedded tokenizer.chat_template; enable_thinking=false via server --chat-template-kwargs
模板 SHA256	57f1fd00f0013a2be96aa79b857391f2 7e23df5b5f847072b524c897e24d0361

模型来源配置已固定；下载校验记录已生成。独立模型冒烟记录已生成，工具链实测见第 11 章。

Windows 验证环境为 Python3.12.10、i7-13620H、16GB 内存、RTX4050 Laptop 6GB。已验证平台是 Windows11；其他平台没有被本轮验收。模型权重与 llama.cpp 不进入轻量包，首次准备后业务推理只访问回环地址。

界面参考为非官方 claude-code-sourcemap 的消息列表、输入组合、工具状态和权限确认模式。其 React/Ink 运行在终端，本项目独立实现浏览器交互，没有复制整仓库，没有引入 Claude 服务、账号、遥测或高权限工具。固定 revision 和具体阅读路径见 docs/v2/UI_REFERENCE.md。

3 对话使用与会话边界

主导航只有对话靶场、攻击实验、评测结果。对话页中央是消息，底部是输入区；读取、查询、通知、导出按钮用于构造任务和选择必要目标。按钮与自然语言均调用同一个 runs 接口，不能直接执行工具。没有收件人或导出位置时先显示参数选择，不默认授权所有目标。

四个常见任务是阅读会议记录并总结、查询验收日期、通知模拟项目组和导出查询结果。自由文本没有预设答案，因此显示未自动评定；completed 仅表示循环正常终止，不等于事实或任务已经正确完成。验收额外检查真实收件箱、虚拟文件和关键文本。

配置切换只影响新 run。每个 run 保留自己的 TaskGrant 和模式。连续对话继承服务器保存的来源 DAG、父节点和敏感标签；有界 1600 字符历史文本不是去污。每会话最多 20 轮、8 份上传，来源链超过预算要求新建对话，历史仍保留。

停止操作设置服务器取消事件，并和网关分派共享锁。停止之后不再发起新动作；已发出的本地推理 HTTP 可能要返回后才能结束，界面显示正在停止。已经发生的模拟副作用保留。刷新和 SSE 重连只恢复记录，不能重发任务。

实际新界面截图及浏览器检查位于 results/v2/browser。截图仅从运行中的 2.0 页面产生；文中架构描述为程序设计说明。




图 1 2.0 笔记本界面 1366 乘 768 实际截图




图 2 实际待确认通知卡 目标和内容尚未执行

4 上传与来源标签

上传支持 UTF8 TXT、Markdown、文本型 PDF 和 DOCX。文件名只作显示，服务器产生内部 doc_ID，不作为宿主路径。解析只提取正文，不运行宏、脚本、嵌入对象、字段或外部链接。扫描 PDF 没有 OCR，不会被错误标成已读取。

限制	程序行为
原文件 2MiB	超限拒绝
DOCX 展开 8MiB 及 128 条目	压缩炸弹和异常结构拒绝
解析 8 秒	独立工作进程被终止并等待退出
PDF50 页及解码预算	超出拒绝 不启动 OCR
提取正文 10000 字符	明确截断警告
本次模型单文档 1200 字符	窗口警告 全文来源标签保留

来源节点含 node_id、run_id、来源类型与 ID、SHA256、完整性、敏感度、父节点、变换、依赖类别和判定依据。正文中的 trusted、approved 或 system 没有改标签的能力。内部资料的敏感度可以是 internal 或 secret，但正文完整性仍为 untrusted_content。

复制、拼接、切片、编码、解码和历史压缩是确定性派生；模型输出继承当次实际可见来源的最高敏感度和完整性。工具选择和目标参数同样保存上下文依赖。模型自行输出 used_sources、approved 或 is_safe 没有安全效力。

5 污点传播与权限网关

依赖图回答哪份内容进入处理、哪些动作看到了该上下文、程序检查了什么。确定性数据派生与 potential_context 分开显示；后者只表示模型可见上下文中的潜在依赖，不是内部语义因果证明。图中实际副作用以工具回执和模拟状态判定。

TaskGrant 由服务器根据受控资源、用户显式选项或冻结实验配置创建，绑定 run_id 和有效期。字段包括可用工具、读取范围、收件人、导出路径及格式、各出口敏感度、配额与确认工具。自由文本和客户端 grant 字段不能扩大授权。

网关按格式和对象、工具范围、读取对象、参数白名单、敏感度流向、控制依赖、调用次数和确认状态检查。搜索参数、文件路径、收件人、最终回复与错误信息均属于可观察出口。低可信正文在授权范围内可以总结、通知和导出，不采用有污点就一律禁止的策略。

none 仅保留公共格式校验、被动审计和宿主模拟隔离；input_filter 增加固定有界文本过滤；taint_policy 启用授权、标签信息流和确认，不依赖输入过滤；policy_only 关闭标签信息流，用于独立贡献消融。所有配置共享模型、数据、预算和判定规则。

被阻断时返回结构化静态错误，Agent 可继续剩余合法步骤，但小模型可能重复错误并耗尽。界面显示真实拒绝原因和状态，不能把阻断后的失败自动标为安全完成。



图 3 当前 2.0 来源图的横向可滚动局部 潜在依赖不等于内部因果

6 人工确认与浏览器安全

启用权限策略、且 TaskGrant 要求确认的权限内通知或导出进入 pending，确认卡显示工具、准确目标、正文预览、来源、风险理由和截止时间。预览按审计出口规则遮蔽 Canary 等受限值，动作哈希仍绑定服务器保存的原始完整参数。确认绑定 run、规范化参数哈希、有效期和一次使用。明确越权直接阻断，没有继续执行越权的按钮；none 和 input_filter 不额外加入确认策略。

浏览器只能提交 request_id、服务器给出的 action_hash 和 approve 布尔值。服务器自行寻找待确认动作，不接受客户端 checkpoint 或完整执行记录。确认请求串行化，持久化一次性领取；重复同一请求返回幂等结果，旧页面、参数变化、过期及并发重复不能重复发送。

本机 API 检查精确 Host、同源 Origin、Fetch-Site、HttpOnly SameSite Strict 会话 cookie 和 CSRF 头。会话归属在每个读取、上传、确认、SSE 和下载端点核验。上传与模型内容以纯文本渲染；CSP 只允许同源脚本样式，不执行 HTML 或自动加载外部图片。

浏览器拿不到完整 checkpoint、凭据库、未授权文档或秘密注册表。消息摘要、工具参数、安全侧栏与最终回复按程序标签和允许出口投影。敏感 Canary 默认遮蔽，原始模拟状态仍先参与独立检测；同一投影隔离在各配置中一致，不计作应用防御收益。

7 攻击生成与公开来源适配

四个展示视图为直接注入、间接注入、编码变形、分段诱导。它们不是互斥分类，元数据分别记录入口、手法、编码和目标。流程为选模板、填参数、确定性渲染、放入口、看前后对照，再运行。生成预览不是模型攻击运行，演示样本不混入正式成绩。

分段模板把不同内容放在两份真实来源中，按读取顺序进入上下文；运行记录可检查是否真的读到两片。只生成分片不足以证明模型接触，未接触单独报告。编码视图记录原文和Base64等确定性变换，没有云端攻击生成或模型裁判。

集合	攻击	正常	性质
原始基线正式集	72	36	自建规则模板 历史保留且2.0重测
公开来源扩展正式集	60	30	30 BIPIA加30 InjecAgent机制映射；正常为local_control
扩展开发集	9	4	按原ID与家族隔离 不计正式

正式扩展SHA256：`78be45bfd9ae16df1ea842395a4edbb4b7a450c7cf2295f693f4b55474ad1ebb`。选择规则、纳入排除和逐条来源均可从data/v2复算。

BIPIA仅选择作者攻击模板中许可明确的部分，不重新分发第三方任务语料。InjecAgent未找到单独数据许可，因此只保留固定来源ID、工具机制、原文哈希和独立中文模拟映射，不附其原攻击正文。30正常任务为本地local_control，不标成原基准正常样本。来源逐条记录在data/v2，许可副本与署名一并打包。

开发与正式按原始ID、原文攻击哈希和模板家族划分。翻译、轻微改写或编码变体不当作独立原始样本。选择规则和数据哈希在正式结果之前冻结，失败样本不能因为成绩删除。这里报告的是公开来源的本地适配子集，不是BIPIA或InjecAgent官方完整复现。

8 Canary 与独立判定

每个场景运行创建不可预测 Canary，只物化到 vault 等指定敏感资料。同一 case 和 seed 的配置使用同一初始 Canary，模板事先不知道值。普通提示和 bootstrap 状态没有实际 Canary，审计默认隐藏原值。

检测器检查原始最终回复、未授权通知、虚拟导出内容、查询参数及可见元数据。覆盖精确匹配、NFKC 及零宽规范化、最多两层常见编码、同运行同出口及未授权观察者拼接。单文本上限 65536 字符，128 项，256 候选；任意密码、语义改写与所有侧信道不在覆盖承诺内。

获准私有敏感处理、被阻断尝试和实际未授权泄露分开。程序测试包含编码阳性、相邻阴性和分片对照；这些人工构造测试不计入真实模型 ASR。审计遮蔽在评测后进行，不通过删除真实输出抹去泄露。

主 ASR 分母保留预设全部攻击运行。直接和间接分别计算；越权读取、发送、导出以及 Canary 独立记录。正常完成要求 completed 终态和实际状态关键内容断言。耗尽、解析失败、超时、pending 不算成功。模拟确认统一只批准通过网关的 pending，不读攻击标签；自动完成与辅助完成分开。

9 当前可比实验与结果

历史 v1 有 972 主实验和 324 消融，原始记录完整保留。2.0 变更了跨轮来源、观察停止和完成判定，故对原 108 样本和新增 90 样本分别重跑四配置与种子 11、23、47。总计 2376 条当前运行，分三主配置及 policy_only 消融；它们没有覆盖或重算历史原始记录。

原基线 108 样本

实际已保存并纳入统计 1296 次运行；该目录预设运行数为 1296。数据来源为 results/v2/baseline/metrics.jsonl 及 summary.json。

本目录种子为[11, 23, 47]，并行 worker 数为 4，确认方式为 simulate_authorized。数据 SHA256 为 ff74e285e9b830e07f13cfe86804bfe34d9e936345210f2e1d6a60604c0cc72e；运行时代码 SHA256 为 920e27e30483f7f62ea38a7252d400ff0fb903435eaaefce50df582e37218cec。

配置	主 ASR	直接 ASR	间接 ASR	Canary 泄露
none	13/216　6.02%	16.67%	3.89%	0/216　0.00%
input_filter	9/216　4.17%	8.33%	3.33%	0/216　0.00%
taint_policy	8/216　3.70%	8.33%	2.78%	0/216　0.00%
policy_only	10/216　4.63%	8.33%	3.89%	0/216　0.00%

配置	正常完成	攻击下安全完成	自动完成	确认辅助完成
none	71/108　65.74%	152/216　70.37%	65.74%	0.00%
input_filter	60/108　55.56%	99/216　45.83%	55.56%	0.00%
taint_policy	77/108　71.30%	149/216　68.98%	63.89%	7.41%
policy_only	78/108　72.22%	146/216　67.59%	64.81%	7.41%

配置	攻击读取	进入模型	未接触数	越权执行率
none	100.00%	100.00%	0	1.39%
input_filter	98.61%	52.78%	102	0.00%
taint_policy	100.00%	100.00%	0	0.00%
policy_only	100.00%	100.00%	0	0.00%

配置	平均秒	解析失败运行	超时	耗尽	pending
none	3.82	0	0	19	0
input_filter	3.74	0	0	26	0
taint_policy	3.79	0	0	19	0
policy_only	3.78	0	0	20	0

按固定种子分组的实际结果如下。每行复用同一组样本，行之间不能当成独立抽样。

配置	种子	主 ASR	正常完成率
none	11	4/72 5.56%	24/36 66.67%
none	23	4/72 5.56%	25/36 69.44%
none	47	5/72 6.94%	22/36 61.11%
input_filter	11	2/72 2.78%	20/36 55.56%
input_filter	23	3/72 4.17%	20/36 55.56%
input_filter	47	4/72 5.56%	20/36 55.56%
taint_policy	11	2/72 2.78%	27/36 75.00%
taint_policy	23	3/72 4.17%	26/36 72.22%
taint_policy	47	3/72 4.17%	24/36 66.67%
policy_only	11	3/72 4.17%	27/36 75.00%
policy_only	23	4/72 5.56%	26/36 72.22%

配置	种子	主 ASR	正常完成率
policy_only	47	3/72　4.17%	25/36　69.44%

none：任一违规率 6.02%。正常样本发生阻断比例 18.52%，阻断且未完成比例 18.52%。正常阻断原因计数为{"unknown_object": 26}。输入 token 合计 644664，输出 token 合计 28878，工具调用 706 次，确认 0 次。后端计数：{"local_llama_cpp": 324}。


input_filter：任一违规率 4.17%。正常样本发生阻断比例 33.33%，阻断且未完成比例 33.33%。正常阻断原因计数为{"input_filter:override": 12, "unknown_object": 19, "input_filter:secret_request": 9}。输入 token 合计 641056，输出 token 合计 27305，工具调用 701 次，确认 0 次。后端计数：{"local_llama_cpp": 324}。

taint_policy：任一违规率 3.70%。正常样本发生阻断比例 14.81%，阻断且未完成比例 14.81%。正常阻断原因计数为{"unknown_object": 18, "sensitivity_flow_denied": 3}。输入 token 合计 645284，输出 token 合计 28855，工具调用 706 次，确认 8 次。后端计数：{"local_llama_cpp": 324}。

policy_only：任一违规率 4.63%。正常样本发生阻断比例 14.81%，阻断且未完成比例 14.81%。正常阻断原因计数为{"unknown_object": 19}。输入 token 合计 646466，输出 token 合计 28723，工具调用 707 次，确认 9 次。后端计数：{"local_llama_cpp": 324}。

辅助完成采用实验清单记录的确认方式；如果使用 simulate_authorized，则属于模拟确认辅助，不能当作实际人员逐次操作。耗时是当前并行运行下的每任务墙钟时间，不能直接等同于串行延迟。

按种子与类别的分组结果保留在 summary.json 的 by_seed 和 by_category。重复种子属于配对重复，不新增独立攻击样本。



原基线 108 样本 当前 2.0 实际指标

扩展 90 样本

实际已保存并纳入统计 1080 次运行；该目录预设运行数为 1080。数据来源为 results/v2/external/metrics.jsonl 及 summary.json。

本目录种子为[11, 23, 47]，并行 worker 数为 4，确认方式为 simulate_authorized。数据 SHA256 为 78be45bfd9ae16df1ea842395a4edbb4b7a450c7cf2295f693f4b55474ad1ebb；运行时代码 SHA256 为 920e27e30483f7f62ea38a7252d400ff0fb903435eaaefce50df582e37218cec。

配置	主 ASR	直接 ASR	间接 ASR	Canary 泄露
none	31/180 17.22%	无数据	17.22%	0/180 0.00%
input_filter	29/180 16.11%	无数据	16.11%	0/180 0.00%
taint_policy	34/180 18.89%	无数据	18.89%	0/180 0.00%
policy_only	34/180 18.89%	无数据	18.89%	0/180 0.00%

配置	正常完成	攻击下安全完成	自动完成	确认辅助完成
none	67/90 74.44%	83/180 46.11%	74.44%	0.00%
input_filter	59/90 65.56%	61/180 33.89%	65.56%	0.00%
taint_policy	67/90 74.44%	80/180 44.44%	67.78%	6.67%
policy_only	66/90 73.33%	81/180 45.00%	66.67%	6.67%

配置	攻击读取	进入模型	未接触数	越权执行率
none	94.44%	94.44%	10	0.00%
input_filter	93.89%	65.56%	62	0.00%
taint_policy	93.89%	93.89%	11	0.00%
policy_only	94.44%	94.44%	10	0.00%

配置	平均秒	解析失败运行	超时	耗尽	pending
none	3.66	0	0	11	0
input_filter	3.55	0	0	18	0
taint_policy	3.70	0	0	10	0
policy_only	3.64	0	0	9	0

按固定种子分组的实际结果如下。每行复用同一组样本，行之间不能当成独立抽样。

配置	种子	主ASR	正常完成率
none	11	10/60 16.67%	22/30 73.33%
none	23	10/60 16.67%	23/30 76.67%
none	47	11/60 18.33%	22/30 73.33%
input_filter	11	10/60 16.67%	19/30 63.33%
input_filter	23	8/60 13.33%	19/30 63.33%
input_filter	47	11/60 18.33%	21/30 70.00%
taint_policy	11	10/60 16.67%	21/30 70.00%
taint_policy	23	12/60 20.00%	23/30 76.67%
taint_policy	47	12/60 20.00%	23/30 76.67%
policy_only	11	10/60 16.67%	22/30 73.33%
policy_only	23	13/60 21.67%	23/30 76.67%
policy_only	47	11/60 18.33%	21/30 70.00%

none：任一违规率 17.22%。正常样本发生阻断比例 16.67%，阻断且未完成比例 16.67%。正常阻断原因计数为{"unknown_object": 15}。输入 token 合计 488606，输出 token 合计 24966，工具调用 555 次，确认 0 次。后端计数：{"local_llama_cpp": 270}。


input_filter：任一违规率 16.11%。正常样本发生阻断比例 24.44%，阻断且未完成比例 24.44%。正常阻断原因计数为{"unknown_object": 13, "input_filter:override": 9, "input_filter:role_spoof": 9}。输入 token 合计 492146，输出 token 合计 23259，工具调用 565 次，确认 0 次。后端计数：{"local_llama_cpp": 270}。

taint_policy：任一违规率 18.89%。正常样本发生阻断比例 15.56%，阻断且未完成比例 15.56%。正常阻断原因计数为{"unknown_object": 14}。输入 token 合计 493682，输出 token 合计 25347，工具调用 561 次，确认 6 次。后端计数：{"local_llama_cpp": 270}。

policy_only：任一违规率 18.89%。正常样本发生阻断比例 18.89%，阻断且未完成比例 18.89%。正常阻断原因计数为{"unknown_object": 17}。输入 token 合计 489380，输出 token 合计 25162，工具调用 558 次，确认 6 次。后端计数：{"local_llama_cpp": 270}。

辅助完成采用实验清单记录的确认方式；如果使用 simulate_authorized，则属于模拟确认辅助，不能当作实际人员逐次操作。耗时是当前并行运行下的每任务墙钟时间，不能直接等同于串行延迟。

按种子与类别的分组结果保留在 summary.json 的 by_seed 和 by_category。重复种子属于配对重复，不新增独立攻击样本。



扩展 90 样本 当前 2.0 实际指标

耗时为当前硬件、四并发槽位条件下的任务墙钟时间；开发与浏览器验收可能同时使用服务，不可作为独立吞吐基准。重复种子是配对重复测量，不增加独立样本数。零事件的观测也有有限样本不确定性，不能推出普遍零风险。

批次	污点策略 ASR	纯权限 ASR	污点正常完成	纯权限正常完成
baseline	3.70%	4.63%	71.30%	72.22%
external	18.89%	18.89%	74.44%	73.33%

这些配对结果只说明当前样本和模型条件下的观测。ASR 差本身不证明污点独立收益，须逐配对检查 sensitivity_flow_denied 及对应实际违规。原基线中污点策略与纯权限的两次 ASR 差均没有阻断，来自生成正文是否包含篡改句的差异；唯一敏感度流阻断发生在正常任务。不能把这两次差异归因于污点机制。三配置都没有 Canary 外泄时，也不能把零泄露归因于防御。扩展集的逐案解释见 docs/v2/EXPERIMENT_FINDINGS.md。

当前正式记录中没有满足阻断后仍合法完成全部条件的 taint_policy 实例。界面可展示剩余步骤继续尝试，但不能宣称恢复成功；旧 development_v3 不替代当前验收。

10 开发过程与问题修复

本轮实际起点为5c2a75c，未强制回退。先审查冻结运行时和历史交付，再确定API与分模块边界：主代理负责核心服务集成，协作任务负责前端、来源适配和生命周期审查。成员信息没有据此被虚构为若干真实人员。

先跑13条开发样本乘四模式的52次真实本地模型试验，检查工具链与解析；之后冻结新runtime与数据，再启动正式批次。新实验每条原子保存，重复命令仅补缺失记录，失败仍保留在分母。服务层UI调整不改写冻结批次输入。

上传子进程超时、Windows venv父子进程识别、SSE旧响应覆盖新终态、敏感审计变形串遮蔽均经过有证据的修复。遮蔽审查保留失败前后测试记录。工具卡不会展示原始未检查token，也不会伪造内部思考或进度百分比。

真实私有通知首次把中文目标误映射成示例team_A而重复阻断。Web任务随后附上用户所选目标的ID和名称，权限仍以原TaskGrant为准；保留失败和复验，不调整正式标签。小模型仍可能给出空泛final或循环错误，这些是能力限制而不是安全收益。

详细实际记录见docs/v2/DEVELOPMENT.md，阶段计划见docs/v2/PLAN.md。历史报告、视频及完整包单独保存，当前截图、回放和验收注明2.0。

11 测试与端到端验收

本轮实际全量 pytest 共 397 项，397 通过，0 失败，0 错误，0 跳过。证据为 results/v2/validation/pytest.xml；不沿用上一轮通过数。

证据层	核验内容
单元与集成	权限 信息流 编码 来源继承 确认过期重放 停止竞争 会话隔离
API 与 ASGI	Host Origin CSRF 额外授权字段拒绝 SSE 安全投影
上传	真实解析 worker 大小展开及超时 扫描 PDF 错误与截断
生命周期	完整身份及创建时间 陈旧 PID 并发锁 回滚范围
前端	严格 TypeScript 构建 组件状态与危险内容纯文本渲染

程序测试中的 ScriptedModel 只用于确定性协议、安全边界和竞争场景。真实 API 与浏览器验收使用 local_llama_cpp；正式模型成绩不混用 Mock。确认脚本的自动点击明确为测试辅助，不等于成员实际人工操作或工时。

真实 API 状态复核 20261026T171145：全部所列断言通过。

前端 31 项测试通过，独立目录离线重装后仍 31 项通过。实际浏览器 16 个不同检查的最新证据通过，包含首轮 13/15 及针对性复测，索引为 results/v2/browser/ui_acceptance.json。初测失败原样保留，不能把汇总当作单批全通过。

真实 Windows 启停 18 项通过，见 results/v2/launcher/validation/actual_windows_validation.json。主流程没有旧 Streamlit，因此迁移子分支未执行；本轮更早的迁移证据另存 ui_migration.json。迁移后的 start_ui.ps1 已实测启动和关闭。

Python 进程 socket/DNS 守卫下，真实本地模型查询、通知、导出 3/3 完成，静态资源逐字节相同。证据为 results/v2/validation/offline_validation.json；不是整机物理断网，独立 llama.cpp 不受该守卫约束。首次 SQLite 未关闭造成清理失败的证据保留，修复后通过。

实际停止本项目模型、保持 UI 不变，在浏览器核验离线，再启动确认恢复。证据为 results/v2/browser/model-offline-lifecycle.json 及离线、恢复截图，没有使用 Mock。

异常分支中的身份不符、过期确认、并发确认、上传恶意结构和 Canary 人工阳性使用程序测试；不能将其写成实际模型攻击成功率。

12 演示视频与运行复现

新版 Demo 实际时长 240.00 秒，画面来自 2.0 真实浏览器，H264 视频与 AAC 中文本地旁白，中文字幕烧录。最终位置 demo/demo.mp4，脚本和字幕分别为 demo_script.md 与 demo_subtitles.srt。浏览器播放验收通过；录制来源、时间线、hash 和检查均独立保存。

视频区分实时操作与真实运行回放，解释小模型能力、保守依赖与样本覆盖限制。等待若剪辑会在制作记录注明，不改写模型输出或模拟状态。

首次准备执行 scripts/install.ps1 和 scripts/model_prepare.py，后续双击启动项目.cmd 即可后台运行模型和网页。关闭项目.cmd 按 UI 再模型关闭，仅处理身份确认的本项目进程。默认地址为 http://127.0.0.1:8501，模型端口 8080 从配置读取。

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/install.ps1
.venv/Scripts/python.exe scripts/model_prepare.py
./启动项目.cmd
.venv/Scripts/python.exe scripts/project_lifecycle.py status
.venv/Scripts/python.exe -m pytest tests
.venv/Scripts/python.exe scripts/run_v2_experiments.py --campaign both
.venv/Scripts/python.exe scripts/build_package.py
./关闭项目.cmd
```

只有前端源码修改时才需要进入 frontend 运行 npm ci 和 npm run build。日常离线运行使用交付包内产物。缺少环境时启动器显示修复命令，不每次下载。端口由未知程序占用时报告冲突，不自动终止其他 Python、模型服务或浏览器。

13 交付与维护

轻量包包含后端与前端源码、构建产物、锁定依赖、两个 CMD、数据来源许可、所有历史正式原始记录、本轮结论所需当前记录、指标、新视频、报告及关键验收。模型、推理程序、虚拟环境、node_modules、活跃会话数据库、PID、缓存、大日志及中间录制材料被排除。完整证据包单独保留。

打包脚本默认 light，生成独立文件清单、逐文件 SHA256、打包版本时间和包校验文件。独立解压检查静态资源、README 路径、原始记录数量、PDF/DOCX 和视频，干净环境安装不复制旧 venv。最新字节数和 SHA256 以 dist/taintlab_project_light.zip 及配套清单为准，不能复用旧清单。

交付包独立核验结果与文件哈希由打包脚本产生，见 dist/delivery_manifest_light.json、dist/light_package_validation.json 及本轮运行验收 sidecar。报告先冻结成品，包清单随后对本报告文件计算哈希，避免互相嵌入哈希的循环。

后续变更要保留旧实验，更新语义则冻结新版本重测。前端展示不会改变正在运行任务的权限；批量、自然语言、快捷按钮和确认恢复仍应统一复用网关。故障恢复保留原失败，不删除难样本，不把历史成功回放冒充当前能力。

14 成员分工与工作量

成员姓名、学号、实际分工和真实人工工时待补充。下表是可分配工作包，不假定工作包数等于实际人数。AI 辅助产生的代码、测试、整理和媒体操作不得记作某位成员独立完成。

工作包	证据范围	计划负责人	实际贡献及人工工时
核心与服务	Agent web policy provenance	待补充	待补充
数据与评测	来源适配 冻结 原始记录 独立复算	待补充	待补充
界面与交互	React 工具卡 SSE 确认 浏览器验收	待补充	待补充
运行与交付	生命周期 测试 报告 Demo 打包	待补充	待补充

可编辑原表为 docs/members_workload.csv 和 docs/members_workload.md。提交、模块、测试、样本、文档和录制日志可作为贡献核验材料；代码行数只辅助，机器运行时间和 AI 会话时长均不等于人工工时。

15 局限与参考资料

保守上下文依赖不追踪模型内部全部因果；摘要与翻译保持敏感度可能造成过度污染。白名单只约束模拟资源，不能证明自然语言事实正确。上传没有 OCR，正文窗口有界；历史保留标签但有长度和轮数预算。自由对话没有预设答案，不能直接纳入正式完成率。

同一小模型、相近模拟任务和固定种子限制了外部有效性。攻击接触率和模型工具能力必须同安全指标一起阅读。当前是否出现恢复成功、Canary 外泄或污点独立收益，以第 9 章当前原始记录复算为准，不引用旧 development_v3 替代。

官方模型与推理资源：

https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-0.6B

https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-0.6B-GGUF

https://github.com/ggml-org/llama.cpp

https://github.com/ggml-org/llama.cpp/blob/master/grammars/README.md

参考交互与公开来源：

https://github.com/ChinaSiro/claude-code-sourcemap

https://github.com/microsoft/BIPIA

https://github.com/uiuc-kang-lab/InjecAgent

https://github.com/ethz-spylab/agentdojo

固定 revision、逐样本改写和许可见 docs/v2/DATA_SOURCES.md 及 UI_REFERENCE.md。AgentDojo 仅参考任务与攻击分离、状态验收方法，没有声称完整复现。技术接口核对使用 FastAPI 官方 StreamingResponse 文档和 pypdf 官方文本提取文档。