TP1.3 :CYBERSECURITE

---

1. INTRODUCTION A LA THREAT INTELLIGENCE (CTI)

La **Cyber Threat Intelligence** est le processus de collecte, d'analyse et de diffusion d'informations sur les menaces actuelles et potentielles. Son rôle est de transformer des données brutes en renseignements exploitables pour :

- **Anticiper** les attaques avant qu'elles ne surviennent.
- Accélérer la détection en identifiant les indicateurs de compromission (IoC).
- **Aider à la décision** stratégique pour les investissements en sécurité.

2



A

Lorsqu'un analyste soumet une IP sur VirusTotal, il regarde :

D

R

E

S

S

E

- **Le Community Score :** Le ratio de moteurs de sécurité qui considèrent l'IP comme malveillante.
- **Les Relations :** Si l'IP est liée à des domaines de phishing ou à des serveurs de commande et contrôle (C2).
- **L'origine géographique :** Utile pour détecter des connexions inhabituelles.

3 .ANALYSE DES SERVICES IDENTIFIÉS AVEC NMAP



4. Utilisation avancée de Searchsploit La commande utilisees **:searchsploit apache**

```
kali linux [En fonction] - Oracle VM VirtualBox
Fichier  Machine  Écran  Entrée  Périphériques  Aide
alvaresse@kali: ~
Session  Actions  Éditer  Vue  Aide

┌──(alvaresse㉿kali)-[~]
└─$ searchsploit apache 2.4
---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------
 Exploit Title                                                                                |  Path
---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------
Apache + PHP < 5.3.12 / < 5.4.2 - cgi-bin Remote Code Execution                               | php/remote/29290.c
Apache + PHP < 5.3.12 / < 5.4.2 - Remote Code Execution + Scanner                             | php/remote/29316.py
Apache 2.2.4 - 413 Error HTTP Request Method Cross-Site Scripting                             | unix/remote/30835.sh
Apache 2.4.17 - Denial of Service                                                             | windows/dos/39037.php
Apache 2.4.17 < 2.4.38 - 'apache2ctl graceful' 'logrotate' Local Privilege Escalation         | linux/local/46676.php
Apache 2.4.23 mod_http2 - Denial of Service                                                   | linux/dos/40909.py
Apache 2.4.7 + PHP 7.0.2 - 'openssl_seal()' Uninitialized Memory Code Execution               | php/remote/40142.php
Apache 2.4.7 mod_status - Scoreboard Handling Race Condition                                  | linux/dos/34133.txt
Apache 2.4.x - Buffer Overflow                                                                | multiple/webapps/51193.py
Apache < 2.2.34 / < 2.4.27 - OPTIONS Memory Leak                                              | linux/webapps/47775.py
Apache CXF < 2.5.10/2.6.7/2.7.4 - Denial of Service                                           | multiple/dos/26710.txt
Apache HTTP Server 2.4.49 - Path Traversal & Remote Code Execution (RCE)                      | multiple/webapps/50383.sh
Apache HTTP Server 2.4.50 - Path Traversal & Remote Code Execution (RCE)                      | multiple/webapps/50406.sh
Apache HTTP Server 2.4.50 - Remote Code Execution (RCE) (2)                                   | multiple/webapps/50446.sh
Apache HTTP Server 2.4.50 - Remote Code Execution (RCE) (3)                                   | multiple/webapps/50512.py
Apache mod_ssl < 2.8.7 OpenSSL - 'OpenFuck.c' Remote Buffer Overflow                          | unix/remote/21671.c
Apache mod_ssl < 2.8.7 OpenSSL - 'OpenFuckV2.c' Remote Buffer Overflow (1)                    | unix/remote/764.c
Apache mod_ssl < 2.8.7 OpenSSL - 'OpenFuckV2.c' Remote Buffer Overflow (2)                    | unix/remote/47080.c
Apache OpenMeetings 1.9.x < 3.1.0 - '.ZIP' File Directory Traversal                           | linux/webapps/39642.txt
Apache Shiro 1.2.4 - Cookie RememberME Deserial RCE (Metasploit)                              | multiple/remote/48410.rb
Apache Tomcat 3.2.3/3.2.4 - 'RealPath.jsp' Information Disclosuree                            | multiple/remote/21492.txt
Apache Tomcat 3.2.3/3.2.4 - 'Source.jsp' Information Disclosure                               | multiple/remote/21490.txt
Apache Tomcat 3.2.3/3.2.4 - Example Files Web Root Full Path Disclosure                       | multiple/remote/21491.txt
Apache Tomcat < 5.5.17 - Remote Directory Listing                                             | multiple/remote/2061.txt
Apache Tomcat < 6.0.18 - 'utf8' Directory Traversal                                           | unix/remote/14489.c
Apache Tomcat < 6.0.18 - 'utf8' Directory Traversal (PoC)                                     | multiple/remote/6229.txt
Apache Tomcat < 9.0.1 (Beta) / < 8.5.23 / < 8.0.47 / < 7.0.8 - JSP Upload Bypass / Remote Code Execution (1)  | windows/webapps/42953.txt
Apache Tomcat < 9.0.1 (Beta) / < 8.5.23 / < 8.0.47 / < 7.0.8 - JSP Upload Bypass / Remote Code Execution (2)  | jsp/webapps/42966.py
Apache Xerces-C XML Parser < 3.1.2 - Denial of Service (PoC)                                  | linux/dos/36906.txt
Webfroot Shoutbox < 2.32 (Apache) - Local File Inclusion / Remote Code Execution              | linux/remote/34.pl
---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------
Shellcodes: No Results

┌──(alvaresse㉿kali)-[~]
└─$
```

Comme remarque apres avoir tape la commande nous avons deux vulnerabilite a savoir Apache2.4.x exploit et remote code execution .

5-IDENTIFICATION D’UNE VULNERABILITE



les options et leurs utilités

Option	Rôle	Exemple d'utilité
-x <chemin>	**Examine** le contenu d'un exploit.	Permet de comprendre comment l'exploit fonctionne et de s'assurer qu'il n'est pas lui-même malveillant avant de le lancer.
-m <id>	**Mirrors** (copie) l'exploit dans le dossier actuel.	Évite de modifier les fichiers originaux de la base de données Kali et facilite l'édition du code pour l'adapter à la cible.
[service] [version]	**Recherche spécifique** (ex: apache 2.4).	Réduit le "bruit" en filtrant uniquement les failles qui correspondent exactement à la version logicielle détectée par Nmap.

7

Un **SOC (Security Operations Center)** utilise la Threat Intelligence pour enrichir ses alertes :

- **Corrélation :** Si un log montre une connexion entrante d'une IP connue par la CTI comme faisant partie d'un botnet, l'alerte devient prioritaire.

L

I

E

N

A

- **Anticipation :** En surveillant les nouveaux exploits publiés pour les services utilisés par l'entreprise (ex: Apache), le SOC peut demander un patch préventif avant même qu'une tentative d'intrusion ne soit détectée.

8 – CONCLUSION

J’ai appris plusieurs choses a savoirs la vulnerabilite dans un reseau,comment scanner les ports, comment decouvrir les machines actives sur le reseau ainsi les services dangereuseux dans un reseau.La vulnérabilité permet une exécution de code à distance sans authentification .

J’ai decouvert les termes tel que "Vecteur d'attaque" et "Surface d'exposition").