

Mis cursos > ... > Cuestionario de autoevaluación



Cuestionario de autoevaluación



¡Excelente! Aprobaste el cuestionario con todas las respuestas correctas.

¡Felicitaciones! ¡Aprobaste el cuestionario! Comenzas este curso con una buena base de conocimientos. A partir de ahora podrás recorrer en profundidad éstos y otros conocimientos.

Tus respuestas

Respuestas correctas 8/8

✅ En el aprendizaje no supervisado, el modelo tiene acceso a las etiquetas de los datos durante el entrenamiento.

✅ Falso

👍 ¡Correcto!

¡Tu respuesta es correcta! En el aprendizaje no supervisado, el modelo no tiene acceso a las etiquetas de los datos, ya que el objetivo es descubrir estructuras subyacentes en los datos sin supervisión.

✓ ¿Cuál de los siguientes es un algoritmo de aprendizaje no supervisado?

✓ K-means

👍 ¡Correcto!

¡Tu respuesta es correcta! K-means es un algoritmo de clustering, típico en el aprendizaje no supervisado.

✓ ¿Qué técnica se utiliza para reducir la dimensionalidad de los datos mientras se mantiene la mayor parte de la variabilidad?

✓ PCA (Análisis de Componentes Principales)

👍 ¡Correcto!

¡Tu respuesta es correcta! PCA es una técnica de reducción de dimensionalidad que transforma los datos a un nuevo sistema de coordenadas, manteniendo la mayor parte de la variabilidad.

✓ El clustering jerárquico es una técnica que forma grupos de datos en varios niveles, donde cada nivel representa una jerarquía.

✓ Verdadero

👍 ¡Correcto!

¡Tu respuesta es correcta! El clustering jerárquico organiza los datos en una estructura de árbol donde los grupos de datos se organizan en diferentes niveles jerárquicos.

✓ ¿Cuál es la principal diferencia entre el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado?

✓ El aprendizaje supervisado usa etiquetas de clase; el aprendizaje no supervisado no.

👍 ¡Correcto!

¡Tu respuesta es correcta! El aprendizaje supervisado requiere etiquetas de clase para entrenar, mientras que el aprendizaje no supervisado no utiliza etiquetas de clase.

✓ **¿Cuáles de los siguientes son ejemplos de técnicas de reducción de dimensionalidad?**

✓ PCA (Análisis de Componentes Principales)

✓ t-SNE

✓ UMAP

👍 ¡Correcto!

¡Tu respuesta es correcta! PCA, t-SNE y UMAP son técnicas de reducción de dimensionalidad, mientras que K-means es un algoritmo de clustering.

✓ **Los métodos de selección de características solo son útiles en algoritmos de aprendizaje supervisado.**

✓ Falso

👍 ¡Correcto!

¡Tu respuesta es correcta! Los métodos de selección de características pueden ser útiles tanto en aprendizaje supervisado como no supervisado para reducir el número de variables irrelevantes o redundantes.



¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la "maldición de la dimensionalidad"?



A medida que aumenta el número de dimensiones, los datos tienden a volverse más dispersos y es más difícil encontrar patrones.



¡Correcto!

¡Tu respuesta es correcta! La "maldición de la dimensionalidad" se refiere a que los puntos de datos tienden a volverse más dispersos y las distancias menos significativas en espacios de alta dimensionalidad.

Repetir

Te quedan 0 intentos

Playground 2026 · Todos los derechos reservados