TradeVision API

Documentacion de integracion

API de analisis visual de establecimientos comerciales

Version 1.0 | 28 de agosto de 2026

1. Informacion general

La API analiza una o varias imagenes de un establecimiento y estima metricas comerciales, inventario, herramientas de trabajo, gastos, utilidad y puntuaciones visuales.

URL base	`https://innova.genesisempresarial.com/genesis-estimator`
Formato	JSON para respuestas; `multipart/form-data` para el analisis.
Autenticacion	Header `x-api-key`, requerido unicamente en `/analyze`.
Documentacion interactiva	`https://innova.genesisempresarial.com/genesis-estimator/docs`

> **Seguridad:** la clave API no se incluye en este documento. Guardala en una variable de entorno o en el gestor de secretos de tu plataforma. Como la clave fue compartida en una conversacion, se recomienda revocarla y generar una nueva.

2. Estado del servicio

GET `/health`

Endpoint publico para comprobar que el servicio esta disponible. No requiere API key.

```
curl https://innova.genesisempresarial.com/genesis-estimator/health
```

```
{
  "status": "ok",
  "uptime": 1234.56,
  "timestamp": "2026-08-28T12:00:00.000Z"
}
```

3. Analisis de establecimiento

POST `/analyze`

Analiza imagenes del establecimiento. Requiere una API key valida y una peticion `multipart/form-data`.

Headers

Header	Valor	Obligatorio
`x-api-key`	Tu clave privada de consumo	Si
`Content-Type`	Se genera automaticamente como multipart/form-data	Si

Campos del formulario

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripcion
`productType`	Texto	Si	Tipo de producto o negocio esperado.
`images`	Archivo, repetible	Si	Imagenes JPEG, PNG, WEBP o GIF.

Limites actuales: hasta 10 imagenes por solicitud y 10 MB por imagen.

Ejemplo con cURL

```
curl -X POST \
  "https://innova.genesisempresarial.com/genesis-estimator/analyze" \
  -H "x-api-key: TU_API_KEY" \
  -F "productType=abarrotes" \
  -F "images=@./local.jpg" \
  -F "images=@./interior.png"
```

4. Respuesta exitosa


```
{
  "status": true,
  "message": "análisis completado exitosamente",
  "details": {
    "matchesExpectedProductType": true,
    "estimatedMinimumRevenue": 5000,
    "estimatedExpectedRevenue": 8000,
    "estimatedMaximumRevenue": 12000,
    "estimatedAverageTicket": 35,
    "estimatedInventoryValue": 18000,
    "inventoryItems": [
      { "name": "Bebidas", "quantity": 24, "unitPrice": 8, "subtotal": 192 }
    ],
    "estimatedWorkToolsValue": 4500,
    "workTools": [
      { "description": "Refrigerador", "quantity": 1, "unitPrice": 4500, "approximatePrice": 4500 }
    ],
    "estimatedMonthlyExpenses": 5200,
    "estimatedMonthlyProfit": 2800,
    "productType": "Tienda de abarrotes",
```

```
    "cleanlinessScore": 82,
    "stockingScore": 76,
    "organizationScore": 80,
    "visibilityScore": 74,
    "overallStoreScore": 78
  }
}
```

Los importes son estimaciones en quetzales guatemaltecos. Los campos de puntuacion son enteros de 0 a 100.

5. Errores

Codigo	Significado	Causa habitual
`400 Bad Request`	Solicitud invalida	Falta multipart, imagenes o `productType`.
`401 Unauthorized`	API key invalida o ausente	Header `x-api-key` incorrecto o no enviado.
`413 Payload Too Large`	Payload excedido	Mas de 10 archivos o una imagen mayor a 10 MB.
`415 Unsupported Media Type`	Tipo no permitido	La imagen no es JPEG, PNG, WEBP o GIF.
`422 Unprocessable Entity`	Tipo no relacionado	Las imagenes no corresponden al `productType` indicado.
`502 Bad Gateway`	Error del analisis	No se pudo completar la comunicacion con el servicio de IA.

6. Configuracion del servidor

En produccion define las variables de entorno sin subir el archivo `.env` al repositorio:

```
PORT=3000
HOST=0.0.0.0
API_KEY=TU_API_KEY
OPENAI_API_KEY=TU_OPENAI_API_KEY
OPENAI_MODEL=gpt-4o
```

El proceso se inicia con:

```
pnpm start
```

Si se ejecuta con systemd, el servicio debe cargar el archivo de entorno y arrancar `src/server.js`.

7. Recomendaciones de consumo

- Usa siempre HTTPS y no expongas la API key en aplicaciones frontend publicas.
- Envia imagenes enfocadas, legibles y relevantes para mejorar la estimacion.
- No registres el header `x-api-key` en logs.
- Rota la API key si fue compartida, comprometida o incluida accidentalmente en un repositorio.