DEMETRIUS
GRUPO INMOBILIARIO

DEMETRIUS GRUPO INMOBILIARIO · USO INTERNO

Panel del equipo

Guía paso a paso (Supabase)

Cómo activar y usar el panel donde el equipo carga propiedades y el administrador las valida, y el apartado privado de Documentos con verificación en dos pasos.

CONTENIDO

- · Cómo funciona (en 30 segundos)
- 1 Entrar a tu proyecto de Supabase
- 2 Crear las tablas, las reglas de seguridad y el espacio para fotos
- 3 Desactivar el registro público (muy importante)
- 4 Crear tu cuenta de administrador
- 5 La dirección (URL) y la llave: ya están puestas
- 6 Dar de alta a un asesor (o a otro administrador)
- 7 Uso diario
- 8 Documentos del equipo (archivos privados)
- 9 Problemas comunes
- A Anexo: crear un proyecto nuevo de Supabase (solo si algún día lo necesitas)

Esta guía es para activar el **panel interno** donde tu equipo carga propiedades y tú las validas, y el apartado privado de **Documentos** (punto 8). No necesitas saber programar: solo copiar, pegar y dar clic.

Tiempo estimado: 15 minutos. Costo: $0 (plan gratuito de Supabase).

> **Importante:** el panel funciona cuando la página ya esté publicada con su dominio (`https://inmobiliariademetrius.com/panel/`). Puedes hacer los pasos 1 a 4 desde hoy; así, el día que se publique la página, el panel ya estará listo.

Cómo funciona (en 30 segundos)

1. **Un asesor** entra al panel con su correo y contraseña, carga una propiedad (datos y fotos) y la **envía a validación**.
2. **Tú (administrador)** la revisas: la **apruebas** (se publica en la página al instante) o la **rechazas** con un comentario para que el asesor la corrija.
3. Cuando se vende o se renta, la marcas como **vendida** o **rentada**: sigue en la página con la banda dorada «Vendida» o «Rentada».

Los estados son: **borrador → en validación → publicada** (o **rechazada**), y después **vendida / rentada**.

La seguridad está **en la base de datos**, no solo en los botones:

- El público solo puede leer propiedades publicadas (y las vendidas o rentadas).
- Cada asesor solo puede modificar las suyas, y solo mientras estén en borrador o rechazadas.
- Solo el administrador puede publicar, rechazar, despublicar o marcarlas como vendidas.

1 Entrar a tu proyecto de Supabase

Vas a usar **el mismo proyecto de las reseñas** (no tienes que crear uno nuevo).

1. Entra a **https://supabase.com** e inicia sesión.
2. Abre tu proyecto (su dirección es `https://tnzewcoqimldxwmvwbxi.supabase.co`).

> ¿Algún día necesitas un proyecto nuevo? Mira el anexo al final de esta guía.

2 Crear las tablas, las reglas de seguridad y el espacio para fotos

1. En el menú izquierdo abre **SQL Editor** → **New query**.
2. Abre el archivo `supabase/propiedades.sql` (está en la carpeta de la página), copia **todo** su contenido y pégalo.
3. Da clic en **Run**.

4. Debe aparecer **«Success. No rows returned»**.

Esto crea:

- La tabla **perfiles**: el nombre, el rol (asesor o administrador) y si la cuenta está activa.
- La tabla **propiedades**, con su flujo de estados.
- Las **reglas de seguridad** (Row Level Security).
- El espacio **propiedades** en Storage para las fotos, con un máximo de 5 MB por foto.

> Puedes volver a ejecutar el archivo cuando quieras: no borra nada y no toca las reseñas.

3 Desactivar el registro público (muy importante)

Así nadie puede crearse una cuenta por su cuenta. Las cuentas solo las creas tú.

1. Abre **Authentication** → **Sign In / Providers** (en algunas versiones se llama **Providers** o **Settings**).
2. Busca **Allow new users to sign up** y **desactívalo**.
3. Da clic en **Save**.

> Aunque se te olvidara este paso, las cuentas nuevas entran **desactivadas** y no pueden hacer nada hasta que tú las actives. Aun así, desactívalo.

4 Crear tu cuenta de administrador

a) Crea la cuenta

1. Abre **Authentication** → **Users** → botón **Add user** → **Create new user**.
2. Escribe tu correo y una contraseña segura (mínimo 8 caracteres, con letras y números).
3. Deja marcada la casilla **Auto Confirm User**.
4. Da clic en **Create user**.

b) Conviértela en administrador

1. Abre **SQL Editor** → **New query**.
2. Pega esto **cambiando el correo y el nombre**:

```
update public.perfiles
set rol = 'admin', activo = true, nombre = 'Gerardo Ocaña'
where lower(correo) = lower('tu-correo@ejemplo.com');
```

3. Da clic en **Run**. Debe decir **«Success. 1 row affected»**. Si dice **0 rows**, revisa que el correo sea idéntico al que usaste en el paso a).

¡Listo! Ya puedes entrar al panel con ese correo y contraseña.

5 La dirección (URL) y la llave: ya están puestas

La página necesita dos datos de Supabase y **ya están configurados** en el archivo `js/config.js`:

```
SUPABASE_URL: "https://tnzewcoqimldxwmvwbxi.supabase.co",
SUPABASE_ANON_KEY: "sb_publishable_…",
```

- **SUPABASE_URL** es la *Project URL*. La encuentras en **Project Settings → Data API**, o en el botón **Connect**.
- **SUPABASE_ANON_KEY** es la *Publishable key* (empieza con `sb_publishable_`). La encuentras en **Project Settings → API Keys**. En proyectos antiguos se llama **anon public** y empieza con `eyJ`; también sirve.

Esa llave es **pública por diseño**: lo que protege tus datos son las reglas del paso 2.

> ⚠️ **Nunca** pongas en la página la **Secret key** ni la **service_role**. Esas llaves se saltan todas las reglas de seguridad.

6 Dar de alta a un asesor (o a otro administrador)

Mientras la página no esté publicada, hazlo todo desde Supabase:

1. Crea su cuenta igual que en el paso 4 a): **Authentication → Users → Add user → Create new user**, con **Auto Confirm User** marcado.
2. Abre **SQL Editor → New query** y pega esto, cambiando el nombre y el correo:

   ```
   update public.perfiles
   set rol = 'asesor', activo = true, nombre = 'Nombre del asesor'
   where lower(correo) = lower('asesor@ejemplo.com');
   ```

   - Para un **segundo administrador**, cambia `'asesor'` por `'admin'`.
3. Da clic en **Run**. Debe decir **«Success. 1 row affected»**.
4. Para revisar cómo quedó todo el equipo, ejecuta:

   ```
   select correo, nombre, rol, activo from public.perfiles order by creado;
   ```

Cuando la página ya esté publicada, después del punto 1 puedes hacerlo desde el panel:

1. Entra al panel con tu cuenta de administrador y abre **Equipo**.
2. En el renglón de la persona:
   - escribe su nombre;
   - elige el rol (**Asesor** o **Administrador**);
   - marca **Cuenta activa**;
   - da clic en **Guardar**.

En los dos casos, pásale su correo y su contraseña. Al entrar, puede cambiarla desde el botón **Contraseña**.

Cuando alguien deje el equipo, abre **Equipo** y desmarca **Cuenta activa**. Así ya no puede entrar y sus propiedades se conservan. Sin panel, haz lo mismo con este comando:

```
update public.perfiles set activo = false where lower(correo) = lower('asesor@ejemplo.com');
```

Evita borrar su usuario en Supabase.

7 Uso diario

Asesor (en `…/panel/`):

1. Abre **Cargar propiedad** y llena los datos: título, tipo, operación, precio, colonia, medidas, descripción y amenidades.
2. Agrega fotos (hasta 20). La primera es la portada; con las flechas cambias el orden. Las fotos se reducen solas antes de subirse.
3. Si quieres, toca el mapa para marcar la ubicación. Si no la marcas, la propiedad no aparece en el mapa de la página.
4. Da clic en **Guardar borrador** para seguir después, o en **Guardar y enviar a validación**.
5. En **Mis propiedades** ve el estado de cada una. Si el administrador la rechaza, ahí aparece su comentario. El asesor puede corregirla y volver a enviarla.

Administrador:

- **Validación**: revisa los datos y las fotos de cada propiedad y elige:
  - **Aprobar y publicar**: se ve en la página de inmediato.
  - **Rechazar**: es obligatorio escribir el comentario para el asesor.
- **Todas**: filtra por estado y elige qué hacer con cada propiedad:
  - **Marcar vendida** o **Marcar rentada**: sigue en la página con la banda dorada.
  - **Volver a publicar**.
  - **Despublicar**: deja de verse y regresa a borrador.

- **Cargar propiedad**: lo que carga el administrador se publica directo con **Guardar y publicar**.

7.1 Pasar al panel las propiedades que ya estaban en la página (una sola vez)

Las 48 propiedades que estaban escritas en la página (11 disponibles, 35 vendidas y 2 rentadas) se pueden editar desde el panel. Para activarlo:

1. Abre **SQL Editor** → **New query**, pega **todo** `supabase/propiedades.sql` (la versión nueva) y da clic en **Run**. Debe decir **«Success. No rows returned»**.
2. Otra **New query**: pega **todo** `supabase/catalogo-inicial.sql` y da clic en **Run**. Debe decir **«Success. No rows returned»**.
3. Revisa en el panel, en **Todas**: deben aparecer las 48, con su foto, como **«Sin asesor asignado»**.

Qué cambia:

- La página se ve igual: cada tarjeta conserva su título, etiqueta, zona, datos y foto.
- Desde **Todas** puedes editarlas, marcarlas como vendidas o rentadas, volver a publicarlas o despublicarlas, y la página se actualiza sola.
- Si Supabase no respondiera, la página sigue mostrando las tarjetas de siempre.
- El **Edificio Luviano** se queda como estaba (su tarjeta especial de tres opciones no cabe en el formato del panel). Para cambiarlo, pídelo.
- Las fotos de estas propiedades siguen guardadas en la página. Puedes quitarlas de una propiedad o agregarle fotos nuevas desde el panel, pero el archivo original no se borra.
- Se puede volver a ejecutar `catalogo-inicial.sql` sin miedo: no toca las que ya editaste.

Dos campos solo para el administrador (en **Editar**):

- **Texto de la zona en la tarjeta**: la línea de la zona tal cual (por ejemplo «Zoi Capital Norte, Río Blanco, Zapopan»). Si lo dejas vacío, la tarjeta muestra la colonia y el municipio.
- **Datos cortos de la tarjeta**: uno por renglón, máximo 6 (por ejemplo «90 m²», «2 rec.», «Roof garden»). Si lo dejas vacío, la tarjeta los arma sola con los m², las recámaras, los baños y los estacionamientos. **Ojo:** si cambias las recámaras o los m² y este campo tiene texto, la tarjeta sigue mostrando lo de este campo; actualízalo también o déjalo vacío.

> El resumen para buscadores e inteligencia artificial (`llms.txt` , `sitemap.xml` y los datos estructurados de la página) no se actualiza solo con lo que cambies en el panel. Cuando vendan o cambien algo importante, avísame para actualizarlo.

8 Documentos del equipo (archivos privados)

En el menú del panel está **Documentos**. Ahí el equipo comparte la documentación de las propiedades (escrituras, identificaciones, predial, planos…). Es privado: el público nunca lo ve.

Cómo funciona:

1. Un asesor sube un documento (PDF, JPG o PNG) y lo liga a una propiedad del panel o le escribe el nombre del expediente.
2. Queda **por aprobar**. Ningún otro asesor lo ve todavía.
3. Un administrador lo **aprueba** (desde ese momento lo ve todo el equipo) o lo **rechaza** con un comentario.
4. Un documento aprobado **no se puede borrar** desde el panel: el administrador solo lo puede **archivar** (ocultar) y volver a mostrar.
5. Lo que sube un administrador queda aprobado de una vez.

Seguridad:

- Para entrar a Documentos, además de la contraseña, se pide un **código de 6 dígitos** de una app en el celular (verificación en dos pasos). Sin ese código, la base de datos niega los archivos aunque alguien tenga la contraseña.
- Cada archivo se abre con un enlace que **caduca en 60 segundos**.
- La sesión del panel se cierra sola después de **30 minutos sin actividad**.
- **Bitácora** (solo administradores, botón «Bitácora» dentro de Documentos): quién entró, qué abrió o descargó, qué subió, aprobó, rechazó, archivó o borró, con fecha, hora, dispositivo e IP. El equipo no recibe ningún aviso de este registro.

8.1 Activarlo (una sola vez)

1. Abre **SQL Editor** → **New query**.
2. Abre el archivo `supabase/documentos.sql`, copia **todo** su contenido, pégalo y da clic en **Run**.
3. Debe aparecer **«Success. No rows returned»**. (Se puede volver a ejecutar sin perder nada.)
4. Revisa que esté prendida la verificación con app: **Authentication** → **Sign In / Providers** → **Multi-Factor** (en algunas versiones, **Authentication** → **MFA**) → **TOTP (App Authenticator)** debe estar **Enabled**. Viene prendida de fábrica.

8.2 La primera vez que alguien entra a Documentos

1. Instala en su celular **Google Authenticator** o **Microsoft Authenticator** (gratis).
2. En el panel abre **Documentos**: aparece un código QR.
3. En la app toca **+** y escanea el código. Si entra desde el mismo celular, usa el botón **«Abrir en mi app de autenticación»** o copia la clave.
4. Escribe el código de 6 dígitos que muestra la app y da clic en **Activar y entrar**.

Las siguientes veces solo escribe el código que aparece en la app (cambia cada 30 segundos).

8.3 Si alguien cambió de celular o borró la app

Hay que borrar su verificación para que la vuelva a activar. En **SQL Editor** pega esto, cambiando el correo:

```
delete from auth.mfa_factors
where user_id = (select id from auth.users where lower(email) = lower('asesor@ejemplo.com'));
```

Da clic en **Run**. La próxima vez que entre a Documentos le aparecerá otra vez el código QR. (Esto solo quita la verificación de esa persona: no borra documentos ni su cuenta.)

8.4 Espacio y tamaño de los archivos

	PLAN GRATIS (HOY)	PLAN PRO ($25 USD AL MES)
Máximo por archivo	50 MB	300 MB (lo configuramos así)
Espacio total (fotos + documentos)	1 GB	100 GB incluidos; después, unos $0.02 USD por GB al mes

El panel muestra arriba de la lista cuánto espacio se ha usado. Si un escaneo pesa más de 50 MB, vuelve a escanearlo a **200 dpi en escala de grises**: pesa mucho menos y se lee igual.

Para pasar al plan Pro:

1. En Supabase: **Organization** → **Billing** → cambia el plan a **Pro**.
2. En el proyecto: **Storage** → **Settings** → **Upload file size limit**: escribe **300 MB** y guarda.
3. En **SQL Editor** ejecuta:

   ```
   update public.documentos_config set max_mb = 300, espacio_gb = 100;
   ```

   Con eso el panel acepta archivos de hasta 300 MB. No hay que cambiar nada más en la página.

> En el plan Pro, el «Spend Cap» (tope de gasto) viene prendido: si se llenan los 100 GB no se cobra de más, pero Supabase puede limitar el servicio hasta que liberes espacio o apagues el tope. Además, el panel no deja subir un archivo si ya no cabe.

9 Problemas comunes

MENSAJE	QUÉ HACER
«Correo o contraseña incorrectos»	Revisa que estén bien escritos (las mayúsculas cuentan).
«Tu cuenta todavía no está activada…»	El administrador debe marcar **Cuenta activa** en **Equipo**.

MENSAJE	QUÉ HACER
«Tu cuenta no tiene perfil en el panel»	Vuelve a ejecutar `supabase/propiedades.sql` (crea los perfiles que falten).
«No tienes permiso para hacer este cambio»	La propiedad ya no está en borrador o rechazada, o la cuenta se desactivó.
«Agrega al menos una foto…»	Una propiedad sin fotos no se puede enviar ni publicar.
«No pudimos abrir … (formato HEIC del iPhone)»	Sube la foto desde el iPhone (ahí se convierte sola) o conviértela a JPG.
«No hay conexión con el servidor»	Revisa el internet e inténtalo de nuevo.
«El código no es correcto o ya cambió»	Escribe el código que aparece en ese momento en la app. Si siempre falla, revisa que la hora del celular esté en automático.
«Para ver los documentos necesitas… la verificación en dos pasos»	Entra otra vez a Documentos y escribe el código de la app.
«El archivo pesa más de 50 MB…»	Vuelve a escanearlo a 200 dpi en escala de grises, o pasen al plan Pro (punto 8.4).
«Ya no hay espacio suficiente…»	Archiva o borra lo que ya no sirva, o pasen al plan Pro (punto 8.4).
«Cerramos tu sesión porque pasaron 30 minutos sin actividad»	Es normal: vuelve a entrar.

Un asesor olvidó su contraseña. Asígnale una temporal:

1. Abre **SQL Editor** y pega esto, cambiando la contraseña y el correo:

```
update auth.users
set encrypted_password = extensions.crypt('Temporal2026', extensions.gen_salt('bf'))
where email = 'asesor@ejemplo.com';
```

2. Da clic en **Run** y pásale la contraseña temporal.
3. Pídele que la cambie al entrar, desde el botón **Contraseña** del panel.

A Anexo: crear un proyecto nuevo de Supabase (solo si algún día lo necesitas)

1. En https://supabase.com da clic en **New project**.
2. **Project name:** el que quieras.

3. **Database password:** da clic en *Generate a password* y guárdala en un lugar seguro. La página no la necesita.
4. **Region:** *Americas*.
5. **Security:**
   - deja activada **Enable Data API**;
   - desactiva **Automatically expose new tables**;
   - activa **Enable automatic RLS**.
6. Da clic en **Create new project** y espera 1 o 2 minutos.
7. Haz los pasos 2, 3 y 4 de esta guía. Si quieres las reseñas en el proyecto nuevo, ejecuta también `supabase/resenas.sql`.
8. Copia la nueva **Project URL** y la nueva **Publishable key** en `js/config.js` (paso 5). Es el único archivo donde van.