

```

In[*]:= (*velocidad media de precesión*)
datafrecond1 = {{0.2115, 0.00268}, {0.1905, 0.314},
               {0.1705, 0.663}, {0.1505, 0.989}, {0.1305, 1.29}, {0.1105, 1.64}};
(*1 es la 12 al cuadrado*)
datafit1 = NonlinearModelFit[datafrecond1, {1 * a + b}, {a, b}, 1]
          |ajusta a modelo no lineal
datafit1[{"BestFit", "ParameterTable"}]

```

Out[*]=

```

FittedModel[3.42346 - 16.2262 l]

```

Out[*]=

		Estimate	Standard Error	t-Statistic	P-Value
{3.42346 - 16.2262 l,	a	-16.2262	0.177967	-91.1754	8.67545×10^{-8}
	b	3.42346	0.0292415	117.075	3.1921×10^{-8}

In[*]:=

```

graph1 =
Plot[datafit1[1], {1, 0.1, 0.25}, PlotLegends -> {"Velocidad media de precesión"},
|representación gráfica |leyendas de representación
BaseStyle -> {FontFamily -> "Calibri", FontSize -> 14},
|estilo base |familia de tipo de letra |tamaño de tipo de letra
PlotStyle -> {Blend[{Blue, White}], Thick},
|estilo de repre... |mezcla... |azul |blanco |grueso
PlotRange -> {{0.1, 0.22}, {-0.1, 2}}, Frame -> True,
|rango de representación |marco |verdadero
FrameLabel -> {Style["l2 / m ", Bold, 16], Style["φ / rad s-1", 16, Bold]}};
|etiqueta de marco |estilo |negrita |estilo |negrita
Needs["ErrorBarPlots`"];
|necesita

```

```

In[*]:= pplot1 = ListPlot[datafrecond1,
|representación de lista
PlotStyle -> {Black, Thickness[0.003]}, PlotLegends -> {"Datos experimentales"}];
|estilo de repre... |negro |grosor |leyendas de representación
dataerr1 =
ErrorListPlot[{{0.2115, 0.00268}, ErrorBar[0.001118034, 0.00022]}, {{0.1905, 0.314},
ErrorBar[0.00111803, 0.0019]}, {{0.1705, 0.663}, ErrorBar[0.00111803, 0.0052]},
{{0.1505, 0.989}, ErrorBar[0.00111803, 0.015]}, {{0.1305, 1.29},
ErrorBar[0.00111803, 0.023]}, {{0.1105, 1.64}, ErrorBar[0.00111803, 0.045]}},
AxesOrigin -> {0, 0}, PlotStyle -> {Black, Thickness[0.003]}};
|origen de ejes |estilo de repre... |negro |grosor

```

```
In[*]:= Show[graph1, pplot1, dataerr1]  
[muestra
```

```
Out[*]=
```

