

```
In[*]:= λ = 633 * 10^(-9);
```

```
In[*]:= d = 0.12 * 10^(-3);
```

```
In[*]:= f[x_] := (Sin[(Pi * d / λ) * Sin[x]] / ((Pi * d / λ) * Sin[x]))^2
```

```
In[*]:= P = Plot[f[x], {x, -0.013, 0.013},
  representación gráfica
  BaseStyle -> {FontFamily -> "CambriaMath", FontSize -> 14},
  estilo base familia de tipo de letra tamaño de tipo de letra
  PlotStyle -> {Blend[{Blue, White}], Thick}, Frame -> True,
  estilo de repre... mezcla... azul blanco grueso marco verdadero
  FrameLabel -> {Style["α / rad", Bold, 16], Style["I/I(0)", Bold, 16]},
  etiqueta de marco estilo negrita estilo número negrita
  ScalingFunctions -> {Automatic}, PlotLegends -> {"Rendija d=0.12 mm"}];
```

```
In[*]:= F = ListPlot[{{0.0062, 0.2275}, {-0.00647, 0.25}, {0, 1}},
  representación de lista
  PlotStyle -> {Black, Thickness[0.003]}, PlotLegends -> {"Datos rendija d=0.12 mm"}];
  estilo de repre... negro grosor leyendas de representación
```

```
In[*]:= Show[P, F]
muestra
```

```
Out[*]=
```

