

## ANEXO. PRACTICA 2.2

Selectores de clase: En html se indica class el nombre de la clase, en css se pone un punto “.” delante del nombre de la clase

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Ejemplo de Selectores de Clase</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <h1 class="tituloPrincipal">Este es un título principal</h1>
  <p class="parrafoDestacado">Este es un párrafo destacado.</p>
  <p>Este es otro párrafo.</p>
</body>
</html>
```

```
.tituloPrincipal {
  color: #007bff; /* Azul brillante */
  font-size: 2em; /* Tamaño de fuente grande */
}

.parrafoDestacado {
  font-weight: bold; /* Texto en negrita */
  color: #28a745; /* Verde brillante */
}
```

También es posible aplicar varios tipos de clases a un mismo elemento en html.

```
<p class="parrafoDestacado tituloPrincipal">Este párrafo tiene múltiples clases.</p>
```

Selectores de identificador: En html se indica el identificador con id, seguido del nombre que se le quiera dar, en css se pone “#” delante del nombre del identificador

```
<h1 id="miTitulo">Este es un título importante</h1>
<p id="miParrafo">Este es un párrafo con un identificador único.</p>
```

```
#miTitulo {
  color: #007bff; /* Azul brillante */
  font-size: 2em; /* Tamaño de fuente grande */
}

#miParrafo {
  font-weight: bold; /* Texto en negrita */
  color: #28a745; /* Verde brillante */
}
```