

USO DE LA SESIÓN \$_SESSION EN LA APLICACIÓN

En general debemos cargar en la sesión:

Los datos que **no** queremos **olvidar al recargar** una página

Los datos que **no** queremos **olvidar al regresar** a una página cargada con anterioridad

Los datos que queremos **recordar cuando avanzamos** a otra página

Ejemplos:-

\$_SESSION	Utilidad
\$_SESSION [usuario]	Objeto usuario logeado
\$_SESSION [paginaEnCurso]	Página que debe cargar el index, Código que utilizamos para localizar el controlador y la vista que debe cargar el index.
\$_SESSION [paginaAnterior]	Página que debemos cargar al utilizar el botón “Volver”; para recordar la página de la que veníamos.
\$_SESSION [codPreguntaActual] \$_SESSION [codDepartamentoActual]	Código de pregunta o departamento en curso Código utilizado para pasar de la ventana de búsqueda (ventana principal del mantenimiento) a la ventana de detalle y saber (en la ventana de detalle) sobre que registro queremos actuar.
\$_SESSION [criterioBusquedaPregunta][descripcionBuscada] \$_SESSION [criterioBusquedaDepartamento][descripcionBuscada]	Descripción de departamento o pregunta buscada en la ventana de mantenimiento de preguntas. Array asociativo compuesto por los valores de los criterios de búsqueda utilizados en la ventana principal del mantenimiento y que nos permitirá mantenerlos (recordarlos) cuando volvamos de la ventana de detalle. Ojo... Borrarlos al volver de la ventana de mantenimiento. Ojo... Inicializarlos al cargar la ventana de mantenimiento por primera vez.
\$_SESSION [error]	Objeto error que se ha producido en alguna parte de la aplicación y que le permitirá al controlador principal utilizarlo para cargar el controlador de errores y la ventana de errores.

Discusión 1: Alternativas a este método

\$_GET

Discusión 2: Problemas de seguridad

- Borrar un parámetro de la sesión
- Borrar la sesión