```java
//Exercicio 1
public class Exercicio {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main (String[] args) {
        //variáveis
        String nome = "Nickolas";
        int idade = 18;
        double altura = 1.75;
        //Exibindo no console
        System.out.println ("Nome: " + nome);
        System.out.println ("Idade: " + idade);
        System.out.println ("Altura: " + altura);
    }


}
```

```java
import java.util.Scanner;
public class Exercicio2 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);
        System.out.print (s: "digite o valor do lado do quadrado: ");
        double lado = scanner.nextDouble();
        double area = lado * lado;
        System.out.println ("A area do quadrado e: " + area);
        scanner.close();

    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;
public class Exercicio3 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);
        System.out.print (s: "coloque uma nota: ");
        double primeiraNota = scanner.nextDouble();
        System.out.print (s: "coloque a segunda nota: ");
        double segundaNota = scanner.nextDouble();
        System.out.print (s: "coloque a terceira nota: ");
        double terceiraNota = scanner.nextDouble();
        double media = (primeiraNota + segundaNota + terceiraNota) / 3;
        System.out.println ("a media aritmetica e: " + media);
        scanner.close();



    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;
public class Exercicio4 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);
        double CotacaoDolar = 5.27;
        System.out.print (s: "Coloque o valor em Real: R$");
        double Real = scanner.nextDouble();
        double Valor = Real / CotacaoDolar;
        System.out.println("O valor em Dolares vai ser de: $" + Valor);
        scanner.close();



    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;
public class Exercicio5 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);
        System.out.print (s: "coloque seu peso (kg): ");
        double peso = scanner.nextDouble();
        System.out.print (s: "coloque sua altura (m): ");
        double altura = scanner.nextDouble();
        double IMC = peso / (altura * altura);
        System.out.println ("o seu IMC e de: " + IMC);
        scanner.close();


    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;
public class Exercicio6 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);
        System.out.print (s: "Informe um tempo em Segundos: ");
        int Segundos = scanner.nextInt();
        //calculo das horas: divide por 3600 (60 * 60)
        int horas = Segundos / 3600;
        int minutos = (Segundos % 3600) / 60;
        int segundos = Segundos % 60;
        System.out.println(Segundos + "segundos equivalem a: ");
        System.out.println(horas + " horas e " + minutos + " minutos e " + segundos + " segundos ");
        scanner.close();


    }
}
```