

Documento de Pruebas de Caja Blanca

(se hacen las pruebas de las clases con más complejidad lógica)

isValidName(String name):

Caso	Entrada	Resultado Esperado	Cobertura
Nombre corto	"a"	false	Longitud < 3
Nombre largo	"abcdefghijkl"	false	Longitud > 10
Caracteres inválidos	"user@123"	false	Regex <code>^[a-zA-Z0-9]+\$</code>
Nombre en lista negra	admin	false	<code>blacklistedNames.contains()</code>
Nombre válido	Sergio123	true	Camino correcto

loginOrRegister():

Caso	Entrada	Resultado Esperado	Cobertura
LDAP Falla	External LDAP returns "null"	false	Flujo de Error
Usuario ya existe	Id = "user1"	<code>currentUser != null</code>	Login exitoso
Nombre duplicado	Name = "Alvaro"	Pide nuevo nombre	Validación en bucle
Registro exitoso	Name = "Sergio123"	<code>currentUser</code> creado	Flujo de registro

realizarTurnoUser(char[][] tableroEnemigo)

Caso	Entrada	Resultado Esperado	Cobertura
Tablero invalido	null	IllegalArgumentException	Validación inicial
Coordenadas invalidas	Filla = -1 Columna = 5	Mensaje de error	Rango de tablero
Casilla ya atacada	Tablero[0][0] = 'X'	Mensaje de error	Estado casilla ('?')
Turno válido	Filla = 2 Columna = 3	return[2,3]	Camino Correcto

saveOrUpdateUser(User user):

Caso	Entrada	Resultado Esperado	Cobertura
Usuario nuevo	user.getId() no existente	INSERT en BD	session.save()
Usuario existente	user.getId() existente	UPDATE en BD	session.update()

equals(Object object):

Caso	Entrada1	Entrada2	Resultado esperado	Cobertura
Mismo objeto	user1	user1	true	Referencia igual
Mismo ID	user1 (id = "123")	user2 (id="123")	true	Objects.equal(id,user.id)
ID Diferente	user1 (id = "123")	user2 (id="163")	false	Comparación negativa
Objeto nulo	user1 (id ="123")	null	false	Validación de null