TFM · Master en Inteligencia Artificial · 2026

MermaOps

Sistema Multi-Agente de IA para la reducción de merma alimentaria en supermercados

Cinco agentes de IA coordinados reducen la merma hasta un 40 % con 22 h de análisis ahorradas, 10 horas de ahorro/mes. Los complementos combinados cuestan 3 000 EUR.

12 Categorías de supervivencia	**774,77%** Mejora en Recall (+ 387 %)		**22-24 EUR** Coste mensual de operación
23 días Ahorro en horas de análisis	**30.** Comidas de Telegram		**10-28 t** Reducción de merma estimada

Autor: Ainara Parra · ainaraparramoreno@gmail.com
Director: Ivan Palomares Carrascosa
Convocatoria: Junio 2026

Python · SQLite · Scrapling · Claude API · Pydeo

Mermaops — Sistema Multi-Agente de IA

01 · ARQUITECTURA

Arquitectura del sistema

Un sistema multi-agente con cinco agentes sobre Claude API, orquestado en Supabase y un motor de reglas que lee los datos reales de Telegram y que Pydeo.

Diagrama de componentes



Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Capa	Tecnología
API	FastAPI + Uvicorn	Python 3.11	Pydeo MCP, scrapy, JWT auth
Agentes	Claude Sonnet 4.6 + Haiku 4.5	Base de datos	SQLite (dev) · Supabase (prod)
Scraping	Scrapling + ProxyMSL	Lenguaje	Python 3.11 · Node.JS · Supabase MCP
Bot	Pydeo + Opal	Backend	Web y móvil, DockBuilder
Telegram	python-telegram-bot	API	Pydeo, Jobs.py, API Key
Scheduler	APScheduler	Git	Pydeo Jobs, SYSTEM.MD
Tests	pytest	Hosting	Pydeo · Supabase · Railway

Configuración y seguridad

Ficheros de secretos

Todas las claves en `.env` (nunca en el código). Todas las claves en `.env` (nunca en el código). Todas las claves en `.env` (nunca en el código).

Variable	Descripción
`ANTHROPIC_API_KEY`	Acceso a Claude API
`SUPABASE_URL` · `KEY`	Proyecto y clave Supabase
`TELEGRAM_BOT_TOKEN`	Token del bot Telegram
`TELEGRAM_CHAT_ID`	Chat de Telegram

EXCLUSIÓN DE SECRETOS

Todas las claves en `.env` (nunca en el código). Todas las claves en `.env` (nunca en el código). Todas las claves en `.env` (nunca en el código).

Mermaops — Sistema Multi-Agente de IA

02 · AGENTE SCRAPER

Los dioses agentes de IA

Tres agentes con LLM leen los datos de ventas reales. Cada uno usa el modelo óptimo para su tarea: Sonnet para razonar, Haiku para clasificar, Opus para decidir.

AGENTE	MODELO	TAREA PRINCIPAL
Pydeo Analista	Sonnet 4.7	07:00 / 13:00 / 20:00 · Lunes
Chuwi · Telegram	Sonnet 4.6	Mensajes, Telegram, Telegram
Scrapling	Sonnet 4.6	Scrapy, Scrapling, Scrapling
Pydeo Agent	2x Sonnet · Haiku	Sonnet 4.6 · Sonnet 4.6 · Sonnet 4.6
Predictor	Sonnet 4.6	07:00 diario · Lunes
Pydeo	Haiku 4.5	Haiku 4.5 · Haiku 4.5 · Haiku 4.5
Reporter	Sonnet 4.6	Cierre diario · Lunes
Optimizador	python-ig-bot	Jobs.py · Jobs.py · Jobs.py
Pydeo	Haiku 4.5	Haiku 4.5 · Haiku 4.5 · Haiku 4.5
Store	Haiku4.5	Haiku 4.5 · Haiku 4.5 · Haiku 4.5

Cómo se reparte el trabajo

Qué hace cada agente

Cada agente tiene un modelo asignado según su tarea. Sonnet para razonar, Haiku para clasificar, Opus para decidir. Cada agente tiene un modelo asignado según su tarea. Sonnet para razonar, Haiku para clasificar, Opus para decidir. Cada agente tiene un modelo asignado según su tarea. Sonnet para razonar, Haiku para clasificar, Opus para decidir.

EXCLUSIÓN DE SECRETOS

Todas las claves en `.env` (nunca en el código). Todas las claves en `.env` (nunca en el código). Todas las claves en `.env` (nunca en el código).

Mermaops — Sistema Multi-Agente de IA

03 · PATRONES MULTI-AGENTE

Patrones multi-agente implementados

Cinco patrones de la literatura, cada uno aplicado a un problema concreto. Nada aquí es teórico.

3.1 · Loop agéntico de Kuhar

ORQUESTA

Implementado en Building Effective Agents (2024). Patrón empleado en Anthropic.

1	**Percibir los entradas** — Si cuenta como una herramienta — consumo de tokens
2	**Llamada modelo** — Claude API — Claude API — Claude API — Claude API
3	**Ejecutar tool** — get_catalog, send_email, analizar_pedidos, leer_, create_product
4	**Resultados a Claude** — Claude decide si necesita más tools o ya puede responder
5	**Siguiente iteración** — Claude decide si necesita más tools o ya puede responder
6	**Respuesta final** — Claude decide si necesita más tools o ya puede responder

3.2 · Fork-Merge — evaluación paralela de alta impacto

ORQUESTA

`score_all_in = W_1 · x_1 + W_2 · x_2 + ... + b` Combinación ponderada de evaluación individual

3.3 · Reflection loop

ORQUESTA

Implementado en Reflexion (2023) y Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning (2023).

Tras cada interacción, Chuwi genera las tasks a fin de que el agente aprenda de sus errores y mejore en las siguientes interacciones. Ejemplo: `agent_memory` — almacenar lo aprendido sobre.

3.4 · Island-Ai-token + scoring

ORQUESTA

SOLO_PROMPT_VERSION	`"1.0.0"`
Ai-token	`"1.0.0"`
Ai-token	`"1.0.0"`
Ai-token	`"1.0.0"`

Ai-token Ai-token Ai-token