

# CRUD Hibernate

Índice

Base de datos.....3

Vistas.....4

## Base de datos

En la carpeta del proyecto hay un archivo .sql llamado “hibernate\_crud.sql” en el cual se encuentra la formación de la base de datos usada para el proyecto, ya que tiene atributos y características distintas a la base de datos que enviaste.

Además en los pojos que se crean en hibernate hay código añadido por mi, por lo que si te creas los pojos directamente con la configuración de la base de datos hay métodos que no van a estar y fallará el programa, por lo que lo suyo sería crear la base de datos, asociar el hibernate.cfg.xml y meter los pojos a mano.

## Vistas

Hay cuatro vistas principales, familias, artículos, facturas, clientes. A cada una se puede acceder a través del botón correspondiente, eligiendo si se quiere abrirla en otra página o en la misma.

Cada vista tiene una tabla con los registros de la tabla correspondiente de la base de datos, un botón para añadir un registro y un botón para recargar los datos.

A su vez por cada registro de la tabla hay un evento de click el cual abre un popup con las opciones de ese registro, editar, borrar, o ver los registros de otra tabla asociados al mismo. Esta última opción abrirá otra venta con otra tabla en donde se mostrarán los registros asociados al seleccionado.

Por cada registro de esta última tabla hay otro evento de click el cual permite desasociar el registro. A su vez, en esta vista, hay un dropdown el cual muestra todos los registros de esa tabla que no están asociados al registro seleccionado, teniendo un botón debajo que permite asociarlo.