

Instalación de Nextcloud con Docker Compose

Índice

1. Instalación de Nextcloud (4 puntos)	1
2. Backups de la base de datos (5 puntos)	1

Objetivos de la práctica:

En esta práctica se espera que el alumno:

- Se familiarice con el uso de docker compose para instalar aplicaciones web
- Instale y configure Nextcloud

1. Instalación de Nextcloud (4 puntos)

Modifica del fichero de *docker compose* de la teoría para que:

- El nombre del *stack* sea *nextcloud-tunombre* (por ejemplo, *nextcloud-alvarogonzalez*)
- Las contraseñas de *mysql* y *nextcloud* se indicarán en un fichero aparte: *.env*
- No es necesario usar una caché *redis*
- Los datos estarán en directorios con ruta relativa desde el *yml*:
 - Los datos de Nextcloud estarán el directorio *./nextcloud/*
 - Los datos de *mysql* estarán el el directorio *./db/*

2. Backups de la base de datos (5 puntos)

- Habrá un container *debian* que tendrá un *cron* de usuario que cada minuto hará un backup de la base de datos (no de los ficheros de Nextcloud):
 - Modifica el container *debian* con la opción *post_start*
 - Instala herramientas necesarias con *apt*
 - Usa *crontab* - para insertar una nueva tarea programada
 - Los backups se grabarán en el directorio *./backups* relativo al fichero *yml* (móntalo como volumen)
 - Los backups tendrán de nombre *YYYY-MM-DD-HH-MM.sql*
- Nota: no es necesario leer las contraseñas del fichero *.env*

```
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
*/1 * * * *   mysqldump ...
```

Aviso

Paquetes interesantes para instalar:

- cron: para tener crontab y cron
- procps: para el comando ps
- mariadb-client: para mysqldump
- iputils-ping: para ping

Normas de entrega

- Se entrega un ZIP con
 - fichero docker-compose.yml
 - resto de ficheros que se necesiten
- El profesor descomprimirá el fichero y ejecutará `docker compose up` en el directorio donde esté `docker-compose.yml`
 - Los *container* tendrán acceso a internet durante la corrección de la práctica

Resultados de aprendizaje

Esta práctica contribuye a la calificación de los siguientes RA:

- RA4: parte de "prácticasz .examen"(por falta de tiempo)