

Despliegue de Nexcloud con Docker Compose

Álvaro González Sotillo

30 de enero de 2025

Índice

1. Nextcloud	1
2. Docker compose	1
3. Wordpress	2
4. Secretos	2
5. Instalar Nextcloud	3
6. Referencias	4

1. **Nextcloud**

- Es un *fork* de *owncloud*
- Paquete ofimático (a través de **Collabora**)
- Almacenamiento y compartición de ficheros
- Cliente de correo, *chat*

2. **Docker compose**

- Facilita la creación de *containers* interconectados (*stacks*)
- Facilita la creación de redes
- Usa ficheros *yaml*

2.1. **Nivel superior**

- **name**: Nombre del *stack* a crear
- **services**: Lista de *containers* a crear
- **networks**: Lista de redes que usarán los *containers*
- **volumes**: Lista de volúmenes, generalmente compartidos entre los *containers*
- Otros (**secrets**, **configs**)

2.2. **Servicios**

- Nombre del servicio
 - **image**: Imagen Docker
 - **volumes**: Volúmenes montados en este *container*
 - **ports**: mapeo de puertos TCP/UDP

2.3. Ejemplo

- Conectar desde el host con
 - `mysql -host localhost -port 1234 -u root -pcosmicsecret`

```
name: mariadb-stack
services:
  db:
    container_name: mariadb
    image: mariadb
    restart: always
    environment:
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: asdasd
    ports:
      - 1234:3306
    volumes:
      - mariadb_data:/var/lib/mysql
volumes:
  mariadb_data:
```

3. Wordpress

```
name: wordpress-stack

services:
  wordpress:
    container_name: servidor_wp
    image: wordpress
    restart: always
    environment:
      WORDPRESS_DB_HOST: db
      WORDPRESS_DB_USER: user_wp
      WORDPRESS_DB_PASSWORD: asdasd
      WORDPRESS_DB_NAME: bd_wp
    ports:
      - 9999:80
    volumes:
      - wordpress_data:/var/www/html
  db:
    container_name: servidor_mysql
    image: mariadb
    restart: always
    environment:
      MARIADB_DATABASE: bd_wp
      MARIADB_USER: user_wp
      MARIADB_PASSWORD: asdasd
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: asdasd
    volumes:
      - mariadb_data:/var/lib/mysql
volumes:
  wordpress_data:
  mariadb_data:
```

4. Secretos

- Variables de entorno
- Ficheros de entorno (.env)
- secrets (las imágenes de docker deben soportarlos)

4.1. Variables de entorno

- Se utilizan como en bash: `${VARIABLE}`
- Pueden tener un valor por defecto `${VARIABLE:-pordefecto}`
- El fichero .env se carga antes de ejecutar el fichero YAML

5. Instalar Nextcloud

- Containers:
 - Nexcloud:
 - Redis: cache en memoria para rendimiento
 - Base de datos Mariadb
 - Opcional: proxy inverso apache/nginx para mejorar la seguridad

- Ejemplos

```
name: nextcloud-stack

services:
  db:
    container_name: nextcloud-db
    image: mariadb:10.11
    restart: always
    command: --transaction-isolation=READ-COMMITTED
    volumes:
      - db:/var/lib/mysql
    environment:
      - MARIADB_ROOT_PASSWORD=${MARIADB_ROOT_PASSWORD:-bydefault}
      - MARIADB_PASSWORD=${MARIADB_PASSWORD:-pordefecto}
      - MARIADB_DATABASE=nextcloud
      - MARIADB_USER=nextcloud

  redis:
    container_name: nextcloud-redis
    image: redis:alpine
    restart: always

  app:
    container_name: nextcloud-app
    image: nextcloud
    restart: always
    ports:
      - 8888:80

    depends_on:
      - redis
      - db
    volumes:
      - ./nextcloud-base:/var/www/html
    environment:
      - MYSQL_PASSWORD=${MARIADB_PASSWORD:-pordefecto}
      - MYSQL_DATABASE=nextcloud
      - MYSQL_USER=nextcloud
      - MYSQL_HOST=db
      - REDIS_HOST=redis

volumes:
  nextcloud:
  db:
```

5.1. Dirección de acceso

- Para evitar problemas, usaremos una IP estática en el host
- Usaremos esa IP para acceder al nextcloud
 - config/config.php , cambiar "trusted_domains"

```
'trusted_domains' =>
array (
  0 => 'localhost:8888',
  1 => '192.168.1.120:8888',
  3 => 'localhost:80'
),
```

5.2. Instalar Collabora

- App: nextcloud office
 - Puede conectarse a un servidor de documentos y edición
- APP: Collabora Online - Built-in CODE Server
 - Es un servidor de edición de documentos integrado
 - Pueden instalarse otros por separado
- Settings: Nextcloud Office
 - Usar "Built in CODE"

5.3. WOPI

Could not establish connection to the Collabora Online server.

Failed to connect to the remote server: cURL error 7: Failed to connect to localhost port 888

You have not configured the allow-list for WOPI requests. Without this setting users may down

- Hay que poner, o la IPdelhost:puerto_mapeado

6. Referencias

- Formatos:
 - [Transparencias](#)
 - [PDF](#)
 - [Página web](#)
 - [EPUB](#)
- Creado con:
 - [Emacs](#)
 - [org-re-reveal](#)
 - [Latex](#)
- Alojado en [Github](#)