

Tercera práctica PHP

Índice

1. <i>CRUD</i> de mazmorras (3 puntos)	1
2. Duplicar mazmorra (1 punto)	2
3. Ataques con el nombre de la mazmorra (-3 puntos)	2
4. Editar mazmorra (5 puntos)	2



Objetivos de la práctica:

En esta práctica se espera que el alumno:

- Se familiarice con el uso de MySQL
- Utilice técnicas AJAX para mejorar la usabilidad de sus aplicaciones web
- Proteja la aplicación de ataques *SQL injection* y *HTML injection*

Se tomará como base el código desarrollado para la práctica anterior

1. *CRUD* de mazmorras (3 puntos)

Modifica `listado-mazmorras.php`

- El botón de crear una nueva mazmorra solo podrá pulsarse si el campo de texto no está vacío, y el nombre de mazmorra aún no existe.
 - hay que tener en cuenta que otros usuarios pueden estar creando mazmorras
 - Debe ser una petición AJAX, no puede descargarse una lista de nombres prohibidos al comienzo de la página (40 %)
- El borrado de mazmorra no recargará la página (60 %)
 - La fila de la tabla aparecerá tachada, y los botones deshabilitados
 - Si se recarga la página, entonces sí que ya no aparecerá la fila

2. Duplicar mazmorra (1 punto)

Modifica `duplicar-mazmorra.php`. Está página

- El botón de duplicar mazmorra solo se podrá pulsar si el nuevo nombre no está vacío, y el nombre de mazmorra aún no existe.

3. Ataques con el nombre de la mazmorra (-3 puntos)

Si se puede **atacar la aplicación con nombres de mazmorra maliciosos**, se restarán 3 puntos del total de la práctica

Cómo me defiendo

- `htmlspecialchars`
- **Sentencias preparadas**

4. Editar mazmorra (5 puntos)

Modifica `editar-mazmorra.php`. Esta página:

- Inicialmente, estará seleccionada la imagen `E.png` en la paleta
- Si se hace click sobre otro ítem de la paleta, se seleccionará
- Bastará con hacer click en la mazmorra para sustituir esa tesela por la seleccionada en la paleta.

Recomendaciones

- Crea una o varias páginas (por ejemplo `api-mazmorras.php`) donde se dirigirán las peticiones AJAX
- Si usas JSON
 - Estas páginas no generarán HTML, sino JSON como respuesta
 - Tampoco recibirán parámetros de formulario, sino que leerán la entrada, que será un JSON
- Como alternativa, se puede usar un formato propio
 - Se envían formularios POST con valores
 - Se generan páginas de texto, o XML, que se comprueban en el javascript cliente

Normas de entrega

- El código estará en el directorio `~/public-html/practica03/` del *workspace* de Coder del alumno
 - El profesor copiará las páginas a su propio LAMP para corregir la práctica
 - El profesor se encargará de cambiar los datos de acceso a MySQL.
 - Las páginas deberán crear las tablas que necesiten, si no se podrá corregir la práctica.

- Los nombres de fichero PHP y los nombres de funciones serán los especificados en los enunciados
- Todos los formularios serán **GET**
 - Si no se pueden ver los parámetros en la URL, el ejercicio no tendrá más del 50 % de la nota
- Se recuerda que los alumnos deben guardar una copia de seguridad de todos sus trabajos, en el caso de que Coder no funcione
- **No deben aparcer errores ni avisos de PHP.** Hay que tener en cuenta que se ejecutarán con opciones de *debug*, como `display_errors` a `true`
 - Puede ser útil: `isset()`, `is_numeric()`, `floatval()`
 - Si hay errores o avisos, el ejercicio no tendrá más del 50 % de la nota
- No se tendrán en cuenta:
 - Errores debidos al reenvío de formularios por duplicado (por recarga de página)
 - Errores debidos a parámetros cambiados a mano para teselas/mazmorras que no existen
 - Errores debidos a excesiva latencia de la respuesta del servidor

Resultados de aprendizaje

Esta práctica contribuye a la calificación de los siguientes RA:

- RA 5: parte de "prácticas"
- RA 6: parte de "prácticas"