

La última versión de este documento se puede descargar de <https://alvarogonzalezsotillo.github.io/apuntes-clase/sistemas-gestores-bbdd-asir2/apuntes/3/asgbd-03-trabajo-scripts-2026.release.pdf>

1. *Scripts* de inicio y parada de Oracle (1 punto)

Crea dos *scripts* para iniciar y parar **Oracle**. Deben controlar el *listener*, la instancia y las *pluggable database*

- /home/alumno/scripts/oraclestart.sh: Si la instancia está parada, la arranca. Si no, dice que ya está arrancada.
- /home/alumno/scripts/oraclestop.sh: Si la instancia está arrancada, la para. Si no, dice que ya está parada.

2. Crea usuarios de base de datos (2 puntos)

- Crea un script de nombre /home/alumno/scripts/nuevos-usuarios-oracle.sh que lea de su entrada estándar
- Cada línea será un nombre de usuario a crear
- Cada usuario se creará con permisos connect y resource
 - La contraseña será aleatoria. Se indicará la contraseña de cada usuario creado
- Si el usuario ya existe, no se hará nada con él, y se indicará claramente

```
echo "pepe\njuan\nmanolo" | ./nuevos-usuarios-oracle.sh
pepe: no existe, se crea con contraseña 12384738 y se le dan roles
juan: ya existe, no se hace nada
manolo: no existe, se crea con contraseña 8272729 y se le dan roles
```

Listado 1: Ejemplo de uso

Aviso

Puedes usar `read -r` en un `while` para leer las filas de la entrada estándar.

3. Borra un usuario de la base de datos (2 puntos)

- Crea un script de nombre /home/alumno/scripts/quita-usuario-oracle.sh que bloquee el usuario pasado como parámetro
 - Si el usuario no existe, informará de ello y tendrá un errorlevel de 1
 - Si se invoca con primer parámetro `--drop` y segundo el usuario, borrará el usuario.
 - Si se invoca sin parámetros, o incorrectos, mostrará el texto de ayuda del listado 2

```
Borra o bloquea un usuario de oracle.

Uso: quite-usuario-oracle.sh <usuario>
quite-usuario-oracle.sh --drop <usuario>
```

Listado 2: Ayuda del script quite-usuario-oracle.sh

Aviso

En la salida del *script* debe quedar claro si el usuario se borra o bloquea

4. Envía un correo periódicamente (3 puntos)

- Programa un *script* para que cada minuto envíe un correo con un resumen del uso de disco por cada *tablespace* permanente:
 - Nombre de *tablespace*, fichero del *tablespace*, tamaño en *bytes*.
- El destino será alvaro@alvarogonzalez.no-ip.biz, con copia a tu usuario local
 - Con la copia podéis saber si el correo se ha enviado
- Indica tu nombre en el asunto del correo
- El fichero tendrá **formato CSV**. Se debe poder abrir directamente con **excel** y visualizar su resultado en filas y columnas.

5. Instrucciones de entrega

- El ejercicio se realizará y entregará de manera individual. Solo se puede hacer por parejas si no hay ordenadores suficientes.
- Sube en la tarea del aula virtual un ZIP con todos los ficheros que has creado o modificado:
 - *Scripts*
 - *units* de systemd
 - Ficheros de cron / anacron
- Deben llegar varios correos a alvaro@alvarogonzalez.no-ip.biz