Cognoms,	Nom:
Disc:	

DNI:

Administració de Sistemes Operatius 30 de Maig de 2024

Tingueu en compte les següents consideracions per realitzar l'examen:

- L'examen és individual
- Responeu en l'espai assignat
- Poseu COGNOMS, NOM (per aquest ordre)
- Podeu consultar la documentació en paper que considereu adequada
- No es permet usar ordinadors portàtils o telèfons
- Temps estimat: 1 hora 50 minuts
- A cada pregunta amb una ® al final podeu demanar que us la contesti un professor, però perdreu automàticament la nota de la pregunta.

Tingueu en compte les següents dades per realitzar l'examen:

- Servidor SFTP ASO: asoserver.pc.ac.upc.edu
- Password servidor ASO: AsORoCkSHaRd!
- Tot el software que pugueu necessitar el trobareu al servidor d'ASO o al repositori Debian i es pot instal·lar de la manera habitual, usant sftp al directori o bé apt.
- Pots utilitzar qualsevol pàgina Web per documentar-te durant l'examen.
- No es pot utilitzar cap xarxa social durant la durada de la prova

Notes Importants

Si algú té problemes amb el teclat americà només cal executar:

loadkeys es

Com a root per arreglar-ho.

Cognoms, Nom:	DNI:
Disc:	

1. Gestió de recursos al núvol (1.5 Punts)

Es demana que accedeixis a AWS academy tal i com se't va enviar per correu fa unes setmanes. Un cop dins es demana:

- Crear una màquina virtual del tipus t3.small
- Connectar-la a una subxarxa pública
- Instal·lar-li un servidor Web de la teva elecció. Indica aquí les comandes que has utilitzat

#!/bin/bash sudo yum update -y sudo yum install -y httpd sudo systemctl start httpd sudo systemctl enable httpd echo "<html>
body><h1>Examen ASO</h1></body></html>" | sudo tee /var/www/html/index.html

- Configurar les polítiques de seguretat per permetre només la connexió al port 80 des de la xarxa 147.83.0.0/16. Fes un screenshot de la pantalla on es vegin les polítiques de seguretat. Anomena el fitxer amb la captura de la següent forma: NomCognoms_IPPública.png. Tingues en compte la extensió (ha de ser PNG i en minúscules)
 - Important: el nom s'ha de posar sense espais. La IP pública ha de ser la de la màquina d'EC2 i s'utilitzarà per validar que has fet bé l'exercici pel que si no la poses bé no es comptarà com a correcta.
 - Així el Joan Marçal amb IP Pública 4.34.63.123.2 crearà un fitxer anomenat:
 JoanMarçal_ 4.34.63.123.2.png
- Crear una pàgina web amb el contingut (exacte), recorda que el nom de fitxer ha de ser index.html:

<html><body><h1>Examen ASO</h1></body></html>

- Un cop creat el sistema i validat que el servidor web funciona has d'enviar el fitxer creat anteriorment amb la captura a través d'sftp a: asoserver.pc.ac.upc.edu al directori /submit utilitzant les credencials: login: examen, password: assossa11
 - Per pujar fixers hauràs d'utilitzar la línia de comandes amb sftp i la comanda put [NomFitxer].

Recuperació del sistema (3.5 Punts) 2.

Ara es deixa de banda la part AWS, a partir d'aquest punt totes les preguntes es resoldran amb el disc extern. L'objectiu d'aquesta pregunta és que recupereu el sistema existent al disc. Segueix les següents instruccions, responent a les preguntes que es plantegen mentre vas instal·lant el nou sistema. Assegura't que la màquina inicialment està arrencada amb el Ubuntu de les aules.

sudo gdisk /dev/sda -> comando p

Mida: 512MiB * 1.048576 = 536.87MB

1. Indica a continuació quines particions té el disc extern i la seva mida. Intenta també descobrir on va muntada cada una d'elles al sistema. Pot ser hagis de fer quelcom amb el disc per esbrinar-les. Si el disc té menys particions que les indicades aquí les pots deixar en blanc.

(0.75 Punts)

Partició	Punt de muntatge	Mida (en Megabytes)
/dev/sdb1	/boot/efi EFI system partition	
/dev/sdb2 1r	/ Linux x86-64 root (/)	
/dev/sdb3	/usr/local Linux filesystem	
/dev/sdb4	/home Linux /home	
/dev/sdb5	swap Linux swap	
/dev/sdb6		
	sudo mount /dev/sda2 /mnt cat /mnt/etc/fstab sudo umount /mnt asi podemos ver los puntos de montaj	e si no aparecen

2. Ara volem muntar la partició de swap al següent boot.

Indica al camp resposta les següents dades:

nom fitxer que has modificat, línia afegida. Per exemple:

/etc/disk, dispositiu /usr

(0.25 Punts)

Montar el root en /linux y editar el /etc/fstab: device none swap defaults 0 0

editar el /etc/fstab

/dev/sda5 none swap defaults 0 0

3. Volem crear una nova partició aprofitant l'espai de disc que queda al final per fer-la servir més endavant. La partició ha de tenir com a mínim 4GB. Indica el nom del dispositiu, la mida, el sector inicial i el sector final de la nova partició: sudo gdisk /dev/sda (0.25 Punts)

sudo umount /dev/sda*

p -> listar, n-> new, w-> write

dentro de gdisk -> n para crear, p para imprimir y w para guardar

enter x2

n

enter

+5G

enter +5G enter 4.

enter (8300 fylesistem p para verla) y luego w y Y. partprobe

Ara crea el sistema de fitxers a aquesta nova partició amb ext4. Indica la/les comanda/es:

(0.25 Punts)

sudo partprobe -> para avisar el kernel que hay una nueva particion sudo mkfs.ext4 /dev/sdaX

sudo partprobe /dev/sda -> si da error el mkfs

Isblk df -h blkid Cognoms, Nom: Disc:

DNI:

5. Ara volem muntar aquesta nova partició al directori /backups (no t'oblidis de crear-lo) en cada boot.

Indica al camp resposta les següents dades:

nom fitxer que has modificat, línia afegida. Per exemple:

```
/etc/disk, dispositiu /usr ....
```

(0.25 Punts)

```
sudo mount /dev/sda2 /linux/
vim /linux/etc/stab
poner:
/dev/sdaX /backups btrfs defaults 0 2
```

6. Se'ns diu que el sistema no boota perquè el GRUB no està al boot sector i no està configurat. Arregla el sistema fent que torni a arrencar (pots mirar la part rellevant de la pràctica 1 com a guia per solucionar-ho) ®:

No t'oblidis de posar TOTES les comandes mount i d'altres que hagis hagut de fer!!!

(0.75 Punt)

montar todo

update-grub

cd /linux for i in /dev /dev/pts /proc /sys /run; do mount -B \$i /linux/\$i done chroot /linux grub-install --target=x86 64-efi /dev/sda

grub-install /dev/sda -> SI ES BIOS Y NO EFI.

7. Necessitem canviar la contrasenya tant de l'usuari aso com de l'usuari root, indica les comandes per fer-ho ®: (0.5 Punts)

```
sudo chroot /linux -> para tener acceso a los usuarios del disco
sudo passwd root
sudo passwd aso
```

8. Ara ja pots rebotar el sistema. Un cop arrencat s'ha de configurar la xarxa de forma permanent amb DHCP. Indica què has fet per aconseguir-ho i quina comanda has executat per aplicar els canvis i fer que la xarxa funcioni sense reiniciar ®: (0.5 Punts)

Configuració:

/etc/network/interfaces poner:
auto eno1
iface eno1 inet dhcp

Comanda per inicialitzar la xarxa:

ifup eno1 -> genera automaticamente el resolv.conf

mirar /etc/resolv.conf
poner:
nameserver 147.83.41.104

Cognoms,	Nom:
Disc:	

DNI:

3. Crear nous usuaris i backups (2.5 Punts)

 Abans de res, es demana que s'actualitzin els paquets del sistema. Mira d'instal·lar la comanda sudo, veuràs que falla, indica els passos per resoldre-ho i, a banda la comanda per poder-lo actualitzar. Configura sudo de forma que l'usuari aso pugui executar qualsevol comanda. Indica a continuació les comandes i els fitxers editats amb els canvis per a que tot funcioni. (0.75 Punts)

mirar /etc/apt/sources.list:

deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm main contrib non-free non-free-firmware

su apt update apt install sudo

visudo #editar fichero sudoers -> /etc/sudoers aso ALL=(ALL:ALL) ALL

2. Indiqueu totes les comandes que cal executar per crear tres usuaris (stu1, stu2 i stu3) i fer que, a més a més, tots tres pertanyin al mateix grup (students). (0.5 Punts)

sudo adduser stu1
poner datos
sudo adduser stu2
poner datos
sudo adduser stu3
poner datos
sudo groupadd students
vigrp o usermod -aG students stuX

3. Necessitem disposar d'un directori (/shared), on els usuaris del grup students puguin crear-hi fitxers i que aquests fitxers, automàticament, passin a ser propietat del grup students. Indiqueu totes les comandes necessàries per aconseguir-ho. (0.5 Punts)

sudo mkdir /shared sudo chgrp students shared chmod 770 shared chmod g+s shared

comprobar: cd shared touch hello

4. Escriu una lína de comandes que faci un backup (en format tar.gz) dels fitxers del directori /etc i dels seus subdirectoris que hagin estant modificats al llarg de les darreres 24 hores. En el nom del fitxer backup cal incloure-hi automàticament la data actual en format YYYYMMDD-HHMM. Indiqueu totes les comandes necessàries per aconseguir-ho. (0.75 Punts)

montar el backup si no esta.

tar --newer='yesterday' -zcvf /backup/backup-etc-\$(date +%Y%m%d%M%D).gz /etc

Cognoms, Nom:	DNI:
Disc:	

Instal·lació d'aplicacions (1.25 Punts)

Aquesta pregunta, sempre que es pugui, la resoldrem com l'usuari stu1 creat anteriorment, usant sudo quan calqui. Si ho fas com un altre usuari NO es considerarà la resposta com a vàlida. Se'ns demana que compilem una aplicació anomenada moon-buggy. Podem trobar-la a l'SFTP d'ASO, al directori /examen-240530.

1. Indica ara les comandes que has utilitzat per a preparar, compilar i instal·lar l'aplicació al directori /usr/local/mbuggy.

Nota: Veuràs que estranyament falla la compilació, mira d'instal·lar el paquet què hi falta si et (0.75 Punts) cal. añadir students a sudoers

Preparació del sistema: sudo mkdir /usr/src/mbuggy sudo mkdir /usr/local/mbuggy

sudo sftp aso@asoserver.pc.ac.upc.edu

get mbuggy

sudo tar -xvf mbuggy.gz Compilació:

./configure --prefix=/usr/local/mbuggy

make

Instal·lació:

sudo make install make distclean

2. Indica al professor que vingui a signar-te el paper mostrant-li la sortida de la comanda:

```
$ moon-buggy
```

Posa també tot el què has hagut de fer per poder executar la comanda sense haver d'especificar tot el path on està el fitxer.

(0.5 Punts)

sudo In -s /usr/local/mbuhhy/bin/moon-buggy /usr/local/bin/moon-buggy

Signatura del Professor

5		Script (1.25 Punts)
	1.	Escriu un script que mostri un llistat amb els 10 processos que acumulen més temps consumit de CPU. El llistat ha de mostar 10 línies, una per procés, on a cada línia ha de mostrar el pid, l'usuari propietari, el temps acumulat i el nom de l'executable corresponent al procés. Les línies han d'estar ordenades de més a menys temps consumit. (0.75 Punts)
	2.	Modifiqueu l'script de forma que poguem parametritzar el nombre de processos a mostrar. Per defecte, l'script es comportarà com a l'apartat anterior. Ara bé, si l'script rep un paràmetre aquest s'interpretarà com el nombre de processos que cal llistar. (0.5 Punts)

DNI:

Cognoms, Nom: Disc: