

Ejercicio 3 – Consultas MongoDB

Apartado 1

Enunciado: En sample_airbnb.listingsAndReviews, ¿qué "room types" existen?

Comando usado:

```
use sample_airbnb
db.listingsAndReviews.distinct("room_type")
```

Resultado obtenido: 'Entire home/apt', 'Private room' y 'Shared room'.

Captura:

```
[sample_airbnb> db.listingsAndReviews.distinct("room_type")
[ 'Entire home/apt', 'Private room', 'Shared room' ]
```

Apartado 2

Enunciado: En sample_training.companies, haga una query que devuelva el nombre y el año en el que se fundaron las 5 compañías más antiguas.

Comando usado:

```
use sample_training
db.companies.find(
  { founded_year: { $ne: null } },
  { name: 1, founded_year: 1, _id: 0 }
).sort({ founded_year: 1 }).limit(5)
```

Resultado obtenido: Consulta que devuelve el nombre y el año de fundación de las 5 compañías más antiguas.

Captura:

```
sample_training> db.companies.find(
|   { founded_year: { $ne: null } },
|   { name: 1, founded_year: 1, _id: 0 }
| ).sort({ founded_year: 1 }).limit(5)
[
|
|
|   { name: 'Alstrasoft', founded_year: 1800 },
|   { name: 'US Army', founded_year: 1800 },
|   { name: 'DuPont', founded_year: 1802 },
|   { name: 'Bachmann Industries', founded_year: 1833 },
|   { name: 'Bertelsmann', founded_year: 1835 }
| ]
```

Apartado 3

Enunciado: En sample_training.trips, ¿en qué año nació el ciclista más joven?

Comando usado:

```
use sample_training
db.trips.find(
  { "birth year": { $ne: "" } },
  { _id: 0, "birth year": 1 }
).sort({ "birth year": -1 }).limit(1)
```

Resultado obtenido: 1999

Captura:

```
sample_training> db.trips.find(  
|   { "birth year": { $ne: "" } },  
|   { _id: 0, "birth year": 1 }  
| ).sort({ "birth year": -1 }).limit(1)  
[  
[ { 'birth year': 1999 } ]
```