Inferencia verificable en modelos de Aprendizaje Automático mediante Pruebas de Conocimiento Cero

Álvaro Martínez Alfaro
alvaro.martinez39@alu.uclm.es
Criptografía, ESII, Universidad de Castilla-La Mancha
Albacete, España

9 de abril de 2026

Resumen

1 Introducción

2 Fundamentos teóricos

En esta sección se presentan los conceptos teóricos necesarios para el desarrollo del trabajo, incluyendo una introducción a los modelos de aprendizaje automático, con un enfoque en las redes neuronales artificiales y, posteriormente, las pruebas de conocimiento cero, incidiendo en ambos casos en sus fundamentos matemáticos.

2.1 Aprendizaje Automático

El **aprendizaje automático** es una rama de la inteligencia artificial centrada en conseguir que los ordenadores simulen la capacidad humana de *aprender*, así como de buscar métodos que les permitan adquirir conocimientos y habilidades para mejorar su rendimiento ante determinadas tareas [1]. A diferencia del aprendizaje humano, que se construye a base de la experiencia adquirida a lo largo de grandes períodos de tiempo, los sistemas de aprendizaje automático, gracias a la potencia de cálculo de los ordenadores, pueden adquirir conocimientos utilizando grandes cantidades de datos en períodos de tiempo relativamente cortos; apenas unos minutos en modelos simples y con conjuntos de datos pequeños, como sería el caso de un *árbol de decisión*, u horas, días o incluso semanas en modelos complejos y con conjuntos de datos masivos, como es el caso de los *grandes modelos de lenguaje*.

2.1.1 Redes neuronales artificiales

Si hay un modelo de aprendizaje automático que ha adquirido notoriedad en las últimas décadas, ese es el de las **redes neuronales artificiales**, incluyendo todas sus variantes. Desde una perspectiva biológica simplificada, el cerebro humano se compone de una gran cantidad de *neuronas* interconectadas entre sí que se comunican mediante *impulsos eléctricos* que reciben a través de sus *dendritas* y transmiten a través de sus *axones* [2]. De manera similar, las redes neuronales artificiales se componen de unidades denominadas *neuronas artificiales*, conectadas entre sí mediante *enlaces* que transmiten señales. Concretamente, estas señales se representan mediante *números reales*, donde cada uno de ellos simboliza la fuerza de la conexión, también conocida como *peso*. Una red neuronal suele contener desde algunas decenas hasta miles o incluso millones de neuronas artificiales, organizadas en diferentes *capas*. En general, las neuronas de cada capa se encuentran conectadas a las de la capa siguiente, aunque hay diferentes tipos de arquitecturas con diferentes configuraciones de capas y conexiones. Un ejemplo típico de red neuronal se muestra en la Figura 1, la cual está compuesta por una capa de entrada con tres neuronas, una capa de salida con



Figura 1: Ejemplo de red neuronal artificial.

dos neuronas y dos capas ocultas con cinco neuronas. Cuando una red neuronal contiene dos o más capas ocultas, se denomina *red neuronal profunda*, siendo este el caso mostrado y, en general, el más común en la actualidad.

En cada neurona, se realiza una suma ponderada de las señales recibidas a través de sus enlaces. Así, en una cierta neurona k, la entrada total que recibe en un instante de tiempo t viene dada por

$$s_k(t) = \sum_j w_{jk}(t) y_j(t) + \theta_k(t) \tag{1}$$

donde $w_{jk}(t)$ representa el peso del enlace que conecta la neurona j con la neurona k, siendo j, normalmente, una neurona de la capa anterior [3]. Cuando el peso es positivo, se dice que el enlace es *excitatorio*, mientras que, si es negativo, se dice que es *inhibitorio*. Luego, $y_j(t)$ representa la señal de salida de la neurona j y, finalmente, $\theta_k(t)$ representa el *sesgo* de la neurona k, un valor constante que permite ajustar su umbral de activación.

Tras ello, la neurona k aplica una *función de activación* a su entrada total, $s_k(t)$, para generar su salida, tal que

$$y_k(t+1) = \mathcal{F}(s_k(t)) \tag{2}$$

En general, $\mathcal{F}$ suele ser una función no lineal debido a que esto es lo que permite a las redes neuronales aprender patrones complejos en los datos. Algunas de las funciones de activación más utilizadas se muestran en la Figura 2. Sin embargo, no se profundizará en ellas debido a que no resulta especialmente relevante para el desarrollo del trabajo. Hay extensa literatura sobre el tema, por lo que una simple búsqueda de artículos o libros sobre redes neuronales artificiales o aprendizaje profundo proporcionará una gran cantidad de información al respecto [4, 5]. A pesar de ello, un aspecto importante a destacar es que es condición necesaria que la función de activación sea diferenciable o, al menos, diferenciable en casi todo punto, ya que esto será necesario en el proceso de entrenamiento, basado en la *propagación hacia atrás* del error y el uso de algoritmos de optimización como el *descenso de gradiente*.

2.1.2 Entrenamiento en una red neuronal artificial

Llegados a este punto, se habrá observado que no se ha hecho mención alguna a cómo se determinan los pesos de los enlaces. Esto se debe a que, en general, no se establecen manualmente, más allá de una inicialización aleatoria, sino que se aprenden mediante el proceso de *entrenamiento*. Dado un conjunto de datos de entrenamiento, $\mathcal{X}$, este consiste en cuatro simples pasos [3]:

1. Inicializar los pesos de la red neuronal de forma aleatoria.
2. Seleccionar un ejemplo de entrenamiento $x \in \mathcal{X}$ e introducirlo por la capa de entrada, de forma que cada neurona genere una señal de salida que transmitirá a las neuronas de la capa siguiente, y



(a) Rectified Linear Unit (ReLU)

(b) Parametric ReLU (PReLU)

(c) Función logística

(d) Función tangente hiperbólica

Figura 2: Funciones de activación en redes neuronales.

así sucesivamente, hasta llegar a la capa de salida, donde se generará una salida y.

3. Si y es diferente a la salida deseada o esperada, $d(x)$, modificar los pesos de la red neuronal de acuerdo al error.

4. Volver al paso 2 hasta alcanzar un cierto criterio de parada, como puede ser un número máximo de iteraciones o un umbral de error mínimo.

Intuitivamente, es fácil ver que el entrenamiento no es más que un proceso iterativo de prueba y error, donde se ajustan los pesos de la red neuronal para que su salida converja a la salida deseada para cada ejemplo de entrenamiento. Matemáticamente, no es un proceso sencillo. A continuación, se presenta una explicación detallada de cómo se consigue actualizar los pesos de la red; sin embargo, al final de la sección se mostrará un resumen de todo el proceso, haciendo mención a las dos ecuaciones que lo rigen, pudiendo ser de utilidad si no se desea profundizar en los detalles matemáticos.

Se asume una red neuronal formada por una única capa y una única neurona de salida con función de activación lineal. En este caso, la salida viene dada por

$$y = \sum_j w_j x_j + \theta \tag{3}$$

teniendo así la red capacidad de aprender relaciones lineales entre la entrada y la salida. Contando con un conjunto de entrenamiento formado por valores x^p y salidas deseadas d^p, el objetivo será encontrar el hiperplano que mejor se ajuste a los datos, es decir, encontrar los pesos w_j que minimicen el error entre la salida de la red neuronal y^p y la salida deseada d^p para cada ejemplo de entrenamiento p. Para ello, se define una función de error, E, tal que

$$E = \frac{1}{2} \sum_p (d^p - y^p)^2 \tag{4}$$

esto es, el error cuadrático medio entre la salida de la red neuronal y la salida deseada. Una vez calculada la función de error, se actualizan los pesos de la red neuronal mediante el algoritmo de descenso de gradiente.

El objetivo del descenso de gradiente es minimizar la función de error E modificando los pesos proporcionalmente a la dirección del gradiente negativo de E, esto es,

$$\Delta_p w_j = -\eta \frac{\partial E^p}{\partial w_j} = -\eta \frac{\partial E^p}{\partial y^p} \frac{\partial y^p}{\partial w_j} = -\eta \frac{\partial E^p}{\partial y^p} x_j = \eta (d^p - y^p) x_j = \eta \delta^p x_j \tag{5}$$

siendo η una constante de proporcionalidad, también conocida como *tasa de aprendizaje*, que controla el tamaño de los pasos que se dan en la dirección del gradiente negativo y denotando δ^p a la diferencia entre la salida deseada y la salida obtenida.

Es fácil generalizar a redes neuronales con múltiples capas y neuronas de salida, con funciones de activación no lineales. La activación de cada neurona es una función de la entrada total y, como se ha mencionado, diferenciable, tal que

$$y_k^p = \mathcal{F}(s_k^p) = \mathcal{F}(\sum_j w_{jk} y_j^p + \theta_k) \tag{6}$$

siendo w_{jk} el peso del enlace entre la neurona j de la capa anterior y la neurona k y y_j^p la salida de la neurona j. Con ello, a partir de la función de error,

$$E^p = \frac{1}{2} \sum_{o=1}^{N_o} (d_o^p - y_o^p)^2 \tag{7}$$

donde d_o^p y y_o^p representan la salida deseada y la salida obtenida en la neurona de salida o, el descenso de gradiente se generaliza a

$$\Delta_p w_{jk} = -\eta \frac{\partial E^p}{\partial w_{jk}} = -\eta \frac{\partial E^p}{\partial s_k^p} \frac{\partial s_k^p}{\partial w_{jk}} = -\eta \frac{\partial E^p}{\partial s_k^p} y_j^p = \eta \delta_k^p y_j^p \tag{8}$$

Siendo $\delta_k^p = -\frac{\partial E^p}{\partial s_k^p}$, se obtiene una regla de actualización de los pesos equivalente a la de la Ecuación 5. Ahora, cabe preguntarse cómo se calcula δ_k^p para cada neurona k. Aquí es donde entra en juego el algoritmo de *propagación hacia atrás*, el cual se basa en calcular el error en las neuronas de salida y, luego, ir propagándolo hacia atrás, a través de las capas ocultas, hasta llegar a la capa de entrada.

Aplicamos la regla de la cadena para calcular δ_k^p como el producto de dos términos, uno que representa el cambio en la función de error con respecto a la salida de la neurona k y otro que representa el cambio en la salida de la misma neurona con respecto a su entrada total, esto es,

$$\delta_k^p = -\frac{\partial E^p}{\partial s_k^p} = -\frac{\partial E^p}{\partial y_k^p} \frac{\partial y_k^p}{\partial s_k^p} \tag{9}$$

Por un lado, como $y_k^p = \mathcal{F}(s_k^p)$, se tiene que

$$\frac{\partial y_k^p}{\partial s_k^p} = \mathcal{F}'(s_k^p) \tag{10}$$

Por otro lado, para el término $\frac{\partial E^p}{\partial y_k^p}$, si k es una neurona de salida, $k = o$, se obtiene

$$\frac{\partial E^p}{\partial y_k^p} = -(d_o^p - y_o^p) \tag{11}$$

De esta forma, la regla de actualización de los pesos para cada neurona de salida o viene dada por

$$\Delta_p w_{jo} = \eta \delta_o^p y_j^p = \eta \mathcal{F}'(s_o^p)(d_o^p - y_o^p) y_j^p \tag{12}$$

Ahora, si k es una neurona oculta, no es posible saber cuánto contribuye k al error fácilmente. Si tenemos en cuenta que el error puede ser calculado como función de las salidas de las neuronas ocultas a la capa de salida, $E^p = E^p(s_1^p, s_2^p, \ldots, s_j^p, \ldots)$, mediante la regla de la cadena, se obtiene

$$\frac{\partial E^p}{\partial y_h^p} = \sum_{o=1}^{N_o} \frac{\partial E^p}{\partial s_o^p} \frac{\partial s_o^p}{\partial y_h^p} = \sum_{o=1}^{N_o} \frac{\partial E^p}{\partial s_o^p} \frac{\partial}{\partial y_h^p} \sum_{j=1}^{N_h} w_{ko} y_j^p = \sum_{o=1}^{N_o} \frac{\partial E^p}{\partial s_o^p} w_{ho} = -\sum_{o=1}^{N_o} \delta_o^p w_{ho} \tag{13}$$

y, con ello,

$$\delta_h^p = \mathcal{F}'(s_h^p) \sum_{o=1}^{N_o} \delta_o^p w_{ho} \tag{14}$$

Por lo tanto, la regla de actualización de los pesos para cada neurona oculta h viene dada por

$$\Delta_p w_{jh} = \eta \delta_h^p y_j^p = \eta \mathcal{F}'(s_h^p)(\sum_{o=1}^{N_o} \delta_o^p w_{ho}) y_j^p \tag{15}$$

Como ya se ha comentado, el proceso de entrenamiento no es trivial, aunque es posible ver que este permite ajustar los pesos de la red neuronal de forma recursiva. Se toma un ejemplo de entrenamiento, se introduce por la capa de entrada y se propaga hacia adelante a través de las capas ocultas hasta llegar a la capa de salida. En ella, se calcula el error de cada neurona de salida o acorde al producto de la derivada de su función de activación por la diferencia entre la salida deseada y la salida obtenida, obteniendo así el valor δ_o^p. Con ello, los pesos se actualizan de acuerdo a la Ecuación 12. Luego, para cada neurona oculta h, se calcula su error como el producto de la derivada de su función de activación por la suma del producto de los errores de las neuronas de salida por los pesos que las conectan, obteniendo así δ_h^p. Con ello, los pesos se actualizan de acuerdo a la Ecuación 15. Este proceso se repite iterativamente para cada ejemplo de entrenamiento, ajustando los pesos de la red neuronal hasta que se alcance algún criterio de parada.

Este proceso presenta algunas limitaciones, como el desvanecimiento del gradiente cuando la red es profunda y se utilizan determinadas funciones de activación. Sin embargo, tampoco se profundizará en ellas debido a que no es relevante para el trabajo. De nuevo, hay extensa literatura sobre el tema; para más información, un artículo interesante a consultar es el de *Pascanu et al*. relativo a este problema y el de la explosión del gradiente [6].

2.2 Pruebas de conocimiento cero

Las **pruebas de conocimiento cero** surgen ante la necesidad de demostrar la posesión de una determinada información sin revelar nada sobre ella, solamente la prueba de que se posee [7]. Para motivar el concepto, *Alicia* decide registrarse en una página web que le solicita que demuestre que es mayor de edad. ¿Cómo puede hacerlo revelando *únicamente* su edad? La solución tradicional sería que Alicia indique su edad, pero esto genera un problema: ¿cómo puede la página web verificar que Alicia es realmente mayor de edad? En los últimos años se ha popularizado solicitar a los usuarios una fotografía de su documento de identidad, de forma que la página web sea capaz de verificar la autenticidad del documento y, por tanto, la edad del usuario. Sin embargo, esto también genera un problema: si el objetivo es demostrar que Alicia es mayor de edad, ¿qué necesidad hay de revelar su identidad completa? Es más, ¿existe alguna forma de demostrar que Alicia es mayor de edad sin revelar siquiera su edad?

Las pruebas de conocimiento cero son pruebas que no revelan ningún tipo de información más allá de la veracidad de la afirmación que se desea demostrar.

2.2.1 Pruebas interactivas

Una primera pregunta que puede surgir es: ¿qué es exactamente una **prueba**? En el campo de las matemáticas y, más concretamente, en la *teoría de la demostración*, una prueba es una secuencia de afirmaciones que han sido demostradas como verdaderas, los *axiomas*, o que se derivan de otras afirmaciones verdaderas mediante *reglas de inferencia* [7]; en este sentido, una prueba es un objeto matemático que se puede verificar de forma eficiente. En otras áreas, una prueba es un proceso *dinámico* basado en la interacción entre dos partes mediante el cual se establece la veracidad de una afirmación, donde la prueba tiene menor valor que las consecuencias que se derivan de ella.

La interpretación dinámica del concepto de prueba es la más apropiada para pruebas dentro de protocolos criptográficos. En este contexto, una prueba es un *protocolo interactivo* entre dos partes encargadas de llevar a cabo dos tareas computacionales diferentes: producir una prueba y verificarla. Estas partes se denominan **probadora** (P) y **verificadora** (V). La *probadora* es la que posee el conocimiento que se desea demostrar, mientras que la *verificadora* es la que desea verificar la veracidad de la afirmación dada por la probadora. Cada una de las partes se modela mediante una **máquina de Turing interactiva**. Así, la probadora P afirma que una declaración es cierta y el objetivo de la verificadora V es determinar si esa afirmación es veraz mediante un proceso de interrogación a P. Una característica importante de este modelo es que P puede tener un poder computacional ilimitado, mientras que V es una máquina de Turing estrictamente acotada, operando en *tiempo polinomial probabilístico* (TPP). Es decir, V es una máquina de Turing que, además de ser capaz de finalizar su ejecución en un número de pasos acotado por un polinomio del tamaño de la entrada, también es capaz de utilizar aleatoriedad durante su ejecución.

El uso de la aleatoriedad por parte de la verificadora V es crucial para garantizar la seguridad del protocolo. Si esta fuese una máquina completamente determinista, una probadora maliciosa podría predecir qué preguntas formulará V durante el interrogatorio y preparar respuestas específicas para cada una de

ellas, permitiéndole engañar a V para que acepte afirmaciones falsas; una verificadora determinista haría que la utilidad del proceso de interacción fuese nula.

Formalmente, un par de máquinas de Turing interactivas (P, V) constituyen un **sistema de prueba interactivo** para un lenguaje L si satisfacen las siguientes condiciones:

- *Completitud*: si la afirmación es verdadera, es decir, $x \in L$, entonces una verificadora honesta V aceptará la afirmación dada por una probadora honesta P con alta probabilidad, esto es,

$$\Pr[\langle P, V\rangle(x) = 1] \geq \frac{2}{3} \tag{16}$$

- *Solidez*: si la afirmación es falsa, $x \notin L$, entonces ninguna probadora maliciosa B podrá engañar a una verificadora honesta con una probabilidad significativa, es decir,

$$\Pr[\langle B, V\rangle(x) = 1] \leq \frac{1}{3} \tag{17}$$

donde $\langle P, V\rangle(x) = 1$ denota el evento de que V acepte la afirmación dada por P tras ejecutar el protocolo interactivo con entrada x. En otras palabras, un sistema de prueba interactivo para un lenguaje L es un protocolo entre una probadora P y una verificadora V tal que, si la afirmación dada por P es verdadera, V la acepta con alta probabilidad, mientras que, si la afirmación es falsa, V la rechaza con alta probabilidad. Resulta de interés destacar que la probabilidad de error en ambos casos puede ser reducida a valores arbitrariamente pequeños mediante la repetición del protocolo un número suficiente de veces.

2.2.2 Propiedad de conocimiento cero

Una vez establecido el concepto de sistema de prueba interativo y por qué es necesario que la verificadora actúe de forma probabilística, el siguiente paso natural es abordar la **propiedad de conocimiento cero**, es decir, demostrar que una afirmación es verdadera sin revelar ningún tipo de información secreta que justifique su veracidad. Así, cabe preguntarse, ¿es posible formalizar matemáticamente la idea de que, durante el proceso de interacción, no se revela ningún tipo de información adicional sobre la probadora? Para formalizar esta idea, se introduce el paradigma de la **simulación** [7].

El enfoque clásico de la teoría de la información, como el propuesto por *Shannon*, mide la cantidad de información en términos de incertidumbre [8]. Sin embargo, esto no es adecuado para la criptografía moderna, donde el conocimiento se mide en términos de complejidad computacional, es decir, en la cantidad de recursos computacionales necesarios para obtener cierta información [7]. Según *Goldreich*, una prueba no revela ningún conocimiento si todo lo que la verificadora puede calcular tras la interacción con la probadora, también lo podría haber calculado sin interactuar con ella.

Formalmente, dado un sistema de prueba interactivo (P, V) para un lenguaje L, se conoce como **vista** de una verificadora V^* tras interactuar con una probadora P con entrada x, denotada como $\text{vista}_{V^*}^{P}(x)$ a una variable aleatoria que incluye

1. La entrada pública x.
2. La aleatoriedad interna generada por V^*.
3. Todas las respuestas dadas por P durante la interacción con V^*.

Con ello, se dice que el sistema de prueba interactivo (P, V) tiene la propiedad de *conocimiento cero* si para cualquier verificadora V^* existe un algoritmo que opere en tiempo polinomial probabilístico M^*, denominado **simulador**, tal que M^* es capaz de generar una transcripción, $M^*(x)$, que es indistinguible de la vista real $\text{vista}_{V^*}^{P}(x)$. Es decir, si la verificadora V^* no puede distinguir entre una conversación real con la probadora P y una conversación ficticia generada por el simulador M^*, entonces la interacción con P no le ha proporcionado ningún conocimiento adicional que no tuviera ya. En otras palabras, no se ha revelado ningún conocimiento.

Ahora bien, matemáticamente, ¿qué quiere decir que una cosa sea indistinguible de otra? Esta pregunta permite introducir dos niveles de seguridad en la propiedad de conocimiento cero: **perfecto** y **computacional**. El *conocimiento cero perfecto* se refiere a que la transcripción generada por el simulador, $M^*(x)$,

sigue una distribución de probabilidad idéntica a la vista real $\text{vista}^{P}_{V^*}(x)$. En cambio, el *conocimiento cero computacional* se produce cuando la transcripción generada por el simulador, $M^*(x)$, es computacionalmente indistinguible de la vista real $\text{vista}^{P}_{V^*}(x)$, es decir, que aunque las distribuciones de probabilidad no sean idénticas, ningún algoritmo limitado a tiempo polinomial probabilístico puede distinguir entre ambos con una probabilidad mayor a un límite despreciable.

Esta definición de conocimiento cero y el paradigma de la simulación proporcionan una base sólida, pero su utilidad práctica depende de los problemas específicos que se pueden resolver mediante pruebas de conocimiento cero. *Goldreich et al.* demostraron que cualquier lenguaje que pueda ser verificado en tiempo polinomial, es decir, cualquier lenguaje en la clase de complejidad NP, posee un sistema de prueba interactivo de conocimiento cero computacional, asumiendo la existencia de funciones de un solo sentido [9].

Resulta de interés recordar que cualquier problema perteneciente a la clase de complejidad NP se puede reducir a un problema de satisfacibilidad de circuitos booleanos o aritméticos (*CSAT*) en tiempo polinomial por el teorema de *Cook-Levin*, puesto que *CSAT* es un problema NP-completo [10, 11]. Además, se recuerda, la inferencia en una red neuronal consiste en aplicar una serie de pesos precalculados a unos datos de entrada para obtener una salida, lo cual no deja de ser más que la aplicación de una secuencia de operaciones matemáticas deterministas. Demostrar que se ha ejecutado una red neuronal sobre una entrada específica es, por tanto, una declaración de tipo NP. El problema que surge ahora es, ¿cómo se puede traducir la arquitectura de una red neuronal y su proceso de inferencia a un circuito aritmético? Para esto, será necesario realizar un proceso de **aritmetización**.

2.2.3 SNARKs modernos y aritmetización

2.2.4 Pruebas de conocimiento cero para aprendizaje automático

Referencias

[1] H. Wang, C. Ma, and L. Zhou, "A brief review of machine learning and its application," in *2009 International Conference on Information Engineering and Computer Science*, pp. 1–4, 2009.

[2] M. Islam, G. Chen, and S. Jin, "An overview of neural network," *American Journal of Neural Networks and Applications*, vol. 5, p. 05, 06 2019.

[3] B. Kröse and P. van der Smagt, *An Introduction to Neural Networks*. The University of Amsterdam, eighth ed., November 1996.

[4] V. Kunc and J. Kléma, "Three decades of activations: A comprehensive survey of 400 activation functions for neural networks," 2024.

[5] S. R. Dubey, S. K. Singh, and B. B. Chaudhuri, "Activation functions in deep learning: A comprehensive survey and benchmark," 2022.

[6] R. Pascanu, T. Mikolov, and Y. Bengio, "On the difficulty of training recurrent neural networks," 2013.

[7] O. Goldreich, *Foundations of Cryptography, Volume 1, Basic Tools*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

[8] C. E. Shannon, "A mathematical theory of communication," *The Bell System Technical Journal*, vol. 27, no. 3, pp. 379–423, 623–656, 1948.

[9] O. Goldreich, S. Micali, and A. Wigderson, "Proofs that yield nothing but their validity or all languages in np have zero-knowledge proof systems," *J. ACM*, vol. 38, p. 690–728, July 1991.

[10] S. A. Cook, "The complexity of theorem-proving procedures," in *Proceedings of the Third Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, STOC '71, (New York, NY, USA), p. 151–158, Association for Computing Machinery, 1971.

[11] L. A. Levin, "Universal sequential search problems," *Problems of Information Transmission*, vol. 9, no. 3, pp. 265–266, 1973. Original Russian article in *Problemy Peredachi Informatsii*, 9(3):115–116, 1973.