



Definición de tokens

Recuerda que el fichero de tokens debe seguir el formato establecido.

Contraer todos

Expandir todos


Tokens obligatorios

-

Rellena los códigos de token y, si es necesario, el atributo que se utiliza en tu práctica.

Es obligatorio rellenar todos los código de token.

Elemento	Código de Token	Atributo
alert	ALERT	Opcional
boolean	BOOLEAN	Opcional
break	BREAK	Opcional
case	CASE	Opcional
function	FUNCTION	Opcional
if	IF	Opcional
input	INPUT	Opcional
let	LET	Opcional
number	NUMBER	Opcional
return	RETURN	Opcional
string	STRING	Opcional
switch	SWITCH	Opcional
constante entera	ENTERO	Número
Cadena (")	CADENA	Cadena ("c*") ▼
Identificador	ID	Número
=	IGUAL	Opcional
=	ORIGUAL	Opcional
,	COMA	Opcional
;	PUNTOYCOMA	Opcional
:	DOSPUNTOS	Opcional
(PARENTA	Opcional
)	PARENTC	Opcional



CORCHU

Opcional



Tokens asociados a grupos de opciones donde sólo una es obligatoria y opcionales el resto

-

Rellena los códigos de token y, si es necesario, el atributo que se utiliza en tu práctica.

Se debe elegir al menos una opción de cada grupo de opciones, y si el grupo desea implementar más, debe indicarlo aquí.

(*): Obligatorio rellenar

Grupo de Opciones	Código de Token	Atributo
Grupo Operadores Aritméticos: Suma (+)	MAS	Opcional
Grupo Operadores Aritméticos: Por (*)		Opcional
Grupo Operadores Aritméticos: Resta (-)	MENOS	Opcional
Grupo Operadores Aritméticos: División (/)	DIVISION	Opcional
Grupo Operadores Aritméticos: Módulo (%)		Opcional
Grupo Operadores Lógicos: Y lógico (&&)		Opcional
Grupo Operadores Lógicos: O lógico ()	OR	Opcional



Operadores Lógicos: Negación (!)	<input type="text"/>	Opcional
Grupo Operadores Relacionales: Menor (<)	<input type="text"/>	Opcional
Grupo Operadores Relacionales: Menor o igual (<=)	<input type="text"/>	Opcional
Grupo Operadores Relacionales: Mayor (>)	<input type="text"/>	Opcional
Grupo Operadores Relacionales: Mayor o igual (>=)	<input type="text"/>	Opcional
Grupo Operadores Relacionales: Distinto (!=)	<input type="text"/>	Opcional
Grupo Operadores Relacionales: Igual (==)	IGUALIGUAL	Opcional

Tokens opcionales


-

Rellena los códigos de token y, si es necesario, el atributo que se utiliza en tu práctica.

Rellena sólo aquellos elementos que has implementado.

(*): Obligatorio rellenar

Elemento	Código de Token	Atributo
default	DEFAULT	Opcional
Menos Unario (-)	<input type="text"/>	Opcional
Más Unario (+)	<input type="text"/>	Opcional



true		Opcional
EOF	EOF	No tiene

Guardar

Opciones del Grupo

Volver