










@alvarosaburido1











```
<input
  :id="formControl.id"
  v-model="formControl.value"
  :name="formControl.name"
  class="form-control"
  :data-text="hasValue"
  :class="{ 'form-control--value': hasValue }"
  :type="formControl.type"
  :placeholder="formControl.placeholder"
  :disabled="formControl.disabled"
  @change="valueChange()"
  @focus="onFocus()"
  @blur="onBlur()"
```



`<input-text />`



*Props*

*Events*





































































{  }

`<input-text />`

### Props

- Control

### Events

- @change
- @blur
- @focus

```
<input
  :id="formControl.id"
  v-model="formControl.value"
  :name="formControl.name"
  class="form-control"
  :data-text="hasValue"
  :class="{ 'form-control--value': hasValue }"
  :type="formControl.type"
  :placeholder="formControl.placeholder"
  :disabled="formControl.disabled"
  @change="valueChange()"
  @focus="onFocus()"
  @blur="onBlur()"
/>
```



```
<select
  :id="formControl.id"
  v-model="formControl.value"
  :name="formControl.name"
  class="form-control"
>
  <option
    v-for="opt in formControl.options"
    :key="opt.text"
    :value="opt.value"
    :disabled="opt.disabled"
  >
    {{ opt.text }}
  </option>
</select>
```

