

CSS

Programação Web

CSS

- ❑ Cascade Style Sheet (Folha de Estilo em Cascata)
- ❑ E utilizado para unificar as configurações de formatação de conteúdo em um único arquivo.
- ❑ Permite a padronização de um conjunto de páginas estáticas, diminuindo a dificuldade e o tempo de manutenção.
- ❑ Reduz o tamanho das paginas HTML pois não há a necessidade das tags de formatação.

Associar um arquivo CSS ao HTML

- Como o objetivo do CSS é padronizar a formatação entre todas as páginas do projeto, este deve ser configurado em um arquivo externo com a extensão .CSS.
- Para associar este arquivo às páginas HTML utilize a seguinte TAG no HTML

```
<link rel="stylesheet"  
      type="text/css" href="estilo.css">
```

Composição

- Compostas por grupos de propriedades denominadas classes.
- Estas classes são identificadas por seletores.

▣ Exe:

```
P {  
    background: red;  
    color: white;  
}
```

Seletores

- Existem 3 tipos de seletores
 - ▣ Seletor por TAG
 - ▣ Seletor por ID
 - ▣ Seletor por CLASSE

Seletor por TAG

- Atribui as classes a uma ou mais tags do HTML

```
Body {
```

```
    font-family: arial;
```

```
    color: gray;
```

```
}
```

```
Input, select, textarea {
```

```
    background: yellow;
```

```
    font-family: arial;
```

```
    font-size: 10px;
```

```
}
```

Seletor por ID

- Associa propriedades de classe ao uma determinado ID no HTML
- Exe:

```
#nome {  
    Background: red;  
    Color: white;  
}
```

Seletor por Classe

- Este seletor pode ser definido como uma exceção, definido por um apelido e pode ser utilizado como opção de uma formatação.

```
.destaque {  
    Font-weight: bold;  
    Color: red;  
}
```

Seletor por Classe

- É possível restringir uma classe por tag ou por id colocando o nome do seletor específico no início da classe.

```
p.destaque, #titulo.destaque  
{  
  Font-weight: bold;  
  Color: red;  
}
```

Sobreposição

- Quando existem duas ou mais classes que são elegíveis a formatação de um elemento, estas vão mesclar os seus atributos e quando houver atributos coincidentes será aplicado a ultima configuração.

```
P {  
  background: white;  
  color: black;  
  text-align: center;  
}
```

```
#mensagem {  
  color: red;  
  font-size: 18px;  
}
```

Sobreposição

- A ordem por tipo de seletor na sobreposição é:
 - ▣ CLASSE
 - ▣ ID
 - ▣ TAG

Cascata

- É possível compor uma hierarquia de classes relacionadas, com o objetivo de criar formatações para áreas específicas, e permitir a hierarquia correta de propriedades.
- Esta configuração é utilizada amplamente na criação de projetos completos, pois permite esta versatilidade.

Cascata

```
<body>
```

```
  <div id="corpo">
```

```
    <div id="topo">
```

```
      <h1>Bem Vindos</h1>
```

```
    </div>
```

```
  </div>
```

```
</body>
```

Cascata

```
#corpo{  
  width: 800px;  
  height: 600px;  
  border: thin solid  
  gray;  
}
```

```
#corpo #topo{  
  height:100px;  
  width: 100%;  
  background: green;  
}
```

```
#corpo #topo h1{  
  Font-  
    family:arial;  
  Font-size:18px;  
}
```

```
h1 {  
  Font-  
    family:tahoma;  
  Font-size:24px;  
}
```

Media Queries

- As Media Queries definem condições para que o CSS seja utilizado em cenários específicos. Se essas condições forem aprovadas, ou seja, se o dispositivo de adequar a todas as condições estabelecidas na sua Media Querie, o CSS será aplicado.

Media Queries

```
@media screen and (max-width: 420px) and (min-width: 0px) {  
    #corpo #menu  
    {  
        width:100%;  
        background-color: red;  
    }  
  
    #corpo #conteudo  
    {  
        width: 100%;  
        background-color: gray;  
    }  
}
```