



Avaliação - POO e Construtores

AV1 e AV2 | Java



10 questões



~40 minutos



POO | Construtores



AV1 - Avaliação POO e Construtores



Instruções:

- Responda todas as questões
- As questões 1 e 2 são **Verdadeiro ou Falso** (3 itens cada)
- As questões 3 a 6 são **múltipla escolha** (5 alternativas)
- As questões 7 a 10 são **abertas**
- Ao final, clique em "**Salvar PDF**" para imprimir e enviar

1 Analise as afirmações sobre Construtores em Java: V ou F (0,4)

- I. O construtor deve ter o mesmo nome da classe ☒ V ☐ F
- II. O construtor padrão é criado automaticamente pelo Java ☒ V ☐ F
- III. Construtores podem ser sobrecarregados ☒ V ☐ F

2 Analise as afirmações sobre POO: V ou F (0,4)

- I. Encapsulamento protege os dados internos da classe ☒ V ☐ F
- II. Herança permite compartilhar atributos entre classes ☒ V ☐ F
- III. Polimorfismo permite usar a mesma palavra para diferentes significados ☒ V ☐ F

3 O que é um construtor em Java? MÚLTIPLA ESCOLHA (0,35)

- ☐ Um método que destrói objetos
- ☒ Um método especial para inicializar objetos
- ☐ Um tipo de variável
- ☐ Um modificador de acesso
- ☐ Um pacote Java

4 Qual é a função da palavra-chave `this` em um construtor?

MÚLTIPLA ESCOLHA (0,35)

- ☐ Chamar o construtor da superclasse
- ☒ Referenciar o próprio objeto
- ☐ Criar um novo objeto
- ☐ Destruir o objeto
- ☐ Definir a classe como final

5 Qual modificador de acesso torna um atributo acessível apenas dentro da própria classe?

MÚLTIPLA ESCOLHA (0,35)

- ☐ public
- ☒ private
- ☐ protected
- ☐ static
- ☐ final

6 Qual a vantagem de usar `this()` entre construtores?

MÚLTIPLA ESCOLHA (0,35)

- ☐ Criar mais objetos
- ☒ Reutilizar código e evitar repetição
- ☐ Aumentar a velocidade do programa
- ☐ Permitir herança
- ☐ Definir a classe como abstrata

7 Explique a diferença entre construtor padrão e construtor parametrizado. Dê exemplos. ABERTA (0,45)

O construtor padrão não recebe parâmetros e inicializa o objeto com valores padrão. Já o construtor parametrizado recebe um ou mais parâmetros para definir os valores dos atributos no momento da criação do objeto.

8 Explique o que é sobrecarga de construtores e como ela é implementada em Java. ABERTA (0,45)

Sobrecarga de construtores é quando uma classe possui mais de um construtor, cada um com uma lista de parâmetros diferente. Isso permite criar objetos de maneiras diferentes.

9 Qual a função do `this()` em Java? Por que ele é útil no desenvolvimento de classes? ABERTA (0,45)

O `this()` é usado para chamar outro construtor da mesma classe. Ele é útil porque evita repetição de código, permitindo reutilizar a lógica de inicialização dos objetos e facilitando a manutenção do programa.

10 Explique a relação entre encapsulamento, getters e setters. Como eles protegem os dados? ABERTA (0,45)

O encapsulamento consiste em esconder os atributos da classe usando `private`. Os métodos getters permitem consultar os valores dos atributos, enquanto os setters permitem alterá-los de forma controlada. Assim, é possível validar os dados antes de modificá-los, protegendo as informações da classe contra alterações incorretas.