

BO-HUB

B-INN-000

Workshop Plugin Minecraft

Créer son premier plugin Minecraft



EPITECH.



Workshop Plugin Minec

language: java build tool: gradle



• The totality of your source files, except all useless files (binary, temp files, obj files,...), must be included in your delivery.

WORKSHOP PLUGIN MINECRAFT

Pré-requis

Si vous n'avez pas déjà installé les outils nécessaires à ce workshop suivez les instructions situées ici :

https://github.com/alwyn974/workshop-mc-plugin/blob/master/REQUIREMENTS.md

CONFIGURATION

CRÉATION D'UNE TASK GRADLE

Pour pouvoir tester votre plugin, vous devez créer une task gradle, pour déplacer le plugin dans le dossier server/plugins/

Cette task aura pour nom buildAndMove devra dépendre de build et respecter les prérequis suivants :

- Etre exécuté en dernier
- Utiliser la task copy pour copier le plugin générer par le build dans le dossier ./server/plugins/



Task avec gradle Script basique, Doc de la classe Task



Utilisez String.format pour récupérer le nom du jar plus facilement, avec archivesBaseName et version





CRÉATION DE LA CLASSE PRINCIPALE

Créez votre propre package, moi, ça sera re.alwyn974.plugin.workshop, dans ce package créer une classe PluginNamePlugin (ex: WorkshopPlugin).

Cette classe devra hériter de JavaPlugin de org.bukkit.plugin.java et surcharger les méthodes onEnable() et onDisable()

Dans chacune des méthodes ajouter simplement un message dans la console.

CRÉATION DU FICHIER plugin.yml

Dans le dossier src/resources créez le fichier plugin. yml avec le contenu suivant :

name: Plugin Name
version: 1.0
author: Your Name

main: com.github.pluginname.Main

Remplacez le main par votre classe qui hérite de JavaPlugin et le name par le nom de votre plugin.



Plus d'informations sur le plugin.yml

BUILD

Pour tester votre plugin, vous devez exécuter la task gradle buildAndMove et ensuite lancer le docker-compose. Si votre plugin est reconnu dans la console vous aurez quelque chose comme ceci :

```
Terminal - + X

~/B-INN-000> Affichage dans la console du serveur

[10:59:24 INFO]: [WorkshopPlugin] Loading WorkshopPlugin v1.0-SNAPSHOT

[10:59:24 INFO]: [WorkshopPlugin] Enabling WorkshopPlugin v1.0-SNAPSHOT
```

UTILISATION D'EVENTS

Comme avec Forge, les plugins utilisent aussi des events.

Créez une classe Events qui implementera Listener de org.bukkit.event.

Pour chaque méthode qui recevra un event il faudra ajouter une annotation spécifique.



Comment utiliser les events spigot Documentation





MODIFIER LE MESSAGE DE CONNEXION D'UN JOUEUR

En utilisant l'event Player Join Event créez une méthode on Player Join qui recevra un event Player Join Event. Lorsqu'un joueur rejoindra le serveur il faudra afficher un nouveau message que Player Name joined the game.

Exemple: [+] alwyn974 - 1/20

Si vous voulez ajouter des couleurs au message vous pouvez utiliser la classe ChatColor de org.bukkit. ChatColor ou utiliser les colors codes.



Color Codes. Javadoc de ChatColor

MODIFIER LE MESSAGE DE DÉCONNEXION D'UN JOUEUR

En utilisant l'event PlayerQuitEvent créez une méthode onPlayerQuit qui recevra un event PlayerQuitEvent. Lorsqu'un joueur quittera le serveur il faudra afficher un nouveau que PlayerName left the game.

Exemple: [-] alwyn974 - 0/20



Avec de la couleur, c'est toujours mieux!

CRÉATION D'UNE COMMANDE SIMPLE

Pour créer une commande, il faut créer une classe qui implémente CommandExecutor de org.bukkit.command et surcharger la méthode boolean onCommand.

Créez une classe EpitechCommand dans le package command qui hérite de CommandExecutor et surcharge la méthode.

La commande devra:

- Lorsqu'elle est exécutée répondre à l'utilisateur avec le message Marvin -42 en cyan
- Elle devra être utilisable par tout le monde
- Elle devra avoir aucune permission
- Lorsque l'on fait /help epitech, il faudra que la description soit: Vous donne -42 de la part de Marvin :)

Exemple depuis la console :







Documentation spigot pour créer une commande : lien

MODIFICATION DES DROPS

Si on faisait un miniplugin uhc? Pour cela il faudra utiliser un event qui est appelé lorsque:

- Un block est cassé
- Un mob est tué (passif/hostile)
- Un craft est réalisé



Liste des events spigots: lien

DROP DES BLOCKS

Pour chaque block de minerais :

- Changer le drop du charbon pour donner des torches (4) et un de charbon
- Changer les drops de chaque minerai pour donner son item cuit
- Donner une quantité aléatoire d'xp

Pour les blocks de gravier et de feuille :

- Si un block de gravier est cassé, dropper un Flint avec un pourcentage de chance de 50%
- Si un block de feuile d'arbre est cassé, dropper une Golden Apple avec un pourcentage de chance de 1%

Exemple:

```
Minerais de charbon => 4 torches + un charbon
Minerais de fer => 1 fer en lingot
Minerais d'or => 1 or en lingot

Gravier => 50% de chances de drop un `Flint`
Feuille d'arbre => 1% de chances de drop une `Golden Apple`
```



Ne pas oublier d'annuler l'event, sinon vous aurez encore l'ancien drop





DROP DES MOBS

Pour chaque mob passif tué (vache, poulet, cochon, lapin) :

• Changer le drop de chaque mob passif pour donner son item cuit directement



Ne pas oublier de clear la liste des drops

MODIFICATION DES CRAFTS

Vous allez devoir changer le résultat d'un craft lorsqu'on essayera de craft, n'importe quel outils ou armures. Ceux-ci devront être transformés, pour y ajouter des enchantements Exemple:

```
Armure de cuir => Armure de cuir avec un enchantement de protection de niveau 4
Armure de fer => Armure de fer avec un enchantement de protection de niveau 3
Armure de diamant => Armure de diamant avec un enchantement de protection de niveau 2

Outils en pierre => Outils en pierre avec un enchantement d'`efficiency` de niveau 5
Outils en or => Outils en or avec un enchantement d'`efficiency` de niveau 4

Outils en fer => Outils en fer avec un enchantement d'`efficiency` de niveau 3

Outils en diamant => Outils en diamant avec un enchantement d'`efficiency` de niveau 2
```