

Projeto de modelagem das Tabelas do banco de dados

Clientes



+codigo: Int (PK)(Auto_increment)
+nome: Varchar(30)(Not null)
+telefone: Varchar(15)
+cpfCnpj: Varchar(15)
+endereco: Varchar(50)
+email: Varchar(50)

Veículo



+placa: Varchar(10)(PK)
+marca: Varchar(15)(Not null)
+modelo: Varchar(15)(Not null)
+cor: Varchar(15)(Not null)
+ano: Int (Not null)

Produto/Serviço



+codigo: Int (PK)(Auto_increment)
+nome: Varchar(30)(Not null)
+descricao: Varchar(50)(Not null)
+fornecedor: Varchar(30)
+custo: Decimal(7,2)
+valor: Decimal(7,2)(Not null)

Ordem de serviço



+codigo: Int (PK) (Auto_Increment)
+horaAbertura: Datetime (Not null)
+horaFechamento: Datetime
+veiculo: Varchar(15)
+cliente: Varchar(30)(Not null)
+produtoServico: Varchar(30)(Not null)
+quantidade: Int (Not null)
+valorUnitario: Decimal(7,2)(Not null)
+valorTotal: Decimal(7,2)(Not null)
+observacao: Varchar(50)
+status: Varchar(15)(Not null)